
Conjecture Générale (Monfette) — Version 2 (2026)

Universalité des 29 orbites SG/XSG sur la roue R_{30}

Auteur = *Michel Monfette*

Résumé

La **Conjecture Générale (Monfette) v2** établit l'universalité des **29 orbites** (24 SG + 5 XSG) sur la roue mod 30, confirmée empiriquement jusqu'à $2n = 200,000,000$.

Les trois invariants universels —

- **p_médian**,
- **taux $p_1\%$** ,
- **couverture totale**

— sont confirmés sur les 29 orbites.

Les 5 orbites XSG complètent exactement les 5 résidus non couverts par les familles SG.

Les résultats empiriques couvrent **193 333 305 décompositions valides**, sans aucun contre-exemple pour ($2n \geq 200$).

1. Introduction

La structure modulaire des nombres premiers modulo 30 révèle trois familles SG fondamentales :

- **SG(11)**
- **SG(23)**
- **SG(29)**

Chacune définit 8 orbites vers les résidus admissibles

$$R_0 = 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$$

À ces 24 orbites SG s'ajoutent **5 orbites XSG** (non Sophie Germain), couvrant les résidus pairs non accessibles aux familles SG.

La Conjecture Générale (Monfette) v2 affirme que :


- les 29 orbites sont **universelles**,
 - chacune atteint **100% de couverture**,
 - les invariants statistiques sont **identiques** pour toutes les orbites d'une même famille,
 - la structure est **entièrement déterminée par la famille source**, jamais par la cible.
-

2. Les 29 orbites SG/XSG

2.1 Les 24 orbites SG

Chaque famille $SG(r_p)$ génère 8 orbites vers les résidus de R_0 .

Figure — Carte complète des 24 orbites SG sur R_{30}




2.2 Les 5 orbites XSG

Elles couvrent exactement les résidus :

$$2, 8, 14, 20, 26 \pmod{30}$$

Figure — Classes admissibles pour les 5 résidus non couverts par SG


Classes admissibles pour les 5 résidus non couverts par SG
 $2n \equiv 2, 8, 14, 20, 26 \pmod{30}$ — familles $\{1,7,13,17,19\}$



3. Couverture des 15 résidus de $2n$

Les 24 orbites **SG** couvrent exactement **10 résidus sur 15**.
Les 5 restants sont couverts par les orbites **XSG**.

Figure — Couverture des 15 résidus de $2n$



4. Résultats empiriques jusqu'à 200 000 000

Les 29 orbites ont été testées sur :

- 6 666 665 valeurs de 2n chacune
- soit 193 333 305 décompositions valides
- aucune exception pour ($2n \geq 200$)

Les trois invariants universels sont confirmés.


5. Invariants universels

Invariant I — p_médian

Le p_médian est **constant par famille**, et correspond au **3^e élément** de la famille à ($N = 2 \times 10^8$).

Famille	p ₁	p ₂	p ₃ = p_médian (N=2×10 ⁸)	Variation
SG(11)	11	41	131	+1 rang
SG(23)	23	53	83	+1 rang
SG(29)	29	89	179	+1 rang
XSG(1)	31	61	151	+1 rang
XSG(7)	7	37	67	+1 rang

Figure — p_médian universel par famille



Invariant II — Taux p₁%

À ($N = 2 \times 10^8$), le taux d'utilisation du premier élément de la famille est :

$$p_1 = 20.8$$

Quand N grandit, les grands 2n nécessitent des p plus grands, réduisant mécaniquement la proportion des cas où p₁ suffit.

taux $p_1(N) \sim C / (\log N) \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow \infty$

$20,8\% = 1/4,8 \approx 1/(\log 200M / \log 20M)$. Ce taux est universel sur les 29 orbites — c'est un invariant robuste, mais sa valeur absolue dépend de N .

Universel sur les 29 orbites.

Invariant III — Couverture totale

Les 29 orbites atteignent **100% de couverture** jusqu'à ($2n = 200,000,000$). Couverture 100% confirmée jusqu'à 2×10^8 sur les 29 orbites (24 SG + 5 XSG), soit 193 333 305 décompositions vérifiées sans contre-exemple.

6. Conjecture Générale (Monfette)

Partie I — Combinatoire (inconditionnelle)

Pour tout $(r_p \in 11, 23, 29)$ et tout $(r_q \in R_0)$, l'orbite $SG(r_p) \rightarrow r_q$ est admissible pour $2n \equiv r_p + r_q \pmod{30}$. Les 24 orbites couvrent exactement 10 résidus.

Partie II — Analytique (sous GEH)

La série singulière de chaque orbite est strictement positive : $\mathfrak{S}(\text{orbite}) > 0$.

Partie III — Invariants universels

- $p_{\text{médian}}$ constant par famille
- taux $p_1\%$ universel
- couverture totale

Partie IV — Empirique

Aucun contre-exemple jusqu'à (2×10^8) .

7. Loi p-e et loi p-k

Loi p-e (cas SG)

Pour les familles SG :

$$S_{n+1} = S_n(p_{n+1} - 2)$$

Identité exacte.

Loi p-k (généralisation)

Pour une constellation de k contraintes :

$$\text{Res} * k(P * n + 1) = \text{Res} * k(P_n)(p * n + 1 - k)$$

8. Fausses paires Goldbach

La question des 'fausses paires' a été analysée systématiquement. Sur 200 000 000 de $2n$ testés, on dénombre :

Type	Définition	Nombre total	Par $2n$ en moy.
Vraies paires	$p+q=2n$, p et q premiers	~193 333 305	~1 par orbite
Candidats rejetés	$p+q=2n$, bon résidu, q composé	719 370 587	~3,7 par $2n$
Fausses paires strictes	$p+q=2n$, p ou q non premier	0	0

Il n'existe **aucune fausse paire** au sens strict de Goldbach : toutes les paires (p,q) retenues par le programme satisfont la primalité de p et q par construction. Les 719 millions de candidats rejetés sont des tentatives échouées, non des fausses décompositions.

Résumé:

Sur 200M :

- **0 fausse paire stricte**
- **719 370 587 candidats rejetés** (q composé)
- **193 333 305 vraies paires** validées

9. Discussion

La Conjecture Générale (Monfette) v2 révèle une structure :

- **rigide,**
- **universelle,**
- **indépendante de la cible,**
- **déterminée uniquement par la famille source.**

Les orbites SG/XSG forment une **partition complète** des résidus pairs modulo 30.

10. Annexes

Table complète des 29 orbites (résultats à 200M)

Résultats à $N = 2 \times 10^8$ — Tableau complet des 29 orbites**

Chaque orbite a été testée sur environ 6 666 665 valeurs de $2n$. Les invariants sont stables et cohérents.

Orbite	$2n \equiv$	SG-SG	Testés	Succès	Couv.	$p_{\text{méd}}$	$p_1\%$	$\mathfrak{S}$
SG(11)→1	12		6 666 666	6 666 665	100%	131	20,8%	53,7
SG(11)→7	18		6 666 666	6 666 666	100%	131	20,8%	42,9

Orbite	$2n \equiv$	SG-SG	Testés	Succès	Couv.	p_méd	p, ₁ %	ℳ
SG(11)→11	22	★	6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	135,5
SG(11)→13	24		6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	42,9
SG(11)→17	28		6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	48,3
SG(11)→19	0		6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	42,9
SG(11)→23	4	★	6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	45,1
SG(11)→29	10	★	6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	53,7
SG(23)→1	24		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	48,3
SG(23)→7	0		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	48,3
SG(23)→11	4	★	6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	42,9
SG(23)→13	6		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	53,7
SG(23)→17	10		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	47,2
SG(23)→19	12		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	42,9
SG(23)→23	16	★	6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	135,5
SG(23)→29	22	★	6 666 664	6 666 664	100%	83	20,8%	48,3
SG(29)→1	0		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	57,0
SG(29)→7	6		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	48,3
SG(29)→11	10	★	6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	44,2
SG(29)→13	12		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	48,3
SG(29)→17	16		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	42,9
SG(29)→19	18		6 666 665	6 666 664	100%	179	20,8%	53,7
SG(29)→23	22	★	6 666 664	6 666 664	100%	179	20,8%	47,2
SG(29)→29	28	★	6 666 664	6 666 664	100%	179	20,8%	135,5
XSG(1)→1	2		6 666 666	6 666 664	100%	151	20,8%	38,5
XSG(1)→7	8		6 666 666	6 666 666	100%	151	20,8%	13,2
XSG(1)→13	14		6 666 666	6 666 666	100%	151	20,8%	13,2
XSG(1)→19	20		6 666 666	6 666 666	100%	151	20,8%	13,2
XSG(7)→19	26		6 666 665	6 666 665	100%	67	20,8%	13,2

★ = paire SG-SG. Testés sur [8, 200 000 000]. Les 3 échecs (SG(11)→1 : $2n=132$; SG(29)→19 : $2n=78$; XSG(1)→1 : $2n=32,152$) sont triviaux — petits $2n$ où $p_1 > 2n/2$. Aucun échec pour $2n \geq 200$.

Programme Python

```
#!/usr/bin/env python3
"""
=====
MONFETTE CORPUS 2026 – BILINGUAL ANALYSIS & AUTO-VERIFICATION
=====
Projet : Conjecture Générale (Monfette) v2
Auteur : Michel Monfette
Localisation : Chicoutimi, Saguenay, Québec
=====
"""
import sys
import time
from statistics import median
from sympy import isprime

# --- Configuration ---200_000_000
N = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 20_000_000
OUTPUT_FILE = "resultats_monfette_2026.txt"
SG_RES = {11, 23, 29}
R30 = [1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]

def log_and_print(txt_fr, txt_en, file_handle):
    """Affiche et sauvegarde le texte dans les deux langues."""
    output = f"FR: {txt_fr}\nEN: {txt_en}"
    print(output)
    file_handle.write(output + "\n")

def log_line(char, length, file_handle):
    line = char * length
    print(line)
    file_handle.write(line + "\n")

# --- Début du traitement ---
with open(OUTPUT_FILE, "a", encoding="utf-8") as f:
    ts = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

    log_line("=", 85, f)
    log_and_print("RAPPORT D'ANALYSE : CONJECTURE GÉNÉRALE (MONFETTE)",
                  "ANALYSIS REPORT: GENERAL CONJECTURE (MONFETTE)", f)
    log_and_print(f"DATE ET HEURE : {ts}", f"DATE AND TIME: {ts}", f)
    log_and_print(f"LIMITE N      : {N:,}", f"LIMIT N      : {N:,}", f)
    log_line("=", 85, f)

    t0 = time.time()

    # --- 1. Précalcul / Precomputation ---
    FAM = {}
    print("\n[1/3] Calcul des familles / Computing families...")
    for rp in R30:
        if rp in SG_RES:
```



```

        FAM[rp] = [p for p in range(rp, N+1, 30) if isprime(p) and isprime(2*p+1)]
    else:
        FAM[rp] = [p for p in range(rp, N+1, 30) if isprime(p)]

# --- 2. Orbites / Orbits Definition ---
orbites = [
    (11, 1, 12), (11, 7, 18), (11, 11, 22), (11, 13, 24), (11, 17, 28), (11, 19, 0),
    (11, 23, 4), (11, 29, 10),
    (23, 1, 24), (23, 7, 0), (23, 11, 4), (23, 13, 6), (23, 17, 10), (23, 19, 12),
    (23, 23, 16), (23, 29, 22),
    (29, 1, 0), (29, 7, 6), (29, 11, 10), (29, 13, 12), (29, 17, 16), (29, 19, 18),
    (29, 23, 22), (29, 29, 28),
    (1, 1, 2), (1, 7, 8), (1, 13, 14), (1, 19, 20), (7, 19, 26)
]

# --- 3. Analyse & Vérification ---
log_and_print("ANALYSE DES 29 ORBITES", "ANALYSIS OF THE 29 ORBITS", f)
header = f"{'Orbite/Orbit':<15} {'2n≡':>4} {'Tested':>10} {'Success':>10} {'Cov%':>8}
{'p_med':>8}"
print(header)
f.write(header + "\n")
log_line("-", 65, f)

results_data = []
total_valid = 0

for (rp, rq, r2n) in orbites:
    sg_list = FAM[rp]
    start = r2n if r2n >= max(rp+rq, 8) else r2n + 30
    while start < rp + rq + 2: start += 30

    echecs, p_mins = [], []

    for n2 in range(start, N+1, 30):
        trouve = False
        for p in sg_list:
            if p >= n2: break
            q = n2 - p
            if q > 1 and q % 30 == rq and isprime(q):
                p_mins.append(p)
                trouve = True
                break
        if not trouve:
            echecs.append(n2)

    count = len(range(start, N+1, 30))
    success = count - len(echecs)
    total_valid += success
    couv = (success / count * 100) if count else 0
    p_med = int(median(p_mins)) if p_mins else 0

    typ = "SG" if rp in SG_RES else "XSG"

```

```

        row = f"{typ}({rp:2d})→{rq:<3} {r2n:>4} {count:>10} {success:>10} {couv:>7.2f}%
{p_med:>8}"
        print(row)
        f.write(row + "\n")

        results_data.append({'rp': rp, 'echecs': echecs, 'p_med': p_med})

# --- 4. Bilan Final & Vérification Automatique ---
log_line("=", 85, f)
log_and_print("BILAN FINAL & VÉRIFICATION AUTOMATIQUE", "FINAL SUMMARY & AUTO-
VERIFICATION", f)
log_line("=", 85, f)

# Vérification de la Loi Monfette (2n ≥ 200)
critical_failures = [r for r in results_data if any(e ≥ 200 for e in r['echecs'])]

if not critical_failures:
    log_and_print("✅ STATUT : CONJECTURE VALIDÉE (2n ≥ 200)",
                  "✅ STATUS: CONJECTURE VALIDATED (2n ≥ 200)", f)
else:
    log_and_print("❌ STATUT : CONTRE-EXEMPLE DÉTECTÉ",
                  "❌ STATUS: COUNTER-EXAMPLE DETECTED", f)

log_and_print(f"Paires Goldbach totales : {total_valid:,}",
              f"Total Goldbach pairs: {total_valid:,}", f)
log_and_print(f"Temps d'exécution : {time.time()-t0:.2f}s",
              f"Execution time: {time.time()-t0:.2f}s", f)
log_line("=", 85, f)
f.write("\n\n")

```

