

#### 编码:

脚本编码格式声明: `# -*- coding:utf-8 -*-`  
确保文件保存为 `utf-8 no bom` 格式。  
换行符使用Unix风格。

#### 风格:

适当加空行, 增加可读性。

##### 空格:

二元运算符、逻辑运算符两边加空格。

冒号, 逗号前不加空格, 后面加一个空格。

括号 `()`, `[]`, `{}` 前后不加空格。

缩进: 仅使用4个空格, 不使用`tab`。

行的最大长度: **80**, 超长适度折行, 不要把多条语句写在同一行上。

#### 命名:

##### 变量:

小写加下划线, 如: `foo_bar`。

变量名不带有类型信息。

常用的缩写, 如 `XML`、`ID`和`HTML`等, 只大写首字母。

常量: 大写加下划线, 如: `ERROR_FOO_BAR`。

单字符变量: 不要用`l``O``I` 等难辨认的字符。

模块名: 不含下划线, 简短, 小写。

类名: 首字母大写, 不用下划线, 不加入 `C`、`T` 等前缀。

函数名: 小写加下划线。

方法名和实例变量: 小写加下划线。

#### 注释:

英语优先。

##### 文档字符串:

公共模块, 函数, 类和方法都要有文档字符串。

多行文档字符串结尾`'''`独占一行。

##### 注释格式模版:

```
class Templates(object):  
    '''  
    类说明  
    '''  
    def __init__(self, param1):  
        '''  
        @param param1: 参数描述  
        @return: 返回值描述  
        '''  
        self.param1 = param1
```