

신입 풀스택 개발자 · [GitHub 프로필](#) · [공개 소개 사이트](#)

프로젝트마다 맡은 역할과 담당 범위, 상황에서 판단과 행동을 거쳐 결과에 이른 과정을 확인 가능한 사실로 정리했습니다.

CLOV 팀 프로젝트

2026.06 - 2026.08

역할 팀장 · 풀스택 개발자 · 4인 팀

담당 서비스 구조 설계, React 화면과 Spring Boot API 구현, Ubuntu·Docker·Nginx·HTTPS 배포, 이슈와 코드 리뷰 운영

능력 대인관계력

상황 비전공자 세 명이 포함된 팀의 첫 모임에 두 명만 참석했고, 서로 다른 AI 도구에서 만든 코드가 자주 충돌했습니다.

판단 설명보다 먼저 기능을 볼 수 있는 프로토타입을 만들고, 작업 전 이슈와 머지 전 실행 확인·코드 리뷰를 팀의 공통 기준으로 정했습니다.

행동 기능을 볼 수 있는 프로토타입을 먼저 만들고 이슈 작성, 실행 확인, 코드 리뷰 뒤 머지하는 흐름을 운영했습니다.

결과 2026년 8월 4일까지 이슈 152개와 PR 266개를 기록했고, 직접 리뷰한 PR 72개를 포함해 서비스를 HTTPS 환경에 배포했습니다.

기술 React · Spring Boot · Docker · Nginx · OAuth

[프론트엔드 저장소](#) · [백엔드 저장소](#)

10번 과제 · 네트워크 침입 탐지 연구

2026.09

역할 연구 설계 · 구현 · 검증 · 논문 작성

담당 연구 설계, 데이터 감사, 세 모델 학습과 비교 실험, SHAP 설명 안정성 검증, 논문 작성과 재현 자료 공개

능력 자기동기력

상황 무작위 분할에서 높은 탐지 점수가 실제로 처음 보는 공격에 일반화되는지 확인할 필요가 있었습니다.

판단 무작위 분할과 날짜 기반 미관측 공격 분할을 따로 설계하고, 세 모델의 성능과 SHAP 설명 안정성을 같은 조건에서 비교했습니다.

행동 CICIDS2017 2,830,743건을 감사하고 무작위 분할과 미관측 공격 분할에서 세 모델을 비교했으며 SHAP 설명 안정성을 확인했습니다.

결과 XGBoost Macro F1이 0.9979에서 0.3871로 낮아지는 격차를 재현 자료와 함께 논문으로 제출했습니다.

기술 Python · scikit-learn · XGBoost · SHAP

[논문 읽기](#) · [공개 저장소](#)

8 번 과제 · 패스키로 잠근 비공개 영역

2026.09

역할 WebAuthn 인증 설계 · 구현 · 검증 · 배포

담당 WebAuthn 등록·로그인 흐름 설계와 구현, 세션과 Origin-CSRF 검증, 데이터베이스 설계, 공개 배포

능력 자기조절력

상황 공개 소개 페이지는 그대로 열어 두면서 비공개 자료는 비밀번호 없이 본인만 볼 수 있게 나눠야 했습니다.

판단 비밀번호를 없애는 대신 기기 패스키로 본인을 확인하고, 공개 화면과 비공개 자료의 경계를 요청 단계마다 검증하기로 했습니다.

행동 WebAuthn 등록과 로그인을 구현하고, 일회용 질문을 데이터베이스에서 한 번만 사용하게 했습니다. 서버 세션, Origin 과 CSRF 검사, 마지막 패스키 삭제 방지까지 요청 단계에서 검증했습니다.

결과 판정 기준 47 개를 모두 충족하고 자동 테스트 50 개를 통과했습니다. 공개 화면의 비밀번호 입력 칸은 0 개이며, 로그인하지 않은 비공개 요청은 401 로 거절합니다.

기술 Java 25 · Spring Boot · WebAuthn4J · PostgreSQL · Vercel

[공개 저장소](#)

3 번 과제 · ALTER / EGO 카드 스튜디오

2026.08

역할 기획 · 프론트엔드 구현 · 테스트 · 배포

담당 React 19·Vite 8 기반 편집기 전체 구현, Canvas 렌더링과 시대별 이미지 보정, 단위·E2E 테스트 작성, GitHub Pages 배포

능력 자기조절력

상황 기능이 많아질수록 첫 사용자가 무엇부터 해야 할지 모르게 되고, Canvas 편집기는 화면 미리보기와 내려받은 파일이 어긋날 수 있었습니다.

판단 첫 흐름을 모습·시대·내 사진 세 단계로 제한하고, 화면용과 저장용 렌더러를 나누지 않고 같은 Canvas 를 사용했습니다.

행동 첫 흐름을 모습·시대·내 사진 세 단계로 제한하고, 화면용과 저장용 렌더러를 나누지 않고 같은 Canvas 를 1080px 출력 해상도로 렌더했습니다.

결과 런타임 의존성을 2 개로 유지하면서 단위 테스트 70 개와 실제 브라우저 E2E 28 개로 픽셀·모바일·상호 작용·대비를 검사하고 GitHub Pages 에 공개했습니다.

기술 React 19 · Vite 8 · Canvas API · Playwright

[사이트 체험](#) · [공개 저장소](#)

4 번 과제 · GAME PULSE 데이터 보드

2026.08 - 2026.09

역할 데이터 수집 설계 · 프론트엔드 구현 · 검증 · 배포

담당 Steam 동시접속·매출·할인·방송 네 갈래 수집과 저장, React 19 화면 구현, 장애 재현과 복구 처리, GitHub Pages 배포

능력 자기조절력

상황 여러 곳에서 모은 숫자를 한 화면에 모으면, 그 값이 언제 어디서 왔는지와 수집이 실패했을 때 무엇이 보이는지가 불분명해집니다.

판단 숫자를 많이 모으기보다 원자료에서 화면값까지 한 자리에서 대조할 수 있게 만들고, 수집이 실패하면 모르는 값을 지어내지 않고 마지막 정상값과 그 시각을 그대로 보여 주기로 했습니다.

행동 값마다 출처·측정 시각·데이터 상태·계산 근거를 함께 저장하고, timeout 을 포함한 장애 5 가지를 재현해 복구 흐름을 검사했습니다.

결과 회귀 테스트 317 개를 모두 통과하고 과제 조건 35 개의 감사 경로를 남겼습니다. 공개 화면에서 원자료·저장값·계산값·화면값을 손으로 대조할 수 있습니다.

기술 React 19 · Vite 8 · Node 22 · GitHub Actions · GitHub Pages

[사이트 체험](#) · [공개 저장소](#)

2 번 과제 · SOC SHIFT:30 관제 판단 게임

2026.08

역할 기획 · 프론트엔드 구현 · 테스트 · 배포

담당 30 초 판정 규칙 설계, React 18·TypeScript 구현, 키보드·마우스·터치 조작, 서버 없이 GitHub Pages 배포

능력 자기동기력

상황 보안 관제의 판단을 짧게 체험하게 하려면, 정답률 하나로만 점수를 매겨서는 실제로 무엇을 잘못했는지 드러나지 않습니다.

판단 틀리는 방식을 오탐과 미탐으로 나누어 따로 세면, 아무거나 막아서 버틴 판과 제대로 가려낸 판이 같은 점수가 되지 않는다고 판단했습니다.

행동 경보 한 건을 3 초 안에 통과·차단으로 정하는 30 초 근무를 만들고, 결과 화면에서 오탐과 미탐을 따로 세어 막대로 보여 주었습니다.

결과 서버 없이 동작하는 구조로 만들고 자동 테스트 291 개를 통과했으며, 설치나 로그인 없이 링크만으로 플레이할 수 있게 공개했습니다.

기술 React 18 · TypeScript · Vite 8

[게임 실행](#) · [공개 저장소](#)