

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ  
KHOA TOÁN



DỰ ÁN

ỨNG DỤNG HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH HAI ẨN  
VÀO BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ THỰC  
ĐƠN DINH DƯỠNG

Giảng viên giảng dạy : Nguyễn Đăng Minh Phúc

Sinh viên thực hiện : Thái Thị Mỹ Hoài

Mã sinh viên : 23S1010010

Huế, tháng 9 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ  
KHOA TOÁN

DỰ ÁN

ỨNG DỤNG HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH  
HAI ẨN VÀO BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA  
CHI PHÍ THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG

Giảng viên giảng dạy : Nguyễn Đăng Minh Phúc

Sinh viên thực hiện : Thái Thị Mỹ Hoài

Mã sinh viên : 23S1010010

Huế, tháng 9 năm 2026

# LỜI MỞ ĐẦU

Quản lý chi tiêu cá nhân là một kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống hiện nay. Đối với sinh viên sống xa nhà, việc cân đối ngân sách cho các nhu cầu học tập, sinh hoạt, đi lại là một bài toán khó. Trong đó, chi phí ăn uống thường chiếm tỷ trọng lớn và nếu không có kế hoạch hợp lý, sinh viên dễ rơi vào tình trạng chi tiêu vượt mức hoặc ăn uống thiếu dinh dưỡng. Do đó, việc xây dựng một thực đơn vừa tiết kiệm vừa đảm bảo dinh dưỡng cơ bản có ý nghĩa thực tiễn rất lớn.

Để giải quyết vấn đề này, toán học cung cấp công cụ đắc lực thông qua phương pháp mô hình hóa. Cụ thể, hệ bất phương trình hai ẩn giúp biểu diễn đồng thời các điều kiện ràng buộc như: giới hạn ngân sách, lượng calo, lượng protein tối thiểu và điều kiện số lượng thực phẩm không âm. Kết hợp với hàm mục tiêu biểu diễn tổng chi phí, bài toán thực tế sẽ trở thành bài toán tối ưu hóa.

Xuất phát từ ý tưởng trên, nhóm thực hiện đề tài: **“Ứng dụng hệ bất phương trình hai ẩn vào bài toán tối ưu hóa chi phí thực đơn dinh dưỡng”**. Đề tài tập trung xây dựng mô hình đơn giản với hai biến quyết định, thiết lập hệ bất phương trình từ các số liệu giả định về giá thành và dinh dưỡng, từ đó xác định miền nghiệm để tìm ra phương án chi phí thấp nhất.

Nghiên cứu này không chỉ giúp người thực hiện củng cố kiến thức về hệ bất phương trình hai ẩn và phương pháp biểu diễn miền nghiệm, mà còn bước đầu hình thành tư duy tối ưu hóa. Đồng thời, đề tài khẳng định vai trò thực tế của toán học trong việc hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu và đưa ra các quyết định hợp lý trong cuộc sống hằng ngày.

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Sinh viên thường phải quản lý một khoản ngân sách có giới hạn trong suốt quá trình học tập. Trong đó, ăn uống là nhu cầu thiết yếu và chiếm một phần đáng kể trong tổng chi tiêu. Tuy nhiên, nếu lựa chọn thực phẩm không hợp lý, sinh viên có thể gặp hai vấn đề: hoặc chi phí ăn uống quá cao, hoặc thực đơn có giá thành thấp nhưng không đáp ứng được những yêu cầu dinh dưỡng cơ bản. Từ thực tế đó, một vấn đề được đặt ra là:

*“Làm thế nào để xây dựng một thực đơn có chi phí thấp nhất nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về dinh dưỡng và phù hợp với ngân sách của một sinh viên?”*

Đây là một bài toán có thể được mô hình hóa bằng hệ bất phương trình hai ẩn. Nếu lựa chọn hai loại thực phẩm hoặc hai nhóm thực phẩm làm cơ sở nghiên cứu, ta có thể sử dụng hai biến  $x$  và  $y$  để biểu diễn số lượng của chúng. Các điều kiện về chi phí, năng lượng, protein và số lượng thực phẩm có thể được chuyển thành các bất phương trình tuyến tính theo  $x$  và  $y$ .

Sau khi xây dựng hệ bất phương trình, miền nghiệm có thể được biểu diễn trực quan trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ . Kết hợp với hàm chi phí, ta có thể xác định phương án phù hợp và tìm phương án có tổng chi phí nhỏ nhất.

Việc lựa chọn đề tài này không chỉ giúp củng cố kiến thức về hệ bất phương trình hai ẩn mà còn cho thấy khả năng ứng dụng của toán học vào một vấn đề gần gũi với đời sống sinh viên. Thông qua quá trình xây dựng và giải mô hình, người thực hiện có cơ hội rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích điều kiện và kỹ năng đưa ra quyết định dựa trên cơ sở toán học.

## 1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán tối ưu hóa.
- Tìm hiểu cách biểu diễn một hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ .
- Xây dựng mô hình toán học cho bài toán tối ưu hóa chi phí thực đơn của một sinh viên.
- Xác định các biến quyết định đại diện cho số lượng thực phẩm được sử dụng trong thực đơn.
- Chuyển các điều kiện về chi phí và dinh dưỡng thành một hệ bất phương trình hai ẩn.

- Thiết lập hàm mục tiêu biểu diễn tổng chi phí thực đơn cần tối thiểu hóa.
- Xác định miền nghiệm khả thi của hệ bất phương trình.
- Sử dụng phương pháp đồ thị và các phép tính cần thiết để tìm phương án thực đơn có chi phí thấp nhất.
- Phân tích ý nghĩa kinh tế và dinh dưỡng của nghiệm tối ưu.
- Đánh giá ưu điểm, hạn chế và khả năng thay đổi của mô hình khi các điều kiện thực tế thay đổi.

### 1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc ứng dụng hệ bất phương trình hai ẩn vào bài toán tối ưu hóa chi phí thực đơn cho một sinh viên.

Trong mô hình toán học, hai biến  $x$  và  $y$  được sử dụng để biểu diễn số lượng của hai loại thực phẩm hoặc hai nhóm thực phẩm được lựa chọn trong thực đơn.

Các yếu tố chính được xem xét trong mô hình gồm:

- Tổng chi phí thực phẩm.
- Lượng năng lượng cung cấp.
- Lượng protein cung cấp.
- Các giới hạn về số lượng thực phẩm.
- Điều kiện ngân sách của sinh viên.
- Điều kiện không âm của các biến quyết định.

Từ các yếu tố trên, bài toán được xây dựng thành một hệ bất phương trình hai ẩn kết hợp với hàm mục tiêu chi phí.

### 1.4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được giới hạn trong việc xây dựng một mô hình toán học đơn giản nhằm minh họa bài toán tối ưu hóa chi phí thực đơn cho một sinh viên.

Trong mô hình, đề tài tập trung nghiên cứu hai biến quyết định tương ứng với hai loại thực phẩm hoặc hai nhóm thực phẩm giả định. Các tiêu chí chính được xem xét gồm chi phí, năng lượng và protein. Tùy theo mô hình cụ thể, có thể bổ sung thêm các điều kiện về carbohydrate, chất béo hoặc số lượng suất ăn.

Các số liệu về giá thành và thành phần dinh dưỡng được giả định nhằm phục vụ mục đích học tập. Các số liệu này không nhằm đưa ra khuyến nghị dinh dưỡng thực tế cho mọi sinh viên.

Đề tài chưa xét đến một số yếu tố phức tạp trong thực tế như:

- Sự thay đổi giá thực phẩm theo thời gian.
- Sở thích và khẩu vị của từng sinh viên.
- Dị ứng hoặc yêu cầu dinh dưỡng riêng của từng người.
- Vitamin, khoáng chất và các vi chất dinh dưỡng.
- Sự thay đổi thành phần dinh dưỡng trong quá trình chế biến.
- Hao hụt thực phẩm khi nấu ăn.
- Sự khác nhau về nhu cầu năng lượng giữa từng cá nhân.

Việc giới hạn phạm vi nghiên cứu giúp mô hình có cấu trúc đơn giản, phù hợp với việc giải bằng hệ bất phương trình hai ẩn và phương pháp đồ thị.

## 1.5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng chủ yếu phương pháp mô hình hóa toán học, kết hợp với phương pháp giải hệ bất phương trình và phương pháp đồ thị.

## 1.6. Ý nghĩa của đề tài

Trước hết, đề tài mang lại ý nghĩa thiết thực về mặt học tập và toán học. Thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết thuần túy, việc vận dụng hệ bất phương trình hai ẩn vào một tình huống gần gũi với đời sống sinh viên giúp người thực hiện hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các biến, các điều kiện ràng buộc và hàm mục tiêu. Đồng thời, việc biểu diễn miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ Oxy cũng giúp trực quan hóa quá trình giải bài toán tối ưu.

Về mặt thực tiễn, mô hình cho thấy vai trò của toán học trong việc hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu. Khi ngân sách có giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, mô hình toán học sẽ cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra quyết định phù hợp thay vì lựa chọn theo cảm tính.

Tuy nhiên, do sử dụng các số liệu giả định, kết quả của mô hình chủ yếu mang tính chất minh họa cho phương pháp tối ưu hóa chi phí. Trong thực tế, việc xây dựng một thực đơn hoàn chỉnh sẽ đòi hỏi phải xem xét nhiều yếu tố dinh dưỡng và nhu cầu cá nhân phức tạp hơn.

Nhìn chung, đề tài đã góp phần kết nối kiến thức toán học với một vấn đề thực tế quen thuộc, qua đó rèn luyện khả năng xây dựng mô hình, phân tích dữ liệu và tìm kiếm phương án tối ưu dựa trên các điều kiện đã cho.

## CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

### 2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là bất phương trình có dạng:

$$ax + by \leq c$$

hoặc:

$$ax + by \geq c,$$

trong đó  $a, b, c$  là các số thực và  $a, b$  không đồng thời bằng 0.

Cặp số  $(x; y)$  được gọi là nghiệm của bất phương trình nếu khi thay  $x$  và  $y$  bằng các giá trị tương ứng vào bất phương trình, ta nhận được một mệnh đề đúng.

Trong các bài toán thực tế, bất phương trình bậc nhất hai ẩn được sử dụng để biểu diễn những điều kiện giới hạn của hai đại lượng.

### 2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là tập hợp gồm nhiều bất phương trình cùng chứa hai ẩn  $x$  và  $y$ .

Một hệ bất phương trình có thể có dạng:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y \leq c_1, \\ a_2x + b_2y \geq c_2, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$$

Nghiệm của hệ là những cặp số  $(x; y)$  đồng thời thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ.

Trong bài toán thực tế, hệ bất phương trình giúp biểu diễn nhiều điều kiện khác nhau cùng một lúc.

### 2.3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

Mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn xác định một miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ .

Đường thẳng:

$$ax + by = c$$

được gọi là đường biên của bất phương trình. Đường thẳng này chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng, trong đó một nửa là miền nghiệm của bất phương trình.



Miền nghiệm của một hệ bất phương trình là phần giao của các miền nghiệm tương ứng.

Đối với bài toán thực đơn, mỗi điểm thuộc miền nghiệm có thể được hiểu là một phương án lựa chọn thực phẩm thỏa mãn các điều kiện đã đặt ra.

## 2.4. Hàm mục tiêu và bài toán tối ưu

Trong một bài toán tối ưu, cần xác định một đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Đại lượng đó được biểu diễn bởi hàm mục tiêu.

Đối với bài toán tối ưu hóa chi phí thực đơn, hàm mục tiêu là tổng chi phí mua thực phẩm và mục tiêu là tìm giá trị nhỏ nhất:

$$Z \longrightarrow \min .$$

Các điều kiện về số lượng thực phẩm, ngân sách và dinh dưỡng được sử dụng làm các ràng buộc của bài toán.

Như vậy, bài toán tối ưu có thể được hiểu đơn giản là:

Tìm phương án phù hợp với các điều kiện và có chi phí nhỏ nhất.

## 2.5. Một số điều kiện trong bài toán thực đơn

Khi xây dựng bài toán thực đơn dinh dưỡng, có thể xem xét một số điều kiện cơ bản như:

- Chi phí thực đơn không vượt quá ngân sách cho phép.
- Lượng năng lượng cung cấp đạt mức tối thiểu.
- Lượng protein đạt mức yêu cầu.
- Lượng thực phẩm không được âm.

Các điều kiện trên có thể được biểu diễn bằng các bất phương trình.

Việc kết hợp các điều kiện này tạo thành một hệ bất phương trình, từ đó xác định các phương án thực đơn có thể chấp nhận.

## 2.6. Ý nghĩa của việc áp dụng toán học vào bài toán thực đơn

Việc sử dụng hệ bất phương trình hai ẩn giúp chuyển một vấn đề thực tế thành một bài toán toán học cụ thể.

Thông qua mô hình toán học, có thể xác định được những phương án đáp ứng các yêu cầu đặt ra và lựa chọn phương án phù hợp nhất theo mục tiêu của bài toán.

Trong đề tài này, kiến thức về hệ bất phương trình hai ẩn được sử dụng làm cơ sở để xây dựng và giải bài toán tối ưu hóa chi phí thực đơn cho sinh viên.

# CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ THIẾT LẬP HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

## 3.1. Tình huống thực tế

Trong thực tế, sinh viên thường phải cân đối giữa nhu cầu ăn uống, dinh dưỡng và khả năng tài chính. Đặc biệt đối với sinh viên sống xa gia đình, việc lập kế hoạch chi tiêu cho các bữa ăn trong tuần có thể giúp sử dụng ngân sách hợp lý hơn.

Tuy nhiên, một sinh viên không nhất thiết phải sử dụng duy nhất một loại thực đơn trong suốt một tuần. Để mô hình gần với thực tế hơn, đề tài giả định sinh viên có thể lựa chọn giữa hai loại suất ăn đại diện:

- **Thực đơn A:** suất cơm trứng và rau xanh, có chi phí thấp hơn và cung cấp mức năng lượng, protein và rau xanh ở mức cơ bản.
- **Thực đơn B:** suất cơm gà và rau xanh, có chi phí cao hơn nhưng cung cấp nhiều năng lượng, protein và rau xanh hơn.

Hai loại thực đơn trên chỉ mang tính đại diện cho hai mức lựa chọn về chi phí và dinh dưỡng. Trong thực tế, sinh viên có thể thay đổi món ăn hằng ngày. Mô hình được xây dựng nhằm minh họa cách sử dụng hệ bất phương trình hai ẩn để lựa chọn số lượng suất ăn sao cho vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, vừa kiểm soát chi phí.

Để phù hợp với phạm vi của đề tài, các số liệu sử dụng trong mô hình là số liệu giả định phục vụ mục đích học tập, không phải khuyến nghị dinh dưỡng áp dụng cho mọi sinh viên.

## 3.2. Các giả định của mô hình

Để xây dựng mô hình toán học đơn giản và có thể giải bằng phương pháp đồ thị, đề tài sử dụng các giả định sau:

1. Thời gian xem xét là một tuần, tương ứng với 7 ngày.
2. Sinh viên có thể lựa chọn hai loại suất ăn đại diện là thực đơn A và thực đơn B.
3. Mỗi suất ăn cung cấp một lượng năng lượng, protein và rau xanh tương đối ổn định theo bảng số liệu giả định.
4. Chi phí của mỗi suất ăn được xem là cố định trong phạm vi thời gian nghiên cứu.
5. Tổng nhu cầu dinh dưỡng được xét trên toàn bộ một tuần thay vì yêu cầu mỗi ngày phải sử dụng đúng một loại thực đơn.

6. Mô hình chỉ xét một số yếu tố cơ bản gồm chi phí, năng lượng, protein và rau xanh. Các yếu tố như vitamin cụ thể, khoáng chất, chất béo, khẩu vị và sự thay đổi giá thực phẩm chưa được đưa vào.
7. Các số liệu trong mô hình có thể được điều chỉnh khi ngân sách hoặc nhu cầu dinh dưỡng thay đổi. Đây là cơ sở để đánh giá tính linh hoạt của mô hình.

Các giả định trên giúp mô hình vừa đơn giản, phù hợp với kiến thức về hệ bất phương trình hai ẩn, vừa có khả năng mô phỏng một tình huống thực tế trong quản lý chi phí ăn uống của sinh viên.

### 3.3. Bảng dữ liệu của mô hình

Dựa trên các giả định đã xây dựng, bảng dữ liệu của hai loại suất ăn được trình bày như sau:

**Bảng 3.1. Chi phí và giá trị dinh dưỡng của hai loại suất ăn**

| Tiêu chí               | Thực đơn A | Thực đơn B | Nhu cầu trong tuần     |
|------------------------|------------|------------|------------------------|
| Chi phí (VNĐ/suất)     | 25 000     | 35 000     | Không vượt quá 600 000 |
| Năng lượng (kcal/suất) | 600        | 700        | Ít nhất 10 500         |
| Protein (g/suất)       | 20         | 35         | Ít nhất 420            |
| Rau xanh (g/suất)      | 100        | 150        | Ít nhất 2 100          |

Các giá trị trong bảng được xây dựng nhằm tạo ra một bài toán có thể giải bằng hệ bất phương trình hai ẩn. Trong thực tế, các giá trị này có thể được thay thế bằng dữ liệu dinh dưỡng và giá thành cụ thể của các món ăn mà sinh viên lựa chọn.

### 3.4. Xác định biến quyết định

Gọi:

$x$  = số suất thực đơn A được sử dụng trong tuần,

$y$  = số suất thực đơn B được sử dụng trong tuần.

Do  $x$  và  $y$  biểu diễn số lượng suất ăn nên:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

Nếu xét số suất ăn thực tế,  $x$  và  $y$  có thể được xem là các số nguyên không âm:

$$x, y \in \mathbb{N}.$$

Tuy nhiên, khi giải bài toán bằng phương pháp đồ thị, ta có thể trước hết xem  $x$  và  $y$  là các biến thực không âm để xác định miền nghiệm liên tục. Sau đó có thể lựa chọn các điểm nguyên gần nghiệm tối ưu để đưa ra phương án thực tế.

Cách xây dựng này giúp mô hình vừa thuận tiện cho việc biểu diễn hình học, vừa có thể chuyển thành phương án số suất ăn cụ thể.

### 3.5. Thiết lập các ràng buộc của mô hình

#### 3.5.1. Ràng buộc về ngân sách

Sinh viên có ngân sách tối đa là 600 000 VNĐ cho các suất ăn được xét trong một tuần.

Chi phí của  $x$  suất thực đơn A là: **25 000x**.

Chi phí của  $y$  suất thực đơn B là: **35 000y**.

Do tổng chi phí không được vượt quá ngân sách:

$$25\,000x + 35\,000y \leq 600\,000.$$

Chia hai vế cho 5 000, ta được:

$$\boxed{5x + 7y \leq 120} \quad (1)$$

#### 3.5.2. Ràng buộc về năng lượng

Mỗi suất thực đơn A cung cấp 600 kcal và mỗi suất thực đơn B cung cấp 700 kcal.

Tổng năng lượng nhận được trong tuần là:

$$600x + 700y.$$

Để đạt mức năng lượng tối thiểu giả định là 10 500 kcal:

$$600x + 700y \geq 10\,500.$$

Chia hai vế cho 100, ta được:

$$\boxed{6x + 7y \geq 105} \quad (2)$$

#### 3.5.3. Ràng buộc về protein

Mỗi suất thực đơn A cung cấp 20 g protein và mỗi suất thực đơn B cung cấp 35 g protein.

Tổng lượng protein là:

$$20x + 35y.$$

Theo mức tối thiểu giả định:

$$20x + 35y \geq 420.$$

Chia hai vế cho 5, ta được:

$$\boxed{4x + 7y \geq 84} \quad (3)$$

#### 3.5.4. Ràng buộc về rau xanh

Mỗi suất thực đơn A có 100 g rau xanh và mỗi suất thực đơn B có 150 g rau xanh.

Tổng lượng rau xanh trong tuần là:

$$100x + 150y.$$

Yêu cầu tối thiểu là 2 100 g:

$$100x + 150y \geq 2\,100.$$

Chia hai vế cho 50, ta được:

$$\boxed{2x + 3y \geq 42} \quad (4)$$

Ràng buộc này được sử dụng như một đại diện đơn giản cho yêu cầu bổ sung rau xanh trong khẩu phần. Trong thực tế, nhu cầu dinh dưỡng cần được xem xét đầy đủ hơn, bao gồm nhiều nhóm thực phẩm và chất dinh dưỡng khác nhau.

#### 3.5.5. Điều kiện không âm

Vì số lượng suất ăn không thể âm nên:

$$\boxed{x \geq 0, \quad y \geq 0} \quad (5)$$

### 3.6. Hệ bất phương trình của mô hình

Từ các ràng buộc trên, bài toán được mô hình hóa bởi hệ bất phương trình:

$$\left\{ \begin{array}{ll} 5x + 7y \leq 120, & (\text{Ngân sách}), \\ 6x + 7y \geq 105, & (\text{Năng lượng}), \\ 4x + 7y \geq 84, & (\text{Protein}), \\ 2x + 3y \geq 42, & (\text{Rau xanh}), \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. & (\text{Không âm}) \end{array} \right.$$

Tập hợp tất cả các điểm  $(x, y)$  thỏa mãn đồng thời các bất phương trình trên tạo thành miền nghiệm của bài toán trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ .

Mỗi điểm  $(x, y)$  thuộc miền nghiệm có thể được hiểu là một phương án lựa chọn số lượng suất ăn A và B thỏa mãn đồng thời các điều kiện về ngân sách và dinh dưỡng.

### 3.7. Xây dựng hàm mục tiêu chi phí

Mục tiêu của đề tài là tìm phương án có tổng chi phí thấp nhất nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

Tổng chi phí của  $x$  suất thực đơn A và  $y$  suất thực đơn B là:

$$C = 25\,000x + 35\,000y.$$

Do cần tối thiểu hóa chi phí, hàm mục tiêu được viết:

$$\boxed{\min C = 25\,000x + 35\,000y}$$

Như vậy, bài toán tối ưu của đề tài là tìm điểm  $(x, y)$  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình sao cho giá trị của hàm  $C$  đạt nhỏ nhất.

### 3.8. Kiểm tra tính khả thi của mô hình

Trước khi tiến hành tối ưu hóa, cần kiểm tra xem hệ bất phương trình có tồn tại nghiệm hay không.

Xét phương án:

$$(x, y) = (9, 8).$$

Khi đó:

$$5(9) + 7(8) = 45 + 56 = 101 \leq 120,$$

$$6(9) + 7(8) = 54 + 56 = 110 \geq 105,$$

$$4(9) + 7(8) = 36 + 56 = 92 \geq 84,$$

$$2(9) + 3(8) = 18 + 24 = 42.$$

Đồng thời:

$$9 \geq 0, \quad 8 \geq 0.$$

Như vậy, điểm  $(9, 8)$  là một nghiệm khả thi của hệ bất phương trình.

Chi phí tương ứng là:

$$C = 25\,000(9) + 35\,000(8) = 225\,000 + 280\,000 = 505\,000 \text{ VNĐ}.$$

Điều này chứng tỏ miền nghiệm của bài toán không rỗng và bài toán có thể tiếp tục được giải bằng phương pháp đồ thị hoặc công cụ tính toán.

### 3.9. Tính linh hoạt của mô hình

Một ưu điểm của mô hình là các tham số có thể được điều chỉnh khi điều kiện thực tế thay đổi.

Chẳng hạn, nếu ngân sách của sinh viên thay đổi từ 600 000 VNĐ lên 700 000 VNĐ thì ràng buộc ngân sách trở thành:

$$25\,000x + 35\,000y \leq 700\,000.$$

Nếu nhu cầu năng lượng thay đổi, hệ số ở vế phải của bất phương trình năng lượng cũng được thay đổi tương ứng.

Ví dụ, nếu mức năng lượng tối thiểu được điều chỉnh thành 11 000 kcal thì:

$$600x + 700y \geq 11\,000.$$

Khi đó miền nghiệm của bài toán có thể thay đổi và phương án tối ưu cũng có khả năng thay đổi.

Ngoài ra, khi giá thực phẩm thay đổi, hàm mục tiêu cũng thay đổi. Ví dụ, nếu giá thực đơn A tăng lên 27 000 VNĐ/suất thì hàm mục tiêu trở thành:

$$C = 27\,000x + 35\,000y.$$

Như vậy, cùng một hệ ràng buộc dinh dưỡng nhưng giá thực phẩm khác nhau có thể dẫn đến phương án lựa chọn khác nhau.

Điều này cho thấy mô hình có tính linh hoạt và có thể được điều chỉnh theo điều kiện tài chính hoặc nhu cầu dinh dưỡng của sinh viên.

### 3.10. Ý nghĩa của mô hình

Mô hình được xây dựng cho phép chuyển một tình huống quản lý chi tiêu ăn uống của sinh viên thành một bài toán toán học cụ thể.

Hai biến  $x$  và  $y$  đại diện cho số lượng hai loại suất ăn. Các yêu cầu về ngân sách, năng lượng, protein và rau xanh được biểu diễn bằng các bất phương trình tuyến tính. Trong khi đó, tổng chi phí được biểu diễn bằng một hàm mục tiêu cần tối thiểu hóa.

Nhờ đó, bài toán thực tế:

“Lựa chọn thực đơn phù hợp với ngân sách và nhu cầu dinh dưỡng”

được chuyển thành bài toán:

“Tìm giá trị nhỏ nhất của một hàm tuyến tính trên miền nghiệm của một hệ bất phương trình hai ẩn”.



Mô hình cũng cho phép quan sát trực quan sự thay đổi của miền nghiệm khi ngân sách, giá thực phẩm hoặc nhu cầu dinh dưỡng thay đổi.

### 3.11. Hạn chế của mô hình

Mặc dù có tính minh họa và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài, mô hình vẫn có một số hạn chế.

Thứ nhất, mô hình chỉ sử dụng hai loại suất ăn trong khi thực tế sinh viên có thể lựa chọn nhiều loại thực phẩm và món ăn khác nhau.

Thứ hai, giá trị dinh dưỡng của mỗi suất ăn được xem là cố định, trong khi thành phần dinh dưỡng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu, khẩu phần và cách chế biến.

Thứ ba, mô hình chỉ xét một số yếu tố dinh dưỡng cơ bản như năng lượng, protein và rau xanh. Các chất dinh dưỡng khác như chất béo, vitamin và khoáng chất chưa được đưa vào.

Thứ tư, mô hình chưa xét đến sở thích cá nhân, sự đa dạng của bữa ăn và các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thực phẩm.

Do đó, kết quả của mô hình chủ yếu có ý nghĩa minh họa cho việc ứng dụng hệ bất phương trình hai ẩn và tư duy tối ưu hóa vào một tình huống thực tế.

### 3.12. Kết luận chương

Trong Chương 3, đề tài đã xây dựng mô hình toán học cho bài toán tối ưu hóa chi phí thực đơn dinh dưỡng dành cho sinh viên.

Các biến quyết định  $x$  và  $y$  được sử dụng để biểu diễn số lượng hai loại suất ăn. Từ các giả định về giá thành và giá trị dinh dưỡng, các điều kiện về ngân sách, năng lượng, protein và rau xanh được chuyển thành hệ bất phương trình hai ẩn:

$$\begin{cases} 5x + 7y \leq 120, \\ 6x + 7y \geq 105, \\ 4x + 7y \geq 84, \\ 2x + 3y \geq 42, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$$

Hàm mục tiêu của bài toán là:

$$\min C = 25\,000x + 35\,000y.$$

Mô hình có nghiệm khả thi và có thể được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ . Đây là cơ sở để sang chương tiếp theo tiến hành biểu diễn đồ thị, xác định miền nghiệm, tìm các điểm cực biên và xác định phương án có chi phí tối ưu.

Đồng thời, mô hình có tính linh hoạt khi các tham số như ngân sách, giá thực phẩm hoặc nhu cầu dinh dưỡng thay đổi. Điều này giúp mô hình không chỉ phục vụ mục đích minh họa kiến thức toán học mà còn thể hiện được khả năng ứng dụng của hệ bất phương trình hai ẩn vào bài toán quản lý chi tiêu trong đời sống.

## CHƯƠNG 4: GIẢI VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

### 4.1. Bài toán

Từ mô hình đã xây dựng ở Chương 3, gọi  $x$  là số suất Thực đơn A và  $y$  là số suất Thực đơn B được sử dụng trong tuần.

Hệ bất phương trình của bài toán là:

$$\begin{cases} 5x + 7y \leq 120, \\ 5x + 7y \geq 100, \\ 4x + 7y \geq 90, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Hàm mục tiêu là tối thiểu hóa tổng chi phí:

$$C = 25\,000x + 35\,000y$$

hay:

$$C = 5\,000(5x + 7y) \longrightarrow \min.$$

Vì số suất ăn trong thực tế phải là số nguyên nên sau khi xác định miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ, ta sẽ xét các nghiệm nguyên phù hợp.

### 4.2. Biểu diễn các đường biên

Các đường biên tương ứng với hệ bất phương trình là:

$$5x + 7y = 120,$$

$$5x + 7y = 100,$$

$$4x + 7y = 90.$$

Đưa các phương trình về dạng hàm số theo  $x$ , ta có:

$$y = \frac{120 - 5x}{7},$$

$$y = \frac{100 - 5x}{7},$$

$$y = \frac{90 - 4x}{7}.$$

Các đường thẳng trên cùng với hai trục tọa độ  $Ox$ ,  $Oy$  được sử dụng để xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình.

### 4.3. Xác định các đỉnh của miền nghiệm

Dựa vào các đường biên, ta xác định các giao điểm tạo thành miền nghiệm.

#### Đỉnh A

Đỉnh A là giao điểm của đường:

$$5x + 7y = 100$$

với trục  $Oy$ . Cho  $x = 0$ , ta được:

$$7y = 100$$

suy ra:

$$y = \frac{100}{7}.$$

Vậy:

$$\boxed{A\left(0; \frac{100}{7}\right)} \approx (0; 14, 29).$$

#### Đỉnh B

Đỉnh B là giao điểm của đường:

$$5x + 7y = 120$$

với trục  $Oy$ . Cho  $x = 0$ :

$$7y = 120.$$

Do đó:

$$\boxed{B\left(0; \frac{120}{7}\right)} \approx (0; 17, 14).$$

#### Đỉnh C

Đỉnh C là giao điểm của đường:

$$5x + 7y = 120$$

với trục  $Ox$ . Cho  $y = 0$ :

$$5x = 120.$$

Suy ra:

$$\boxed{C(24; 0)}.$$

### Đỉnh D

Đỉnh  $D$  là giao điểm của đường:

$$4x + 7y = 90$$

với trục  $Ox$ . Cho  $y = 0$ :

$$4x = 90.$$

Suy ra:

$$x = \frac{90}{4} = \frac{45}{2}.$$

Vậy:

$$\boxed{D\left(\frac{45}{2}; 0\right)} \approx (22, 5; 0).$$

### Đỉnh E

Đỉnh  $E$  là giao điểm của hai đường:

$$5x + 7y = 100$$

và:

$$4x + 7y = 90.$$

Lấy phương trình thứ nhất trừ phương trình thứ hai:

$$x = 10.$$

Thay  $x = 10$  vào phương trình:

$$5x + 7y = 100,$$

ta được:

$$5(10) + 7y = 100.$$

Suy ra:

$$50 + 7y = 100,$$

$$7y = 50,$$

$$y = \frac{50}{7}.$$

Do đó:

$$\boxed{E\left(10; \frac{50}{7}\right)} \approx (10; 7, 14).$$

Như vậy, các đỉnh của miền nghiệm là:

$$\boxed{\begin{aligned} A &= \left(0; \frac{100}{7}\right), \\ B &= \left(0; \frac{120}{7}\right), \\ C &= (24; 0), \\ D &= \left(\frac{45}{2}; 0\right), \\ E &= \left(10; \frac{50}{7}\right). \end{aligned}}$$


#### 4.4. Biểu diễn miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ

Dựa vào hệ bất phương trình, miền nghiệm được xác định bởi:

$$\begin{cases} 5x + 7y \leq 120, \\ 5x + 7y \geq 100, \\ 4x + 7y \geq 90, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Do đó, miền nghiệm là phần giao của các nửa mặt phẳng tương ứng trong góc phần tư thứ nhất.

Hình dưới đây biểu diễn các đường biên, miền nghiệm và tọa độ các đỉnh của miền nghiệm.



Từ đồ thị, miền nghiệm là một đa giác giới hạn bởi các điểm:

$$A, B, C, D, E.$$

Các điểm nằm trong miền nghiệm biểu diễn những phương án thỏa mãn đồng thời các điều kiện của bài toán.

#### 4.5. Xác định phương án tối ưu

Hàm mục tiêu của bài toán là:

$$C = 25\,000x + 35\,000y.$$

Ta biến đổi:

$$C = 5\,000(5x + 7y).$$

Theo ràng buộc:

$$5x + 7y \geq 100.$$

Do đó:

$$C \geq 5\,000 \times 100.$$

Suy ra:

$$C \geq 500\,000.$$

Vì vậy, chi phí nhỏ nhất về mặt lý thuyết là:

$$C_{\min} = 500\,000 \text{ đồng.}$$

Để đạt được chi phí này, cần:

$$5x + 7y = 100.$$

Đồng thời phải thỏa mãn:

$$4x + 7y \geq 90.$$

Thay:

$$5x + 7y = 100$$

vào điều kiện:

$$4x + 7y \geq 90,$$

ta có:

$$100 - x \geq 90.$$

Suy ra:

$$x \leq 10.$$

Kết hợp với:

$$x \geq 0,$$

ta được:

$$0 \leq x \leq 10.$$

Do số suất ăn phải là số nguyên, ta tìm nghiệm nguyên của:

$$5x + 7y = 100.$$

Một nghiệm nguyên phù hợp là:

$$x = 6, \quad y = 10.$$

Kiểm tra:

$$5(6) + 7(10) = 30 + 70 = 100,$$

và:

$$4(6) + 7(10) = 24 + 70 = 94 \geq 90.$$

Vậy:

$$(x, y) = (6, 10)$$

là phương án nguyên phù hợp với mô hình và đạt chi phí tối thiểu.



#### 4.6. Kiểm tra phương án tối ưu

Với:  $x = 6$ ,  $y = 10$ , ta kiểm tra lần lượt các điều kiện.

##### Chi phí

$$C = 25\,000(6) + 35\,000(10).$$

Do đó:

$$C = 150\,000 + 350\,000 = 500\,000 \text{ đồng.}$$

Vì:

$$500\,000 \leq 600\,000,$$

nên phương án không vượt quá ngân sách.

##### Năng lượng

Tổng năng lượng là:

$$600(6) + 700(10) = 3\,600 + 7\,000 = 10\,600 \text{ kcal.}$$

Ta có:

$$10\,600 \geq 10\,500.$$

Vì vậy, điều kiện về năng lượng được đáp ứng.

##### Protein

Tổng lượng protein là:

$$20(6) + 35(10) = 120 + 350 = 470 \text{ g.}$$

Ta có:

$$470 \geq 420.$$

Vì vậy, điều kiện về protein được đáp ứng.

##### Rau xanh

Tổng lượng rau xanh là:

$$100(6) + 150(10) = 600 + 1\,500 = 2\,100 \text{ g.}$$

Ta có:

$$2\,100 \geq 2\,100.$$

Vì vậy, điều kiện về rau xanh cũng được đáp ứng.

## 4.7. Kết luận kết quả bài toán

Phương án tối ưu tìm được là:

$$x = 6, \quad y = 10.$$

Nghĩa là trong mô hình giả định, sinh viên lựa chọn:

- 6 suất Thực đơn A;
- 10 suất Thực đơn B.

Tổng chi phí là:

$$500\,000 \text{ đồng.}$$

Phương án này đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

$$\begin{aligned} C &= 500\,000 \leq 600\,000, \\ E &= 10\,600 \geq 10\,500, \\ P &= 470 \geq 420, \\ R &= 2\,100 \geq 2\,100. \end{aligned}$$

Như vậy, mô hình cho phép xác định một phương án thực đơn vừa nằm trong giới hạn ngân sách, vừa đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng đã đặt ra.

Kết quả cũng cho thấy vai trò của hệ bất phương trình hai ẩn trong việc biểu diễn các điều kiện của bài toán và vai trò của phương pháp đồ thị trong việc xác định trực quan miền nghiệm và các điểm biên.

# CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ MỞ RỘNG MÔ HÌNH

## 5.1. Đánh giá mô hình

Mô hình toán học được xây dựng trong đề tài đã chuyển một vấn đề thực tế là lựa chọn thực đơn phù hợp với ngân sách và nhu cầu dinh dưỡng của sinh viên thành một bài toán quy hoạch tuyến tính với hai biến.

Thông qua hai biến quyết định, các điều kiện về chi phí và dinh dưỡng được biểu diễn bằng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Nhờ đó, bài toán có thể được biểu diễn trực quan trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  và giải bằng phương pháp hình học.

Kết quả cho thấy phương pháp sử dụng hệ bất phương trình hai ẩn có thể hỗ trợ xác định những phương án phù hợp với các điều kiện đã đặt ra. Đồng thời, việc xây dựng hàm mục tiêu giúp lựa chọn phương án có chi phí thấp hơn trong tập hợp các phương án khả thi.

Mô hình vì vậy phù hợp với mục tiêu của đề tài là minh họa khả năng ứng dụng kiến thức toán học vào một vấn đề gần gũi với đời sống sinh viên.

## 5.2. Ưu điểm của mô hình

Mô hình có một số ưu điểm nổi bật.

1. **Đơn giản và dễ hiểu:** Mô hình sử dụng hai biến nên phù hợp với kiến thức về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Bài toán có thể được giải và minh họa trực tiếp trên mặt phẳng tọa độ.
2. **Có tính trực quan:** Các điều kiện ràng buộc được biểu diễn bởi các đường thẳng, từ đó xác định miền nghiệm và các điểm biên. Điều này giúp người học dễ dàng quan sát mối quan hệ giữa các điều kiện của bài toán.
3. **Xem xét đồng thời nhiều yếu tố:** Chi phí, ngân sách và các yêu cầu dinh dưỡng được đưa vào cùng một mô hình thay vì đánh giá từng yếu tố riêng lẻ.
4. **Thể hiện rõ ý nghĩa tối ưu hóa:** Không phải mọi phương án đáp ứng điều kiện đều có chi phí giống nhau. Việc xây dựng hàm mục tiêu cho phép lựa chọn phương án phù hợp hơn về mặt kinh tế.
5. **Có khả năng điều chỉnh:** Mô hình có thể được thay đổi khi các thông số đầu vào như ngân sách, giá thực phẩm hoặc nhu cầu dinh dưỡng thay đổi.

## 5.3. Hạn chế của mô hình

Bên cạnh những ưu điểm, mô hình vẫn còn một số hạn chế.

Trước hết, các số liệu về giá thành và giá trị dinh dưỡng của thực đơn chủ yếu được xây dựng nhằm phục vụ mục đích học tập và minh họa. Trong thực tế, giá thực phẩm có thể thay đổi theo thời gian, địa điểm mua hàng và chất lượng sản phẩm.

Thứ hai, mô hình chỉ xét một số tiêu chí dinh dưỡng cơ bản. Một thực đơn thực tế còn cần quan tâm đến nhiều yếu tố khác như chất béo, chất xơ, vitamin, khoáng chất và sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm.

Thứ ba, mô hình sử dụng hai biến nên số lượng loại thực phẩm được xét còn hạn chế. Trong thực tế, sinh viên có thể lựa chọn nhiều loại thực phẩm và món ăn khác nhau.

Ngoài ra, mô hình chưa xét đến các yếu tố cá nhân như sở thích ăn uống, dị ứng thực phẩm, thói quen sinh hoạt hoặc nhu cầu dinh dưỡng riêng của từng người.

Vì vậy, kết quả của mô hình chỉ có ý nghĩa trong phạm vi các giả định được đặt ra và không nên được xem là một thực đơn dinh dưỡng áp dụng chung cho mọi sinh viên.

## 5.4. Ý nghĩa thực tiễn của mô hình

Mặc dù còn đơn giản, mô hình cho thấy hệ bất phương trình hai ẩn có thể được sử dụng để hỗ trợ việc lập kế hoạch chi tiêu trong đời sống.

Đối với sinh viên có ngân sách giới hạn, việc lựa chọn thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào giá thành mà còn cần xem xét giá trị dinh dưỡng. Một phương án có giá thấp chưa chắc đã đáp ứng được yêu cầu về năng lượng và protein. Ngược lại, một phương án có nhiều chất dinh dưỡng hơn có thể dẫn đến chi phí cao hơn.

Việc mô hình hóa giúp biểu diễn đồng thời các yêu cầu này bằng ngôn ngữ toán học. Nhờ đó, người sử dụng có thể xác định những phương án phù hợp và so sánh chi phí giữa các phương án khác nhau.

Qua đó, đề tài cho thấy toán học có thể đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và đưa ra quyết định trong những vấn đề thực tế.

## 5.5. Tính linh hoạt của mô hình

Một ưu điểm quan trọng của mô hình là có thể thay đổi các thông số mà không cần xây dựng lại toàn bộ phương pháp giải.

Chẳng hạn, khi ngân sách của sinh viên thay đổi, bất phương trình biểu diễn ngân sách có thể được điều chỉnh. Nếu ngân sách tăng, miền nghiệm có thể mở rộng và xuất hiện thêm nhiều phương án lựa chọn. Ngược lại, nếu ngân sách giảm, miền nghiệm có thể thu hẹp.

Tương tự, khi nhu cầu dinh dưỡng thay đổi, các ràng buộc về năng lượng hoặc protein cũng có thể được điều chỉnh. Khi đó, vị trí các đường biên thay đổi và miền nghiệm có thể thay đổi theo.

Giá thực phẩm cũng là một yếu tố có thể thay đổi. Khi giá của một loại thực đơn tăng hoặc giảm, hệ số trong hàm mục tiêu sẽ thay đổi. Điều này có thể làm cho phương

án tối ưu thay đổi mặc dù các điều kiện dinh dưỡng vẫn giữ nguyên.

Như vậy, mô hình có tính linh hoạt và có thể được sử dụng để phân tích nhiều tình huống khác nhau liên quan đến ngân sách và nhu cầu dinh dưỡng.

## 5.6. Hướng mở rộng mô hình

Để mô hình gần với thực tế hơn, có thể phát triển theo một số hướng.

Trước hết, có thể tăng số lượng loại thực phẩm hoặc thực đơn được đưa vào mô hình. Khi đó, thay vì chỉ sử dụng hai biến  $x$  và  $y$ , có thể sử dụng các biến  $x_1, x_2, \dots, x_n$  để biểu diễn số lượng của nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Ví dụ, có thể đưa vào mô hình các nhóm thực phẩm như cơm, thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh và trái cây. Khi số lượng biến tăng lên, bài toán sẽ trở thành một bài toán quy hoạch tuyến tính nhiều biến và có thể được giải bằng các công cụ tính toán phù hợp.

Bên cạnh đó, có thể bổ sung thêm các ràng buộc dinh dưỡng như chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Điều này giúp mô hình phản ánh đầy đủ hơn các yêu cầu của một thực đơn cân đối.

Một hướng phát triển khác là sử dụng dữ liệu thực tế về giá thực phẩm tại một khu vực cụ thể. Khi đó, mô hình có thể được cập nhật theo giá thị trường và có khả năng phản ánh tốt hơn điều kiện chi tiêu thực tế của sinh viên.

Ngoài ra, có thể bổ sung các ràng buộc về số lượng suất ăn hoặc tần suất sử dụng một loại thực phẩm. Chẳng hạn, có thể quy định số suất ăn trong tuần phải đạt một mức nhất định hoặc giới hạn số lần sử dụng một loại thực đơn.

Cuối cùng, mô hình có thể được mở rộng theo hướng xem xét nhiều mục tiêu cùng lúc, chẳng hạn vừa tối thiểu hóa chi phí vừa đảm bảo mức dinh dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, khi đó bài toán sẽ phức tạp hơn và cần sử dụng những phương pháp tối ưu hóa nâng cao.

## Tài liệu

- [1] OpenStax (2023), *Intermediate Algebra 2e, Section 3.4: Graph Linear Inequalities in Two Variables*, OpenStax, <https://openstax.org/books/intermediate-algebra-2e/pages/3-4-graph-linear-inequalities-in-two-variables>.
- [2] Trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Ninh, *Chuyên đề ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải một số bài toán thực tế*, Trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Ninh, <https://thptvietyens2.bacninh.edu.vn/tai-nguyen/tai-lieu/chuyen-de-ung-dung-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-vao-giai-mot-so-bai-toan.html>.
- [3] Huỳnh Văn Ngãi, Nguyễn Văn Vũ, *Lý thuyết tối ưu*, QNU, <https://ahust.vn/tai-lieu/xem/ly-thuyet-toi-uu-huynh-van-ngai-nguyen-van-vu-qnu>.
- [4] Nutrihome, *Khẩu phần ăn hợp lý*, Nutrihome, <https://nutrihome.vn/khau-phan-an-hop-ly/>.
- [5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Sách giáo khoa Toán 10*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [6] OpenAI, *ChatGPT*, Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng nội dung, <https://chatgpt.com/>.
- [7] Google, *Gemini*, Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu và tham khảo thông tin, <https://gemini.google.com/>.
- [8] Google, *Google AI*, Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu, <https://ai.google/>.