# litetable 文档类:多彩的课程表\*

夏明宇 <xiamyphys@gmail.com> †

Version 3.1B, 2024 年 10 月 1 日

## 1 介绍

litetable 文档类提供了一个多彩的课程表设计,基于 article 文档类,由 expl3 和 tikz 构建. 兼容发行版 TEX Live 2019 及更高版本,在 pdfleTEX 和 XHETEX 编译器下均可正常运行. 本文档为 litetable 文档类的中文用户手册,手册同时有英文和粤语版本1.

#### 2 载入 litetable 并生成课程表框架

同加载其他文档类一样, 只需写下

\documentclass{litetable}

如需输入中文,可自行载入 ctex 宏包并设置字体.

```
\label{timelist} $$ \left( rows \right) = \left( rows \right) = \left( rows \right) $$ $$ \left( rows \right) = \left( ro
```

命令\timelist的可选参数可强制设定课程表的行数,命令\weeklist的可选参数可设定默认的星期数目并会在每个课程盒子的右下角显示. 两个命令的强制参数均接收数组,可分别在课程表的左侧添加时间列表、在课程表的顶部添加对应宽度比例的工作日. 输入数组的用例见 Appendix A.

若命令\timelist中时间数组数大于强制设定的行数,则多余的时间数组将被忽略,并返回一个警告.如果只需在课程表左侧添加一列序号,使强制参数为空即可.

<sup>\*</sup>https://github.com/xiamyphys/litetable

 $<sup>^\</sup>dagger$ 郭李军开发了读取  $\langle left \rangle$  ->  $\langle right \rangle$  型数据结构模块和低版本 TeX Live 兼容模块.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>QQ Group: 760570712

\more \more{ $\langle comment \rangle$ }

此命令可在页面的右下角添加备注.

 $\mbox{\mbox{$\$ 

此命令可生成一个空白的课程表框架,需在命令\timelist,\weeklist和\more 后,并在带有 [remember picture, overaly] 选项的 tikz 环境中执行. 可选参数接收键 (Ricolor) (Risem),可分别在设置课程表框架的背景色和在页面的右上角添加学期,键 (Ricolor) 的默认值为 gray. 强制参数可设定标题.

#### 3 添加课程盒子

 $\verb|\course |\course|| \langle keyvals \rangle ] \{ \langle start | number \rangle \} [ \langle keyvals \rangle ] \{ \langle end | number \rangle \} [ \langle keyvals \rangle ] \} | \langle end | number \rangle \} | \langle end | number \rangle \} | \langle end | number \rangle | \langle end | e$ 

\course 命令可在当前工作日添加课程盒子,需在命令 \maketable 后,并在带有 [remember picture, overaly] 选项的 tikz 环境中执行.

此命令的可选参数接收下列键: 黑color 黑subject 黑location 黑teacher 黑weeks. 键 黑color 默认值为 teal, 键 黑weeks 默认值由命令 \weeklist 的可选参数设定. 第一个和第二个强制参数分别为课程的开始和结束序号. 命令的用例见 Appendix A.

- 若课程盒子的高度只有一格,即〈start number〉 = 〈end number〉,则键 \mathbb{Hocation} 和 \mathbb{H teacher} 的值将输出在同一行并以逗号 (,) 间隔,键 \mathbb{H weeks} 的值将会隐藏.
- 若键 \mathbb{H location} 和 \mathbb{H teacher} 均未赋值,则键 \mathbb{H subject} 的值将输出在课程盒子中 心.
- 超出课程表工作日范围的课程盒子将不会显示, 并返回一条警告.

此命令可使其后面添加的课程盒子后移 ⟨intergal value⟩ 个工作日. 可选参数的默认值为 1, 即后移 1 个工作日.

### A 最小工作示例

此 MWE 生成的课程表有 13 行但是只有前 12 行标注时间,课程表顶部共有 5 个工作日,工作日之间的宽度比例为 4:5:4:6:5,键  $\mathbb{H}$  weeks 的默认值被赋为 Weeks 1-16. 添加了注释和两个课程盒子.

```
\documentclass{litetable}
\begin{document}
\timelist[13]
  08:05 \rightarrow 08:50, 08:55 \rightarrow 09:40, 10:00 \rightarrow 10:45, 10:50 \rightarrow 11:35,
  11:40 -> 12:25, 13:30 -> 14:15, 14:20 -> 15:05, 15:15 -> 16:00,
  16:05 -> 16:50, 18:30 -> 19:15, 19:20 -> 20:05, 20:10 -> 20:55
}
\weeklist[Weeks 1 - 16]
  Mon \rightarrow 4, Tue \rightarrow 5, Wed \rightarrow 4, Thu \rightarrow 6, Fri \rightarrow 5
}
\more{Author: Mingyu Xia \& Lijun Guo}
\begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
  \maketable
  \course [ subject = Keep on {\texttt{TeX}}ing ] {10} {11}
  \course [ color = DarkSlateGray, subject = litetable,
              location = Hong Kong, teacher = M.Y. Xia
           ] {8} {8}
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

