

리스트, 테이블 관련 속성

#01. 리스트 관련 속성

``, `` 태그에 적용하여 목록 전체에 대해 설정하거나 `` 태그에 적용하여 특정 항목 하나를 설정할 수 있다.

속성	설명
list-style-type	목록의 머리 기호를 정한다.
list-style-position	목록의 들여쓰기를 지정한다.
list-style-image	이미지를 목록의 머리 기호로 사용한다.
list-style	type, position, image를 공백으로 구분하여 일괄 명시한다. 필요한 항목만 명시하는 것도 가능하다.

(1) list-style-type

값	설명
none	지정하지 않음 (아무것도 표시되지 않는다)
disk	검은 원형 (<code></code> 태그의 기본값)
decimal	1부터 시작하는 10진수 (<code></code> 태그의 기본값)
circle	원형
square	사각형
upper-roman	대문자 로마자
lower-roman	소문자 로마자
upper-alpha	대문자 알파벳
lower-alpha	소문자 알파벳

(2) list-style-position

값	설명
inside	목록의 머리 기호를 들여쓴다.
outside	목록의 머리 기호를 내어쓴다. (기본값)

(3) list-style-image

```
selector {
  list-style-image: url(이미지파일경로);
}
```

(4) 목록정의 요소의 margin, padding

``, `` 태그는 `padding-left`와 `margin-top`, `margin-bottom`에 대해 기본값을 갖고 있다.

이 값들을 0으로 초기화 하면 `<div>`태그를 중첩해서 사용하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있다.

메뉴 등과 같이 순차적인 의미가 필요한 경우 목록정의를 사용하는데 이 때 여백 관련 속성을 0으로 초기화 하면 시맨틱 적인 효과를 기대할 수 있다.

#02. 테이블 관련 속성

속성	설명
border	모든 border 속성을 이용한 스타일을 한 줄에 설정할 수 있음.
border-collapse	테이블의 테두리를 한 줄로 나타낼지를 설정함. (<code>collapse</code> =한줄, <code>separate</code> =두줄, 기본값)
border-spacing	테이블 요소(th, td)간의 여백을 설정함. border-collapse속성이 <code>separate</code> 인 경우만 적용됨
caption-side	테이블의 캡션(caption)을 설정함. (<code>top or bottom</code>)
empty-cells	테이블 내의 빈 셀(cell)들의 테두리 및 배경색을 표현할지 안 할지를 설정함.
table-layout	테이블에 사용되는 레이아웃 알고리즘을 설정함.