

Example 1:

T=	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P= 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### Brute-force Matching:

[illegible]

Example 2:

T=	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P= 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

$$\pi[P] = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & & & & \\ \hline \end{array}$$

## KMP Matching:

[illegible]

Example 3:

[illegible]

P= 

A	A	A	A	A	B
---	---	---	---	---	---

### Brute-force Matching:

[illegible]

Example 4:

[illegible]

P= 

A	A	A	A	A	B
---	---	---	---	---	---

$$\pi[P] = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & \\ \hline \end{array}$$

### KMP Matching:

[illegible]

### Example 5:

T= 

0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P= 

0	0	0	0
---	---	---	---

### Brute-force Matching:

[illegible]

Example 6:

T= 

0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P= 

0	0	0	0
---	---	---	---

$$\pi[P] = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

### KMP Matching:

[illegible]