

Guía Práctica: Entendiendo Backend, Frontend y Endpoints

1. ¿Qué es el Backend?

El **backend** es tu servidor, el cerebro que procesa las peticiones:

- Maneja la lógica de negocio.
- Expone rutas (*endpoints*) para recibir solicitudes.
- Procesa datos y responde al frontend.

Ejemplo:

Un servidor Node.js con Express.

2. ¿Qué es un Endpoint?

Un **endpoint** es una ruta específica dentro de tu backend:

- Tiene un nombre (por ejemplo, /transcribir).
- Usa un método HTTP (GET, POST, etc.).
- Realiza una tarea concreta.

Ejemplo en código:

javascript

CopiarEditar

```
app.post('/transcribir', (req, res) => {  
  // Procesa la transcripción  
});
```

3. ¿Qué es el Frontend?

El **frontend** es tu aplicación web que:

- Muestra la interfaz al usuario.
- Envía peticiones al backend.

- Recibe respuestas y las presenta.

Ejemplo:

Una aplicación React o Next.js.

4. ¿Cómo reconocer qué endpoints existen?

Si llegas a un proyecto nuevo, sigue estos pasos:

A. Revisa el código fuente

Busca los archivos donde se monta Express (server.js, index.js).

Identifica todos los:

javascript

CopiarEditar

app.get(...)

app.post(...)

Cada uno es un endpoint.

B. Consulta la documentación

Si hay un README.md o API_DOCS.md, allí verás:

- Nombres de los endpoints.
 - Métodos.
 - Body esperado.
 - Respuestas.
-

C. Usa herramientas automáticas

Si el proyecto tiene Swagger/OpenAPI, abre:

bash

CopiarEditar

http://localhost:3000/docs

Allí verás todos los endpoints documentados.

5. ¿Cómo usar Postman?

Postman es la lupa para probar cada endpoint:

1. Crea una nueva *request*.
 2. Escribe la URL del endpoint.
 3. Selecciona el método correcto (GET, POST).
 4. Configura el *body* si es necesario.
 5. Haz clic en *Send*.
 6. Observa la respuesta y verifica.
-

6. Diferencia entre Backend, Frontend y Endpoints

Concepto Qué es

Backend El servidor que expone los endpoints.

Endpoint Una ruta específica dentro del backend.

Frontend La aplicación web que consume la API.

7. Ejemplo de Flujo Completo

1. El usuario abre el **Frontend**.
2. Hace clic en *Transcribir*.
3. El Frontend llama al endpoint POST /transcribir.
4. El Backend procesa la transcripción.
5. El Backend responde con un JSON con el texto.
6. El Frontend muestra el resultado.