106 年度第 2 次職業安全衛生管理乙級技術士技能檢定學科測驗試題(106.07.16)

選擇題

(３)1.依職業安全衛生設施規則規定，丙酮屬於下列何者？(1)爆炸性物質(2)著火性物質(3)易燃液體(4)氧化性物質。

(４)2.依勞工作業場所容許暴露標準規定，二氧化碳之 8 小時日時量平均容許濃度爲多少 ppm？(1)5(2)50(3)500(4)5000。

(２)3.下列何者非屬個人防護具？(1)耳罩(2)研磨機防護罩(3)防護衣(4)靜電鞋。

(１)4.製作安全作業標準時，下列何者爲首要步驟？(1)確認實際工作步驟(2)不安全因素(3)可能造成之傷害(4)事故處理之方法。

(２)5.檢知管的氣體採取器內容積爲多少 mL？(1)50(2)100(3)300(4)500。

(１)6.乙級鍋爐操作人員訓練合格者，可操作傳熱面積多少平方公尺之鍋爐？(1)未滿 500(2)未滿 600(3)未滿 800(4)1000 以上。

(３)7.某一長期執行苯作業勞工於健康檢查發現有貧血現象，爲謹慎計，該公司的職業安全衛生人員建議將該勞工調至非苯作業的工作，此屬何種對策？(1)抑制、隔離危害物質避免勞工暴露(2)作業環境改善(3)健康管理(4)教育及訓練。

(４)8.依危害性化學品標示及通識規則規定，裝有危害性化學品之容器，於下列何種條件可免標示？(1)容器體積在 500 毫升以下者(2)內部容器已進行標示之外部容器(3)外部容器已有標示之內部容器(4)危害性化學品取自有標示之容器，並僅供實驗室自行做研究之用者。

(２)9.事業單位對勞動檢查機構所發檢查結果通知書有異議時，應於通知書送達之次日起，幾日內，以書面敘明理由向勞動檢查機構提出？(1)7(2)10(3)14(4)30。

(３)10.依缺氧症預防規則規定，缺氧危險作業場所係指空氣中氧氣濃度未達多少%之場所？(1)14(2)16(3)18(4)20。

(２)11.非游離輻射中波長最短能量最大者爲下列何者？(1)紅外線(2)紫外線(3)微波(4)雷射。

(２)12.下列何者爲職業安全衛生管理辦法規定，每年應實施定期檢查之機械或設備？(1)化學設備(2)衝剪機械(3)擋土支撐(4)營造施工架。

(３)13.依職業安全衛生法規定，在高溫場所工作之勞工，雇主不得使其每日工作時間超過多少小時？(1)4(2)5(3)6(4)7。

(２)14.在公益廣告中，當瓦斯漏氣時不能開抽油煙機，其主要是要避免何種火源引發危害？(1)靜電火花(2)電氣火花(3)高溫表面(4)振動火花。

(２)15.依危害性化學品評估及分級管理辦法規定,評量或估算勞工暴露於化學品之健康危害情形之暴露評估方法，下列何者有誤？(1)定性(2)半定性(3)半定量(4)定量。

(３)16.依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位如將其事業交付承攬，其職業人數之計算，下列何者正確？(1)事業單位與承攬人職業人數個別計算(2)事業單位與承攬人職業人數合併計算(3)事業單位與承攬人職業如於同一期間，同一工作場所作業時，方合併計算總人數(4)人數之計算應報請當地勞動檢查機構認定。

(２)17.鉛作業勞工特殊健康檢查結果爲第一級管理者,應多久定期實施特殊健康檢查？(1)6 個月(2)1 年(3)2 年(4)3 年。

(４)18.二氧化氮具下列何種特性？(1)高溶解度(2)致肺纖維化(3)致貧血性(4)低溶解度、肺刺激性。

(３)19.單位面積所接受之流明量爲下列何者？(1)光度(2)光束(3)照度(4)光年度。

(２)20.由國外進口之移動式起重機，未經下列何種檢查合格不得使用？(1)重新檢查(2)使用檢查(3)竣工檢查(4)構造檢查。

(３)21.依職業安全衛生法規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，應由何者指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調工作？(1)承攬人(2)再承攬人(3)原事業單位(4)勞動檢查機構。

(１)22.依職業安全衛生管理辦法規定,下列何者應於初次使用前實施重點檢查？(1)第二種壓力容器(2)低壓電氣設備(3)鍋爐(4)吊籠。

(２)23.職業災害統計，有關失能傷害頻率計算公式，下列何者正確？(1)失能傷害人次數乘以10^6乘以總經歷工時(2)失能傷害人次數乘以10^6除以總經歷工時(3)總損失日數乘以10^6乘以總經歷工時(4)總損失日數乘以10^6除以總經歷工時。

(３)24.從事屋頂修繕作業時，應有何種作業主管在場執行主管業務？(1)施工架組配(2)擋土支撐組配(3)屋頂(4)模板支撐。

(３)25.下列何者非施工架組配作業主管於作業現場應辦理事項？(1)決定作業方法，指揮勞工作業(2)實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品(3)簽章確認施工架強度計算書(4)監督勞工個人防護具之使用。

(２)26.依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於室內工作場所，各機械間或其他設

備間通道不得小於幾公分？(1)60(2)80(3)100(4)120。

(４)27.下列使用重製行爲，何者已超出「合理使用」範圍？(1)將著作權人之作品及資訊，下載供自己使用(2)直接轉貼高普考考古題在 FACEBOOK(3)以分享網址的方式轉貼資訊分享於 BBS(4)講師的授課內容錄音以供分贈友人。

(２)28.高感度型漏電斷路器之額定作動電流在多少毫安培(mA)以下？(1)20(2)30(3)40(4)50。

(３)29.依勞工作業環境監測實施辦法規定,中央管理方式之空調建物室內作業場所應多久期間監測二氧化碳濃度 1 次以上？(1)1 個月(2)3 個月(3)6 個月(4)1 年。

(２)30.依缺氧症預防規則規定，下列何者非爲缺氧危險場所？(1)供裝設電纜之人孔內部(2)地下室餐廳(3)置放木屑之倉庫內部(4)置放紙漿液之槽內部。

(４)31.依職業安全衛生法施行細則規定，重傷之災害，指造成罹災者肢體或器官嚴重受損，危及生命或造成其身體機能嚴重喪失，且住院治療連續達幾小時以上？(1)4(2)8(3)12(4)24。

(４)32.高壓氣體類壓力容器 1 日之冷凍能力在多少公噸以上者,屬勞動檢查法及其施行細則規定之危險性工作場所？(1)10(2)50(3)100(4)150。

(４)33.依機械產品型式驗證實施及監督管理辦法規定，報驗義務人申請產品，下列事項書件，向驗證機構提出？(1)符合性聲明書(2)產品基本資料(3)設立登記文件(4)職業安全衛生人員資料。

(４)34.事業招人承攬時，其承攬人就承攬部分負雇主之責任，原事業單位就職業災害補償部分之責任爲何？(1)視職業災害原因判定是否補償(2)依工程性質決定責任(3)依承攬契約決定責任(4)應與承攬人負連帶責任。

(４)35.下列何者不是應接受高壓氣體作業主管安全衛生教育訓練之對象？(1)高壓氣體製造安全主任(2)高壓氣體製造安全作業主管(3)高壓氣體供應及消費作業主管(4)高壓室內作業主管。

(２)36.依職業安全衛生設施規則規定，裝卸貨物高差在多少公尺以上之作業場所，應設置能使勞工安全上下之設備？(1)1(2)1.5(3)2(4)3。

(１)37.勞工於高度 2 公尺以上場所工作，未有符合規定之工作台或防護網等措施,因此導致之災害，其原因應歸類爲下列何者？(1)不安全狀態(2)不安全動作@不注意(4)無法歸類。

(２)38.黑球溫度計用於測定下列何者？(1)壓力(2)熱輻射(3)溫度(4)照度。

(１)39.依營造安全衛生設施標準規定，雇主以木材爲模板支撐之支柱，木材以連接方式使用時，每一支柱最多僅能有幾處接頭？(1)1(2)2(3)3(4)4。

(１)40.依職業安全衛生管理辦法規定，第一類事業單位所設置之職業安全衛生管理單位，已實施職業安全衛生管理系統相關管理制度，管理績效經下列何機關認可者，得不受一級管理單位應爲專責之限制？(1)中央主管機關(2)當地主管機關(3)當地勞動檢查機構(4)中央勞動檢查機構。

(２)41.如果你是業務員，公司主管希望你要擴大業績，向某 A 公司推銷，你的親友剛好是某 A 公司的採購人員，你應該(1)給親友壓力，請他幫忙採購，最後共同平分紅利(2)向主管報備，應該不要參與自己公司與某 A 公司的採購過程(3)躲起來，不要接此案件(4)表面上表示不參與，但是暗中幫忙。

(３)42.下列何者爲選擇耳塞最主要的考慮因素？(1)價格便宜(2)外形美觀(3)遮音效果高(4)輕便。

(１)43.氧氣含量在 18%以下可使用之呼吸防護具爲下列何者？(1)空氣呼吸器(2)防毒口罩(3)防塵面罩(4)棉紗口罩。

(１)44.依職業安全衛生設施規則規定，多少公斤以上之物品宜以人力車輛或工具搬運爲原則？(1)40(2)45(3)50(4)55。

(２)45.避雷器接地電阻不得大於多少歐姆？(1)5(2)10(3)30(4)50。

(２)46.因舉重而扭腰係由於身體動作不自然姿勢，動作之反彈，引起扭筋、扭腰及形成類似狀態造成職業災害，其災害類型爲下列何者？(1)不當狀態(2)不當動作(3)不當方針(4)不當設備。

(３)47.辦公室空氣品質之好壞係以下列何者之含量爲指標？(1)氧氣(2)一氧化碳(3)二氧化碳(4)氮氣。

(４)48.依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位執行職業安全衛生管理事項，於勞工人數在多少人以上者，應訂定職業安全衛生管理規章，要求各級主管及管理、指揮、監督有關人員執行？(1)10(2)30(3)50(4)100。

(４)49.下列何者非屬噪音工程改善之原理？(1)減少振動(2)隔離振動(3)以吸音棉減少噪音傳遞(4)使用防護具。

(４)50.下列何者非職業安全衛生管理系統建置期之主要工作項目？(1)先期審查(2)風險評估(3)目標及方案之擬定(4)矯正措施。

(２)51.作業環境監測屬下列何者？(1)危害認知(2)危害評估(3)危害管制(4)環境管理。

(１)52.下列何種方式無法於粉塵作業場所有效預防塵爆之發生或降低塵爆之嚴重度？(1)使用壓縮空氣吹去可燃性粉塵以避免其堆積(2)裝設洩爆門或破裂片(3)用惰性氣體充填粉體儲槽(4)設備與配管接地與等電位連結。

(４)53.依女性勞工母性健康保護實施辦法規定,有關母性健康保護措施為包括下列何者？(1)危害評估與控制(2)醫師面談指導(3)風險分級管理(4)勞工代表參。

(３)54.依勞工健康保護規則規定，年滿 50 歲之在職勞工應每多少年實施一般健康檢查？(1)1(2)2(3)3(4)5。

(４)55.依職業安全衛生管理辦法規定，有關職業安全衛生業務主管之選任，下列何者爲宜？(1)以職位高者優先(2)以新進安衛人員優先(3)由曾經擔任勞動檢查員者擔任(4)由相關主管或辦理職業安全衛生事務者選任。

(３)56.依機械設備器具安全標準規定，堆高機頂蓬上框開口處寬度或長度，應不得超過多少公分？(1)12(2)14(3)16(4)18。

(２)57.依職業安全衛生設施規則規定，有關固定梯之設置，下列何者有誤？(1)踏條等間隔(2)梯子頂端應突出板面 50cm 以上(3)不得有妨礙工作人員通行的障礙物(4)有防止梯子移位之措施。

(４)58.依職業安全衛生設施規則規定,對於多少公斤以上之物品以機動車輛或其他機械搬運爲宜？(1)200(2)300(3)400(4)500。

(１)59.工作日時量平均容許濃度之定義爲何？(1)8 小時平均暴露不得超過之濃度(2)最高 15 分鐘暴露不得超過之濃度(3)任何時間不能超過之濃度(4)1 小時平均暴露不能超過之濃度。

(３)60.於鍋爐胴內等導電性高場所作業所用電氣設備電壓應爲下列何者？(1)須使用 110 伏特電壓(2)須使用單相三線 220 伏特電壓(3)須使用 24 伏特以下電壓(4)須使用直流電，電壓不拘。

(１)61.依職業安全衛生法規定，中央主管機關公告列入型式驗證之機械、設備或器具，於下列何種用途得免驗證？(1)國防軍事用途，並有國防部出具證明者(2)僅供科技研發測試用途之專用機型，並經科技部核准者(3)非供實際使用之商業樣品或展覽品，並經經濟部核准者(4)供勞工特殊作業，並經雇主同意者。

(３)62.下列何者非屬避免動力衝剪機械引起危害之預防方法? (1)設置護圍(2)使用光電連鎖裝置(3)使用撐縫片(4)使用連鎖掃除裝置。

(１)63.依職業安全衛生法施行細則規定，職業安全衛生管理應由下列何者綜理負

責？(1)雇主(2)作業主管(3)人事人員(4)職業安全衛生人員。

(１)64.依職業安全衛生管理辦法規定，下列何者應每月實施自動檢查之定期檢查1次？(1)第一種壓力容器(2)高壓電氣設備(3)第二種壓力容器(4)局部排氣裝置。

(４)65.下列何者不是應接受特殊作業安全衛生教育訓練之對象？(1)使用起重機具從事吊掛作業人員(2)荷重1公噸以上之堆高機操作人員(3)潛水作業人員(4)鍋爐操作人員。

(３)66.從事車床頭座外部之長件工件加工時，應預防下列何種危害？(1)墜落危險(2)高熱潤滑油(3)因離心力導致工件彎曲的危害(4)冷卻不足。

(４)67.可燃物於無明火等火源條件下,在大氣中僅因受熱而開始自行持續燃燒所需之最低溫度爲下列何者？(1)沸點(2)閃火點(3)熔點(4)自燃溫度。

(４)68.物體的熱輻射強度與其溫度的幾次方成正比？(1)1(2)2(3)3(4)4。

(３)69.有關擋土支撐構築作業，下列敘述何者正確？(1)垂直開挖深度2公尺且有崩塌之虞者，得不設擋土支撐(2)勞工於擋土支撐之構築作業，爲方便在水平撐樑上走動，得不使用安全帶(3)應指派擋土支撐作業主管指揮勞工作業(4)規定每月應實施檢查支撐桿之鬆緊狀況，並記錄之。

(２)70.爲建立良好之公司治理制度,公司內部宜納入何種檢舉人(深喉嚨)制度？(1)告訴乃論制度(2)吹哨者(whistleblower)管道及保護制度(3)不告不理制度(4)非告訴乃論制度。

(４)71.依職業安全衛生設施規則規定，勞工經常作業之室內作業場所，除設備及自地面算起高度超過 4 公尺以上之空間不計外，每一勞工原則上應有多少立方公尺以上之空間？(1)3(2)5(3)7(4)10。

(３)72.高溫作業流汗導致人體血液內之電解質不足時,可能導致下列何種症狀？(1)失水(2)中暑(3)熱痙攣(4)熱衰竭。

(４)73.依勞工健康保護規則規定，雇主實施勞工特殊健康檢查，應將辦理期程、作業類別與辦理勞工體格及健康檢查之醫療機構等內容，登錄於下列何機關公告之系統？(1)縣市勞工局(2)衛生福利部(3)勞動檢查機構(4)勞動部。

(４)74.依職業安全衛生法規定,有關事業單位工作場所發生勞工死亡職業災害之處理，下列敘述何者有誤？(1)事業單位應即採取必要措施(2)非經許可不得移動或破壞現場(3)應於 8 小時內報告檢查機構(4)於當月職業災害統計月報表陳報者，得免8小時內報告。

(１)75.靜電爲引發火災爆炸之重要火源之一,下列防護方式何者較無法避免靜電火花之產生？(1)利用惰性氣體充填(2)接地(3)增加濕度(4)穿戴導電器具。

(２)76.依高壓氣體勞工安全規則規定，在常用溫度下，壓力達每平方公分多少公斤以上之壓縮乙炔氣，即是高壓氣體？(1)1(2)2(3)5(4)10。

(３)77.公司與工廠需要定期舉辦工安講習與專業教育訓練,其目的是要做什麼？(1)應付政府機關的稽查(2)消耗經費(3)保護員工安全，讓員工能夠防範未然(4)讓大家有相聚時間，彼此相互認識。

(４)78.下列何者非爲危害眼睛之因素？(1)飛濺之粒子(2)熔融金屬(3)有害光線(4)噪音。

(４)79.下列何者不會發生電弧災害？(1)線路短路(2)接地故障(3)閃絡(4)靜電放電。

(３)80.依特定化學物質危害預防標準規定，石綿係屬下列何種特定化學物質？(1)甲類物質(2)乙類物質(3)丙類第 3 種物質(4)丁類物質。