

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO RACK SPORTS

RACK LIFAN X80 (com longarina integrada)

AX80 – Barra na cor alumínio

PX80 – Barra na cor preta

Para termos um bom encaixe do rack no automóvel devemos fixá-lo no local correto. Para isto tomamos como referência a fresta entre a porta dianteira e traseira do carro.

Rack Dianteiro: deve ser posicionado 20cm atrás da fresta (centro do rack).

Rack Traseiro: deve ser posicionado 90cm atrás da fresta (centro do rack).

- 1º - Afrouxe bem todos os parafusos, sem removê-los.
- 2º - Posicione sobre o carro, no local indicado anteriormente, e encaixe bem as garras. Para isto, torna-se necessário deslocar o suporte para dentro ou para fora da barra procurando a posição em que a garra prenda bem ao carro.
- 3º - Aperte as garras com a chave allen fornecida e uma chave de boca ou estrela 10mm.
- 4º - Com a chave allen fornecida, aperte os parafusos que fixam os suportes as barras.
- 5º - Verifique a firmeza do conjunto e boa viagem!

Veja o Manual de Uso na próxima página. ➡➡

Versão: 0

Atenção:

- A correta colocação deste rack pode evitar pequenos arranhões ou amassados ao seu automóvel.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em terrenos regulares, não sendo projetado para suportar solavancos causados por quebra-molas, buracos e outros. Portanto, passe devagar.
- Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (PFT).
- A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
- Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.



