实验报告：3D 高斯溅射（3DGS）的探索与优化

——基于不透明度的场景剪枝策略

姓名：毛洋洋
学号：202300130042
专业：泰山学堂（计算机）
日期：2026年1月15日

一、 引言

1.1 技术背景

3D 高斯溅射（3D Gaussian Splatting, 3DGS）通过引入显式的 3D 高斯元作为场景表征，利用高效的 GPU 栅格化算法实现了实时高质量渲染。然而，其训练过程中的加密（Densification）机制会产生数百万个点，导致模型体积庞大且对显存要求较高。

1.2 实验目的

本项目旨在实现一种“基于不透明度的场景剪枝算法”，通过剔除贡献度极低的冗余高斯点，探索在不显著降低画质的前提下，实现模型体积压缩、显存降低及渲染速度提升的可能性。

二、 阶段一：环境配置与基准建立

2.1 任务 1：标准化环境配置

实验在 **Debian GNU/Linux 13 (trixie)** 环境下完成。

- **硬件**：NVIDIA GeForce RTX 3050 (8GB VRAM)。
- **开发环境**：手动安装 CUDA Toolkit 11.8。
- **编译子模块**：在 `gs` 虚拟环境下手动编译安装了核心算子 `diff-gaussian-rasterization` 和 `simple-knn`。
- **数据集**：统一采用官方提供的 `Tanks & Temples` 中的 `truck` 场景。

2.2 任务 2：基准模型训练与性能度量

对 `truck` 数据集进行了 30,000 次迭代训练，建立如下基准数据：

- **训练峰值显存**：7,023 MiB。
- **高斯点总数**：2,056,069 个。
- **模型文件大小**：487 MB。
- **平均渲染速度**：2.83 it/s（受限于硬盘 I/O 写入）。

三、 阶段二：核心算法实现

3.1 任务 1：核心数据结构解析

通过深度阅读 `scene/gaussian_model.py` 中的 `load_ply` 和 `setup_functions` 函数，我解析了模型在内存中的存储机制：

1. **加载机制**：代码利用 `plyfile` 库读取二进制文件。在加载过程中，属性（如 `f_dc_0`, `opacity`, `scale_0`）被映射为 Python 字典，随后转化为 **PyTorch Tensor** 并封装为 `nn.Parameter` 存储在 GPU 显存中。
2. **张量组织形式**：
    - **位置 (`_xyz`)**: `[N, 3]` 张量，直接表示中心点坐标。
    - **不透明度 (`_opacity`)**: `[N, 1]` 张量。源码中通过 `inverse_sigmoid` 存储逻辑值，在渲染时通过 `torch.sigmoid` 激活至 `[0, 1]` 空间。
    - **颜色 (`_features_dc/rest`)**: 分别为 `[N, 1, 3]` 和 `[N, 15, 3]`。采用**球谐函数（SH）** 系数存储，允许颜色随观察视角动态变化。
    - **协方差（Covariance）的表达**：为了保证矩阵正定性，代码不直接存储协方差矩阵，而是分解为**尺度 (`_scaling`)** `[N, 3]` 和**旋转 (`_rotation`)** `[N, 4]`。

3.2 任务 2：剪枝算法实现

编写了 `prune_gaussians(threshold)` 函数。

- **静态执行 vs 动态执行**：本实验采用**静态执行**（训练后处理）。其优势在于实现简单，无需改动复杂的训练循环逻辑，能够直接压缩已有的预训练模型。
- **核心逻辑**：

```
# [代码解析] 基于不透明度的剪枝
def prune_gaussians(self, threshold):
    # 1. 判定每个高斯元的激活后不透明度
    opacities = self.get_opacity # 内部执行 sigmoid
    # 2. 生成掩码：保留不透明度高于阈值的元
    keep_mask = (opacities > threshold).squeeze()
    # 3. 利用张量切片(Slicing)对所有属性进行同步剔除
    self._xyz = self._xyz[keep_mask]
    self._opacity = self._opacity[keep_mask]
    self._scaling = self._scaling[keep_mask]
    self._features_dc = self._features_dc[keep_mask]
    # ... 对 rotation 等所有属性执行同步操作
```

3.3 任务 3：进阶剪枝——基于尺度的筛选

进一步分析发现，部分高斯元尺度（Scaling）极小，对场景贡献微弱。

- **方法**：计算每个点在物理空间的 3 个主轴长度。
- **逻辑**：若 `max(exp(_scaling)) < 0.002`，则视其为噪点并剔除。该方法有效清理了空间中的细微散点，净化了场景背景。

四、 阶段三：系统性实验与结果分析

4.1 性能数据采集与可视化

收集了五个不同阈值下的性能指标：

模型版本	阈值	剩余点数	文件大小	渲染显存	渲染速度 (it/s)
Baseline	0	2,056,069	487 MB	3846 MiB	2.83
0.01	0.01	1,927,877	456 MB	3762 MiB	2.87
0.05	0.05	1,355,999	321 MB	3374 MiB	2.92
0.1	0.1	1,026,830	243 MB	3134 MiB	2.98
0.2	0.2	700,687	166 MB	2916 MiB	3.04

数据可视化图表：




图 1：剪枝力度随阈值的变化趋势




图 2：场景稀疏度对性能的提升




图 3：高斯点数量与磁盘占用的关系




图 4：PSNR/SSIM 质量权衡曲线

4.2 渲染质量评估

为了深入观察细节变化，选取了第一帧渲染图进行全方位对比。

1. 视觉效果对比（高清原图）

- **左图（基准）**：全点云渲染，细节饱满。
- **右图（0.2 阈值）**：仅剩 34% 点云，渲染速度大幅提升。



图 5：基准模型渲染图 (487MB)



图 6：0.2 剪枝后渲染图 (166MB)

2. 缺陷细节解析 下图展示了在极高压缩比下，模型出现的感知劣化。




图 7：局部放大对比。红框标记处（如卡车后部阴影、车轮边缘）可见由于高斯点密度不足导致的空洞、锯齿感和模糊现象。

五、 分析与讨论

1. **性能与体积**：在 0.2 阈值下，模型体积从 **487MB** 缩减至 **166MB**，显存占用降低近 **1GB**。这证明了基于不透明度的剪枝是 3D 场景压缩极其有效的手段。
2. **"甜点"阈值的判定**：根据图 4 数据，**阈值 0.1 是本场景的最佳平衡点**。它减掉了一半的点数，但 SSIM 依然高达 **0.9563**，画质与图 5 相比几乎没有肉眼可见的区别。
3. **局限性分析**：剔除低不透明度点虽然高效，但会"误伤"负责表现平滑阴影、模糊边缘（Out-of-focus areas）以及半透明反射的关键元。这解释了图 7 中红框区域 PSNR 降至 **23.84 dB** 的物理原因。
4. **优化构想**：建议未来引入"尺度感知剪枝"，对体积大但透明的点（贡献高但点数少）予以保留，对体积小且透明的点（贡献极低且数量多）进行激进剔除。

六、 结论

本次实验成功验证了 3DGS 场景表征的巨大冗余性。通过实现不透明度剪枝算法，我们可以在仅损失极小视觉保真度的前提下，将模型参数量压缩 50% 以上，显著降低了显存负载并提升了渲染吞吐量。这为未来在资源受限设备（如网页或移动端）部署照片级 3D 场景提供了坚实的实验依据。

七、 参考文献

[1] Kerbl, B., et al. "3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering." SIGGRAPH 2023.
[2] 实验手册：3D 高斯溅射（3DGS）的探索与优化指导文档.

附录：关键脚本与文件说明

- `my_prune.py` / `my_prune_scale.py`: 剪枝核心算法。
- `auto_eval_quality.py`: 质量评估与 `quality_curve.png` 生成。
- `plot_results.py`: 性能指标与趋势图生成。
- `compare.png` / `base.png` / `0.2.png`: 质量评估参考图像。