

山西大学 2021-2022 学年第一学期期末考试

考试科目：《C 语言程序设计》

注意：

- 1、请考生仔细检查试卷，如有错、漏、破烂现象请及时报告监考老师更换。
- 2、请将答案填写到答题卡指定位置，试卷答题无效。
- 3、请考生诚信考试，禁止考试舞弊行为。
- 4、考试时间：120 分钟。
- 5、考试形式：闭卷。

一、单选题（总共 20 题。每题 2 分，共 40 分）

1. 设 a 和 b 均为 double 型常量,且 a=5.5、b=2.5,则表达式(int)a+b/b 的值是_____。

- A、 6.500000
- B、 6
- C、 5.500000
- D、 6.000000

2. 下面的程序

```
Main()
{ int x=3;
Do{
Printf("%d\n",x-=2);
}while(!(--x) );
}
```

_____。

- A、 输出的是 1
- B、 输出的是 1 和-2
- C、 输出的是 3 和 0
- D、 是死循环

3. 有以下程序

```
#include <stdio.h>
```

```

Int fun(char s[])
{ int n=0;
While(*s<='9'&&*s>='0') { n=10*n+*s-'0';s++;}
Return(n);
}
Main()
{ char s[10]={ '6', '1','*', '4','*', '9', '*', '0', '*'};
Printf("%d\n",fun(s));
}
程序的运行结果是_____。

```

- A、 9
- B、 61490
- C、 61
- D、 5

4.设有如下程序段

```

Char s[20]="Beijing",*p;
P=s;
则执行 p=s;语句后,以下叙述正确的是_____。

```

- A、 可以用*p表示 s[0]
- B、 s 数组中元素的个数和 p 所指字符串长度相等
- C、 s 和 p 都是指针变量
- D、 数组 s 中的内容和指针变量 p 中的内容相同

5.有以下程序(提示:程序中 fseek(fp,-2*sizeof(int),SEEK_END);语句的作用是使位置指针从文件末尾向前移 2*sizeof(int)字节):

```

#include <stdio.h>
Main()
{ FILE *fp; int i, a[4]={1,2,3,4},b;
Fp=fopen("data.dat","wb");
For(i=0;i<4;i++) fwrite(&a[i],sizeof(int),1,fp);
Fclose(fp);
Fp=fopen("data.dat","rb");
Fseek(fp,-2*sizeof(int),SEEK_END);
Fread(&b,sizeof(int),1,fp); /*从文件中读取 sizeof(int)字节的数据到变量 b 中*/
Fclose(fp);
Printf("%d\n",b);
}

```

```
}
```

执行后输出的结果_____。

A、 2

B、 1

C、 4

D、 3

6.有以下程序

```
#include <string.h>
```

```
Main()
```

```
{ char str[][20]={"Hello","Beijing"},*p=str;
```

```
Printf("%d\n",strlen(p+20));
```

```
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

A、 0

B、 5

C、 7

D、 20

7.以下程序输出正确的是_____。

```
Amovep(int *p,int (*a)[3],int n)
```

```
{ int i,j;
```

```
For(i=0;i<n;i++)
```

```
For(j=0;j<n;j++){ *p=a[i][j];p++; }
```

```
}
```

```
Main()
```

```
{ int *p,a[3][3]={ {1,3,5},{2,4,6} };
```

```
P=(int*)malloc(100);
```

```
Amovep(p,a,3);
```

```
Printf("%d%d\n",p[2],p[5]);free(p);
```

```
}
```

A、 56

B、 25

C、 34

D、 程序错误

8.有以下程序

```
Struct stu
{ char num[10];float score[3];};
Main( )
{ struct stu s[3]={ {"20021",90,95,85},
{"20022",95,80,75},
{"20023",100,95,90} },*p;
Int i; float sum=0;
P=s+1;
For(i=0;i<3;i++)
Sum=sum+p->score[i];
Printf("%.3f\n",sum);}
程序运行后的输出结果是_____。
```

A、 250.000

B、 250

C、 270.000

D、 270

9.有以下程序

```
#include <string.h>
Struct STU
{char name[10];
Int num;
};
Void f(char *name, int num)
{ struct STU s[2]={ {"SunDan",20044}, {"Penghua",20045}};
Num=s[0].num;
Strcpy(name,s[0].name);
}
Main()
{ struct STU s[2]={ {"YangSan",20041}, {"LiSiGao",20042}},*p;
P=&s[1]; f(p->name,p->num);
Printf("%s %d\n",p->name,p->num);
}
程序运行后的输出结果是_____。
```

A、 SunDan 20042

B、 SunDan 20044

C、 LiSiGuo 20042

D、 YangSan 20041

10.以下程序的输出结果是_____。

```
main()
{ int x=1,y=0,a=1,b=1;
switch(x)
{ case 1:switch(y)
{ case 0:a++; break;
case 1:b++; break; }
case 2:a++;b++; break; }
printf("%d,%d\n",a,b); }
```

A、 2,1

B、 3,2

C、 2,3

D、 3 2

11.有以下程序

```
Main()
{ int m[][3]={1,4,7,2,5,8,3,6,9};
Int i,j,k=2;
For(i=0;i<3;i++)
{ printf("%d ",m[k][i]); }
}
```

执行后输出结果是_____。

A、 4 5 6

B、 2 5 8

C、 3 6 9

D、 7 8 9

12.有以下程序:

```
Void sum(int *a)
{ a[0]=a[1];}
```

```
Main()
{ int aa[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i;
For(i=2;i>=0;i--) sum(&aa[i]);
Printf("%d\n",aa[0]);
}
```

执行后的输出结果是_____。

A、 4

B、 3

C、 2

D、 1

13.有以下程序

```
Int fun(int n)
{ if(n==1) return 1;
Else
Return(n+fun(n-1));
}
Main()
{ int x;
Scanf("%d",&x);
X=fun(x);
Printf("%d\n",x);
}
```

执行程序时,给变量 x 输入 10,程序的输出结果是_____。

A、 55

B、 54

C、 65

D、 45

14.X、Y、Z 被定义为 int 型变量,若从键盘给 X、Y、Z 输入数据,正确的输入语句是_____。

A、 INPUT X,Y,Z;

B、 scanf("%d%d%d",&X,&Y,&Z);

C、 `scanf("%d%d%d",X,Y,Z);`

D、 `read("%d%d%d",&X,&Y,&Z);`

15.以下程序的输出结果是_____。

```
Main()
{ int x=10,y=10,i;
  For(i=0;x>8 ;y=++i)
  Printf("%d %d ",x--,y);
}
```

A、 10 1 9 2

B、 9 8 7 6

C、 10 9 9 0

D、 10 10 9 1

16.若有以下说明:

`Int a[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};`

`Char c='a',d,g;`

则值为4的表达式是_____。

A、 `a[g-c]`

B、 `a[4]`

C、 `a['d'-'c']`

D、 `a['d'-c]`

17.在 C 语言中,函数中变量的隐含存储类别是_____。

A、 `auto`

B、 `static`

C、 `extern`

D、 无存储类别

18.以下程序的输出结果是_____。

```
Main()
```

```
{ int a=4,b=5,c=0,d;  
D=!a&&!b||!c;  
Printf("%d\n",d)  
}
```

A、 1

B、 0

C、 非 0 的数

D、 -1

19.以下程序的功能是进行位运算

Main()

```
{ unsigned char
```

A,b;

A=7^3; b=~4&3;

Printf("%d %d\n",a,b);

```
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

A、 4 3

B、 7 3

C、 7 0

D、 4 0

20.有如下程序

Main()

```
{ int a = 2,b =- 1,c = 2;
```

If(a<b)

If(b<0) c=0;

Else c++;

Printf("%d\n",c);

```
}
```

该程序的输出结果是_____。

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

二、判断题（总共 10 题。每题 1 分，共 10 分）

1.C 语言约定'\0'不计入字符串的长度。

A、 正确

B、 错误

2.C 程序中如果对一维数组的全部元素都赋初值,则定义数组时必须指定数组长度。

A、 正确

B、 错误

3.在一个函数中调用另一个被调函数时,如果被调用函数在主调函数之前定义,可以不进行说明。

A、 正确

B、 错误

4.case 后面必须有空格,紧接着是常量表达式。

A、 正确

B、 错误

5.在定义指针变量时如果不为其赋初值,则它的值是不确定的。

A、 正确

B、 错误

6.模运算符%,仅用于整型变量或整型常量。

A、 正确

B、 错误

7.C 语言约定'\0'计入字符串的长度。

A、 正确

B、 错误

8.C 程序中 else 语句可以单独存在。

A、 正确

B、 错误

9.C 程序中如果对二维数组的全部元素都赋初值,则定义数组时第一维的长度不能省略,但第二维的长度可以不指定。

A、 正确

B、 错误

10.switch 语句中的 case 和 default 的出现次序是任意的。

A、 正确

B、 错误

三、填空题（总共 10 题。每题 3 分，共 30 分）

1.在 C 语言数据类型中,浮点型类型包括单精度类型和()__精度类型。

2.在 C 语言中,以()开头的常量代表的是十六进制数。

3.下列程序段的运行结果是_____。

```
#define add(x,y)x+y  
Main(){inta,b,s;A=5,b=6;S=add(a,b);Printf("s=%d\n",s);}
```

4.在 C 语言中,如果采用 printf 函数将整个字符串一次输出,那么对应的格式控制符为"()_".

5.在 C 语言中,对一维整型数组初始化时如果只给一部分元素赋初值,那么其他元素值均为()_____。

6.有以下程序#include<string.h>Main(){chara[]={ 'a','b','\0'};intj;J=strlen(a);Printf("%d\n",j);}程序运行后的输出结果是_____。

7. 下列程序段的运行结果是_____。

```
Main(){inta=5,b=6,c;Intadd(int,int);C=add(a,b);Printf("%d\n",c);} Intadd(intx,inty){intz;Z=x+y;Returnz;}
```

8. 下列程序段的运行结果是_____。

```
Main(){intm=1,t=1;For(;;){m=m*t;t++;if(t>4)break;}Printf("%d\n",m);}
```

9. 结构体类型变量的定义方式共有()___种。

10. 下列程序段的运行结果是_____。

```
Structst{longnum;Charname[20];Charsex;Floatscore;}w={1021103,"jiangping",'M',85.5};Main(){printf("%s\n",w.name);}
```

四、简答题（总共 5 题。每题 4 分，共 20 分）

1. 若有"inta[3][2]={ {1,2}, {3}, {4,5} };", 则 a[2][2] 的值是_____。

2. 全局变量又称外部变量, 是在函数_____定义的变量。

3. 编译预处理包括_____、文件包含、条件编译等。

4. 下列程序段的运行结果是_____。 Inta=2,*p;P=&a;Printf("%d",*p);

5. 下列程序段的运行结果是_____。 Chara='m',*p;P=&a;Printf("%c",*p);

试题答案

单选题（总共题）

1. 答案： D

解析： 知识点/选择题/C2 基本数据类型及表达式/简单表达式运算 T

2. 答案： B

解析： 知识点/选择题/C5 循环结构程序设计/DO-WHILE 循环 T

3. 答案： C

解析： 知识点/选择题/C8 指针/ 【

4. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C8 指针/指针与字符数组 T

5. 答案： D

解析： 知识点/选择题/C11 文件/ 【

6. 答案： C

解析： 知识点/选择题/C8 指针/ 【

7. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C9 结构体与共用体/ 【

8. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C9 结构体与共用体/S 指针与结构体数组 T

9. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C9 结构体与共用体/ 【

10. 答案： B

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/Sswitch 嵌套 T

11. 答案： C

解析： 知识点/选择题/C7 数组/二维数组与双重循环 T

12. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C8 指针/指针作函数参数 T

13. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C6 函数与编译预处理/函数的递归调用 T

14. 答案： B

解析： 暂无解析

15. 答案： D

解析： 知识点/选择题/C5 循环结构程序设计/FOR 循环结构 T

16. 答案： D

解析： 知识点/选择题/C7 数组/数组基本概念

17. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C6 函数与编译预处理/变量作用域与存储方式 T

18. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/表达式运算 T

19. 答案： A

解析： 知识点/选择题/C10 位运算/位运算 T

20. 答案： C

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/IF 语句的嵌套 T

判断题（总共题）

1. 答案： A

解析： 知识点/判断题/C7 数组/C73 串长 T

2. 答案： B

解析： 知识点/判断题/C7 数组/C73 一维数组的定义 T

3. 答案： A

解析： 知识点/判断题/C6 函数与编译预处理/C63 函数的说明 T

4. 答案： A

解析： 知识点/判断题/C4 选择结构程序设计/C43 开关语句 T

5. 答案： A

解析： 知识点/判断题/C8 指针/C83 指针赋初值 T

6. 答案: A

解析: 知识点/判断题/C2 基本数据类型及表达式/C23 模运算符 T

7. 答案: B

解析: 知识点/判断题/C7 数组/C73 串长 T

8. 答案: B

解析: 知识点/判断题/C4 选择结构程序设计/C43if 分支语句 T

9. 答案: B

解析: 知识点/判断题/C7 数组/C74 二维数组的定义 T

10. 答案: A

解析: 知识点/判断题/C4 选择结构程序设计/C43 开关语句 T

填空题 (总共题)

1. 答案: 双

解析: 知识点/基本理论/C2 基本数据类型及表达式/C22 数据类型 T

2. 答案: 0x#0X

解析: 知识点/基本理论/C2 基本数据类型及表达式/C22 八、十六进制数 T

3. 答案: s=11

解析: 知识点/运行结果/C6 带参宏 T

4. 答案: %s

解析: 知识点/基本理论/C3 顺序结构程序设计/C32printf 库函数 T

5. 答案: 0#零

解析: 知识点/基本理论/C7 数组/C72 数组的定义

6. 答案: 2

解析： 知识点/运行结果/C7 字符串函数 T

7. 答案： 11

解析： 知识点/运行结果/C6 调用函数 T

8. 答案： 24

解析： 知识点/运行结果/C5BreakT

9. 答案： 3

解析： 知识点/基本理论/C9 结构体类型与链表/C92 结构体类型定义 T

10. 答案： jiangping

解析： 知识点/运行结果/C9 结构体变量引用 T

简答题（总共题）

1. 答案： 无#不存在

解析： 知识点/运行结果/C7 二维数组赋值 T

2. 答案： 外部#外

解析： 知识点/基本理论/C6 函数与编译预处理/C62 变量作用域 T

3. 答案： 宏定义

解析： 知识点/基本理论/C6 函数与编译预处理/C62 编译预处理 T

4. 答案： 2

解析： 知识点/运行结果/C8 指针运算符 T

5. 答案： m

解析： 知识点/运行结果/C8 指针运算符 T