

山西大学《C语言程序设计》
2022-2023学年第一学期期末试卷

一、单项选择题（选择一个最佳答案,每题 2 分,共 20 分）

1. 一个 C 程序的执行是从（ A ）。

- A) 本程序的 main 函数开始,到 main 函数结束
- B) 本程序文件的第一个函数开始,到本程序文件的最后一个函数结束
- C) 本程序的 main 函数开始,到本程序文件的最后一个函数结束
- D) 本程序文件的第一个函数开始,到本程序 main 函数结束

2. 下列选项中,不能用作标识符的是(D)。

- A) _1234_ B) _1_2 C) int_2_ D) 2_int_

3. 以下定义语句中正确的是（ C ）。

- A) char a= 'A'b='B'; B) float a=b=10.0;
- C) int a=10,*b=&a; D) float * a,b= & a;

4. 设有以下定义: #define d 2

int a=0; double b=1.25; char c='A';

则下面语句中错误的是（ B ）。

- A) a++; B) b++ C) c++; D) d++;

5. 以下 4 个选项中,不能作为一条 C 语句的是(D)。

- A) { ; } B) a=0 , b=0 , c=0; C) if(a > 0) ; D) if(b==0) m=1 ; n=2;

6. 有以下定义语句 double a,b; int w; long c;

若各变量已正确赋值,则下列选项中正确的表达式是（ C ）。

- A) a=a+b=b++ B) w%(int)a+b) C) (c+w)% (int) a D) w=a==b ;

7. 设有定义: int n=0,*p=&n, **q=&p; 则以下选项中,正确的赋值语句是 (D)。

A) p=1; B) *q=2; C) q=p; D) *p=5; 选 D.

A.p 是一个指针, 不能给它赋一个整型的值 1

B.*q 仍然是一个指针, *q 就是 p。所以也不能给它赋一个整型的值.

C.q=p;q 是个二级指针,p 是一级指针,不能把一级指针赋给二级指针。

*p=5,即给 n 赋值为 5,正确.

8. 设有定义:int a, *pa=&a; 以下 scanf 语句中能正确为变量 a 读入数据的是 (A).

A) scanf("% d",pa) ; B) scanf (" %d " ,a) ;

C) scanf (" % d " , &pa); D) scanf (" %d " , * pa);

9. 若有说明: char *language []
= {"FORTRAN", "BASIC", "PASCAL", "JAVA", "C"}; 则表达式 *language [1] > *
language [2] 比较的是 (A)。

A) 字符 B 和字符 P B) 字符串 FORTRAN 和字符串 BASIC

C) 字符 F 和字符 B D) 字符串 BASIC 和字符串 PASCAL

10. 执行语句 for (i=1;i++<4;) ; 后变量 i 的值是 (C) .

A) 3 B) 4 C) 5 D) 不定

一、填空题 (每空 2 分, 共 18 分)

1. 若有定义: int a=7; float x=2.5, y=4.7; 则表达式 $x + a \% 3 * (\text{int}) (x + y) \% 2 / 4$ 的值为 2.5 。

2. 有程序段: int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *p = &a [3], b; b = p [5]; 则 b 中的值是 9 。 a 可以理解为这个数组的首地址

a [3] 是指向第 4 个元素

所以 p 指向第 4 个元素

p [5] 是从 p 后的 5 个 也就是第 9 个元素

所以 b=9

3. 函数 swap (int x, int y) 实现对 x 和 y 值的交换。则执行语句 {int a[2] = {1, 2}; swap (a [0], a[1]); } 后, a [0] = 1 , a[1] = 2 。

4. 设有以下宏定义: #define f(z) z*z, 执行赋值语句 k=f(4+4)/f(2+

2) ; (k 为 int 型变量) 后, k 的值是 28 。 $k=f(4+4)/f(2+2)=4+4*4+4/2+2*2+2=4+16+2+4+2=28$

5. 书写语句求 a, b 两个数的最大值 max. (a>b) ? max=a : max=b ;

6. 若 x 为 int 型变量,则执行 x=7; x+=x-=x+x; 语句后,x 的值是 -14 。

二、读程序写结果 (每题 6 分, 共 24 分)

1. 有以下程序

```
int f (int a)
{
    int b=0;
    static c=3;
    b=b+1;c=c+1;
    return(a+b+c);
}

void main()
{
    int a=2, i;
    for (i=0;i<3;i++) printf ("%2d",f (a) );
}
```

执行后输出的结果是 。

2. 有以下程序

```
void f(int y,int *x)
{
    y=y+*x; *x=*x+y;
}

void main ( )
{
    int x=2, y=4;
    f (y,&x) ;
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
}
```

执行后输出的结果是 。

3。 有以下程序

```
#define LETTER 1
#include <stdio.h>
void main ( )
{ char str[20]="C Language", c;
  int i=0;
  while ( (c=str [i])!='\0')
  { i++;
    #ifdef LETTER
    if (c>='a' && c <'z')
      c=c+1;
    else if (c=='z') c=c—25;
    #else
    if(c>='B'&&c<='Z')
      c=c-1;
    else if (c=='A') c=c+25;
    #endif
    printf("%c",c); } }
```

执行后输出的结果是 。

4。 有以下程序

```
void fun(int *a, int i, int j)
{ int t;
  if (i<j)
    { t=a [i] ;a [i] =a[j]; a[j]=t;
```

```

i++; j--;
for(i=0;i<4;i++) printf ("%2d", a[i]);
fun(a,i, j) ;
    }
}

void main ( )
{ int x [] = {2, 6, 1, 8} , i;
  fun (x, 0,3) ;
  for (i=0;i<4; i++) printf("%2d", x [i] );
printf("\n");
}

```

执行后输出的结果是 。

四、程序填空（每空 1 分，共 8 分）

下面程序的功能是：计算从命令行中输入的第 2 个参数开始的所有参数中是回文字符串的参数个数。（顺读和倒读都一样的字符串称为“回文”，如“level”就是回文）请填空。

```
#include <stdio. h>
```

【1】

```
int sumhw ( char * *p,int n);
```

```
char jughw (char *str);
```

```
void main(int argc, char *argv[ ] )
```

```
{ int s;
```

```
if (argc <2) printf("请输入有效参数");
```

```
else
```

```
{ s=sumhw( 【2】 , argc-1) ;
```

```
printf ("共有%d 个回文串\n",s) ;
```

```

}
}

int sumhw(char *p,int n)
{ char flag;
  int i,sum=0;
  for (i=0; i<n; i++)
  { flag=jughw ( 【3】 );
    if ( 【4】 ) sum++;
  }
  return sum;
}

char jughw(char *str)
{ char *p1,*p2;
  int n;
  n=strlen (str) ;
  p1=str;
  p2= 【5】 ;
  while( 【6】 )
  { if (*p1!=*p2) break;
    else {p1++; 【7】 ; }
  }
  if ( 【8】 ) return ('N');
  else return('Y') ;
}

```

五、编程题 (30 分)

1. 用指针和数组两种方法实现如下功能：将一个字符串按逆序存放。(18

分)

要求 (1) 主函数中完成输入和输出字符串。

(2) 逆序存放功能用子函数完成。

2. 一个整型数组有 10 个元素, 编写程序删除所有值为 n 的元素。(12 分)

要求 (1) 主函数完成 n 的输入, 数组元素输入以及删除后数组元素的输出。

(2) 删除功能用子函数完成。

C 语言模拟试卷一参考答案

一、单项选择题 (选择一个最佳答案, 每题 2 分, 共 20 分)

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1、A | 2、D | 3、C | 4、B | 5、D |
| 6、C | 7、D | 8、A | 9、A | 10、C |

二、填空题 (每空 2 分, 共 18 分)

1、2.500000

2、9

3、12

4、28

5、(a) b) max=a max=b

6、-14

三、读程序写结果 (每题 6 分, 共 24 分)

1、789

2、x=8, y=4

3、C Lbohvbhf

4、86128612

四、程序填空 (每空 1 分, 共 8 分)

【1】#include<string.h>

【 2 】 argv+1

【 3 】 *(p+i)

【 4 】 flag= ='Y'

【 5 】 str+n—1

【 6 】 p1<p2

【 7 】 p2 — —

【 8 】 p1<p2

五、编程题（共 30 分）

1. (1)数组法（9 分）

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 20
```

```
void inv(char str [], int n) ;
```

```
void main ( )
```

```
{char str[N] ;
```

```
gets(str) ;
```

```
inv(str, strlen (str)) ;
```

```
puts (str);
```

```
}
```

```
void inv (char str [] , int n)
```

```
{ int i,j,temp;
```

```
for(i=0,j=n—1; i <=j;i++,j--)
```

```
{ temp=str[i];
```

```
str[i] =str[j] ;
```

```
str[j]=temp; }
```



```
}
```

(2) 指针法 (9 分)

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 20
```

```
void inv(char *str,int n) ;
```

```
void main()
```

```
{char str[N] ;
```

```
gets (str) ;
```

```
inv(str, strlen(str) ) ;
```

```
puts(str) ;
```

```
}
```

```
void inv(char *str,int n)
```

```
{char *i, *j,temp;
```

```
for (i=str,j=str+n-1;i<=j;i++,j--)
```

```
{ temp= *i;
```

```
*i=*j;
```

```
*j=temp;}
```

```
}
```

2. (12 分)

```
#include <stdio.h>
```

```
int m;
```

```
void del_element (int num[],int n) ;
```

```
void main()
```

```
{ int num[10] ;
```

```

int i,n;
m=10;
for (i=0; i<10;i++)
scanf("%d",&num [i]);
printf ("please input n\n");
scanf ("%d",&n);
del_element(num,n);
for (i=0;i <m;i++)
printf("%d ", num [i]);
}
void del_element(int num [],int n)
{int i,j;
for (i=0;i<m; i++)
if(num[i] ==n)
{
for(j=i+1; j<m;j++)
num[j-1] =num[j] ;
m--;
i--;
}
}
}

```