

Linux 常见命令

官网 <http://afanihao.cn>

cd

切换当前目录 即 current directory

例如

```
cd /home/shaofa/example
```

```
cd ~/example
```

```
cd ../hello
```

cd (不带参数时, 表示回到主目录)

pwd

显示当前目录, 即 pring working directory

ls

列出文件和文件夹, 即 list

```
ls
```

列出当前目录下的所有项

```
ls -l
```

列出当前目录下的所有项, 其中, -l 参数表示详细模式

```
ls -l /home/shaofa/example
```

列出 /home/shaofa/example 下所有项, 以详细方式列出

```
ls -ld /opt
```

其中, -ld 表示列出一个目录本身, 而非目录下的子项

mkdir

创建目录，即 make directory

```
mkdir abc
```

```
mkdir -p abc/123/test
```

使用 `-p` 参数，可以将路径的层次目录全部创建

rmdir

删除一个空目录，即 remove directory

```
rmdir abc
```

如果目录非空，则删除失败。一般来说，我们会使用 `rm` 命令来删除。

rm

删除文件或者目录，即 remove

```
rm -rf abc
```

删除 `abc` 目录，和子项一并删除

其中，`r` 表示 recursive, `f` 表示 force

```
rm -rf abc/*
```

删除 `abc` 目录下的所有子项

一个程序员界的玩笑：`rm -rf /*` 删库跑路

cp

复制文件或者目录，即 copy

```
cp -rf example example2
```

mv

移动文件或目录 (重命名)，即 move

```
mv hello helloworld
```

tar

档案打包，即 tape archive

(1) 创建档案包

```
tar -cvf example.tar example
```

其中，

c, 表示 create 创建档案

v, 表示 verbose 显示详情

f, 表示 file

也可以多个目录打包 `tar -cvf xxx.tar file1 file2 file3`

(2) 还原档案包

```
tar -xvf example.tar
```

```
tar -xvf example.tar -C outdir
```

其中，-C 参数指定目标目录，默认解到当前目录下

(3) 创建档案并压缩

先前的 **tar** 格式并没有压缩，体积较大
并档并压缩

```
tar -czvf example.tar.gz example
```

解压缩

```
tar -xzvf example.tar.gz
```

```
tar -xzvf example.tar.gz -C outdir
```

通常我们所见的，都是 ***.tar.gz** 这种格式

man

查看一个命令的帮助，即 **manual**

```
man tar
```

查看 **tar** 命令的帮助。一般来说，用百度搜寻一下帮助更方便一些。

su

可以切换用户，即 **switch user**

```
su
```

```
su shaofa
```

```
su root
```

默认地，如果不带参数则表示切换到 **root** 账户

exit

表示退出登录。例如

```
$ su
```

```
... 做一些事情 ...
```

```
# exit
```

useradd

添加用户。必须以 root 执行。

```
useradd xiaoming
```

添加一个名为 xiaoming 的账户

passwd

修改用户的密码。

```
passwd xiaoming
```

修改用户 xiaoming 的密码

```
passwd
```

不加用户名时，表示修改自己的密码

userdel

删除用户。必须以 root 执行。

```
userdel xiaoming
```

groupadd

创建组

```
groupadd boys
```

创建一个名为 boys 的组

```
useradd -g boys ming
```

其中，-g 表示在添加用户，同时将用户加到 boys 组

修改现有用户到新的组

```
usermod -g boys shaofa
```

其中，usermod 表示修改用户信息

```
cat /etc/group
```

查看组信息

```
cat /etc/passwd
```

查看用户信息

groupdel

删除组

```
groupdel boys
```

删除名为 boys 的组。如果组中有用户，则必须事先删除里面的用户。