

HTML 기초

웹페이지의 뼈대를 세우는 법

「처음 시작하는 프론트엔드」 부속 자료 · 1권

이 문서를 읽는 법

본 교재 「처음 시작하는 프론트엔드」는 실습을 따라가며 필요한 개념만 그때그때 설명합니다. 그래서 HTML 문법 자체가 처음이라면 중간에 "이 태그는 왜 쓰는 거지?" 하고 막히는 순간이 옵니다. 이 문서는 그 공백을 메우기 위한 자료입니다.

처음부터 끝까지 정독할 필요는 없습니다. 아래 표에서 지금 하려는 실습에 해당하는 장만 먼저 읽어도 충분합니다.

이 교재의 어디에서 쓰이나

이 문서의 장	본 교재에서 쓰이는 곳
2장 문서의 기본 구조	실습 1-1 (HTML 뼈대와 CSS 연결), 실습 3-1
3장 텍스트 태그	실습 1-2 ~ 1-6 전 구간
4장 목록과 표	실습 3-1 (학생 목록 표), 실습 3-6 (표에 데이터 그리기)
5장 이미지와 링크	실습 1-6 (MyProjects 링크), 실습 2-5 (카드 이미지 영역)
6장 폼(form)과 입력	실습 3-1, 3-3, 3-5 — 3부의 핵심
7장 div-span과 class	실습 1-4 이후 거의 모든 단계
8장 시맨틱 태그	실습 1-2 (header/nav), 2-2 (nav), 2-8 (footer)

■ **알아두기** 이 문서의 예제는 그대로 따라 칠 필요가 없습니다. 눈으로 읽고 "아, 이렇게 생겼구나" 정도만 남으면 됩니다. 실제로 손으로 치는 것은 본 교재에서 합니다.

1 장. HTML 이란 무엇인가

1-1 웹페이지를 이루는 세 가지

웹페이지 하나는 서로 다른 역할을 맡은 세 가지 언어로 만들어집니다. 이 셋은 역할이 다르며 서로를 대신할 수 없습니다.

언어	역할	비유
HTML	구조 — 무엇이 어디에 있는가	건물의 뼈대와 벽
CSS	표현 — 어떻게 보이는가	페인트와 인테리어
JavaScript	동작 — 무엇이 움직이는가	전기 배선과 스위치

HTML만 있는 페이지는 흑백의 투박한 문서처럼 보이지만, 내용은 전부 들어 있습니다. 반대로 CSS가 아무리 화려해도 HTML에 없는 내용은 화면에 나타날 수 없습니다. 그래서 항상 HTML을 먼저 만듭니다.

1-2 태그 · 요소 · 속성

HTML은 글자에 "이건 제목이다", "이건 링크다" 하고 이름표를 붙이는 언어입니다. 그 이름표를 태그(tag)라고 부릅니다.

```
<p class="intro">안녕하세요</p>
```

| | | |
 | | | | +-- 닫는 태그
 | | | +----- 내용(content)
 | +----- 속성(attribute)
 +----- 여는 태그

여는 태그 <p> 처럼 꺾쇠로 감싼 이름. 여기서부터 시작한다는 표시입니다.

닫는 태그 </p> 처럼 슬래시가 붙습니다. 여기서 끝난다는 표시입니다.

요소(element) 여는 태그부터 닫는 태그까지 전체를 묶어 부르는 말입니다.

속성(attribute) 태그에 추가 정보를 주는 값으로, 이름="값" 형태이며 여는 태그 안에만 씁니다.

내용이 없는 태그는 닫는 태그 없이 혼자 씁니다. 이런 것을 빈 요소라고 부릅니다.

```

<br />
<hr />
<input type="text" name="name" />
<meta charset="UTF-8" />
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
```

■ **알아두기** 끝의 슬래시(/)는 HTML5에서는 없어도 동작합니다.
 과
 은 같습니다. 본 교재는 슬래시를 붙이는 쪽으로 통일해 두었으니 그대로 따라 쓰면 됩니다.

1-3 중첩 — 태그 안에 태그

태그는 다른 태그를 품을 수 있습니다. 이때 바깥쪽을 부모, 안쪽을 자식이라고 부릅니다. CSS와 JavaScript가 요소를 찾아갈 때 이 부모-자식 관계를 그대로 이용하므로, 중첩 구조를 정확히 잡는 것이 무엇보다 중요합니다.

```
<div class="card">           <-- 부모
  <h3>프로젝트 제목</h3>      <-- 자식
  <p>설명 문구입니다.</p>     <-- 자식
</div>
```

중첩할 때 지켜야 할 규칙은 하나뿐입니다. 나중에 연 태그를 먼저 닫는 것입니다.

```
<p><strong>굵게</strong></p>    (O) 나중에 연 strong 을 먼저 닫음
<p><strong>굵게</p></strong>    (X) 순서가 엇갈림
```

■ **알아두기** 들여쓰기는 브라우저가 신경 쓰지 않습니다. 전부 한 줄로 써도 화면은 똑같이 나옵니다. 그래도 들여쓰기를 하는 이유는 사람이 읽기 위해서입니다. 닫는 태그를 빠뜨렸을 때 들여쓰기가 맞아 있으면 눈으로 바로 찾을 수 있습니다.

■ **자주 나는 오류** 화면에 태그가 글자 그대로 보인다 → 꺾쇠(< >)를 전각 문자로 입력했거나, 파일 확장자가 .txt 입니다. .html 인지 확인하세요.

일부 내용이 통째로 사라진다 → 닫는 태그를 빠뜨려 뒤 내용이 그 태그 안으로 빨려 들어간 경우입니다. F12 → Elements 에서 실제 구조를 확인하세요.

2 장. 문서의 기본 구조

2-1 모든 HTML 파일의 출발점

어떤 페이지를 만들든 아래 뼈대에서 시작합니다. 본 교재 실습 1-1이 바로 이 내용입니다.

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>My Portfolio</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
  <h1>여기부터 화면에 보입니다</h1>
</body>
</html>
```

구성	역할	빠뜨리면
<!doctype html>	최신 HTML 문법으로 해석하라고 브라우저에 알림	브라우저가 옛날 방식으로 동작해 레이아웃이 어긋남
<html lang="ko">	문서 언어를 한국어로 지정	화면 낭독기가 엉뚱한 발음으로 읽음
<head>	화면에 보이지 않는 정보를 담는 곳	-
<meta charset="UTF-8">	글자 인코딩 지정	한글이 ??? 또는 깨진 글자로 보임
<meta name="viewport">	모바일에서 실제 크기로 표시	휴대폰에서 페이지가 축소되어 글자가 깨알만 해짐
<title>	브라우저 탭에 뜨는 제목	탭에 파일 경로가 그대로 보임
<link rel="stylesheet">	외부 CSS 파일 연결	스타일이 하나도 적용되지 않음
<body>	실제로 화면에 보이는 내용	화면이 비어 있음

2-2 head 와 body 의 차이

head 는 "이 문서에 대한 설명", body 는 "이 문서의 내용"입니다. head 안에 글자를 써도 화면에는 나오지 않습니다. 반대로 <link> 나 <meta> 를 body 안에 넣으면 동작이 보장되지 않습니다.

2-3 경로 — 파일이 서로를 찾는 법

href 나 src 에 적는 주소는 대부분 상대 경로입니다. 지금 이 HTML 파일이 있는 위치를 기준으로 길을 알려주는 방식입니다.

```
css_basic/
|- portfolio01.html    <-- 지금 이 파일
|- css/
   |- style01.css

href="css/style01.css"    같은 폴더의 css 폴더 안으로 들어가라
href="./css/style01.css" 위와 완전히 같은 뜻 (./ 는 현재 폴더)
href="../style.css"      한 단계 위 폴더로 나가라
href="/css/style01.css"  사이트 최상위부터 (실습에서는 잘 쓰지 않음)
```

■ **자주 나는 오류** CSS가 전혀 적용되지 않는다 → 열에 아홉은 경로 문제입니다. F12 → Network 탭에서 .css 파일이 404 로 나오는지 확인하세요.

폴더 이름 대소문자를 틀렸다 → 내 컴퓨터에서는 되는데 서버에 올리면 깨집니다. CSS 와 css 는 다른 이름으로 취급되는 환경이 많습니다.

■ **확인하기** 브라우저 탭에 <title> 에 적은 글자가 보인다.

한글이 깨지지 않는다.

F12 → Elements 탭에서 html > head / body 구조가 보인다.

■ **미니 과제** <title> 을 바꿔 저장한 뒤 브라우저 탭이 어떻게 변하는지 확인하세요. 이어서 <meta charset="UTF-8"> 을 잠시 지우고 새로고침해 한글이 어떻게 보이는지 직접 꺾어보세요. (반드시 되돌려 놓으세요)

3 장. 텍스트를 다루는 태그

3-1 제목과 문단

```
<h1>가장 큰 제목</h1>
<h2>그 다음 제목</h2>
<h3>또 그 다음</h3>
<p>본문 문단입니다. 여러 줄을 써도 화면에서는 한 문단으로 이어집니다.</p>
```

h1 부터 h6 까지 있으며 숫자가 커질수록 작아집니다. 다만 h 태그는 글자 크기를 정하는 태그가 아니라 문서의 목차 단계를 나타내는 태그입니다. 크기를 바꾸고 싶으면 CSS 로 하고, 태그는 의미에 맞게 고릅니다.

■ **알아두기** 한 페이지에 h1 은 하나만 두는 것이 원칙입니다. 검색 엔진과 화면 낭독기가 h1 을 그 페이지의 대표 제목으로 인식하기 때문입니다. 본 교재 실습 1-2에서 로고를 h1 으로 만든 것도 같은 이유입니다.

3-2 줄바꿈은 태그로

HTML 은 여러 칸의 공백과 줄바꿈을 전부 한 칸의 공백으로 합쳐 버립니다. 엔터를 아무리 눌러도 화면에서는 줄이 바뀌지 않습니다.

```
<p>첫 줄<br />둘째 줄</p>      <-- br 로 줄을 바꿈
<hr />                        <-- 가로 구분선
```

3-3 강조와 인라인 표시

태그	의미	기본 모양
	중요하다는 의미의 강조	굵게
	말의 어조를 강조	기울임
	의미 없음. CSS 를 붙이기 위한 껍데기	변화 없음
<small>	부가 정보, 저작권 문구 등	작게

■ **알아두기** 와 은 똑같이 굵게 보이지만 의미가 다릅니다. 는 그냥 굵게, 은 "이건 중요하다"는 뜻입니다. 화면 낭독기는 만 힘주어 읽습니다. 특별한 이유가 없으면 을 쓰세요.

3-4 블록 요소와 인라인 요소 — 꼭 이해할 것

모든 요소는 두 부류 중 하나입니다. 이 구분을 모르면 "width 를 줬는데 왜 안 먹히지?" 하는 상황을 계속 만나게 됩니다.

구분	블록(block)	인라인(inline)
줄 차지	가로 한 줄을 통째로 차지	내용 크기만큼만 차지
배치	위에서 아래로 쌓임	옆으로 나란히 흐름
width/height	지정할 수 있음	지정해도 무시됨
위아래 margin	적용됨	적용되지 않음
대표 태그	div, p, h1~h6, ul, li, section, header	span, a, strong, em, img

■ **알아두기** 본 교재 실습 1-2에서 로고(h1)와 메뉴(nav)가 세로로 쌓여 있다가 display: flex 를 주자 가로로 나란해지는 장면이 나옵니다. 둘 다 블록 요소라서 원래는 세로로 쌓이기 때문입니다. 이 성질은 CSS 로 바꿀 수 있으며, 자세한 내용은 「CSS 기초」 4장에 있습니다.

■ **확인하기** h1 과 p 가 각각 다른 줄에 표시된다.
span 으로 감싼 글자는 줄이 바뀌지 않고 그대로 이어진다.
p 안에서 엔터를 여러 번 쳐도 화면에서는 줄이 바뀌지 않는다.

■ **미니 과제** p 태그 안에 span 을 세 개 넣고, 그 다음 줄에 div 를 세 개 넣어보세요. 화면에서 어떻게 다르게 배치되는지 비교하면 블록과 인라인의 차이가 한 번에 이해됩니다.

4 장. 목록과 표

4-1 목록

```
<!-- 순서가 없는 목록 : 앞에 점(bullet) -->
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>

<!-- 순서가 있는 목록 : 앞에 번호 -->
<ol>
  <li>VS Code 설치</li>
  <li>Live Server 설치</li>
</ol>
```

■ **알아두기** ul 과 ol 의 자식은 반드시 li 여야 합니다. ul 바로 안에 div 나 p 를 넣으면 문법에 어긋납니다. 반대로 li 안에는 무엇이든 넣을 수 있습니다.

4-2 표 — 3 부에서 학생 목록을 만드는 구조

표는 본 교재 3부의 핵심 구조입니다. 태그가 여러 개라 처음에는 복잡해 보이지만, 역할은 단순합니다.

```
<table>
  <thead>                                <-- 머리글 (고정)
    <tr>                                <-- 행(row)
      <th>이름</th>                     <-- 머리글 칸
      <th>학번</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>                                <-- 실제 데이터 (여기만 바뀜)
    <tr>
      <td>홍길동</td>                  <-- 데이터 칸
      <td>20241234</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

태그	뜻	역할
table	표 전체	표의 바깥 테두리
thead	table head	머리글 행 묶음. 내용이 바뀌지 않음
tbody	table body	데이터 행 묶음. JavaScript 가 여기만 갈아 끼움
tr	table row	가로 한 줄
th	table header cell	머리글 칸. 굵게 가운데 정렬됨

태그	뜻	역할
td	table data cell	데이터 칸

■ **알아두기** 본 교재 실습 3-4에서 tbody 에만 id="studentTableBody" 를 붙이는 이유가 여기 있습니다. 머리글은 그대로 두고 데이터 행만 통째로 바꾸면 되기 때문입니다. 실습 3-6에서 이 tbody 의 innerHTML 을 비우고 다시 채웁니다.

한 칸이 여러 칸을 차지하게 하려면 colspan 을 씁니다. 실습 3-11에서 "데이터를 불러올 수 없습니다" 안내를 표 전체 너비에 걸쳐 보여줄 때 쓰는 속성입니다.

```
<tr>
  <td colspan="7">등록된 학생이 없습니다.</td>
</tr>
```

■ **자주 나는 오류** 표가 깨져 보인다 → tr 안에 td 를 넣어야 하는데 순서가 뒤바뀌었거나, 행마다 칸 개수가 다릅니다.

colspan 값이 실제 열 개수와 다르다 → 안내 문구가 표 너비에 맞지 않게 잘리거나 빈 칸이 남습니다.

■ **확인하기** 머리글 글자가 굵게, 가운데 정렬되어 보인다.

F12 → Elements 에서 table > thead / tbody 구조가 보인다.

5 장. 이미지와 링크

5-1 이미지

```

```

src 이미지 파일의 경로입니다. 2장의 상대 경로 규칙이 그대로 적용됩니다.

alt 이미지를 못 볼 때 대신 읽히는 글자입니다. 화면 낭독기 사용자와 이미지 로딩 실패 시에 쓰입니다. 생략하면 안 됩니다.

■ **알아두기** 본 교재는 실습 파일을 가볍게 유지하려고 사진 대신 회색 상자(div)를 썼습니다(실습 1-4의 .photo, 실습 2-5의 .card-image). 실제 사진을 넣고 싶다면 그 div 를 로 바꾸고 CSS 에 width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; 를 주면 됩니다.

5-2 링크

```
<a href="projects.html">MyProjects</a>
<a href="https://github.com" target="_blank" rel="noopener">GitHub</a>
<a href="#skills">기술 스택으로 이동</a>
```

형태	동작
href="projects.html"	같은 폴더의 다른 페이지로 이동
href="https://..."	외부 사이트로 이동
href="#skills"	같은 페이지 안에서 id="skills" 인 곳으로 스크롤
target="_blank"	새 탭에서 열기 (rel="noopener" 를 함께 씁니다)

■ **알아두기** a 태그는 인라인 요소라 기본적으로 파란 글씨에 밑줄이 붙습니다. 본 교재 실습 1-6에서 text-decoration: none 으로 밑줄을 없애고 hover 효과를 주는 것이 바로 이 태그입니다.

■ **자주 나는 오류** 링크를 눌러도 아무 일이 없다 → href 값이 비어 있거나(href="") 파일 이름을 잘못 적었습니다.

이미지가 깨진 아이콘으로 보인다 → src 경로가 틀렸습니다. F12 → Network 탭에서 404 를 확인하세요. 이때 alt 글자가 대신 보입니다.

■ **미니 과제** a 태그에 target="_blank" 를 붙였다 뗐다 하면서 같은 탭과 새 탭의 차이를 확인해 보세요.

6 장. 폼(form)과 입력 — 3 부의 핵심

여기가 이 문서에서 가장 중요한 장입니다. 본 교재 3부는 전부 폼 위에서 벌어집니다.

6-1 폼의 기본 모양

```
<form id="studentForm">
  <label for="name">이름:</label>
  <input type="text" name="name" id="name" required />
  <button type="submit">학생 등록</button>
</form>
```

6-2 input 의 type — 목적에 맞게 고른다

type	쓰임	얻는 것
text	이름, 학번, 주소 등 일반 글자	가장 기본
email	이메일 주소	모바일에서 @ 키보드가 뜨고 형식을 브라우저가 검사
date	생년월일 등 날짜	달력 UI 자동 제공. 값은 2000-01-01 형식
number	나이, 수량	위아래 화살표. 숫자만 입력
password	비밀번호	글자가 점으로 가려짐
checkbox	여러 개 선택	체크 여부 (checked)
radio	여러 개 중 하나만 선택	같은 name 끼리 한 묶음이 됨
hidden	화면에 안 보이는 값	id 등을 몰래 담아 보낼 때

6-3 id 와 name — 둘 다 필요한 이유

본 교재 3부에서 가장 자주 나오는 실수가 이 둘 중 하나를 빠뜨리는 것입니다. 이름이 비슷해서 같은 것으로 착각하기 쉽지만, 쓰는 주체가 완전히 다릅니다.

속성	무엇을 위한 이름인가	누가 쓰는가
id="name"	문서 안에서 이 요소 하나를 특정하는 이름표	CSS 선택자, document.getElementById, label 의 for
name="name"	전송되는 데이터의 키(key) 이름	FormData, 서버로 보내는 요청, studentForm.name

■ **알아두기** id 만 넣고 name 을 빠뜨리면 화면은 멀쩡해 보입니다. 그런데 실습 3-5에서 FormData 로 값을 모으는 순간 그 입력창만 통째로 빠집니다. 그리고 formData.get("address") 가 null 을 돌려주면서 이어지는 .trim() 에서 오류가 납니다. "Cannot read properties of null (reading 'trim')" 이 바로 이 오류입니다.

6-4 label 과 for

```
<label for="name">이름:</label>
<input type="text" name="name" id="name" />
```

label 의 for 값과 input 의 id 값이 같으면 두 요소가 연결됩니다. 그러면 라벨 글자를 클릭해도 입력창에 커서가 갑니다. 작은 편의처럼 보이지만, 화면을 볼 수 없는 사용자에게는 "이 입력창이 무엇을 묻는 칸인지"를 알려주는 유일한 단서입니다.

6-5 브라우저가 대신 해주는 검사

```
<input type="text" name="phoneNumber" id="phoneNumber"
placeholder="010-1234-5678"
pattern="[0-9]{2,3}-[0-9]{3,4}-[0-9]{4}"
required />
```

속성	역할
placeholder	비어 있을 때 흐리게 보이는 안내 문구. 실제 값이 아님
required	비어 있으면 제출을 막고 브라우저가 안내 풍선을 띄움
pattern	정규식으로 형태를 검사. [0-9]{2,3} 은 숫자 2~3자리
readonly	값을 보여주되 수정은 막음. 값은 전송됨
disabled	비활성화. 값이 아예 전송되지 않음
maxlength	최대 글자 수 제한

■ **알아두기** 이런 검사는 편리하지만 보안 수단이 될 수 없습니다. 개발자 도구로 속성을 지워버리면 그만이기 때문입니다. 그래서 본 교재는 실습 3-5에서 JavaScript 로 한 번 더 검사하고, 최종 검증은 서버에서 다시 합니다. "브라우저 검사는 사용자를 돕기 위한 것이지, 나쁜 요청을 막기 위한 것이 아니다" 라고 기억하세요.

6-6 button 의 type — 빠뜨리면 반드시 사고가 납니다

type	동작	언제 쓰나
submit	폼을 제출한다 (생략 시 기본값)	등록 · 저장 버튼
button	아무 동작도 하지 않는다	취소 버튼, JavaScript 로만 쓰는 버튼
reset	폼의 모든 입력값을 지운다	거의 쓰지 않음

■ **알아두기** form 안의 button 은 type 을 안 쓰면 자동으로 submit 이 됩니다. 본 교재 실습 3-10의 취소 버튼에 type="button" 을 반드시 붙이라고 하는 이유가 이것입니다. 빠뜨리면 취소를 눌렀는데 폼이 제출되어 버립니다.

6-7 select 와 textarea

```
<select name="grade" id="grade">
  <option value="">선택하세요</option>
  <option value="1">1학년</option>
  <option value="2">2학년</option>
</select>

<textarea name="memo" id="memo" rows="4"></textarea>
```

본 교재 실습에는 나오지 않지만, 폼을 확장할 때 가장 먼저 쓰게 되는 두 태그입니다. select 는 서버로 option 의 value 값을 보냅니다. textarea 는 여는 태그와 닫는 태그 사이에 값이 들어가며, input 처럼 value 속성을 쓰지 않는다는 점이 다릅니다.

■ **확인하기** "이름:" 라벨을 클릭하면 이름 입력창에 커서가 간다.

생년월일 칸을 클릭하면 달력이 나타난다.

required 가 붙은 칸을 비운 채 제출하면 브라우저 안내 풍선이 뜬다.

전화번호를 하이픈 없이 입력하면 pattern 때문에 제출이 막힌다.

■ **자주 나는 오류** 라벨을 눌러도 커서가 가지 않는다 → for 와 id 값이 한 글자라도 다릅니다.

라디오 버튼이 여러 개 동시에 선택된다 → 같은 묶음의 radio 는 name 값이 모두 같아야 합니다.

취소 버튼을 눌렀는데 폼이 제출된다 → type="button" 이 빠졌습니다.

■ **미니 과제** input 하나를 골라 name 속성만 지운 뒤, F12 → Network 탭에서 제출 시 그 값이 빠지는지 확인해 보세요. 실습 3-5에서 만날 오류를 미리 겪어보는 가장 빠른 방법입니다.

7 장. div · span 과 class · id

7-1 의미 없는 상자 두 개

div 와 span 은 그 자체로는 아무 의미도, 아무 모양도 없습니다. 오직 CSS 를 붙이거나 여러 요소를 한 덩어리로 묶기 위해 존재합니다.

태그	성질	쓰임
div	블록 — 한 줄을 차지	영역을 묶는 상자. 카드, 컨테이너, 그리드 칸
span	인라인 — 글자 흐름 속에 머물	문장 속 일부 글자에만 스타일을 줄 때

7-2 class 와 id

```
<div class="card">...</div>
<div class="card">...</div>      <-- class 는 여러 번 써도 됨
<form id="studentForm">...</form> <-- id 는 문서에 단 하나만
```

	class	id
중복	같은 이름을 여러 요소가 함께 쓸 수 있음	문서 전체에서 단 하나여야 함
CSS 선택자	.card 처럼 점(.)으로 시작	#studentForm 처럼 샵(#)으로 시작
주 용도	같은 모양을 여러 개에 입힐 때	JavaScript 로 하나를 꼭 집을 때

■ **알아두기** 본 교재 2부에서 카드 세 개가 모두 class="card" 를 쓰는 것과, 3부에서 폼에 id="studentForm" 을 하나만 붙이는 것이 각각의 전형적인 사용 예입니다. 같은 id 를 두 곳에 쓰면 getElementById 는 첫 번째 것만 찾아내고, 두 번째 요소는 영원히 잡히지 않습니다.

7-3 이름 짓기

클래스 이름에는 한글과 공백을 쓰지 않습니다. 영문 소문자와 하이픈(-)을 쓰는 것이 가장 널리 쓰이는 방식입니다. 그리고 "어떻게 보이는가"가 아니라 "무엇인가"로 이름을 붙이면 나중에 디자인이 바뀌어도 이름을 안 고쳐도 됩니다.

<code>class="card-image"</code>	(O)	무엇인지를 말함
<code>class="blue-box"</code>	(△)	색을 바꾸면 이름이 거짓말이 됨
<code>class="카드"</code>	(X)	한글
<code>class="card image"</code>	(X)	공백은 두 개의 클래스로 해석됨

■ **자주 나는 오류** CSS 를 썼는데 하나도 안 먹는다 → 선택자의 점(.)을 빠뜨렸거나 클래스 이름 철자가 다릅니다. 대소문자도 구분합니다.

`class="card image"` 로 쓰고 `.card image` 로 선택했다 → 공백은 "두 개의 클래스"를 뜻합니다. 선택자는 `.card.image` 여야 합니다.

8 장. 시맨틱 태그와 접근성

8-1 div 대신 이름 있는 상자

div 만으로도 모든 화면을 만들 수 있습니다. 하지만 그러면 코드가 div 로만 가득 차서 어디가 머리이고 어디가 본문인지 알 수 없게 됩니다. 시맨틱(semantic) 태그는 모양은 div 와 똑같지만 이름에 의미가 담긴 태그입니다.

태그	뜻	본 교재에서
header	페이지나 영역의 머리 부분	실습 1-2 상단 바
nav	내비게이션 메뉴 묶음	실습 1-2, 2-2
main	페이지의 주요 내용 (한 번만)	실습 1-4, 2-3
section	주제가 있는 한 덩어리	실습 1-3 히어로, 1-5 기술 스택
article	그 자체로 완결된 콘텐츠	-
aside	곁다리 정보, 사이드바	-
footer	페이지나 영역의 바닥	실습 1-6, 2-8

```
<!-- 의미가 드러나지 않는 코드 -->
<div class="header">...</div>
<div class="main">...</div>

<!-- 같은 화면, 의미가 드러나는 코드 -->
<header class="header">...</header>
<main class="container">...</main>
```

■ **알아두기** 두 코드는 화면상 완전히 같습니다. 차이는 사람과 기계가 읽을 때 생깁니다. 검색 엔진은 main 안의 내용을 그 페이지의 본문으로 취급하고, 화면 낭독기 사용자는 nav 나 main 으로 바로 건너뛸 수 있습니다.

8-2 접근성 — 최소한 이것만은

- 모든 `img` 에 `alt` 를 씁니다. 장식용이라 읽을 필요가 없다면 `alt=""` 로 비워 둡니다.
- 모든 `input` 에 짝이 되는 `label` 을 씁니다.
- `html` 태그에 `lang="ko"` 를 씁니다.
- 제목은 `h1` → `h2` → `h3` 순서로 건너뛰지 않고 내려갑니다.
- 색만으로 정보를 전달하지 않습니다. 빨간 글씨에는 문구도 함께 넣습니다.

이 다섯 가지는 추가 비용이 거의 없으면서 효과가 큼니다. 습관으로 만들어 두면 나중에 따로 배울 일이 줄어듭니다.

■ **확인하기** F12 → Elements 에서 header / main / footer 구조가 한눈에 보인다.

이미지의 `src` 를 일부러 틀리게 바꾸면 `alt` 글자가 대신 나타난다.

부록. 자주 나는 오류 모음

증상	원인	해결
한글이 ??? 로 보임	인코딩 미지정	<meta charset="UTF-8"> 추가
CSS 가 전혀 적용 안 됨	link 경로 오류	href 경로와 파일명 확인 (Network 탭 404)
태그가 글자 그대로 보임	확장자가 .txt 이거나 전각 꺾쇠	파일명을 .html 로, 꺾쇠를 반각으로
일부 내용이 통째로 사라짐	닫는 태그 누락	Elements 탭에서 실제 구조 확인
라벨을 눌러도 커서가 안 감	for 와 id 불일치	두 값을 똑같이 맞춤
폼 제출 시 값이 빠짐	name 속성 누락	<input name="..."> 추가
취소 버튼인데 폼이 제출됨	type 누락 (기본값 submit)	type="button" 명시
라디오가 동시에 선택됨	name 이 서로 다름	한 묶음은 name 을 같게
이미지가 깨진 아이콘으로 보임	src 경로 오류	경로 확인. alt 글자가 대신 보임
width 를 줬는데 안 먹힘	인라인 요소에 지정	블록으로 바꾸거나 display 변경

다음 단계

HTML 로 뼈대를 세웠다면 다음은 그 뼈대에 옷을 입힐 차례입니다. 「CSS 기초」(02_CSS_기초.docx)로 이어서 읽으세요. 3부에 들어가기 전에는 「JavaScript 기초」(03_JavaScript_기초.docx)를 읽으면 됩니다.

■ **알아두기** 이 문서를 한 번 읽었다면 본 교재 실습 1-1부터 바로 시작할 수 있습니다. 모든 내용을 외울 필요는 없습니다. 실습 중 막히면 이 문서의 해당 장으로 돌아와 확인하는 방식이 가장 빠릅니다.