


b. Sorted fries: Merupakan method terbaik apabila record harus diambil dalam beberapa urutan, atau hanya 'range' method yang diperlukan. Record baru selalu dimasukkan sesuai urutan, bark ascending (descending).

contoh:



c. Indexes: struktur data untuk mengorganisir records melalul tree / hashing. Cara kerjanya mirip sorted files, tapi lebih cepan karena menggunakan 'rearch keyr. contoh: digunakan dalam pencarian kara dalam kamus





b) Extendible hash d = 2

Hash			Prim	frimary lages				Overflow Pages			
	2		2					324	PROCER	REMANDELLAN STORED	
00			-D 64	4	12	16	->[20		Bucket A	
01			2				CALL 43tq_stox_chat("29000120130107")				
(0			→ 5	21						Bucket B	
(1			2							Page Conganicam File:	
9.77	Cias pennana fr.9			18	p Pin	99.0	ONNERS NOTO . SIE 170 Buckets Card good				
or my clear that the come			a 16 . 200	gong mengarnist semua record. Pelcer a densan data b							
Adr N	dieses penousuman abs				7	11 , j.	MAPLE	h profit	n en sist	Buckerb	

CIONESIA MINISTERIO UNDO FIRO UNDO FIRO IN CONTROL IN C

Organization in a contract of the contract of