```
function validaci_form(){
      if (document . get Element's By Name ("nama"). value = alert ("Nama harus diisi"):
            return false; 3
      if (dogument get Elements By Name ("email"). value = " &
            alert ("Email harus diisi")
            return false;
      if (document get Elements By Name ("password"). value = "alert ("Password harus diisi");
            return false;
      if (document. get Elements By Name ("konf_ password"). value:
            alert ("Password tidak sama"
            return false;
      if (document. get Elements By Name ("sub_bidang"). value = "none" {
             alert ("Sub bidang harus dipilih"
             return false;
          jadwal = document.forms ["form_web_club"] ["jadwal [
     for (var i=0; i < jadwal. length: i++ }
           if (jadwal [i]. checked)
               D = N + 1;
           alert ("Pilih 2 jadual"):
           return false;
```

	function get Sub Bidery () [.  var bid = document. get Elements By Marie ("bidery"). value;
-	var bid = document. get Elements By Name ("bidang"). value;
-	$H \setminus Did = 2 design \setminus 1$
*******	document.get Elements By Name ("sub-bidong").inner HTML:  "Coption value: none"> Pilih Sub Bidarg " +  "Coption value: html"> HTML " +
	"Kortion value = none"> Pilih Sub Bidarg S/option? +
	"Koodion value = html > HTML
- Contracting	"Soption value = css > Css  +
-	" <pre>coption value = is' &gt; Javascript </pre> ';
-	1 January Lange = Os > Druselibe 1/ ch - 1/3
-	
********	:((\);():=":\);
-	if (bid == "program") {
-	document get Elements By pame ( sub_bidding ). Inner 11 11 12
	Soption value: none > - Pilih Sub Didang -
	<pre>coption value = phc &gt; PHP  +</pre>
	<pre></pre>
	document.get Elements By Name ("sub_bidang").inner HTML =  "Coption value: none"> Pilih Sub Bidang C/Option>" +  "Coption value = php"> PHP C/Option>" +  "Coption value: "ajax"> Ayax C/Option>" +  "Coption value: "WS"> Web Service C/Option > >  "Coption value: "WS" > Web Service C/
	]
	Tambahan HTML
	(input type = radio "name = "bidang" value = "design" on change = get SubBidang() > Web Design
	Kinput type - radio "name = "bidang" value = "design" on change = "get SubBidang()" > Web Design Kinput type = radio "name = "bidang" value = "program" on change = "get SubBidang()" > Web Programming

2	get_kategori.php (melangkapi)  < select id="kategori">
	<pre> &lt; select id = "kategori"&gt;</pre>
	(?php
No.	require_once ('db-login_php'); //db-login.php unlok menyambungkan ke database
	a last your most be a last year of the
	\$query = "SELECT * FROM kategori";
	gresult = 3db -> gipry (& gipry);
	\$ result = \$db -> query (\$ query);  if (! \$result) {
	die ("Couldn't connect to database". \$db-Derior); 3
	one content connect to the box . 4 ap . c. a j
	While (titem - to ment - o letch object ()) {
N. P.	while (\$item = \$result -D fetch_object()) {
	Tomor values . Them I tomore or
	\$ result - Dfree ();
	\$ db-D close ();
	? >
	(/select)
48	
y F.	is/ajax.js
	function get_detail(){
	var xmlhttp = new XMLHttp Request ();
44	var id = encode URI (document. get Element By Id ("kateapri"). value;
	if (id!="") {
	var inner= "detail";
· 100	yai mogre deam 5
	xm/htlp.open ("GET", "get-detail.php?id="+id, true);
3-1	volleto pomod statechana - frontino () &
	:(((xm/http. conductate == A) &Q (xm/http. ctatus == 200)) {
	xmlhttp. onreadystatechange = function() {     if ((xmlhttp. readystate == 4) && (xmlhttp. status == 200)) {         document.getElementById (inner).innerHTML = xmlhttp.responseText;
58	T document. Jeet lienking of the first of the spense fexes
	oduna Glea:
	return false;  3 xmlhttp. send(null);
	1
	land and the state of the state

EDU

get_detail.php		The state of the s
(3 php convince and (4h 1 in 1/2).	1/1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
<pre> <?php require_once ('db_login.php'); \$ id = \$_GET[ kategori]; </pre></pre>		
\$ 10 = \$_GL   Kalegori ];		
Agon "SEILET * alledoni	I FORM . IL THIS	Q 10TN
\$ gipry = "SELECT *, subkategori . nama as namas sub_kategori ON sub_kategori . idsub_kategori	UB FRUIT produk ZIIIL)	MEOF
SUD_kalegori OII sub_kalegori Idsub_kalegori	= produk-id sub- Kalegori	WHENE
kategori. idhategori=". \$ id; \$ result = \$ db -> query (\$query);	1	
if (! \$ result) {	And the second s	
die (* 1121 111 " 111	<u> </u>	
die (Couldn't connect to database: ". \$ db -1	error);	
?>		
		)
(tr)	1	
(td) Sub Katorac (141)	1 11	
Sub Kategori     (td) Nama Produk		
(td) Harga (/td)		
(/tr>		
php</td <td>111111</td> <td>16-2-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-</td>	111111	16-2-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-
while (\$row=\$ result → fetch_object()){	- A1 - F	1.
7>	Stabilica CM 1006 100	157
(tr)	L. 1 ( str. 1. 1. 1 ( f ) 2	
<pre><?php edo \$ row >&gt; namasub ?&gt;</pre>	/ / / / )	
(td)	7 60 7	
php echo \$ row - nama? >	1>	
>		
(? php echo \$row -> harda ?) <	1415	
		A
php</td <td></td> <td></td>		
\$ result -D free();		
\$db -D close();		
?>		

I would be a series of a serie				
3) SOAP				
Karakteristik:				
· protokol berbasis XML				
· memungkinkan pertukanan informası melalvi HTTP				
Elemen:				
· envelope				
· header				
· body				
· fault				
RESTful Web Service:				
Karakteristik:				
- menggunakan architectural style - client-server - menggunakan HTTP sebagiai alat transportasi - stateless - mengi dentifikasikan segala macam resources - cached				
- menggunakan HTTP sebagiai alat transportasi - stateless				
- mengi dentifikasikan segala macam resources - cached				
Ti .				
Elemen:				
Tidak memilihi elemen thusus				
Nb. Jawaban belum tentu benar				
ND. Jawaban belum tentu benar				