- 1. Kod primjene veze na vanjski dokument kojim atributom se definira ciljni uređaj? Media
- 2. Koja vrsta HTML elementa ne postoji? Programski
- 3. Naziv RegExp funkcije kojom se ispituje pokrivanje u njegovom string parametru? test()
- 4. Kod CSS-a predložak E F označava: selektor slijeda
- 5. Duljina Ipv6 adrese u bitovima iznosi: 128
- 6. Duljina IPv4 adrese u bitovima iznosi: 32
- 7. Kod CSS-a kada se koristi više uputa najjača je ona koja je: zadnja smještena u stilskom dijelu
- 8. Naziv JavaScript funkcije koja vraća cjelobrojnu vrijednost iz string argumenta: parseInt()
- 9. Koji atribut određuje da se podaci elementa obrasca ne šalju prema poslužitelju? Disabled
- 10. Spojite nazive funkcija i njihovu namjenu: prompt prikazuje dijaloški okvir s porukom, za unos teksta i OK i Cancel gumbina, alert prikazuje dijaloški okvir s porukom i OK gumbom, confirm prikazuje dijaloški okvir s porukom, OK i Cancel gumbima
- 11. Koje godine je broj povezanih računala u ARPANET-u došao do približno 1000? 1984.
- 12. U nazivu HTML atributa ne smije se nalaziti: praznina
- 13. Koje godine je osnovan ARPANET? 1969.
- 14. Kojim elementom se određuje naslov tablice? caption
- 15. Naziv JavaScript funkcije kojom se dobije objekt na temelju vrijednosti atributa id? getElementById()
- 16. JavaScript jezik razlikuje velika i mala slova? Tačno (bre)
- 17. Naziv rukovatelja događaja za izvršavanje/prijenos obrasca: onSubmit()
- 18. Koja oznaka se koristi kada preglednik ne podržava skriptiranje ili je onemogućeno izvršavanje skripata? <noscript>
- 19. Koja HTTP metoda nije dozvoljena? SET
- 20. U JavaScript jeziku operator identičnosti je? ===
- 21. Naziv 3. Faze obrade događaja: faza prijenosa
- 22. RFC je akronim od: Request for Comments
- 23. Koji atribut daje prijedlog opisa očekivanje vrijednosti elementa u obrascu? placeholder
- 24. Koja vrijednost atributa target određuje da se dokument otvara u novom praznom prozoru: **_blank**
- 25. Naziv rukovatelja događaja za izlaz iz važečeg dokumenta: onUnload()
- 26. URI je akronim od: Uniform Resource Identifier
- 27. Koji atribut određuje uzorak na koji se ispituje vrijednost elementa obrasca? pattern
- 28. HTML oznake predstavljaju sljedeće informacije: strukturne, prezentacijske i semantičke
- 29. Kod CSS-a koji se znak koristi kod definiranja jednoznačnog selektora? #
- 30. Akronim za API za ispravne HTML i pravilno formirane XML dokumente: DOM
- 31. Skriptnijezici obično nemaju jednu od osobina: jako povezivanje tipova
- 32. Koji se element u obrascu koristi za unos višelinijskog teksta? textarea
- 33. Definirajte redoslijed faza obrade događaja: hvatanje događaja, faza cilja, faza prijenosa
- 34. MIME je akronim od: Multipurpose Internet Mail Extensions
- 35. HTML5 dokument treba u prvoj liniji (preambuli) sadržavati: <!DOCTYPE html>
- 36. RegExp simbol koji pokriva prethodni znak 1 ili više puta: +
- 37. U HTML5 koji atribut je jedini dozvoljen za element table? border
- 38. Kod CSS-a koji atribut za pridruživanje osobina ima najveću snagu? style
- 39. Odvajanje HTML-a od CSS-a naziva se: odvajanje strukture od prezentacije
- 40. U HTML-u specijalni znak započinje sa & a završava sa: ; (točka zarez)

- 41. Naziv JavaScript funkcije koja vraća znakove u stringu između dva indeksa u stringu? substring()
- 42. Naziv JavaScript funkcije koja vrijednost argumenata pretvara u oblik za URL? escape()
- 43. HTML element za nesređenu listu je:
- 44. RegExp simbol koji pokriva prethodni znak 0 ili više puta? * (asterisk)
- 45. RegExpsimbol koji pokriva kraj? \$ (dollar sign)
- 46. Koji se znak u adresi koristi za određivanje interne poveznice? #
- 47. Kojim elementom se određuju ćelije u zaglavlju tablice?
- 48. Kod CSS-a kojom osobinom se određuje slojevitost elementa? z-index
- 49. Računalo na kojem je instlairana programska podrška web poslužitelja a određeno je svojom jednoznačnom web adresom. Sastoji se od skupa web stranica i dokumenata, a one mogu biti upravljane web aplikacijom, naziva se: **web mjesto**
- 50. U javaScript jeziku varijable se mogu deklarirati korištenjem ključne riječi var? **Tačno (bre)**
- 51. Program koji poznajte sintaksu HTML jezika i na temelju prepoznatih elemenata iz učitanih HTML dokumenata prikazuje na ekranu njima pripadajuće objekte, naziva se: **web preglednik**
- 52. Kojim atributom se ćelije *vodoravno* spajaju u tablici? colspan
- 53. Kojim atributom se ćelije *okomito* spajaju u tablici? rowspan
- 54. Koja se komanda koristi za pretraživanje adresa u DNS-u? nslookup
- 55. HTML dokument prema formatu je: text/html
- 56. Koje godine je prenešena kontrola nad internetom na neprofitne organizacije? 1992.
- 57. Tko je autor Mosaic-a? MarcAndreessen
- 58. HTML specijalni znak za neprekinutu, namjernu, prazninu je:
- 59. Naziv funkcije kojom se odgađa izvršavanje tražene funkcije za određeno vrijeme? setTimeout()
- 60. Koji znak se koristi u CSS-u za grupno definiranje selektora?, (zarez)
- 61. RegExp simbol koji pokriva početak? ^
- 62. U kategorije HTML elemenata u sekciji tijela ne spadaju: **veze na vanjske dokumente, a spadaju poveznice, interaktivni elementi, ugrađeni HTMLelementi i obrasci**
- 63. Kojim se atributom određuje tekst koji je vidljiv na gumbu? value
- 64. HTTP je protokol kojeg sloja? Aplikacijskog
- 65. Kod CSS-a predložak E > F označava: selektor djeteta
- 66. Naziv JavaScript funkcije koja vraća poziciju prvog pojavljivanja tražene vrijednosti u stringu: indexOf()
- 67. U JavaScript jeziku ključna riječ var koristi se za: deklariranje varijable
- 68. Kod CSS-a koja osobina određuje da se ne prikazuje element? visibility
- 69. Tko je autor Web-a? Tim Berners-Lee
- 70. Naziv JavaScript funkcije koja cijepa string u polje stringova prema izabranom znaku: split()
- 71. Koja organizacija u HR se bavi proučavanjem nacionalnog web prostora? SRCE
- 72. Naziv objekta putem kojeg se može dobiti informacija o pregledniku: navigator
- 73. Koje godine je predstavljen JavaScript? 1995.
- 74. CSS je akronim od: Cascading Style Sheets
- 75. HTTP je akronim od: HyperText Markup Language
- 76. Broj korijenskih DNS poslužitelja je: 13
- 77. Naziv RegExp funkcije kojom se izvršava traženje za pokrivanje u njegovom string parametru: **exec**

- 78. Kod CSS-a za kutiju vrijedi sljedeći redoslijed: sadržaj, podloga, granica, razmak
- 79. Globalni HTML5 atribut nije: meta, dok jesu id, title, style, class
- 80. Naziv JavaScript funkcije koja vraća poziciju posljednjeg pojavljivanja tražene vrijednosti u stringu: lastIndexOf()
- 81. Naziv JavaScript funkcije kojom se dobije niz objekata koji imaju traženu oznaku: **getElementsByTagName()**
- 82. DTD je akronim od: **Document Type Definition**
- 83. Koji HTML dokument se koristi za definiranje internog područja u slici za poveznicu? Area
- 84. Koja kategorijane spada u kategorije za elemente obrasca? **Elementi za kontrole, dok spadaju elementi za slanje, označavanje, inicijalizaciju i listanje**
- 85. Kod CSS-a su zamišljena tri tipa stliskih listova: preglednički, korisnički i autorski
- 86. RegExp simbol koji pokriva prethodni znak 0 ili više puta? ? (upitnik)
- 87. Ispravna oznaka HTTP verzije je: HTTP/1.1
- 88. U JavaScript jeziku tipovi podataka prevode se automatski prema potrebi za vrijeme izvršavanja? **Tačno (bre)**
- 89. U JavaScript jeziku insturkcija try-catch služi za obradu: namjerno okinutih/generiranih pogrešaka, nedozvoljenih operacija i sintaktičkih pogrešaka
- 90. Trenutno je najpopularnija implementacija JavaScript za poslužiteljsku stranu? node.js
- 91. HTML5 atributi koji započinju sa on* nazivaju se: upravljači događaja
- 92. Koliko je sveučilišta bilo povezano na početku rada ARPANET-a? 4
- 93. Koji je bio izvorni naziv za JavaScript? LiveScript
- 94. U kojoj instituciji je izumljen web? CERN
- 95. Računalo na kojem je instalirana programska podrška koja omogućava primanje HTTPzahtjeva od klijenta i vraćanje HTTP odgovora klijentu, naziva se: **web poslužitelj**
- 96. Najpopularniji JavaScript Engine (strojevi) su: SpiderMonkey, V8, Rhino
- 97. Naziv HTML elementa u kojem se može crtati: canvas
- 98. Naziv JavaScript atributa za broj znakova u stringu: length
- 99. Opis formata poruke i pravila koja moraju slijediti dva računala da bi izmijenila poruke naziva se: **protokol**
- 100. DNS je akronim od: **Domain Name System**
- 101. HTML element za tematski prekid je: hr
- 102. Koji HTML element nije izkategorije ugrađenih elemenata: a i p, dok jesu video, img, iframe, embed, section, nav, aside, h1
- 103. Kod JavaScript jezika prvi znak u nazivu varijable može biti slovo, broj ili _? **Netačno** (bre)
- 104. Naziv JavaScript funkcije kojom se ispituje davrijednost argumenta nije brojčana: isNan()