

Infraestrutura Como Código com Terraform, AWS, Azure e Databricks

89 %

TrilhaFórum

- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Providers

ebook

00:26

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Variáveis

ebook

00:34

Projeto 4 - Construindo o Módulo Para Instância AWS

ebook

00:28

Projeto 4 - Construindo o Módulo Para Instância Azure

ebook

00:24

Projeto 4 - Deploy do Módulo Multi-Cloud com Terraform

ebook

00:35

Projeto 4 - Execução e Debug do Terraform

ebook

02:32

Arquivos do Capítulo

pdf

Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf

17. Automatizando o Deploy de Infraestrutura com Databricks e Terraform

18. Avaliação e Certificado de Conclusão

Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

Execução e Debug do Terraform

A execução e o debug no Terraform são processos essenciais para o desenvolvimento e manutenção eficaz de infraestrutura como código. O Terraform usa uma série de comandos para planejar, criar, modificar e gerenciar recursos com precisão e eficiência.

Aqui estão os conceitos principais e as etapas envolvidas:

Execução do Terraform

Inicialização (terraform init): Este é o primeiro comando que deve ser executado em qualquer novo projeto Terraform ou quando novos módulos são adicionados ao código. Ele inicializa o diretório de trabalho, instala os módulos necessários, os provedores e configura o backend que armazena o estado do Terraform.

Planejamento (terraform plan): O comando terraform plan cria um plano de execução, o qual mostra quais ações o Terraform realizará ao aplicar o código. Este passo é fundamental para verificar se as mudanças previstas estão corretas antes de fazer alterações na infraestrutura real.

Aplicação (terraform apply): Após revisar o plano, terraform apply aplica as mudanças na infraestrutura. Este comando implementa as alterações de forma segura e idempotente, garantindo que o estado real da infraestrutura corresponda ao estado desejado descrito no código.

Destruição (terraform destroy): Para remover todos os recursos gerenciados pelo Terraform, usa-se o comando terraform destroy. Este comando é útil para limpar recursos após testes ou ao final do ciclo de vida de um projeto.

Debug do Terraform

O debug no Terraform pode ser necessário para resolver problemas relacionados a configurações, compatibilidade de versões ou problemas específicos de provedores. Abaixo estão algumas dicas para o debug:

Logs Detalhados: O Terraform permite a configuração do nível de log para ajudar no debug. Isso é feito configurando a variável de ambiente TF_LOG. Os níveis podem ser: TRACE, DEBUG, INFO, WARN ou ERROR. Por exemplo, export TF_LOG=DEBUG fornece uma saída detalhada que pode ajudar a identificar a fonte de um erro.

Verificação de Configurações: Erros frequentemente ocorrem devido a configurações incorretas. Revisar cuidadosamente os arquivos de configuração e as definições de variáveis pode ajudar a resolver muitos problemas.

Validação (terraform validate): Este comando verifica se um diretório contém arquivos de configuração válidos do Terraform. Ele é útil para encontrar erros de sintaxe e configurações incorretas antes de tentar um plano ou aplicação.

Estado do Terraform (terraform state): Comandos como terraform state list e terraform state show podem ser usados para inspecionar o estado atual da infraestrutura gerida pelo Terraform. Isso é útil para diagnosticar discrepâncias entre o estado real e o esperado.

Recursos de Saída: Definir saídas no Terraform pode ajudar a entender como os recursos estão sendo configurados e interconectados. Saídas podem mostrar valores importantes que podem ser verificados manualmente ou usados em outras partes do Terraform.

O uso eficaz dessas ferramentas e práticas não só ajuda a implementar e manter infraestrutura com o Terraform mas também a diagnosticar e resolver problemas de forma mais eficiente quando eles ocorrem.

?

Suporte

?

Suporte