

Trilha

Fórum

Segurança e Boas Práticas em SQL

ebook

02:38

Lab 4 - Plano de Execução e Otimização de Consultas em Pipelines de Engenharia de Dados

pdf

Lab 4 - Visão Geral

video

02:16

Lab 4 - Implementação Parte 1/15

video

03:17

Lab 4 - Implementação Parte 2/15

video

04:03

Lab 4 - Implementação Parte 3/15

video

05:56

Lab 4 - Implementação Parte 4/15

video

05:45

Lab 4 - Implementação Parte 5/15

video

06:56

Lab 4 - Implementação Parte 6/15

video

04:20

Lab 4 - Implementação Parte 7/15

videobook

02:24



Lab 4 - Implementação Parte 7/15

Elementos do Plano de Execução.



?

Suporte

?

Suporte

Sort

Definição: O operador Sort organiza os resultados da consulta em uma ordem específica, com base em uma ou mais colunas.

Funcionamento: Ele pega a saída de um operador anterior e reordena as linhas conforme a chave de ordenação especificada na consulta.

Métodos: quicksort, mergesort, etc. O método de ordenação utilizado depende do tamanho dos dados e da memória disponível.

HashAggregate

Definição: O operador HashAggregate agrupa linhas de dados em grupos baseados em uma ou mais colunas e realiza agregações, como contagem, soma, média, etc.

Funcionamento: Ele cria uma tabela de hash em memória, onde as chaves de grupo são os valores das colunas especificadas e os valores são agregados conforme necessário.

Uso: É eficiente para grandes conjuntos de dados quando os grupos são relativamente pequenos e cabem em memória.

?

Suporte

?

Suporte

Hash Join

Definição: O operador Hash Join é utilizado para juntar duas tabelas baseando-se em uma condição de igualdade.

Funcionamento: Uma das tabelas (geralmente a menor) é carregada em uma tabela de hash na memória. A outra tabela é percorrida e, para cada linha, a condição de junção é verificada contra a tabela de hash.

Uso: É eficiente quando uma das tabelas é pequena ou pode ser particionada para caber na memória.

Hash

Definição: O operador Hash cria uma tabela de hash em memória a partir de uma tabela base ou de uma subconsulta.

Funcionamento: Ele lê todas as linhas de entrada. Para cada linha, calcula uma função de hash baseada nos valores das colunas especificadas. Armazena as linhas na tabela de hash em memória.

Uso: Preparação para um Hash Join ou um HashAggregate.

Seq Scan

Definição: O operador Seq Scan realiza uma leitura sequencial de todas as linhas de uma tabela.

Funcionamento: Percorre todas as linhas da tabela de forma sequencial. Aplica qualquer filtro especificado na cláusula WHERE.

Uso: É utilizado quando não há índices apropriados para satisfazer a consulta ou quando uma leitura sequencial é mais eficiente do que o uso de um índice, como em tabelas pequenas.

Exemplos e Contexto de Uso

Sort: Quando uma consulta exige que os resultados sejam retornados em uma ordem específica, como em uma cláusula ORDER BY.

HashAggregate: Quando a consulta inclui operações de agregação, como COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, combinadas com uma cláusula GROUP BY.

Hash Join: Utilizado para operações de junção entre tabelas onde a junção é feita com base em uma condição de igualdade (=).

Hash: Operação intermediária que prepara dados para serem utilizados em um Hash Join ou HashAggregate.


Seq Scan: Acesso direto e sequencial a todas as linhas de uma tabela, especialmente quando nenhum índice é aplicável para os filtros da consulta.

?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte