



Infraestrutura Como Código com Terraform, AWS, Azure e Databricks

Lab 3 – Exercício Loops e Condicionais no Terraform

Infraestrutura Como Código (IaC) com Terraform, AWS, Azure e Databricks

Lab 2 - IaC Stack

Automatizando a Infraestrutura na Nuvem AWS com Variáveis no Terraform



Para concluir o Lab 3 vamos deixar um desafio para você!

Durante o Lab 3 foram criados 4 servidores web na AWS via automação com IaC. Você vai criar o quinto servidor web de acordo com os requisitos abaixo:

- 1- O servidor web deve ter 3 réplicas (ou seja, de fato serão 3 instâncias EC2 criadas em um único projeto Terraform). Use a camada gratuita com o tipo de instância t2.micro.
- 2- Cada servidor web deve ter uma página HTML diferente identificando o servidor. Uma linha de código como esta é suficiente: "<h1>Bem-vindo ao Server 1</h1>"
- 3- Um loop no arquivo main.tf deve criar as 3 instâncias EC2 de forma automatizada. Você deve ter a menor quantidade de código possível no seu script.
- 4- Além do loop, um condicional deve checar a AMI e só criar a instância se a AMI for a Amazon Machine Image com o mesmo código que usamos durante o Lab3.

Aqui estão os links de referência na documentação oficial:

<https://developer.hashicorp.com/terraform/language/expressions/for>


<https://developer.hashicorp.com/terraform/language/expressions/conditionals>

Você pode usar provisioners ou não, o que preferir.

Infraestrutura Como Código com Terraform, AWS, Azure e Databricks

Divirta-se. Uma proposta de solução será apresentada no começo do próximo capítulo.

Bons estudos.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.