



Engenharia de Dados com Airbyte, DBT e SQL

83 %

Trilha

Fórum

	Lab 8 - Testes Customizados - Parte 2/2	03:15
	Lab 8 - Testes de Regras de Negócio via Macro	00:36
	Lab 8 - Reutilização de Macros	04:49
	Lab 8 - Hooks e Triggers	04:37
	Lab 8 - Executando a Automação dos Testes	02:48
	Lab 8 - Não Tenha Medo de Mensagem de Erro. Abrace a Mensagem de Erro!	06:26
	Lab 8 - Migrando os Modelos de DEV Para Produção	00:56
	Lab 8 - Conclusão	03:10
	Segurança e Privacidade de Dados no DBT	01:05
	Integração do DBT com Ferramentas de Versionamento (Git)	01:17
	Integração do DBT com Plataformas em Nuvem (BigQuery, Snowflake)	01:37
	Monitoramento e Alertas no DBT	01:39



Lab 8 Migrando os Modelos de DEV Para Produção

Fazer o deploy em produção (prod) depois de testar em desenvolvimento (dev) no DBT envolve mover as transformações de dados que foram validadas em um ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção.


No ambiente de desenvolvimento, você cria e ajusta modelos, realiza testes e valida os resultados para garantir que os dados estão sendo transformados corretamente.

Uma vez que tudo é aprovado, o código é então "implantado" em produção, onde o pipeline de dados será executado em um ambiente real, com dados reais, para fornecer insights e relatórios atualizados para a empresa. Essa prática de testar antes em dev garante que as transformações funcionem conforme esperado antes de impactar o ambiente de produção.

Para fazer o deploy de modelos de dados em Produção, execute o comando abaixo:

```
dbt run --target prod
```

Os testes também podem ser realizados em produção assim como é feito em teste. Os testes também podem ser realizados em produção assim como é feito em teste, mas isso é opcional dependendo do pipeline de dados.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

