

Engenharia de Dados com Airbyte, DBT e SQL

82 %

Trilha

Fórum

	Introdução	
	O Que São Testes Automatizados no DBT?	01:03
	Tipos de Testes no DBT	01:31
	Como Funcionam os Testes no DBT	01:51
	Benefícios dos Testes Automatizados no DBT	02:21
	Uso de Hooks e Triggers	01:36
	Lab 8 - Automação de Testes de Modelos de Dados no DBT	
	Lab 8 - Visão Geral	01:15
	Lab 8 - Estrutura do Lab e Configuração do Ambiente	03:57
	Lab 8 - Criação do Projeto DBT e Configuração do Banco de Dados	06:30
	Lab 8 - Criação dos Modelos	04:28
	Lab 8 - Definindo os Testes Nativos - Not Null e Unique - Parte 1/2	06:17



Uso de Hooks e Triggers

No dbt (Data Build Tool), os conceitos de Hooks e Triggers são relacionados a ações automáticas que podem ser configuradas antes ou depois de certos eventos no pipeline de dados, principalmente durante a execução de modelos e transformações SQL.

Hooks

Hooks são comandos SQL que são executados automaticamente antes ou depois de um estágio específico do ciclo de vida de um modelo. Eles permitem a execução de tarefas customizadas, como modificar tabelas temporárias, ajustar permissões ou inserir dados em uma tabela de auditoria.

- before hooks: Executados antes da execução de um modelo.
- after hooks: Executados após a execução de um modelo.

Esses hooks são úteis para realizar tarefas como:

- Limpar ou preparar dados.
- Registrar logs ou auditorias.
- Registrar logs de auditorias.
- Gerenciar permissões de dados.

Triggers


No contexto do dbt, Triggers não são um conceito nativo ou diretamente definido, mas se referem a mecanismos semelhantes aos encontrados em bancos de dados. Triggers no banco de dados são eventos automáticos que disparam uma ação específica (como executar SQL) em resposta a uma mudança em uma tabela ou dado (por exemplo, uma inserção, atualização ou exclusão).

No entanto, você pode implementar algo semelhante a triggers usando hooks no dbt, principalmente ao definir ações que acontecem automaticamente após um modelo ser atualizado ou construído, similar ao comportamento de um trigger de banco de dados.

Resumindo

- Hooks: São instruções SQL automáticas que executam antes ou depois de eventos específicos no dbt, como a execução de um modelo.
- Triggers: Embora o dbt não tenha triggers diretamente, os hooks podem funcionar de maneira similar a triggers, executando comandos SQL em resposta a certas etapas do pipeline.

Os hooks são uma maneira de estender a funcionalidade do dbt, permitindo personalizar o pipeline de dados.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

? Suporte



? Suporte

