

Overview

- Project
- Database
- Group

Projects

- lab6
- models
- clientes
- mart
- pedidos_clientes
- pedidos

pedidos view

- Details
- Description
- Columns
- Referenced By
- Code

Details

TAGS	OWNER	TYPE	PACKAGE	LANGUAGE	RELATION	ACCESS	VERSION
untagged		view	lab6	sql	lab6.db.main.pedidos	protected	

Description

Tabela de pedidos

Columns

COLUMN	TYPE	DESCRIPTION	TESTS	MORE?
id_pedido	INTEGER			^
Details Description Identificador único do pedido Generic Tests Unique Not Null				
id_cliente	TEXT	ID do cliente que fez o pedido	F	>
data_pedido	TEXT	Data do pedido		>
valor_total	DECIMAL(10, 2)	Valor total do pedido		>
nome_cliente		Nome do cliente que fez o pedido		>

Referenced By

- Models
- Tests

unique_pedidos_id_pedido
not_null_pedidos_id_pedido
relationships_pedidos_id_cliente__id__ref_clientes_

Code

- Source
- Compiled

copy to clipboard

```
1  {{ config(materialized='view') }} -- Configura o modelo para ser materializado como uma "view" no banco de dados
2
3  WITH pedidos_base AS ( -- Criação de uma CTE (Common Table Expression) chamada "pedidos_base"
4      SELECT
5          id_pedido, -- Seleciona a coluna "id_pedido" da tabela "tb_pedidos"
6          id_cliente, -- Seleciona a coluna "id_cliente" da tabela "tb_pedidos"
7          data_pedido, -- Seleciona a coluna "data_pedido" da tabela "tb_pedidos"
8          valor_total -- Seleciona a coluna "valor_total" da tabela "tb_pedidos"
9      FROM tb_pedidos -- Fonte dos dados: tabela "tb_pedidos"
10     WHERE valor_total > 200 -- Filtra os pedidos com valor total maior que 200
11 )
12
13 SELECT
14     id_pedido, -- Seleciona a coluna "id_pedido" da CTE "pedidos_base"
15     id_cliente, -- Seleciona a coluna "id_cliente" da CTE "pedidos_base"
16     data_pedido, -- Seleciona a coluna "data_pedido" da CTE "pedidos_base"
17     valor_total -- Seleciona a coluna "valor_total" da CTE "pedidos_base"
18 FROM pedidos_base -- Utiliza a CTE "pedidos_base" como a fonte dos dados
```

Explicar