阶段一测试数据规范
产品准备与交接

CORE 双人版 · 产品执行版 v1.1 · 2026-10-12

本版替代原测试数据规范，与《阶段一开发需求 v1.1》配套。产品准备三对真实资料的化名工作簿、人工标注和预期结果；技术准备空模板、预检工具及合成边界用例。本文不要求产品在三对真人中强行采齐所有状态。

交付三份 xlsx：dyad_P1.xlsx、dyad_P2.xlsx、dyad_P3.xlsx，每份九张表。数据量随材料而定，不以凑够证据、事件、命题行数作为质量目标。

表名	责任与数量
dyad	每对一行：版本、来源、日期窗口、同意和交接状态。
scale_answers	每人 48 个题目槽位，共 96 行；缺答留空，不补填。
answers	S0 每人九个问题槽位，共 18 行；更正备用版本另加 inactive 行。
evidence / events / event_pairs / props	按实际材料标注；允许没有事件配对、模式或关系命题。
changes / expected	独立场景与预先写好的期望结果；另一人复核。

本阶段不调用 LLM、不向参与者交付结论。真实资料回放检查规则适用性和标注可操作性；自动抽取、语义判断能力和产品效果属于后续验证。

原稿要求的“ 每对至少两个配对 ”“ 每条回答至少一条证据 ”取消。没有共同事件、跳过、没有变化、只有简短感受均可保留，不为覆盖而编造。

01 / 采集前提与资料处理

对象仍为三对成年、双方自愿的伴侣；尽量覆盖恋爱与已婚阶段。不要以低满意或普通争吵直接判断安全风险，也不要主动招募处于明确胁迫或当前安全危机中的对象。

采集前由团队指定原始资料保管人、复核人、处理时限及参与者联系渠道。两人分别同意本轮用途、可访问成员、保存范围和撤回处理。尚未明确这些安排时先使用技术的合成用例，不先收真实资料。

本轮处理范围限定为已同意的本地开发与测试。化名不等于匿名，工作簿仍是受控资料；不默认可以上传到 Claude Code、聊天模型、在线表格或其他 AI 服务。若以后增加外部服务处理，另行完成既定告知与安排。

问卷不承诺即时监测或心理服务。发现可信安全信号时先暂停这一对的普通采集/使用，以中性信息处理；不询问另一方、不披露来源、不自动恢复。支持信息只在本人主动进入私密入口后显示。此处沿用研究三的中性暂停原则，不采用原稿自动向本人发送安全说明的做法。

参与者可跳过开放题、记不清、停止或撤回。删除范围、备份处理和完成告知须事先明确，避免许诺无法兑现的“ 立即删除全部副本 ”。撤回后先停止使用，再由保管人按已告知范围处理。

真实安全内容不进入普通测试包；安全中止分支由技术构造控制用例覆盖。复核负责人和时限为真实采集的交接前提，本版不擅自把原稿的 24 小时当作已确认服务承诺。

02 / 问卷、固定窗口与九个槽位

本轮只采 CSI32 与 PRI16，用于参考映射和规则回放。ISM18 不采；ECR-RS 中文题本未就绪，本轮不采，不临时自译补齐。正式产品仍为已裁决的三套量表，九题人工采集不替代正式的十二轮加五轮流程。

每对先冻结 window_end；E1 从 end 往前 29 天至 end，共 30 个自然日；E2 往前 13 天至 end，共 14 个自然日。双方看到完全相同的两个绝对日期，不能写“到今天”。R03/R06 的相对日期按各自回答时刻换算。

位置 / ID	本轮采集要求
CSI32 后 / R01	答刚才这组题时，你主要想到哪段时间的相处？若自然提到经历，原样保留。
R02	前导显示冻结 E1 窗口、两人都在场、小事也算、没有也可以。单一请求：请讲讲最近一次日常意见不同的经过。
R03	只问 R02 那次大概是哪天；可选这周、上周、两三周前、一个月前或更早、记不清，并允许补充文字。
PRI16 后 / R05	前导显示冻结 E2 窗口、两人都在场、没有也可以。单一请求：请讲讲最近一次认真聊天的经过。
R06	只问 R05 那次大概是哪天，选项同 R03。
R08	在相处中，你目前对 TA 有什么具体期待？
R09	最近一次需要支持时，你是怎样做的？
R10	和关系刚开始相比，你觉得自己有什么变化？
R12	你觉得 TA 会怎样描述你在这段关系里的样子？

R02/R05 回答没有事件、跳过或记不清时，不强问对应日期；保留 R03/R06 一行，status=not_applicable。其余开放题均可跳过/记不清。上述是试采用模板，正式追问题库仍须按研究四完成评审。

建议同对 48 小时内分别完成，只是本轮组织安排。请求双方完成前不讨论内容；未做到如实记录，不能据此假定所有回忆完全独立。记录实际主动用时，不承诺固定 25 分钟。

03 / 从原文到标注的工作步骤

① 保管人保存原始导出；化名副本进入工作簿。姓名/昵称替为我或 TA，第三方替为 [同事甲] 等类别，单位地名替为 [公司] 等类别，账号联系方式移除。若类别仍足以识别具体人或地点，标 third_party 或 high_sensitivity。

② 检查回答的同意、拒答、整答保密和安全状态，再拆证据。除化名处理外，保留原文、错别字、标点和顺序；不润色、不补日期、不替用户完成故事。

③ 一次具体事件只建一个本人 event_id，不因多题重复提到而重建。拆出本人行为、本人感受、对伴侣的行为描述、解释与元视角，分别记录。

④ 给时间、场合、起因、顺序与结果绑定实际证据。候选事件配对的语义相合与共同步骤由人核对，并列出依赖；程序只在这些候选上执行规则。

⑤ 建需要比较的原子命题，记录为什么选中该命题的来源。自我感受分别保留，不把双方不同感受建成互相否定的命题。

⑥ 设计场景，先写 expected，再交技术运行；另一人复核原话、语义匹配、权限、来源依赖和预期规则。

人工负责的语义	程序负责的判定
这是不是同一类动作；哪些步骤共同出现；某个说法支持或否定什么；原话是否表达了明确需要/变化；独特顺序是否足够区分事件	选项映射；原话位置；外键与依赖；按视角过滤；锚点数量及关键性；状态分支；权限失效；覆盖与交付条件

annotations 已复核只说明标注者确认输入含义，不是对真实事件的外部核实。标注拿不准时用 unknown_review / reviewed=N；不可先填确定值让程序显得能处理。

04 / 全部工作簿共用约定

九张表名固定。第 1 行英文列名，第 2 行中文说明，第 3 行起为记录。按字段名读列，不依赖顺序。技术按本版提供模板；不要在九表中自行增加业务字段。空表仍保留表头。

下列数据字典列出的字段为完整字段集；除注明可空外均必填。多个 ID 或标签用英文分号；布尔用 Y/N；日期用 YYYY-MM-DD；responded_at 用带 +08:00 的 ISO 时间；text/quote 保留全部空白；其他代码字段可去首尾空白。

对象	ID / 说明
情侣	P1、P2、P3；合成边界用例用 T 开头，避免与真实资料混用。
回答	P1-A-R02-V1；备用更正为 V2，ID 永不复用。
证据 / 事件	P1-A-E001 / P1-A-EV1。证据 speaker 与回答人一致；事件属于讲述人。
配对 / 命题	P1-EP1 / P1-PR01。只在同一对内部引用。
场景 / 检查	S0 为原始；S1 起为独立改动。check_id 为 P1-X001。

有效原文为化名后的 text。quote 必须复制连续片段；重复片段用 quote_start 标明位置（Unicode 码点，从 0 起）。不要手填结束位置，由程序计算。

reviewed=Y 表示语义标注已由另一人复核；Y/N 并不决定事实真假。回答 active=N 表示备用版本，其子证据通常 active=Y，随父回答启停；证据 active=N 则表示该条刻意停用，replace_answer 不自动启用它。note 可空，只写操作或标注理由，不塞进缺失的来源依据。

源 ID 列表均解释为 AND：列出的全部依据都有效，标注才有效。如存在替代的独立支持，另建候选或另建证据，不把多种来源随意塞进一个列表让程序猜哪些可选。

05 / dyad 与 scale_answers

dyad 字段	内容
dyad_id / relation_type	P1 等；dating / cohabiting / married。
schema_version / rules_version	core-stage1-2 / core-stage1-1.1。
qbank_version	legacy-csi-pri-20260917。只指本轮参考映射，不是正式新版题本。
data_origin / release_status	real_deidentified 或 synthetic；ready 或 hold。真实包未经处理与访问复核不得 ready。
consent_a / consent_b	Y/N；两人独立同意本轮用途，不能由一人替另一人填写。
window_end / e1_window_start / e2_window_start	冻结窗口；E1=end-29 天，E2=end-13 天；同一对一致。
completed_a / completed_b	完成日期；未完成可空，不用它覆盖每条回答的 responded_at。
custodian / reviewer / handling_deadline	内部负责人代号、复核人代号、已约定的资料处理时限。真实包 ready 前必填；非参与者个人信息。
note	可空，记录资料来源、独立作答限制或缺项。

scale_answers 字段	内容
dyad_id / person	本对 ID；A/B。
item_id	CSI32_C01 至 C32；PRI16_C01 至 C16。
option_id	O1 至合法最大选项；缺答留空。不得填分数或擅自推测选项。

每人 48 个题目槽位，主键为 dyad_id/person/item_id。CSI C01 七个选项，其余按题库；CSI 题方向不一致，不能整表统一反向。PRI R/N 分开计分。原题本 CSI C19 的 “ 成长 ” 改写会限制总分解释，本轮不校正常模、不推测效度。

阶段一分数仅作内部映射测试与有限覆盖输入。技术从题库生成配置后，产品逐题复核并保存配置摘要；正式采集接入时用新版本重新校验。

06 / answers：原文、版本与权限

字段	值与规则
dyad_id / answer_id / person / question_id	同前。question_id 只取 R01/R02/R03/R05/R06/R08/R09/R10/R12。
status	answered / skipped / unknown / not_applicable。回答“没有”是 answered；无日期前置事件才用 not_applicable。
text	answered 时通常必填；日期只选按钮时可空。跳过但有说明时保留说明原文，不把它当正常作答。
date_choice	仅 R03/R06 可用：this_week / last_week / weeks_2_3 / month_plus / unknown；未选可空。
responded_at / related_answer_id	实际回答时刻；R03 指向对应 R02 的版本，R06 指向 R05。其他题 related_answer_id 可空。
flags	standard；或 relation_sensitive / private_request / high_sensitivity / third_party / safety / unknown_review 的一个或多个。standard 不能与其他并用。
active / replaces_answer_id	Y/N；新版备用回答填 replaces_answer_id 指向旧版，原始为空。
record_kind	observed 或 synthetic_variant；变体不能冒充参与者真实回答，S0 不启用。
refusal_scope / scope_id / refusal_purpose	无拒答时 none / 空 / 空；有拒答按下一页填写。
note	可空；只记录采集或标注说明。

“别告诉 TA”必须写在回答 flags，整答生效；该回答拆出的所有证据自动继承。只在某条 evidence 上写 private_request 为输入错误。关系敏感/高敏可按确切片段加在证据上，但整答有标记时子证据不能放宽。

安全标记是控制信息，先于普通引用校验；不能由于 quote 不存在而忽略。真实安全记录留在隔离流程，不随普通测试包交接。

07 / 拒答范围与日期按钮

拒答字段	填写方式
refusal_scope	question / event / domain；none 表示无拒答。
scope_id	question 填当前 answer_id；event 填本人 event_id；domain 填 person.domain，如 A.D6。
refusal_purpose	date / cause / self_reaction / partner_reaction / outcome / meaning / self_change_example / domain_content / all。整件事拒答用 all。
传播范围	程序按同一语义目的阻止再问；事件已经对应时传播到另一方同一事件的相同目的。无法确定范围时按当前整个请求保守记录，不扩大到所有关系话题。

正文中明确拒答而按钮未点，也应标记相应范围；原文仍保留。skipped 与 unknown 都关闭当前主动追问目的，保留不同原因。拒答不删除另一方此前自主提供的合法证据，也不自动构成安全事件。

用户自主输入	时间处理
明确日期 / 上周四	产品按 responded_at 换算为某日，time_precision=day；保留原文证据。
this_week / last_week	按周一为起点；这周止于回答当天，上周为完整七日；precision=week。
weeks_2_3	回答日前 21 天至前 8 天，precision=month（表示粗区间，不是精确某月）。
month_plus / 前阵子 / 那天	precision=vague，日期留空；不能拿问卷窗口代填。
unknown / 没说	precision=none，日期留空。

按钮属于用户选择，可以作为有来源的粗时间信息；不是系统给出的时间线索。但 week 不能充当阶段一的关键明确日期。问卷固定窗口始终不算用户锚点。

文字与按钮冲突时均保留并标 unknown_review/说明，不默默采用文字；待核实前不形成明确时间锚点。日期选择记录可形成 quote_source=date_choice 的 anchor_only 证据，quote 填按钮代码并由程序逐字核对。

08 / evidence：原子内容与来源

字段	值与规则
evidence_id / dyad_id / speaker / answer_id	唯一 ID；speaker=A/B 且等于回答人；回答必须存在。
quote_source / quote / quote_start	text 或 date_choice；quote 为原文连续片段或按钮代码。text 多处匹配时 quote_start 必填，其余可空。
atom_type	event=发生了什么/对方行为；act=本人行为；feel=本人感受、期待、变化评价；interp=对伴侣的解释；meta=本人猜伴侣怎么看自己。
about / domain	A/B/AB；D1 至 D6，只填最主要域。act/feel/meta 的 about 必须等于 speaker。
content_group / context_group	可空。content_group 为同一期待或变化的本人分组 ID，如 A-NEED1；context_group 为双方同一可比较情境的标识，如 CX1。分组必须有原文依据，不能仅为让覆盖通过而拼组。
claim	人工提炼的有界表述，保留说话人、否定和范围，不补因果。不得直接抄成伴侣可见原话。
specificity	QA=单次具体事件；QB=重复概括且有例子；QC=未附例子的概括。QB 本身不证明多个独立事件。
detail_tags	可空，多值；见 detail_tags 标注规则页。
event_id / event_element	非具体事件可空。event_id 必须属于 speaker；要素为 cause/self_reaction/partner_reaction/outcome，可空。
prop_id / stance	可空；挂命题时 stance=support/deny。meta 不挂事实命题，feel 不参与双方事实一致判断；interp 只能挂禁推断命题。
flags / ambiguity	flags 可空表示仅继承回答；否则附加限制。ambiguity=none/term/reference；reference 待复核，不进普通结论。
active / reviewed / record_kind / note	Y/N；Y/N；observed/synthetic_variant；note 可空。

有效权限为回答 flags 与证据附加 flags 的限制合并；standard 只是默认普通，不能抵消任何限制。source_quote 无效的证据与所有依赖隔离，控制信号仍单独处理。

date_choice、纯附和、复述题面可以留痕，但不计本人体验、行为、内容域或双方事实支持。

09 / 敏感标记与来源约束

flags	标注规则
standard	普通互动、需要、体验，包括“ 我感到失落 ”；与其他标签不并用。
relation_sensitive	仅三类：对伴侣负面评价、对伴侣动机的猜测、本人明确说尚未告诉对方的事。不是所有负面感受都要标敏感。
private_request	明确要求别告诉 TA；必须在 answers 上标整答，后代全部继承。
high_sensitivity	离开意向、性、重大秘密、创伤/健康、财务秘密等敏感细节；本轮不主动深挖。
third_party	化名后仍可识别第三方；不能仅删名字就按普通资料使用。
unknown_review	拿不准敏感或来源类别；等待人工复核，不先用于共同分析。
safety	可信的当前暴力、胁迫、跟踪、自伤等信号；先隔离暂停，不参与普通建模。一般争吵、低分、拒答不单独触发。

content domain 固定：D1 亲近与依赖；D2 被理解与回应；D3 需要与期待；D4 互动与冲突修复；D5 整体满意；D6 自我变化。问题来源仅为线索，不能按 R02 全部塞 D4，忽略其中的具体感受。

证据类型限制：本人实际行为用 act；描述伴侣做了什么用 event；本人体验/期待用 feel；猜伴侣动机用 interp；猜伴侣怎么看自己用 meta。后两者始终归因于说话人，不成为伴侣的自述。

关系敏感来源的 S0 披露许可默认 pending。工作簿不另填 share_confirm；场景 set_confirm 只模拟当前提炼句获得来源人许可，不能等同参与者已经同意真实披露。本阶段不向参与者交付这些结果。

10 / detail_tags、提炼与具体程度

标签	何时填写
experience_clear	本人能解释的关系体验/感受，原话含义清楚；可为概括，不必硬标 QA。
action_specific	本人明确做了什么；只用于 act，不能拿态度或分数代替行为。
need_content / need_target / need_condition	原话分别说出具体期待、对象、适用情境；可同条或不同条，共同支持 D3。
change_before / change_after / change_value	本人明确描述以前、现在、以及对变化的评价。须分别可追溯，不由“更好了”自动补三个标签。
change_none	本人明确表示暂未感觉到变化；和跳过、记不清不同。
anchor_only / echo_only / ack_only	只承载锚点；只复述题目；仅认同/附和。均不计内容覆盖与事实比较。

标签是人工语义输入，另一人逐条确认；程序核验其类型、领域和依赖。change_* 仅用于本人 D6 feel；action_specific 仅用于 act；need_* 仅用于本人期待。anchor_only/echo_only/ack_only 不能同时带内容资格标签。

一条清楚的期待可能不属于单次事件，specificity 可为 QC；它仍能支持本人 D3，不能因此拿它做跨人事实一致判断。不要为了通过规则伪造 QA。

提炼规范：用 A/B；保留“谁认为”；保留否定；限定事件或条件；区分行为和动机。“我觉得他不在乎”是 interp；“他看手机”是行为描述。不能把来源人的因果解释改写成系统确认的因果。

连续六字重合、绝对词和因果词用于离线复核提示，不是语义真值。源句含“因为”时可保留在 quote 中，claim 应注明它是本人解释。若实质内容依然可识别高敏事件，换同义词不能解除限制。

有些回答无需拆证据：无意义感叹、单纯“对”、跳过、只有题目复述。也可以留痕为 ack_only/echo_only，但不得用条数制造信息量。

D3 的三类需要标签、D6 的前后与评价标签若分散在多条证据，必须使用相同 content_group，且产品复核它们确指同一个期待/变化。context_group 只在资料明确谈同一情境或对象时填写；全域总体体验可统一标 CX-GLOBAL-D5，但不能用它强行对应具体事件。

11 / events：本人事件与各字段依据

同一人同一实际事件只建一行。R02/R05 回答没有具体事件时不建；同一事件在两题出现仍复用 ID。事件 title 只用于内部。

字段	值与规则
event_id / dyad_id / speaker / anchor	唯一事件；speaker=A/B；anchor=E1/E2/other。
title / selection_ids	有界内部名称；选择该事件所依据的 evidence IDs，必填。
time_from / time_to / time_precision	两个日期可空；precision=day/week/month/vague/none。非空日期必须合法、from≤to。
time_ids / time_origin	时间来源 evidence IDs，可空仅当无时间；origin=self_report/system_cue/none。system_cue 不计锚点。
place / place_ids	home/out/transit/online/family/other/none；不是 none 时来源必填。同一描述不能拆多个场合锚点。
cause_ids	起因/话题的来源 IDs，可空。
seq_steps / seq_ids	只写此讲述人明确说过的动作序列，以 A:动作 > B:动作 表示；有序列必有来源 IDs。
outcome_ids	结果的来源 IDs，可空。
reviewed / note	Y/N；note 可空。

seq_steps 可包含讲述人描述的对方动作；它仍只是这个人的版本。另一方没有讲到的步骤不能算共同步骤。产品必须确认 seq_ids 足以支持整条序列，不能只引用其中一句。

所有依赖被按当前场景、当前查看者检查。time_ids 中一个关键来源撤回，旧时间标注即不可用；其他字段独立检查。没有日期时不能沿用题目窗口或另一方的日期。

更正若改变事件含义，旧标注必须失效；产品在新版本资料中补足新的依赖或另建事件/配对候选。技术不得自动把旧结论绑到新原话上。

12 / event_pairs：配对与共同过程候选

只有存在双方事件才建配对；允许零行。E1 对 E1、E2 对 E2 只是候选，不因题号相同就默认相同事件。跨题疑似同件事也可提候选。

字段	值与规则
pair_id / dyad_id / event_a / event_b	本对唯一；event_a 必为 A，event_b 必为 B。
selection_ids	为什么提出这项配对的证据 IDs；全部须可用。
trigger_match / seq_match / outcome_match	各取 match/mismatch/missing。分别依赖双方 events 的 cause_ids/seq_ids/outcome_ids；相应来源不足必须 missing。
seq_distinctive	Y/N；只有 seq_match=match 且两边来源完整才可为 Y。
common_seq_steps	双方共同描述的至少两步动作及先后；seq_match=match 时必填。不得拼接一边独有动作。
identity_separate / separate_ids	Y/N；Y 表示双方资料明确指向不同事件，须附全部 separate_ids；一般时间/话题矛盾不能直接填 Y。
pattern_tag / pattern_text / pattern_ids	可空；有 tag 时三者齐全。tag 只在本对内生效；text 为共有过程，ids 为支持该过程及其选取的来源。
exception_status / exception_ids	unknown/none_reported/present；present 必须有例外来源，其他可空。none_reported 仅表示资料明确报告未想到例外。
reviewed / note	Y/N；note 可空。

独特顺序必须是由双方各自提供、足以区分这次事件的组合。普通的“ 争吵、离开、和好 ”不能只凭三步就判独特。拿不准填 N 或 reviewed=N。

共同过程 complete 需要起因、双方动作、顺序和结果均有双方版本支撑。仅有共同动作片段可以 partial；时间和场合对上但没有共同内容仍为 none。

pattern 至少两个不同事件才可能 repeated。共享同一事件的多个配对不算多个事件；有影响该过程的未决矛盾，不计入重复。已有例外如实记录。

common_seq_steps 的写法与 seq_steps 相同，至少两步；所有动作和先后必须在双方各自的 seq_ids 中可核验。共同步骤可以少于任一方的完整序列。

13 / props：可比命题与选择依据

字段	值与规则
prop_id / dyad_id / about / domain	命题 ID、本对、A/B/AB、D1 – D6。
level / pair_id	event 或 general；event 必须指向配对，general 留空。
text	一句只表达一个可以支持或否定的内容，保留对象、条件与时间范围。
kind	ok/personality/motive/causality/blame/match/future/diagnosis/attachment_type；ok 以外均属 V1 不推断。
selection_ids	选择该命题与其表述的来源，必填；不能用私密材料提出命题后，凭另一条普通证据向伴侣显示。
discussion_scope	none 或 meaning_expectation；仅后者可能进入可讨论候选，最终每人最多两条。
reviewed / note	Y/N；note 可空。

证据通过 prop_id + stance 挂到命题。每个原始命题至少有一个来源；场景撤回后可出现 no_data。若只来自解释，kind 必须对应禁推断类别，不作为 ok 事实命题。

两人的不同感受分别保留，不建“ A 感到失落而 B 说没有，因此 A 的感受是错的 ”这类命题。关于同一约定是否存在、同一动作是否发生，才可能构成同对象的事实比较。

命题 state 只有 agree/one_side/conflict/no_data/not_inferred 五种。配对尚未成立时 evaluation_status=blocked，state=null。不要把 not_comparable 当作第六种证据状态。

若两方都 deny，agree 表示双方均否认，polarity=denied；不能把正向 text 当作被证实。若本人既支持又否定，保留 within_source_conflict，先按来源显示 one_side，不抹成无资料。

两边都是 QB，可以形成对同一说法的双方一致报告；不能据此自动认定重复过程。重复事件计数由事件规则另行处理。

14 / changes：控制与更正场景

字段	值与规则
scenario_id / dyad_id / step	S1 起；各场景独立从 S0 起算，step 从 1 连续递增，无三步限制。
op / target_id	操作见下表；目标必须存在。
value	操作所需新值；无需值的操作留空。
actor / recipient	仅 set_confirm 必填：来源人、拟接收人（A/B，不能相同）；其他可空。
purpose	每个场景第一步必填，一句话说明测什么；后续可空。

op	target_id / value
withdraw_evidence	证据 ID / 空。
withdraw_answer	回答 ID / 空。
replace_answer	旧回答 ID / 预先提供的 inactive 新回答 ID；其 replaces_answer_id 必须指向旧版。
set_answer_flags	回答 ID / 新标记集合；private_request 用本操作。
set_evidence_flags	证据 ID / 附加标记集合；不能解除回答限制。
set_confirm	prop_id 或 evidence_id / pending、allow、deny；仅当前句确实依赖 actor 的关系敏感来源时允许。
withdraw_person	A 或 B / 空。

所有场景只是模拟。真实资料原文不得为造场景而篡改；需要不同说法时用 inactive 的 synthetic_variant 回答与证据，明确标明合成。原文中没有的“ 真实更正 ”不能由标注人员代写。

若新版本需要新的事件/配对/命题标注，预先增添候选并引用新证据；候选在依赖 inactive 时不生效。旧语义标注在依赖失效后不得继续使用。

安全分支通过给合成回答设置 safety 测试；不能在同一场景里去掉该标记来实现自动恢复。

15 / expected：预期结果字段

期望结果在看到程序输出前填写；由另一人复核。basis=rule 按本版规则推出；basis=judgment 表示产品对有用性或语义的判断。发现差异时先定位问题，不直接修改答案迎合程序。

字段	填写方式
check_id / dyad_id / scenario_id	检查 ID、本对、S0 或已定义场景。
view	internal/A/B；确认 A/B 不同之处时分别写。
check_type / target_id	见下一页的完整取值。
aspect	具体字段名；gap 用 type|ask_person|missing，view_equal 用 compare:S0 等。无额外选择时填 value。
operator	eq / absent / set_eq。absent 的 expected_value 留空；set_eq 用分号列集合，忽略顺序但不允许多余项。
expected_value	数字、true/false、null、枚举或分号集合。null 是正式空值的字面代码，不是漏填。
basis / note	rule/judgment；rule 的 note 写规则依据；judgment 写理由。

内部 audit 可检查某内容 delivery=hidden，但 A/B JSON 中它必须不存在；同时加 presence=absent 检查。不要用一个 hidden 标记替代真正移除。

S0 至少覆盖全部分数、全部配对/命题在三个视角的结果或 absence、两人的域覆盖、可问缺口完整集合和各视角 if_stop_now。每个改动场景写所有预期变化，并至少写一项应保持不变的内容。

每条 gap 精确到目标、类型、问谁和缺什么；不能写“这个目标没有任何缺口”而误伤合法本人缺口。禁止字段是集合否定检查，不靠人工目测漏掉额外输出。

expected 全部属于测试器输入，run 阶段不能读取；题库正确分数与语义期望都由产品独立核算。

允许的诊断代码随开发版固定：SCHEMA_INVALID、VERSION_MISMATCH、ID_DUPLICATE、QUOTE_INVALID、SOURCE_UNAVAILABLE、PERMISSION_BLOCKED、ANNOTATION_REVIEW、PAIR_ANCHOR_SHORT、PAIR_IDENTITY_CONFLICT、STATE_WITHIN_SOURCE_CONFLICT、CONSENT_WITHDRAWN、SAFETY_PAUSE。

16 / expected：检查类型与取值

check_type / target_id	aspect 与预期
score / A.CSI_TOTAL 等	value；只用 internal 视角，数值或 null。PRI 容差 0.005，其余精确。
pair / pair_id	status；confirmed/pending/not_matched，按 view。
pair_process / pair_id	value；complete/partial/none。
pattern / pattern_tag	value；repeated/not_repeated。
prop / prop_id	state 五值或 null；evaluation_status=ready/blocked；polarity=supported/denied/mixed/none；within_source_conflict=true/false。
domain / A.D1 等	has_content 或 meets_minimum；true/false。
gap / 目标 ID	aspect=type|A或B|missing；eq true 表示存在，absent 表示该目的不存在。完整 key 集合用 gaps/all + set_eq。
delivery / prop_id 或 evidence_id	value；direct/confirm/hidden/withheld_review；通过内部 audit 按 view 检查。
readiness / dyad_id	value；full/limited/abort；按 view 检查，internal 为共同较低值。
execution / dyad_id	value；ok/invalid_input/paused_safety/stopped_consent。
presence / 对象 ID	operator=absent 或 eq true；按对应 view 的实际序列化内容检查。
view_equal / dyad_id	aspect=compare:S0（或其他已存在场景）；eq true/false；比较该 view 和其 gap 包，排除运行元信息。
diagnostic / 对象 ID	value；固定原因代码集合 set_eq，例如 QUOTE_INVALID、SOURCE_UNAVAILABLE、PERMISSION_BLOCKED。

配对、命题的 selection_ids 在某查看者无效时，整个候选在其预览中 absent；内部 audit 可保留隐藏原因。不会因为标题、ID、数量或“ 内容已隐藏 ”暴露候选存在。

技术实现上述选择器，不要求产品编写任意 JSONPath。无匹配对象且断言并非 absent 时一律失败，不能默认为“ 已隐藏所以通过 ”。

17 / 如何推导预期：精简规则卡

检查对象	产品核对顺序
来源	回答/证据有效 → 原话可定位 → 没有被控制或权限排除 → 派生字段全部依赖有效。
事件	在当前 view 中重新数锚点；至少两个独立相容锚点，至少一个具体日期或独特顺序；有身份矛盾先 pending。
共同过程	必须先 confirmed；两边共同步骤足够才 partial；双方各自起因、动作与结果均支持完整描述才 complete。
命题	同对象同范围；解释/元视角不当事实；保留否定与本人前后不一；不同感受并列。
D6	前后自述加本人评价，或明确暂未感到变化。模糊变好/变坏不自动满足。
缺口	有意义且有合法选题依据；一轮只缺一项；拒答按语义关闭；矛盾只固定题机会核对。
交付	先权限后内容；来源确认与内容待核对不同；原话和禁推断表达不进入查看者预览。
就绪	双方本人体验＋双来源实质内容是 limited 底线；日期场合锚点不算实质关系内容；full 只看拟交付范围已处置的阻断项。

反例一：两人都否认“ 那天已经约好恢复沟通 ”。预期为 agree + denied，而不是肯定该约定存在。

反例二：A 对同一命题先支持后否定，尚无更正关系。预期保留两条、within_source_conflict=true，不能删除 A 的来源或标 no_data。

反例三：A 的日期证据被撤回，只剩本人感受。该日期锚点失效；不能因为事件仍有一条证据就保留原配对判定。

以上仅为合成规则说明，不是参与者数据。真实材料中没有的状态，在技术合成集里测试。

18 / 覆盖、交接与验收

产品真实资料包	技术合成边界集
三对独立同意资料；三份九表工作簿；原话和所有派生依赖已复核；预期结果先于运行；每对至少三类有意义的改动场景	补齐真实资料没有的五状态、配对/过程/重复、full/limited/abort、安全、拒答、整答保密、无效引用、重复主键、旧许可失效及私密变形测试
可以没有共同事件、没有模式、没有 full；如实记录，不编造参与者回答	必须覆盖每种硬规则分支；不能以“真人未出现”豁免。合成结果不冒充真实可行性证据

产品交接自查：版本一致；无识别信息；原文未润色；无强补空白；整答私密已继承；每个字段来源可追；共同顺序两边有据；否定极性无丢失；更正新旧版本明确；预期视角齐全；已复核的规则断言完整。

技术预检通过后才进入规则验收。rule 硬断言全部通过、必测覆盖完整、确定性和隔离测试通过，才能标规则验收通过。三对回放单独验收；未完成时明确记录，不用合成用例替代三对真实回放的完成状态。

差异分为程序错误、输入/标注错误、规则或价值判断问题。修正输入需保留修订记录及复核人；规则变更须同时更新开发与数据规范版本，再重跑受影响用例。

本次相对原稿的变化：窗口改成同对固定终止日；日期有冲突不默选一边；保密改为回答级；事件及选择增加来源；确认绑定具体句；状态/极性分开；拒答记录语义范围；不强迫真人补齐覆盖；不以登记失败替代通过。

依据同开发文档：四份研究审核结论、两份阶段一原稿、参考题库。题库仍仅作参考，本版未修改题目文本或正式量表选择，也未新增自动语义模型或真实用户交付范围。