

Описание

[Plain text] [Предпросмотр](#)

- ☐ GitHub project
- ☐ This build requires lockable resources
- ☐ Throttle builds
- ☐ Удалять устаревшие сборки
- ☐ Это - параметризованная сборка
- ☐ Приостановить сборки
- ☐ Разрешить параллельный запуск задачи



Расширенные...

Управление исходным кодом

- ☐ Нет
- ☒ Git



Repositories

Repository URL



https://github.com/n-a-romanov/java-courses.git

Credentials



- none -

Add

Расширенные...

Add Repository

Branches to build



Branch Specifier (blank for 'any')



*/main

Add Branch

Просмотрщик репозитория



(Автоматически)



Additional Behaviours

Добавить

Сохранить

Применить

Триггеры сборки

- ☐ Trigger builds remotely (e.g., from scripts)



☒ Опрашивать SCM об изменениях

Расписание

*/1 * * * *

Do you really mean "every minute" when you say "*/1 * * * *"? Perhaps you meant "H * * * *" to poll once per hour

Последний запланированный запуск: среда, 26 января 2022 г., 2:40:36 GMT+03:00; следующий запланированный запуск: среда, 26 января 2022 г., 2:40:36 GMT+03:00.

☐ Ignore post-commit hooks

Среда сборки

- ☐ Delete workspace before build starts
- ☐ Use secret text(s) or file(s)
- ☐ Abort the build if it's stuck
- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ With Ant

Сборка

Invoke Gradle script

☒ Invoke Gradle

Gradle Version

gradle 7.2

☐ Use Gradle Wrapper

Tasks

clean test

Switches

-Pbrowser=chrome -Ptarget=remote -Pplatform=win10

System properties

☐ Pass all job parameters as System properties

Project properties

Сохранить

Применить

☐ Pass all job parameters as Project properties

Root Build script

addressbook-web-tests

General

Управление исходным кодом

Триггеры сборки

Среда сборки

Сборка

Послесборочные операции

спесу Gradle build me to run. Also, some environment variables are available to the build script

☐

Force GRADLE_USER_HOME to use workspace

?

Добавить шаг сборки

Послесборочные операции

Publish JUnit test result report

X

?

XML файлы с отчетами о тестировании

addressbook-web-tests/build/test-results/test/*.xml

Fileset 'includes' setting that specifies the generated raw XML report files, such as 'myproject/target/test-reports/*.xml'. Basedir of the fileset is the workspace root.

?

☐

Retain long standard output/error

Health report amplification factor

?

1,0

1% failing tests scores as 99% health. 5% failing tests scores as 95% health

Allow empty results

?

☐

Do not fail the build on empty test results

Skip publishing checks

?

☐

If unchecked, then issues will be published to SCM provider platforms

Checks name

?

Skip marking build as unstable on test failure

?

☐

If checked, the test failures will still be reported but won't mark the build as unstable

Добавить шаг после сборки

Сохранить

Применить