Test-case 3

Цель задачи

Протестировать функциональность, которая позволяет администраторам создавать новых пользователей в системе.

Тестовые данн

Базовый URL

https://dev-gs.qa-playground.com/api/v1

Заголовки

"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IldGZl RBQ0hzYUhvQ3VML1MiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhdXRoZW50aW NhdGVkIiwiZXhwIjoxNzE3MTU00DY1LCJpYXQi0jE3MTY1NTQ4NjUsImlzc yI6Imh0dHBz0i8vbXlrb3RxYm9ja3p2emFjY2N1Ynouc3VwYWJhc2UuY28v YXV0aC92MSIsInN1YiI6IjMzZTM1N2U1LWJhZTEtNDYzMy05ZGY1LWNkNmN kODkOZjcwNCIsImVtYWlsIjoibXlAYmVseWFrb3ZuLnJ1IiwicGhvbmUiOi IiLCJhcHBfbWV0YWRhdGEiOnsicHJvdmlkZXIiOiJnaXRodWIiLCJwcm92a WRlcnMiOlsiZ2lOaHViIl19LCJ1c2VyX21ldGFkYXRhIjp7ImF2YXRhcl91 cmwi0iJodHRwczovL2F2YXRhcnMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tL3U vMTM4MTUx0TMzP3Y9NCIsImVtYWlsIjoibXlAYmVseWFrb3ZuLnJ1IiwiZW 1haWxfdmVyaWZpZWQiOnRydWUsImZ1bGxfbmFtZSI6Ik5pa2l0YSBCZWx5Y WtvdiIsImlzcyI6Imh0dHBz0i8vYXBpLmdpdGh1Yi5jb20iLCJuYW1lIjoi TmlraXRhIEJlbHlha292IiwicGhvbmVfdmVyaWZpZWQiOmZhbHNlLCJwcmV mZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiJuLWJlbHlha292IiwicHJvdmlkZXJfaWQiOi IxMzgxNTE5MzMiLCJzdWIiOiIxMzgxNTE5MzMiLCJ1c2VyX25hbWUiOiJuL WJlbHlha292In0sInJvbGUi0iJhdXRoZW50aWNhdGVkIiwiYWFsIjoiYWFs MSIsImFtciI6W3sibWV0aG9kIjoib2F1dGqiLCJ0aW1lc3RhbXAi0jE3MTY 1NTQ4NjV9XSwic2Vzc2lvbl9pZCI6ImFkNjFhZmQ4LTkwMTktNDVkZS1iOT k4LTUwMGYzN2NjMDVjMCIsImlzX2Fub255bW91cyI6ZmFsc2V9.aQ26JcXm 7Rdo0e4sT1xAJVn2P7NNBfk K6AKJyTvuS4",

"X-Task-Id": "API-3"

Test-case 3

Скопировать Bearer-токен

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IldGZlRBQ0hzYUhvQ3VML1MiLCJ0eXA iOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhdXRoZW50aWNhdGVkIiwiZXhwIjoxNzE3MTU 00DY1LCJpYXQi0jE3MTY1NTQ4NjUsImlzcyI6Imh0dHBz0i8vbXlrb3RxYm 9ja3p2emFjY2N1Ynouc3VwYWJhc2UuY28vYXV0aC92MSIsInN1YiI6IjMzZ TM1N2U1LWJhZTEtNDYzMy05ZGY1LWNkNmNkODk0ZjcwNCIsImVtYWlsIjoi bXlAYmVseWFrb3ZuLnJ1IiwicGhvbmUi0iIiLCJhcHBfbWV0YWRhdGEi0ns icHJvdmlkZXIiOiJnaXRodWIiLCJwcm92aWRlcnMiOlsiZ2l0aHViIl19LC J1c2VyX21ldGFkYXRhIjp7ImF2YXRhcl91cmwi0iJodHRwczovL2F2YXRhc nMuZ210aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tL3UvMTM4MTUx0TMzP3Y9NCIsImVt YWlsIjoibXlAYmVseWFrb3ZuLnJ1IiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOnRydWU sImZ1bGxfbmFtZSI6Ik5pa2l0YSBCZWx5YWtvdiIsImlzcyI6Imh0dHBz0i 8vYXBpLmdpdGh1Yi5jb20iLCJuYW1lIjoiTmlraXRhIEJlbHlha292Iiwic GhvbmVfdmVyaWZpZWQiOmZhbHNlLCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiJu LWJlbHlha292IiwicHJvdmlkZXJfaWQi0iIxMzgxNTE5MzMiLCJzdWIi0iI xMzqxNTE5MzMiLCJ1c2VyX25hbWUiOiJuLWJlbHlha292InOsInJvbGUiOi JhdXRoZW50aWNhdGVkIiwiYWFsIjoiYWFsMSIsImFtciI6W3sibWV0aG9kI joib2F1dGgiLCJ0aW1lc3RhbXAiOjE3MTY1NTQ4NjV9XSwic2Vzc2lvbl9p ZCI6ImFkNjFhZmQ4LTkwMTktNDVkZS1i0Tk4LTUwMGYzN2NjMDVjMCIsIml zX2Fub255bW91cyI6ZmFsc2V9.aQ26JcXm7Rdo0e4sT1xAJVn2P7NNBfk_K 6AKJyTvuS4

Вы можете использовать этот токен на протяжении всей тестовой сессии, включая последующие задачи.

Документация

- Redoc
- Swagger

Предусловия

- 1. Авторизоваться в системе через **Bearer token** (взять его из заголовков выше).
- 2. Использовать **Базовый URL**, указанный в тестовых данных, для отправки запросов во время тестирования.

Test-case 3

- 3. Отправить **POST** запрос на эндпоинт /setup для настройки/ **сброса** вашей тестовой среды.
 - **Если вы получили код 401**, возможно, ваш токен отсутствует или истек. В этом случае, необходимо скопировать его снова из заголовка выше.
 - Настроенная тестовая среда работает на протяжении всей тестовой сессии, в том числе и для последующие задач.
 - Каждый этап тестирования использует одну и ту же базу данных.

Шаги для выполнения задачи

1. Заполните **тело запроса** валидными данными в соответствии с требованиями документации.

Шаблон тела запроса:

```
{
    "email": "string",
    "password": "string",
    "name": "string",
    "nickname": "string"
}
```

- 2. Отправьте **POST** запрос на эндпоинт /users с ранее подготовленным **телом запроса**.
- 3. Проверьте, что возвращается статус-код ответа 200.
- 4. Убедитесь, что **поля ответа** соответствуют ожидаемым полям ответа из документации и содержат ваши данные.

Пример ответа:

```
{
    "email": "john.doe@gmail.com",
    "name": "John Doe",
    "nickname": "johndoe",
    "avatar_url": "",
```

Test-case 3 3

```
"uuid": "00000000-0000-4562-b3fc-2c963f66afa6"
}
```

- 5. Проверьте, что новый пользователь был создан и существует в списке пользователей user list, отправив **GET** запрос на эндпоинт /users.
- 6. Убедитесь, что информация о пользователе успешно возвращается путем отправки **GET** запроса с <u>uuid</u> пользователя на эндпоинт <u>/users/{uuid}</u>.

Приемочные критерии

- 1. Статус-код ответа **200**.
- 2. Ответ содержит ваши данные и не теряет значений.
- 3. Пользователь отображается в списке пользователей.
- 4. Добавленный пользователь корректно отображается при получении по его <u>uuid</u>.

Test-case 3 4