

Test-case 1

Цель задачи

Протестировать функциональность, которая позволяет администраторам удалять существующих пользователей.

Тестовые данные

Базовый URL

`https://dev-gs.qa-playground.com/api/v1`

Заголовки

[illegible]

```
91cyI6ZmFsc2V9.aQ26JcXm7Rdo0e4sT1xAJVn2P7NNBfk_K6AKJyTvuS4",
  "X-Task-Id": "API-1"
```

Bearer-token

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IldGZlRBQ0hzYUhvQ3VML1MiLCJOeXAI0
iJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhdXRoZW50aWNhdGVkIiwiaXhwIjoxNzE3MTU0ODY
1LCJpYXQiOjE3MTY1NTQ4NjUsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vbXB3Rm9ja3p2
emFjY2N1Ynouc3VwYWJhc2UuY28vYXV0aC92MSIsInN1YiI6IjMzMzM1N2U1L
WJhZTEtNDYyMy05ZGY1LWNkNmNkODk0ZjcwcNCIsImVtYWlsIjoibXlAYmVsew
Frb3ZuLnJ1IiwicGhvbmUiOiIiLCJhcHBfbWV0YWRhdGEiOnsicHJvdmlkZXI
ioiJnaXRodWIiLCJwcm92aWRlcniMiOlisiZ2l0aHVil19LCJ1c2VyX21ldGFk
YXRhIjp7ImF2YXRhcl91cmwiOiJodHRwczovL2F2YXRhcnMuZ2l0aHVidXNlc
mNbnRlb3RlbnQuY29tL3UvMTM4MTUxOTMzP3Y5NCIsImVtYWlsIjoibXlAYmVsew
Frb3ZuLnJ1IiwiaXhwfDdmVyaWZpZWQiOnRydWUsImZ1bGxfbmFtZSI6Ik5
pa2l0YSBCZWx5YWtvdiIsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vYXBpLmdpdGh1Yi5jb20i
LCJuYW11IjoiTmlraXRhIEJlbHlha292IiwicGhvbmVfdmVyaWZpZWQiOmZhbn
HN1LCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiJuLWJlbHlha292IiwicHJvdmlkZX
JfaWQiOiIxMzgxeXNTE5MzMiLCJzdWIiOiIxMzgxeXNTE5MzMiLCJ1c2VyX25hbWU
ioiJuLWJlbHlha292In0sInJvbGUoiOiJhdXRoZW50aWNhdGVkIiwiaWFsIjoibXlAYmVsew

TY1NTQ4NjV9XSwic2Vzc2lvbl9pZCI6ImFknjFhZmQ4LTkwMTktNDVkZS1iOT
k4LTUwMGYZn2NjMDVjMCIsImlzX2Fub255bW91cyI6ZmFsc2V9.aQ26JcXm7R
do0e4st1xAJVn2P7NNBfk_K6AKJyTvuS4

Предусловия

1. Авторизоваться в системе через **Bearer token** (взять его из заголовков выше).
2. Использовать **Базовый URL**, указанный в тестовых данных, для отправки запросов во время тестирования.
3. Отправить **POST** запрос на эндпоинт `/setup` для **настройки/ сброса** вашей **тестовой среды**.

- **Если вы получили код 401**, возможно, ваш токен отсутствует или истек. В этом случае, необходимо скопировать его снова из заголовка выше.
- Настроенная тестовая среда работает на протяжении всей тестовой сессии, в том числе и для последующие задач.
- Каждый этап тестирования использует одну и ту же **базу данных**.

Шаги для выполнения задачи

1. Отправить **GET** запрос на эндпоинт `/users` для получения **списка пользователей**.
2. Выбрать любого пользователя из списка и взять его `uuid`.
3. Отправить **DELETE** запрос на эндпоинт `/users/{uuid}` с ранее взятым `uuid` пользователя в качестве параметра.
4. Убедиться, что получен ответ со статусом **204**.
5. Подтвердить, что пользователь был удален из **списка пользователей**, отправив **GET** запрос на эндпоинт `/users`.
6. Проверить, что информация о пользователе не возвращается, отправив **GET** запрос с `uuid` пользователя на эндпоинт `/users/{uuid}`.

Приемочные критерии

1. Код статуса ответа после удаления — **204**.
2. Пользователь не отображается в **списке пользователей**.
3. Информация о пользователе не отображается при запросе по его `uuid`.