



ปีน — Developer Integration

สำหรับพาร์ทเนอร์ · สร้าง “ความสามารถ” ให้ปีน โดยเซิร์ฟเวอร์ปีนไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

เอกสารนักพัฒนา: /developers
ตัวอย่างพาร์ทเนอร์จริง: lakkana.app/mcp

1

สร้าง

Tool (HTTP endpoint) หรือ MCP server ของคุณ — คืน {text} หรือ {flex}

2

ส่ง (Submit)

developer portal — type · name · payload(JSON) + argKeys

3

Audit + Review

บล็อก argKey ต้องห้าม · เจ้าของอนุมัติ → ติดตั้งเข้า catalog

4

Live

เผยแพร่ catalog (signed) → เครื่องลูกดึงไปใช้ runtime (ไม่ต้องอัปเดตแอป)

Runtime — ตอนผู้ใช้เรียกความสามารถของคุณ

เครื่องมือผู้ใช้

แอป Flutter

สมองบนเครื่องเลือกเครื่องมือ · render การ์ด/ข้อความ → /tool/{name}

BLIND PROXY

pin-proxy

ส่งต่อ

เฉพาะ args ที่ประกาศ

· ผิด end_user_ref (anon) · ไม่มี identity/บทสนทนา

→ HTTP / MCP

คุณสร้าง

Endpoint / MCP

รับ args แคบ ๆ ทำงาน → คืน {text}/{flex}
your-server.com/run

สัญญา (Contract)

เข้า (blind)

เฉพาะคีย์ใน argKeys — ห้าม identity/email/token/บทสนทนา (audit บล็อก)

ออก

{text} ให้ปีนเรียบเรียง · หรือ {flex} การ์ดแสดงเลย

Render

admin ตั้ง auto | card | text — JSON ดิบไม่หลุดถึงผู้ใช้

Ask-first

ask_params บังคับป้อนถาม enum (เช่น ดูดวง thai/bazi) ก่อนเรียก

มีอะไรอยู่แล้ว (catalog)

ดึงสดจากฐานข้อมูล — สิ่งที่พาร์ทเนอร์สร้างได้

PARTNER MCP (ตัวอย่างจริง)

ดูดวงลัคนา consult_astrologer · lakkana.app

trial

ความจำ (knowledge-graph) memory

mcp

HOSTED TOOLS

พยากรณ์อากาศ get_weather

อัตราแลกเปลี่ยน get_currency

ค้นเว็บ web_search

ผู้สื่อข่าว news_reporter

วาดรูป generate_image

SKILLS (INSTRUCTIONS)

เล่ามุก joke

คัดกรองอีเมล email_triage

ผู้ช่วยผ่าน LINE line_assistant

SUBAGENTS (DELEGATE)

ค้นข้อมูลเชิงลึก researcher

ผู้ช่วยช้อปปิ้ง shopper

Blind by design: เครื่องมือไม่เห็นตัวตนผู้ใช้ — ผู้ใช้ที่ต่อเนื่องผ่าน end_user_ref (anon hash)

4 ชนิด: tool · MCP · skill · subagent

การ์ดเนทีฟ: Flex JSON — แอปคุมธีม, คุกกี้คุมโครงสร้าง

ราคา: free · onetime · subscription