

SE FR Component Library

Knowledge base — for the LWC_Library_Agent

GENERATED 2026-05-07 · SOLUTION ENGINEERING FRANCE

Table of contents

[Library catalog](#)

[Technical user guide \(FR\)](#)

[Component · seFrAccountHealth](#)

[Component · seFrAccountStrategyPlan](#)

[Component · seFrActiveSegments](#)

[Component · seFrActivityFeed](#)

[Component · seFrAgentChat](#)

[Component · seFrAgentforceHeader](#)

[Component · seFrAlertsRibbon](#)

[Component · seFrConsentManager](#)

[Component · seFrContactCard](#)

[Component · seFrContactsCarousel](#)

[Component · seFrCustomerOrders](#)

[Component · seFrCustomerSalesSummary](#)

[Component · seFrFieldRepHome](#)

[Component · seFrFilesGallery](#)

[Component · seFrKanbanBoard](#)

[Component · seFrKpiLauncher](#)

[Component · seFrMetricSparkline](#)

[Component · seFrMyEvents](#)

[Component · seFrMyTasks](#)

[Component · seFrNearbyAccountsMap](#)

[Component · seFrOrderEntry](#)

[Component · seFrOrderSummary](#)

[Component · seFrPipelineSnapshot](#)

[Component · seFrRecordHighlights](#)

[Component · seFrRelatedRecordCard](#)

[Component · seFrRevenueDashboard](#)

[Component · seFrSmartRecommendations](#)

[Component · seFrSplashBanner](#)

[Component · seFrTelesalesRepHome](#)

[Component · seFrTerritoryMap](#)

[Component · seFrTimelinePhases](#)

[Component · seFrVoiceNoteTaker](#)

Library catalog

SE_FR Component Library

A reusable catalog of Lightning Web Components and Apex controllers for Salesforce Solution Engineers. Every component is generic: titles, labels, values, filters, picklist options and demo data are exposed as App Builder properties so you can adapt them to any customer context without editing code.

Language (EN / FR)

Every component (except `seFrAgentforceHeader`) exposes a **language** property in App Builder. Accepted values:

- `en` — English (default). Every UI string (card titles, buttons, headings, toasts, bar labels) comes from the English dictionary baked into the bundle.
- `fr` — French. Same surface, translated.

The language prop only drives **built-in UI text**. Any `@api` property you set explicitly in App Builder (e.g. `cardTitle`, `kpiLabel`, `greetingTemplate`, `penetrationTip`, `strengthsCsv`, `actionPlanCsv` ...) wins over the dictionary default — so a French SE demo'ing to a German prospect can still override individual labels in German without switching the whole language.

Behavior summary:

YOU SET	RESULT
<code>language=en</code> , no override	English defaults everywhere
<code>language=fr</code> , no override	French defaults everywhere
<code>language=fr</code> , explicit <code>cardTitle="Synthèse client"</code>	French everywhere except <code>cardTitle</code> which uses your value

Date/number formatting is controlled by the separate `localeTag` property (e.g. `en-US`, `fr-FR`) — it's independent from `language` so you can demo FR labels with a US currency, or EN labels with a European date format.

Preparing demo data

Most components in the library render the data they find in the org as-is — they don't ship with mock data that would pollute a customer SDO. On a **fresh** SDO, several components will look empty or underwhelming until the SE seeds a showcase Account.

Per-component prerequisites are listed in each bundle's README under "**Data enrichment prerequisites**". Typical items:

- `seFrPipelineSnapshot` — 3–5 open Opportunities across different stages.
- `seFrAccountHealth` — `AnnualRevenue`, recent `LastActivityDate`, ≥ 1 open Opp and ≥ 1 recent Order.
- `seFrFilesGallery` — at least one `ContentDocumentLink` attached.
- `seFrContactsCarousel` — Contacts with `Title` / `Department` filled.

- `seFrNearbyAccountsMap` — Accounts with `BillingLatitude` / `BillingLongitude` geocoded, reasonably close to the SE's position.
- `seFrMyEvents` / `seFrActivityFeed` — Events on the next 14 days owned by the running user, and the user's timezone set correctly.

For the SE_FR internal showcase org, a ready-to-run Apex script (`seed_omega.apex`) enriches `Omega, Inc.` automatically. Adapt it to any other target Account by changing the first constant.

Naming convention

ARTIFACT	CONVENTION	EXAMPLE
LWC folder / JS class	<code>seFr</code> + PascalCase	<code>seFrAccountStrategyPlan</code> , <code>SeFrAccountStrategyPlan</code>
Apex class	<code>SE_FR_</code> + PascalCase	<code>SE_FR_AccountWeatherController</code>
App Builder master label	<code>SE FR</code> – (simple dashes only)	<code>SE FR – Account Strategy Plan</code>
Custom strings in code	French defaults, overridable via <code>language</code> or explicit props	<code>cardTitle = 'Prise de commande'</code>

Component categorization

Each component is tagged along two axes so SEs can navigate the library by **persona** (who we demo to) or by **surface** (where we install it).

By persona

PERSONA	COMPONENTS
Sales (B2B account management)	<code>seFrRecordHighlights</code> , <code>seFrAccountStrategyPlan</code> , <code>seFrPipelineSnapshot</code> , <code>seFrRevenueDashboard</code> , <code>seFrAccountHealth</code> , <code>seFrTimelinePhases</code> , <code>seFrTerritoryMap</code>
Field Sales (rep on the ground)	<code>seFrFieldRepHome</code> , <code>seFrNearbyAccountsMap</code> , <code>seFrTerritoryMap</code> , <code>seFrMyEvents</code>
Telesales (inside sales / contact center)	<code>seFrTelesalesRepHome</code> , <code>seFrOrderEntry</code> , <code>seFrOrderSummary</code> , <code>seFrCustomerOrders</code> , <code>seFrCustomerSalesSummary</code> , <code>seFrKanbanBoard</code>
Service (support, case handling)	<code>seFrAlertsRibbon</code> , <code>seFrKanbanBoard</code> , <code>seFrCustomerOrders</code>
Retail (B2C point of sale)	<code>seFrCustomerSalesSummary</code>
Marketing	<code>seFrActiveSegments</code> , <code>seFrConsentManager</code> , <code>seFrContactsCarousel</code>
Agents / AI	<code>seFrAgentChat</code> , <code>seFrAgentforceHeader</code> , <code>seFrSmartRecommendations</code> , <code>seFrVoiceNoteTaker</code>
All / Transverse	<code>seFrKpiLauncher</code> , <code>seFrMetricSparkline</code> , <code>seFrFilesGallery</code> , <code>seFrActivityFeed</code> , <code>seFrMyTasks</code> , <code>seFrRecordHighlights</code> , <code>seFrSplashBanner</code>

A component can appear in more than one row when it's genuinely multi-persona (Kanban for Telesales + Service, Customer Orders for Telesales + Service, Contacts Carousel for Sales + Marketing).

By surface

SURFACE	COMPONENTS
Home Page	seFrAgentforceHeader , seFrKpiLauncher , seFrFieldRepHome , seFrTelesalesRepHome , seFrMyEvents , seFrMyTasks , seFrKanbanBoard , seFrNearbyAccountsMap , seFrTerritoryMap , seFrMetricSparkline
App Page	seFrAgentChat , seFrKpiLauncher , seFrTimelinePhases , seFrKanbanBoard , all dashboards
Record Page (Account)	Record Highlights, Strategy Plan, Pipeline Snapshot, Revenue Dashboard, Customer Orders, Contacts Carousel, Account Health, Timeline Phases, Files Gallery, Activity Feed, Alerts Ribbon, Active Segments, Consent Manager, Smart Recommendations, Voice Note Taker
Record Page (Contact / Lead / Opp / Case)	Record Highlights, Activity Feed, Files Gallery, Alerts Ribbon, Consent Manager, Smart Recommendations, Voice Note Taker

Component catalog

COMPONENT	MASTER LABEL	TARGET	OBJECT(S)	APEX DEPENDENCY
seFrAccountHealth	SE FR - Account Health	RecordPage	Account	SE_FR_AccountHealthController
seFrAccountStrategyPlan	SE FR - Account Strategy Plan	RecordPage	Account	-
seFrActiveSegments	SE FR - Active Segments	RecordPage / AppPage / HomePage	any	-
seFrActivityFeed	SE FR - Activity Feed	RecordPage	Account / Contact	SE_FR_ActivityFeedController
seFrAgentChat	SE FR - Agent Chat	HomePage / AppPage / RecordPage	-	SE_FR_AgentChatController
seFrAgentforceHeader	SE FR - Agentforce Header	HomePage	-	- (uses static resource astro_agentforce)
seFrAlertsRibbon	SE FR - Alerts Ribbon	RecordPage	any	-
seFrConsentManager	SE FR - Consent Manager	RecordPage	Contact / Lead / Account	-
seFrContactCard	SE FR - Contact Card	RecordPage	Contact / Account / Case / Opportunity / Order / Lead	SE_FR_ContactCardController + SE_FR_ImageFileController (shared)
seFrContactsCarousel	SE FR - Contacts Carousel	RecordPage	Account	-
seFrCustomerOrders	SE FR - Customer Orders	RecordPage	Account / Contact	SE_FR_CustomerOrdersController
seFrCustomerSalesSummary	SE FR - Customer Sales Summary	RecordPage	Contact / Account (incl. Person Account)	-
seFrFieldRepHome	SE FR - Field Sales - Rep Home	HomePage / AppPage	-	SE_FR_FieldSalesController
seFrFilesGallery	SE FR - Files Gallery	RecordPage	any	-
seFrKanbanBoard	SE FR - Kanban Board	HomePage / AppPage / RecordPage	Case / Opp / Lead / Order / Task / Account	SE_FR_KanbanBoardController
seFrKpiLauncher	SE FR - KPI Launcher	HomePage / AppPage / RecordPage	-	-
seFrMetricSparkline	SE FR - Metric Sparkline	HomePage / AppPage / RecordPage	any	-

COMPONENT	MASTER LABEL	TARGET	OBJECT(S)	APEX DEPENDENCY
seFrMyEvents	SE FR - My Events	HomePage / AppPage / RecordPage	-	SE_FR_AgendaController (shared)
seFrMyTasks	SE FR - My Tasks	HomePage / AppPage / RecordPage	-	SE_FR_AgendaController (shared)
seFrNearbyAccountsMap	SE FR - Nearby Accounts Map	HomePage / AppPage	-	SE_FR_NearbyAccountsController (shared)
seFrOrderEntry	SE FR - Order Entry	RecordPage	Account / Case	SE_FR_OrderEntryController
seFrOrderSummary	SE FR - Order Summary	RecordPage	Case	SE_FR_OrderSummaryController
seFrPipelineSnapshot	SE FR - Pipeline Snapshot	RecordPage	Account	-
seFrRecordHighlights	SE FR - Record Highlights	RecordPage	Account / Contact / Opportunity / Case / Lead / Order / Contract / Quote	SE_FR_ImageFileController (shared)
seFrRelatedRecordCard	SE FR - Related Record Card	RecordPage	Account / Contact / Case / Opportunity / Order	SE_FR_RelatedRecordCardController + SE_FR_ImageFileController (shared)
seFrRevenueDashboard	SE FR - Revenue Dashboard	RecordPage	Account	-
seFrSmartRecommendations	SE FR - Smart Recommendations	RecordPage	Account / Contact / Case / Order	-
seFrSplashBanner	SE FR - Splash Banner	HomePage / AppPage / RecordPage	-	-
seFrTelesalesRepHome	SE FR - Telesales - Rep Home	HomePage / AppPage	-	SE_FR_TelesalesController
seFrTerritoryMap	SE FR - Territory Map	HomePage / AppPage	-	SE_FR_TerritoryMapController
seFrTimelinePhases	SE FR - Timeline Phases	HomePage / AppPage / RecordPage	Account	-
seFrVoiceNoteTaker	SE FR - Voice Note Taker	RecordPage	Account / Contact / Lead / Opportunity	SE_FR_VoiceNoteController (shared)

Shared Apex in `_shared_apex/classes/`: `SE_FR_AccountMapController`, `SE_FR_NearbyAccountsController`, `SE_FR_VoiceNoteController`, `SE_FR_RecommendationController`, `SE_FR_AgendaController`, `SE_FR_ImageFileController`. These are not tied to any single component — deploy them once per org if you build further

components on top. `SE_FR_ImageFileController` powers the "click to upload image" pattern (Record Highlights, Contact Card, Related Record Card).

Folder layout

```
SE_FR_Library/  
  README.md           ← this file  
  _zips/              ← ready-to-share zips, one per LWC  
    seFrAccountHealth.zip  
    seFrAccountStrategyPlan.zip  
    ... (one per LWC)  
  _shared_apex/       ← reusable Apex not tied to a specific component  
    classes/          ← .cls + .cls-meta.xml  
    README.md  
  seFrAccountHealth/  ← working folder (editable source)  
    README.md         ← component-level docs + property table  
    lwc/seFrAccountHealth/... ← JS / HTML / CSS / meta.xml  
                          (classes/ present when the component uses Apex)  
    ... (more component folders)
```

- The **working folders** are the source of truth — edit files there.
- The `_zips/` folder mirrors the SFDX `unpackaged/lwc//` layout so the existing "Deploy from Zip" workflow in Setup keeps working. Regenerate it after changes with the script used in the implementation log.

How to install a single component

Each component folder contains its own `README.md`. The matching LWC zip lives in `_zips/.zip`. For components that need Apex, deploy Apex first.

1. Deploy Apex (if any):

- Go to Setup → Custom Code → Apex Classes → *New*.
- Paste the content of each `.cls` file. The `.cls-meta.xml` sibling is only used for source-backed deploys.
- Alternative: `sf project deploy start -d /classes`.

1. Deploy the LWC:

- Setup → Developer Console → *File > Open > Lightning Component Bundle* — or unzip `.zip` and upload via VS Code / SF CLI.
- The zip mirrors the SFDX `unpackaged/lwc//` layout, so `sf project deploy start -d unpackaged` also works.

1. Drop on a page:

- Setup → Lightning App Builder → edit or create a page → drag `SE_FR` — from the Custom palette.
- Configure properties in the right panel to adapt titles, KPIs, demo data, etc.

Design principles

- **Lightning base components first.** `lightning-card`, `lightning-button`, `lightning-input`, `lightning-datatable`, `lightning-formatted-*`, etc. are translated by the platform, so we use them wherever possible.
- **Custom strings become properties.** Anything that could reasonably need to be renamed per customer is an `@api` property with an English default.
- **Demo data as JSON / CSV props.** Dashboards that ship with mock KPIs and mock rows accept those as stringified JSON or CSV so SEs can swap the dataset in App Builder.
- **Currency & locale.** Components that format numbers expose `currencyCode` (default `USD`) and `localeTag` (default `en-US`).
- **Standard fields first.** The library uses only Salesforce standard fields: `Product2.Family`, `Order.SalesChannelId`, `Order.EndDate`, `Order.Status = 'Activated'`, `Account.SDO_MAPS_Days_Since_Last_Visit__c` (SDO-standard). No mandatory custom field.
- **Schema-safe Apex.** Where an optional custom field *can* enrich the UI (e.g. `Product2.Image_URL__c`), the Apex checks `Schema.SObjectType.X.fields.getMap()` before referencing it so deploys succeed regardless.

Known caveats

- **seFrAgentforceHeader** depends on a static resource named `astro_agentforce` (image of Astro). Before deploying the LWC:

1. Setup → **Static Resources** → *New*.
2. Name: `astro_agentforce` , Cache Control: Public.
3. Upload a PNG of Astro (the Salesforce mascot) and save.

- **seFrOrderSummary** needs at least one `Order` record linked to the Case's Account (or its Contact's Account) to show data; otherwise shows the empty-state message.
- **seFrOrderEntry** : the `salesChannelId` property accepts an 18-char Id of a `SalesChannel` record. If left empty, `Order.SalesChannelId` is not set. SDOs usually ship with a few `SalesChannel` records — check `SELECT Id, SalesChannelName FROM SalesChannel` in Developer Console.
- **SE_FR_RecommendationController** (shared) calls the Commerce AI recommendations endpoint — needs a `WebStoreNetwork` configured.
- **seFrConsentManager** default channel mapping reuses `HasOptedOutOfFax` for "WhatsApp" so the component works on a vanilla org without custom fields. For real consent storage, point `channelsCsv` at proper opt-in/opt-out fields (e.g. `Email|Email_OptIn__c|false`). The running user needs **edit** access on every field listed in `channelsCsv` .

Version

v2.6 - 2026-05-04. Cleanup round: deprecated bundles (`seFrRetailSalesDashboard` , `seFrFieldSalesDashboard` , `seFrTelesalesDashboard`) deleted from the library and the org now that all showcase FlexiPages point at the new names. Industry relics purged from every active bundle's default content (segments, news, visit motives, action plans, SWOT bullets) — defaults are now industry-agnostic (`Category A/B/C/D` , `Brand A/B/C/D` , generic customer-signals copy). Kanban Board record-page auto-scope made more robust via explicit `recordId` setter + tracked `effectiveFilterClause` (fixes cases where the FlexiPage didn't trigger a re-wire on recordId arrival). Files Gallery: upload button moved out of the card actions slot (was misaligning the title); refresh button remains in the slot.

v2.5 - 2026-05-04. Renamed 3 bundles to reflect their actual scope and dropped one redundant bundle: `seFrAccountHighlights` -> `seFrRecordHighlights` (works on Account/Contact/Opportunity/Case/Lead/Order/Contract/Quote, not just Account); `seFrSalesCockpit` -> `seFrKpiLauncher` (multi-persona launcher, not a sales dashboard); `seFrHealthScore` -> `seFrAccountHealth` (+ Apex class renamed to `SE_FR_AccountHealthController`). `seFrAccountWeather` deleted - overlapped with Account Health, which is kept as the canonical signal component.

v2.4 — 2026-04-30. Renamed 3 bundles for clarity (B2B vs B2C): `seFrRetailSalesDashboard` → `seFrCustomerSalesSummary` (B2C, Contact/Account/Person Account record), `seFrFieldSalesDashboard` → `seFrFieldRepHome` (B2B, Home/App), `seFrTelesalesDashboard` → `seFrTelesalesRepHome` (B2B, Home/App — no longer on Record). Tightened targets across the library. Added B2B/B2C tags to every component description. `seFrMyEvents` refactored for a compact sidebar: auto-trim of empty hours (new `disableAutoTrim` prop), Google-calendar-style side-by-side rendering of overlapping events, compact layout for short events, default `daysAhead=2` / `maxEvents=10` / `upcoming=3` . Old bundles kept as deprecated to not break existing FlexiPages — see `FINAL_CLEANUP.md` for the checklist before publishing.

v2.3 — 2026-04-30. Polished 6 components: `seFrSmartRecommendations` (standard card title; global defaults now editable in App Builder); `seFrRevenueDashboard` (modernized KPI tiles; current-year color configurable with theme-accent default); `seFrActivityFeed` ("Show less" button); `seFrAccountHighlights` (new `recordSource` prop — current or parent — displays the linked Account when dropped on Contact/Opportunity/Case/Order/Contract/Quote/Lead, or the Parent Account on Account); `seFrAccountStrategyPlan` (full refonte — KPI snapshot + target progress bar + SWOT 2x2 grid + action plan with status pills + strategic notes, all pre-filled and SE-editable inline); `seFrAccountWeather` (full refonte — modern rounded card with weather puck, multi-signal analysis on AnnualRevenue / LastActivityDate / MAPS visits / open Cases / open Opportunities / recent Orders, colored chips, configurable CTA).

v2.2 — 2026-04-30. Split the task list out of `seFrTelesalesDashboard` into a dedicated `seFrMyTasks` sidebar component (fixes the always-disabled completion checkbox) and added `seFrMyEvents` , a Today-timeline calendar view for a sidebar column (live now-line, in-N-min badge, color by `Event.Type` , Join button for Zoom / Teams / Meet / WebEx URLs). Both share a new `SE_FR_AgendaController` in `_shared_apex/` that replaces `SE_FR_TelesalesController` .

v2.1 — 2026-04-29. Added `seFrActiveSegments` (segment badges, CSV-driven), `seFrRetailSalesDashboard` (3 KPIs + 3 bar-chart columns for category / brand / store), and `seFrConsentManager` (per-channel GDPR toggles, CSV-driven — defaults map Email/Phone/WhatsApp onto Contact standard opt-out fields so no custom field is required). All genericized from Krys demo components.

v2 — 2026-04-25. Standardized on Salesforce standard fields (`Family` , `SalesChannelId` , `EndDate` , Order status `Activated`) and removed Entitlement Management dependency. Original demo source: Coup de Pâtes bakery demo.

v1 — 2026-04-24. Initial genericization from 11 demo LWC components.

Technical user guide (FR)

SE FR Component Library — Guide d'utilisation

> **Audience** : Solution Engineers Salesforce qui souhaitent intégrer un ou plusieurs composants de la librairie dans leur org de démo (SDO, IDO, scratch).

> **Format** : un seul document maître à coller dans un Google Doc.

> **Sommaire** : intro → installation → configuration générale → catalogue → fiche par composant → FAQ + troubleshooting → limitations connues → contribuer.

Table des matières

1. [À qui s'adresse ce guide](#)
2. [Ce que contient la librairie](#)
3. [Installation d'un composant](#)
4. [Configuration générale](#)
5. [Mode "data" : Live / Hybrid / Mock](#)
6. [Catalogue par persona](#)
7. [Fiches détaillées par composant](#)
8. [FAQ + troubleshooting](#)
9. [Limites techniques connues](#)
10. [Contribuer](#)

À qui s'adresse ce guide

Tu es SE Salesforce, tu veux préparer une démo Lightning sans repartir de zéro. Cette librairie te donne **30 composants LWC prêts à l'emploi**, tous bilingues FR/EN, configurables via App Builder, schema-safe (aucun champ custom requis sauf cas explicites). Le guide t'aide à choisir le bon composant pour ton scénario, l'installer, le configurer, et anticiper les pièges classiques.

Ce guide n'est PAS :

- une doc Salesforce générale (LWC, Apex, App Builder...) — on suppose ces fondamentaux acquis
- un manuel de design — voir le deck commercial ([_deck/index.html](#)) pour la vue executive
- un guide de développement de nouveaux composants — voir [Contribuer](#)

Ce que contient la librairie

```
SE_FR_Library/
├── README.md                # catalogue maître
├── seFr<Name>/              # un dossier par composant (30 dossiers)
│   ├── lwc/seFr<Name>/     # bundle LWC (js / html / css / js-meta.xml)
│   │   ├── classes/        # Apex spécifique (optionnel)
│   │   └── README.md       # doc du composant
│   └── _shared_apex/classes/ # Apex partagés entre plusieurs composants
├── _zips/                   # un zip par composant, prêt à partager
├── _deploy/                 # dossier sfdx pour déploiement direct
├── _deck/                   # deck commercial HTML + Apps Script
└── _doc/                    # ce guide
```

Conventions :

- LWC : seFr (camelCase, pas d'underscore)
- Apex : SE_FR_Controller
- Master label App Builder : SE FR –
- Tirets simples uniquement (pas de en-dash / em-dash)
- Texte FR par défaut, override via la prop `language`

Installation d'un composant

Méthode 1 — SF CLI (recommandée pour SE qui maîtrisent le CLI)

```
# Depuis le dossier du composant
cd seFrContactCard
sf project deploy start --source-dir . --target-org <alias_org>
```

Si le composant a une dépendance Apex partagée, déploie aussi `_shared_apex/` une seule fois :

```
sf project deploy start --source-dir _shared_apex --target-org <alias_org>
```

Méthode 2 — Bundle complet via le dossier `_deploy/`

Le dossier `_deploy/force-app/main/default/` contient **tous** les composants déjà synchronisés, prêts à déployer en une commande :

```
cd _deploy
sf project deploy start --target-org <alias_org>
```

Méthode 3 — Claude Code / Cursor / IDE AI

Pointe ton assistant AI sur le dossier `seFr/` et demande-lui de déployer. Les zips dans `_zips/` peuvent aussi être uploadés via Workbench, l'extension Salesforce Inspector ou un add-on Lightning Studio.

Vérifier le déploiement

1. Setup → Lightning Components → cherche `seFr` dans la liste
2. Setup → Apex Classes → cherche `SE_FR_Controller`
3. App Builder → édite ta page → cherche le composant dans la liste à gauche (`SE FR –`)

Si rien n'apparaît côté App Builder, vérifie le `true` dans le `js-meta.xml` du composant + la `apiVersion` (le projet utilise 59.0).

Prérequis techniques

La majorité des composants tournent sans setup org. Quelques composants ont des dépendances spécifiques — résumé ici.

Composants 100% autonomes (zéro setup)

Ces composants marchent dès le déploiement, aucune config supplémentaire :

```
seFrAlertsRibbon , seFrSplashBanner , seFrAccountStrategyPlan , seFrTimelinePhases ,
seFrSmartRecommendations , seFrKpiLauncher , seFrMetricSparkline , seFrActiveSegments ,
seFrAgentforceHeader .
```

Composants utilisant les fields Salesforce standards

Marchent partout où Salesforce expose les champs standards (la majorité des composants Live).

Composants dépendants de fields SDO Cust360

Ces composants ont des **defaults** pointant vers des champs custom du SDO (`SDO_Cust360_` , `SDO_MAPS_`). Sur une org sans ces champs, ils basculent automatiquement en fallback Mock.

- `seFrContactCard` (image contact, jauges churn / NPS)
- `seFrAccountHealth` (score, signals)
- `seFrRelatedRecordCard` (image contact)
- `seFrNearbyAccountsMap` (champ "days since last visit")

Pour un override : utilise les props `imageFieldApiName` , `scoreFieldApiName` , etc. dans App Builder.

Composants nécessitant un Named Credential

`seFrAgentChat` (Prompt Launcher) — Named Credential `Agentforce_API`

Le composant fait un callout REST authentifié vers l'API Salesforce de l'org pour exécuter les Prompt Templates. Sans Named Credential, le callout échoue.

Pourquoi le nom `Agentforce_API` ? Convention de la lib (héritage de l'ancien composant Agent Chat). En réalité, le NC sert à appeler **n'importe quel endpoint** `/services/data/...` de l'org : Prompt Templates, Agent API si dispo, custom REST APIs.

Setup en ~10 minutes (à faire **une fois par org**) :

1. Connected App

- Setup → App Manager → New Connected App → Create a Connected App
- Name : Agentforce Internal Client / API Name : Agentforce_Internal_Client
- Enable OAuth Settings : ✓
- Callback URL temporaire : `https://login.salesforce.com/services/authcallback/Agentforce_API` (sera mise à jour après l'Auth Provider)
- OAuth Scopes : `api` , `chatbot_api` , `refresh_token` , `einstein_gpt_api` (si dispo)
- **Décocher** : Require Proof Key for Code Exchange (PKCE)
- Cocher : Require Secret for Web Server Flow + Require Secret for Refresh Token Flow
- Save → patiente 2-10 minutes → Manage Consumer Details → note **Consumer Key** et **Consumer Secret**

1. Auth Provider

- Setup → Auth. Providers → New
- Provider Type : Salesforce
- Name : Agentforce Internal Auth
- Consumer Key + Consumer Secret de l'étape 1
- Default Scopes : `api` `chatbot_api` `refresh_token`
- **Décocher** : Use Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension
- **Décocher** : Include Consumer Secret in SOAP API Responses
- Distribution State : Local
- Save → note la **Callback URL** générée

1. Retour sur la Connected App

- Edit Policies → remplace la Callback URL temporaire par celle générée par l'Auth Provider
- Save

1. External Credential (orgs Spring '23+)

- Setup → Named Credentials → onglet External Credentials → New
- Label : Agentforce External Auth / Name : Agentforce_External_Auth
- Authentication Protocol : OAuth 2.0
- Authentication Flow Type : Browser Flow
- Authentication Provider : Agentforce Internal Auth
- Scope : `api` `chatbot_api` `refresh_token`

- Save → Principals → New → Identity Type : Named Principal → Save → Authenticate

1. Permission Set Mapping

- Setup → Permission Sets → New (Agentforce API Access / Agentforce_API_Access)
- Section "External Credential Principal Access" → Edit → ajoute Agentforce External Auth – Default → Save
- Manage Assignments → Add Assignments → ton user

1. Named Credential

- Setup → Named Credentials → onglet Named Credentials → New
- Label : Agentforce API / Name : Agentforce_API ⚠ *ce nom doit matcher la prop côté composant*
- URL : `https://.my.salesforce.com` (Setup → My Domain pour le récupérer)
- Enabled for Callouts : ✓
- External Credential : Agentforce External Auth
- Generate Authorization Header : ✓
- Save

Test rapide depuis la Developer Console :

```
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:Agentforce_API/services/data/v62.0/actions/custom/generatePromptResponse');
req.setMethod('GET');
HttpResponse res = new Http().send(req);
System.debug(res.getStatusCode() + ' ' + res.getBody().abbreviate(500));
```

→ doit retourner **200** + une liste de prompts. Si **401/403** : revoir l'External Credential / Permission Set Mapping. Si **404** : URL incorrecte. Si **erreur Named Credential not found** : NC manquant.

Niveau de difficulté

Setup ~10 min, mais quelques pièges (PKCE coché par défaut, External Credential introuvable sur certaines orgs anciennes, Permission Set mapping fait dans le mauvais sens). Le guide ci-dessus est validé sur les SDOs récentes.

Composants nécessitant Einstein activé

`seFrContactCard` (bouton "Résumer") et `seFrSmartRecommendations` (mode AI) appellent un Prompt Template. Mêmes prérequis que `seFrAgentChat` : Named Credential `Agentforce_API` configuré.

Composants utilisant des APIs browser

COMPOSANT	API	BROWSER SUPPORTÉ
<code>seFrVoiceNoteTaker</code>	SpeechRecognition	Chrome (WebKit prefix). Firefox / Safari : support partiel
<code>seFrAgentforceHeader</code>	SpeechRecognition + <code>navigator.clipboard</code>	Idem
<code>seFrNearbyAccountsMap</code>	<code>navigator.geolocation</code>	Tous, mais HTTPS requis + permission user

Configuration générale

Langue (FR / EN)

Tous les composants user-facing ont une prop `language` qui par défaut vaut `'fr'`. Pour basculer en anglais, sélectionne le composant dans App Builder et change la prop à `'en'`.

Comportement :

- `'fr'` → titres, labels, toasts, badges, dictionnaire FR
- `'en'` → équivalent EN

- Les overrides explicites (`cardTitle` , `metricLabel` , etc.) gagnent toujours sur le dictionnaire

Currency

Composants concernés : `seFrTerritoryMap` , `seFrOrderEntry` , `seFrRevenueDashboard` , `seFrCustomerSalesSummary` , `seFrMetricSparkline` , `seFrKanbanBoard` .

Default : EUR . Override via la prop `currencyCode` (ISO 4217 — EUR , USD , GBP , JPY , CHF ...). Le formatage compact (38,5 k€) utilise `Intl.NumberFormat` côté navigateur, donc le rendu suit la locale du navigateur de l'utilisateur.

Couleurs / theme accent

3 conventions cohabitent pour des raisons historiques (à standardiser en v2) :

- **Variable LWC** : `--lwc-brandAccessible` (par défaut Lightning brand)
- **Variable SLDS** : `--slds-g-color-brand-base-50`
- **Hardcoded** : `#0176d3` (bleu Lightning) ou couleur passée via une prop dédiée (`accentColor` , `colorPrimary` , ...)

Pour adapter à un client : modifie le thème Lightning de l'org (Setup → Themes and Branding) — la majorité des composants suivent automatiquement. Pour un override par composant, utilise la prop dédiée.

Image upload (composants concernés)

Les composants `seFrContactCard` , `seFrRecordHighlights` , `seFrRelatedRecordCard` proposent un click-to-upload d'image **par défaut**. L'image est sauvee comme un **File** standard Salesforce attaché au record courant (avec un préfixe de title `__SE_FR_IMG__` pour la library). Aucun champ custom requis.

Pour désactiver : prop `disableImageReplace` = `true` .

Mode "data" : Live / Hybrid / Mock

MODE	COMPORTEMENT	COMPOSANTS CONCERNÉS
Live	Lit / écrit dans des records réels via Apex / LDS	Record Highlights, Related Record Card, Pipeline Snapshot, Activity Feed, Files Gallery, Customer Orders, Revenue Dashboard, Territory Map, Nearby Accounts, Order Entry / Summary, Customer Sales Summary, Kanban, Contacts Carousel, My Tasks / Events, Voice Note Taker, Consent Manager
Hybrid	Lit du réel quand les champs existent, sinon fallback sur du mock	Contact Card, Account Health, Field Rep Home, Telesales Rep Home
Mock	100% props-driven, ignore les données de l'org	Alerts Ribbon, Account Strategy Plan, Timeline Phases, Smart Recommendations (sauf si Einstein wired), KPI Launcher, Metric Sparkline, Active Segments, Splash Banner, Agentforce Header

À retenir : un composant `Mock` reste utile même sur un org riche en données — il sert à **raconter une histoire** sans dépendre de l'état des records.

Catalogue par persona

Sales B2B

- **Account 360°** : Record Highlights · Contact Card · Related Record Card · Account Health · Pipeline Snapshot
- **Account engagement** : Activity Feed · Files Gallery · Alerts Ribbon · Account Strategy Plan · Timeline Phases · Smart Recommendations

- **Performance** : Revenue Dashboard · KPI Launcher · Metric Sparkline

Field Sales

Field Rep Home · Nearby Accounts Map · Territory Map · My Events · Voice Note Taker

Customer Operations (Telesales + Service)

Telesales Rep Home · Order Entry · Order Summary · Customer Orders · Customer Sales Summary · Kanban Board · Contacts Carousel

Marketing

Active Segments · Consent Manager

Agentforce / AI

Agent Chat (beta) · Agentforce Header · cross-références (Smart Recommendations, Contact Card prompt summary, Voice Note Taker)

Transversal UX

Splash Banner · My Tasks · My Events (cross-ref Field Sales)

Fiches détaillées par composant

`seFrRecordHighlights` — Record Highlights

Cible : Record Page (Account, Contact, Opportunity, Case, Lead, Order, Contract, Quote)

À quoi ça sert : Remplacer le panneau Highlights standard par une version visuellement plus riche, avec image ronde, actions chargées dynamiquement depuis le page layout, et liste de champs configurables.

Props clés :

PROP	DEFAULT	DESCRIPTION
language	fr	Langue UI
recordSource	current	current (record courant) ou parent (Account parent du record)
accountFieldsList	AccountNumber, Industry, Type, Phone	CSV de champs Account
contactFieldsList	Title, Email, Phone, Department	CSV de champs Contact
imageFieldApiName	–	URL field sur le record (optionnel)
disableImageReplace	false	Off = avatar cliquable pour upload
maxQuickActions	2	Actions affichées (chargées du layout via PlatformAction)

Pièges à éviter :

- Sur un Account, il n'y a pas de lookup ContactId natif. Pour afficher un contact lié sur Account, utiliser seFrRelatedRecordCard à la place.
- Sur les Records sans page layout actions configurées, fallback sur Edit + Delete par défaut.

seFrContactCard — Contact Card

Cible : Record Page (Contact, Account, Case, Opportunity, Order, Lead)

À quoi ça sert : Affiche le contact dans une carte visuelle avec avatar, jusqu'à 3 jauges (santé, NPS, churn risk...), ligne customer ID optionnelle, et un bouton "Résumer" qui appelle un prompt template Einstein.

Props clés :

PROP	DEFAULT	DESCRIPTION
language	fr	Langue UI
imageFieldApiName	SDO_Cust360_Contact_Picture_URL__c	URL field sur Contact (par défaut SDO)
disableImageReplace	false	Off = avatar cliquable pour upload
gauge1Label / gauge1FieldApiName / gauge1Direction	–	Première jauge (label + champ + sémantique lower/higher better)
gauge2 / gauge3	–	2ème et 3ème jauges (mêmes props)
disablePromptSummary	false	Off = bouton Résumer affiché
promptTemplateApiName	einstein_gpt__summarizeContact	Template SDO standard
customerIdFieldApiName	–	Champ ID client à afficher en ligne dédiée
hideWaves	false	Désactive l'animation de vagues en arrière-plan

Pièges à éviter :

- Si tu poses sur une page Case, le composant résout le `ContactId` du Case automatiquement. Si le Case n'a pas de Contact lié → empty state.
- Le prompt summary nécessite que le template `einstein_gpt__summarizeContact` soit présent dans l'org. Sur un org sans Einstein, le bouton apparaît mais le clic renvoie une erreur côté Apex — toggle `disablePromptSummary = true` pour le cacher.
- L'Apex retourne du HTML brut (pas de Markdown) — le rendu utilise `lwc:dom="manual"` + `innerHTML` pour interpréter les balises.

seFrRelatedRecordCard — Related Record Card

Cible : Record Page (Account, Contact, Case, Opportunity, Order)

À quoi ça sert : Carte verticale affichant le "counterpart naturel" du record courant (Account → primary Contact, Contact/Case/Opp/Order → parent Account).

Props clés :

PROP	DEFAULT	DESCRIPTION
target	auto	auto / account / contact (force le mode)
fieldsCsv	–	Override des champs affichés
contactImageFieldApiName	SDO_Cust360_Contact_Picture_URL__c	URL field Contact
accountImageFieldApiName	–	URL field Account (vide = fallback File)
disableImageReplace	false	Off = avatar cliquable

Pièges à éviter :

- Sur Account, il n'y a pas de "primary contact" natif Salesforce. Le composant prend `Account.PersonContactId` (Person Account) puis le 1er Contact enfant créé. Si l'org a un champ custom `Primary_Contact__c`, repointe via le code Apex (à customiser).
- Sur Order, le contact lié est `Order.BillToContactId`.

[seFrAccountHealth](#) — Account Health

Cible : Record Page Account

À quoi ça sert : Score de santé compte (gauge 0-100), 3-5 signaux contributifs avec chips trend, fallback sur des valeurs mockées si les champs SDO n'existent pas.

Props clés :

- `scoreFieldApiName` (default = champ SDO Cust360)
- `signalFieldsCsv` (CSV de champs numériques contribuant au score)
- `colorThresholds` (default : 0-50 rouge, 50-75 orange, 75-100 vert)

[seFrPipelineSnapshot](#) — Pipeline Snapshot

Cible : Record Page Account

À quoi ça sert : Vue compacte des 3-5 opps ouvertes avec stage, montant, total. Conçu pour la sidebar étroite.

[seFrActivityFeed](#) — Activity Feed

Cible : Record Page (Account, Contact)

À quoi ça sert : Timeline unifiée agrégeant 16+ types d'activités et événements business :

- Task , Event , EmailMessage
- VoiceCall , MessagingSession , LiveChatTranscript
- Order , Case , Opportunity , Quote , Contract
- Visit

- `ContentDocumentLink` , `FeedItem` , `SurveyResponse`

Particularité importante : utilise des **dates métier significatives** plutôt que `CreatedDate` :

- Order → `EffectiveDate`
- Opportunity → `CloseDate`
- Case → `LastModifiedDate` ou `ClosedDate`
- Quote → `ExpirationDate` ou `LastModifiedDate`
- Contract → `StartDate`

Props clés :

- `daysBack` (default 365) / `daysForward` (default 90)
- `includeRelatedContacts` (sur Account, inclut les activités liées aux contacts du compte)

[seFrFilesGallery](#) — Files Gallery

Cible : Record Page (any)

À quoi ça sert : Carrousel visuel de fichiers attachés au record. Vraies vignettes images (rendition endpoint), icônes doctype pour PDF/Word/Excel, drag-drop upload, click-to-preview.

Pièges à éviter :

- La drag-drop zone est custom-built (pas `lightning-file-upload`) pour avoir un layout propre en sidebar étroite. La taille max d'upload est limitée à 5 Mo (limite Aura/Apex pour le base64).

[seFrAlertsRibbon](#) — Alerts Ribbon

Cible : Record Page · Home Page · App Page

À quoi ça sert : Ruban d'alertes configurables. Deux sources :

- **Rule-driven** (Record Page only) : règles évaluées contre les champs du record courant
- **Static** (any page) : alertes toujours affichées

Variants visuels : `banner` (pastel + bordure accent — défaut), `solid` (saturé + texte blanc), `minimal` (blanc + barre accent).

Densités : `comfortable` (multiline) / `compact` (single line + ellipsis).

Grammaire des règles :

```
<field><op><value>|<severity>|<icon>|<message>|<ctaLabel>|<ctaUrl>
```

Opérateurs : `=` , `!=` , `>` , `<` , `>=` , `<=` , `contains` , `startsWith` , `endsWith` , `isBlank` , `isNotBlank` .

Sévérités : `info` , `success` , `warning` , `error` .

Exemple :

```
AnnualRevenue<500000|warning||Petit compte – prioriser l'upsell|Voir les opps|/lightning/o/Opportunity  
LastActivityDate isBlank|info||Aucune activité enregistrée||
```

[seFrAccountStrategyPlan](#) — Account Strategy Plan

Cible : Record Page Account

Mock : sections éditables inline (objectifs, contacts clés, risques, next steps). Pas d'écriture en base — c'est purement visuel.

[seFrTimelinePhases](#) — Timeline Phases

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Mock : timeline horizontale phasée. Phases configurables via JSON :

```
[{"label":"Onboarding","date":"2026-01-15","done":true}, ...]
```

Marker "Today" auto-positionné sur l'axe.

[seFrSmartRecommendations](#) — Smart Recommendations

Cible : Record Page (Account, Contact, Case, Order)

À quoi ça sert : Panel de next-best-actions style AI. Par défaut, narratives mockées. Optionnellement wired à un prompt template Einstein pour vraie sortie AI.

[seFrRevenueDashboard](#) — Revenue Dashboard

Cible : Record Page Account

Live : graph par mois sur Opportunity / Order, overlay year-over-year, KPI strip en haut.

[seFrKpiLauncher](#) — KPI Launcher

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Mock (40+ props) : grille de 4-8 tuiles KPI configurables avec valeur, trend, click-through. Le composant le plus tunable de la lib.

[seFrMetricSparkline](#) — Metric Sparkline

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Refondu en v2 : 4 chart styles (line / area / bar / mini-donut), série secondaire dashed (forecast vs actual), target line horizontale, formatage Intl currency, scaling auto/from-zero/fixed.

Props clés :

- `chartStyle` (4 valeurs)
- `seriesJson` + `secondarySeriesJson`
- `currentValue` (numérique → auto-format) ou `currentValueDisplay` (texte manuel)

- `targetValue + showTargetLabel`
- `currencyCode`

[seFrFieldRepHome](#) — Field Sales Rep Home

Cible : Home Page · App Page

Hybrid : page d'accueil mobile-friendly composant tasks, events, nearby accounts, KPI strip. Pour rep terrain qui démarre sa journée.

[seFrNearbyAccountsMap](#) — Nearby Accounts Map

Cible : Home Page · App Page

Live : map interactive des comptes proches de la géoloc du rep. Géoloc browser → fallback sur lat/lng configuré (Place de la Bastille par défaut).

Logique de tri : Apex remonte un pool de 200 comptes du running user, puis le LWC trie par distance haversine et garde les `limitCount` plus proches (10 par défaut).

[seFrTerritoryMap](#) — Territory Map

Cible : Home Page · App Page

Live : map agrégée du territoire commercial. Pins color-coded par tier de pipeline ouvert (rouge top 20% / orange / vert / gris). 4 KPI tiles. Side panel filters : Owner / RecordType / Amount range / Stages / Case status / 2 picklist Account configurables (default Type + Industry). Export CSV.

Props clés :

- `defaultCenterLatitude / defaultCenterLongitude` (default France 46.7°N, 2.5°E)
- `mapHeight` (default 480px)
- `mapWidthRatio` (default 0.66 — map ~ 2/3, liste ~ 1/3)
- `filterFieldAApiName / filterFieldBApiName` (default Type et Industry)

[seFrMyEvents](#) & [seFrMyTasks](#)

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Live : agenda compact des events/tasks du running user. Mêmes props (days back/forward), même Apex partagé `SE_FR_AgendaController`.

[seFrVoiceNoteTaker](#) — Voice Note Taker

Cible : Record Page (Account, Contact, Lead, Opportunity)

Live : speech-to-text via `window.SpeechRecognition` (browser API). Transcript sauvé comme Note attachée au record.

Chrome only (Firefox / Safari ont un support partiel).

[seFrTelesalesRepHome](#) — Telesales Rep Home

Cible : Home Page · App Page

Hybrid : home page inside-sales avec calls du jour, kanban cases, KPIs, quick actions.

[seFrOrderEntry](#) — Order Entry

Cible : Record Page (Account, Case)

Live : formulaire de création d'ordre rapide avec autocomplete produit, **images produits** (`Product2.Image_URL__c` par défaut), quantités, prix, last-order recall, stock visibility, modale de confirmation.

[seFrOrderSummary](#) — Order Summary

Cible : Record Page Case

Live : récap compact d'un order avec line items, totaux, séparateur "OR/OU".

[seFrCustomerOrders](#) — Customer Orders

Cible : Record Page (Account, Contact)

Live : liste des orders passés avec **vignettes images produits**, statut, montant, date, click-through.

[seFrCustomerSalesSummary](#) — Customer Sales Summary

Cible : Record Page (Contact, Account incl. Person Account)

Live : vue agrégée revenue / basket size / fréquence / top catégories. Auto-detect B2B vs B2C.

[seFrKanbanBoard](#) — Kanban Board

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Live : kanban drag-drop pour 6 SObjects (Case, Opportunity, Lead, Order, Task, Account). Auto-déetecte le scope sur Record Page (`recordScopeField` par défaut `AccountId`).

[seFrContactsCarousel](#) — Contacts Carousel

Cible : Record Page Account

Live : carrousel horizontal des contacts du compte avec avatar, role, quick actions.

[seFrActiveSegments](#) — Active Segments

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Mock : liste visuelle de segments marketing avec audience size + last-updated chip.

[seFrConsentManager](#) — Consent Manager

Cible : Record Page (Contact, Lead, Account)

Live : matrice consents (email / phone / WhatsApp). Lit/écrit les **champs Salesforce standards** :

- `HasOptedOutOfEmail`
- `DoNotCall`

- HasOptedOutOfFax (utilisé comme stand-in pour WhatsApp opt-out)

Override possible via `channelsCsv` au format `label|fieldName|inverted` .

seFrAgentChat — Prompt Launcher

> Le bundle s'appelle toujours `seFrAgentChat` pour préserver les FlexiPages déployées, mais le composant est désormais un **Prompt Launcher** : panneau qui exécute des Salesforce Prompt Templates via le endpoint Invocable Actions. Le SE choisit la liste de prompts à exposer, l'utilisateur clique, le résultat s'affiche avec mise en forme HTML.

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Live — appelle l'endpoint REST `/services/data/v62.0/actions/custom/generatePromptResponse/` via un Named Credential.

Comment ça marche :

1. Pills cliquables en haut, une par prompt configuré
2. Le composant **filtre les prompts** selon le `objectApiName` du host (Account → "Account summary", Home Page → "Summarize text"...)
3. Si le prompt requiert des inputs business, ils s'affichent en formulaire (text/textarea/number/picklist)
4. Le **record context est auto-injecté** (pas de `recordId` à saisir)
5. Click "Lancer" → réponse formatée HTML, avec boutons Copy / Save as Note

Catalogue par défaut :

PROMPT	AFFICHÉ SUR
<code>einstein_gpt__summarizeAccountDefault</code>	Account record pages
<code>einstein_gpt__summarizeContact</code>	Contact record pages
<code>einstein_gpt__summarizeDeal</code>	Opportunity record pages
<code>einstein_gpt__summarizeLead</code>	Lead record pages
<code>svc_emp_intelligence__SummarizeRecord</code>	Case record pages
<code>einstein_gpt__summarizeText</code>	Partout (input texte libre)
<code>einstein_gpt__refineText</code>	Partout (input texte libre)

Le SE peut override via la prop `promptsJson` . Format :

```
[
  {
    "apiName": "einstein_gpt__summarizeAccountDefault",
    "label": "Account summary",
    "icon": "utility:summarydetail",
    "objects": ["Account"],
    "recordInputName": "Input:Account"
  },
  {
    "apiName": "my_namespace__customPrompt",
    "label": "Custom analysis",
    "icon": "utility:opportunity",
    "objects": ["Account"],
    "recordInputName": "Input:Account",
    "userInputs": [
      { "name": "Input:focus", "label": "Focus area", "type": "text", "required": true }
    ],
    "extraInputs": { "Input:context": "Standalone analysis, no transcript." }
  }
]
```

CHAMP	DESCRIPTION
apiName	DeveloperName du prompt template
label	Libellé affiché sur le pill
icon	SLDS utility icon
objects	Array d'objets compatibles. Vide / omis = visible partout
recordInputName	Nom de l'input à auto-remplir avec recordId du host (ex Input:Account)
recordInputType	subject (défaut, envoie {Id:'001...' }) ou string (envoie le recordId brut)
userInputs[]	Inputs business à demander à l'utilisateur (name , label , type , required , options)
extraInputs	Inputs cachés requis par le template — Salesforce rejette "" pour les required, donc utiliser un placeholder genre "N/A"

Pièges à éviter :

- L'API rejette les **strings vides** pour les inputs required → toujours mettre un placeholder non-trivial dans extraInputs
- Les Prompt Templates avec input typé SObject (la majorité des "summarize") attendent **un objet** {Id:"..."} , pas une string
- Le Named Credential **doit exister** dans l'org — voir [Prérequis techniques](#)
- Si cardIcon est laissé par défaut sur standard:bot , l'icône peut ne pas charger sur certaines orgs — override avec un autre standard icon (standard:einstein_chat , standard:announcement ...)

Format de réponse — auto-détection HTML / Markdown :

Les Prompt Templates Salesforce renvoient soit du HTML (

...

), soit du Markdown (**bold** , listes – , headings #). Le composant **détecte automatiquement** lequel et rend correctement les deux. Le Markdown est converti en HTML côté client (gras, italique, listes ordonnées / non-ordonnées, headings h1-h3, liens [text](#) , code inline, paragraphes, retours à la ligne).

Hauteur dynamique :

Le composant **s'adapte à la hauteur de son contenu** par défaut. Pas besoin de configurer de hauteur fixe. Pour borner la hauteur sur des dashboards denses, utilise la prop maxHeight (en px) — au-delà, scroll interne. La prop height (legacy v1) n'est plus utilisée.

[seFrAgentforceHeader](#) — [Agentforce Header](#)

Cible : Home Page

Mock : hero banner avec mascotte Astro animée + champ speech-to-text + bouton "Send" qui copie le transcript dans le clipboard (à coller dans la fenêtre Agentforce standard pour fluide démo).

[seFrSplashBanner](#) — Splash Banner

Cible : Home Page · App Page · Record Page

Mock : welcome banner avec **8 fonds animés** (Waves, Aurora, Mesh, Orbs, Conic, Geometric, Constellation, Grid). Pure CSS/SVG.

FAQ + troubleshooting

Le composant ne s'affiche pas dans App Builder

1. Vérifie le `true` dans le `js-meta.xml`
2. Vérifie que la cible (`lightning__RecordPage` etc.) correspond au type de page
3. Vérifie que l'objet listé dans `correspond` au record courant (Record Page only)
4. Hard refresh App Builder (Cmd+Shift+R)

Je ne vois pas les données attendues

1. **Live** components : vérifie que les records existent et que ton user a la visibility (sharing rules, OWD)
2. **Hybrid** components : vérifie que les champs SDO référencés existent dans ton org. Si non → fallback Mock automatique
3. **Cache LWC** : Salesforce cache les wires `cacheable=true` . Hard refresh (Cmd+Shift+R) ou attends 30 s

"Je ne vois aucun compte autour de moi" sur Nearby Accounts

L'Apex remonte les **comptes du running user** (filtre `OwnerId = userId`). Si tu n'es pas owner de comptes proches → fallback automatique sur "tous owners". Vérifie que tes comptes ont `BillingLatitude` / `BillingLongitude` non nuls.

Le résumé Einstein n'apparaît pas sur Contact Card

1. Vérifie que le prompt template `einstein_gpt__summarizeContact` existe dans l'org (Setup → Prompt Builder)
2. Si l'org n'a pas Einstein activé → toggle `disablePromptSummary = true`
3. Le rendu utilise `innerHTML` pour interpréter le HTML retourné par le prompt — si tu vois les balises HTML en clair, vide le cache du browser

"Le composant ne respecte pas la langue choisie"

5 composants n'avaient pas la prop `language` historiquement (`seFrAccountHealth` , `seFrAgentforceHeader` , `seFrTimelinePhases` , `seFrActiveSegments` , `seFrAlertsRibbon`). Ils ont été ajoutés depuis. Si l'un d'entre eux ne réagit pas, vérifie que tu as bien la dernière version déployée.

Click-to-upload image ne marche pas

1. L'utilisateur a-t-il les permissions `ContentDocument` (create) + `ContentDocumentLink` ?
2. La taille du fichier dépasse-t-elle 3 Mo (limite hard-codée pour les images, payload base64 Aura) ?
3. Le navigateur supporte-t-il `FileReader` (oui pour Chrome/Firefox/Safari récents)

Drag-drop ne marche pas sur Kanban

`disableDragDrop = true` ? Sinon vérifie que le user a `Edit` sur le champ `groupByField` (par défaut `Status`).

CSV export ne télécharge rien sur Territory Map

Locker / Lightning Container peut bloquer les Blob URLs. La v2 utilise un data URL + dispatch d'un `MouseEvent` synthétique sur un anchor attaché à `document.body` . Si tu vois encore le bug, vérifie que tu as la dernière version déployée.

Le speech-to-text ne marche pas sur Voice Note Taker / Agentforce Header

Le browser API `SpeechRecognition` n'est implémenté que dans Chrome (préfixée `webkitSpeechRecognition`). Firefox et Safari n'ont qu'un support partiel. Demande à l'utilisateur d'utiliser Chrome.

Limites techniques connues

Plateforme Salesforce

LIMITE	WORKAROUND
<code>@AuraEnabled</code> méthodes ne supportent pas plus de 6 Mo de payload	Image upload limitée à 3 Mo (base64 = 4 Mo en transit)
<code>cacheable=true</code> wires skip quand un param est <code>undefined</code>	Composants concernés (Kanban, ContactCard) utilisent imperative Apex calls dans <code>connectedCallback</code> + dedup key
<code>CreatedDate</code> / <code>LastModifiedDate</code> sont read-only sans la perm "Set Audit Fields upon Record Creation"	Activity Feed utilise les dates métier (<code>CloseDate</code> , <code>EffectiveDate</code> , <code>StartDate</code>) au lieu de <code>CreatedDate</code>
Person Accounts ne permettent pas d'updater <code>Name</code> (calculé)	Les scripts d'update accounts excluent ce champ explicitement
<code>lightning-file-upload</code> est dans son propre shadow DOM, son CSS est inaccessible depuis le LWC parent	Files Gallery embarque sa propre dropzone custom + Choisir un fichier Aucun fichier choisi natif
<code>lightning-card</code> ajoute une chrome avec padding inaccessible via CSS variables sur certaines versions	Composants à fond animé (Contact Card) utilisent un chrome custom au lieu de
Activated Order / Contract ne permettent pas d'update certains champs (<code>EffectiveDate</code> , <code>StartDate</code>)	Scripts d'update filtrent sur <code>Status = Draft</code> uniquement
<code>lightning/uiRecordActionsApi</code> n'est pas exposé publiquement	Record Highlights utilise une Apex <code>PlatformAction</code> SOQL pour charger les actions du layout
AppExchange ne distribue pas les composants utilisant des modules <code>lightning/* non-publics</code>	Pas concerné — la lib utilise uniquement des modules publics

Apps Script / Slides

LIMITE	WORKAROUND
SlidesApp ne permet pas d'appliquer un layout master custom programmatically	Le générateur utilise <code>TITLE_AND_BODY</code> par défaut. Re-styling manuel après
Pas d'API pour insérer des images / GIFs depuis Drive	Ajout manuel dans Slides UI
Pas de tables natives via le générateur	Plain text avec espaces — convertir manuellement
6 minutes max d'exécution par run	OK pour 47 slides
Première exécution requiert OAuth interactif	One-time setup

Browser / runtime

LIMITE	WORKAROUND
<code>SpeechRecognition</code> API : Chrome only (préfixe <code>webkit</code>)	Voice Note Taker / Agentforce Header recommandent Chrome
Geolocation API requiert HTTPS + permission user	Nearby Accounts a un fallback sur lat/lng configuré
Locker Service peut bloquer certains patterns DOM	Patterns testés sur Lightning Locker activé — voir audit pour détails
<code>Intl.NumberFormat</code> notation: <code>'compact'</code> n'est pas supporté sur navigateurs très anciens	Fallback sur rendu standard avec try/catch

Multi-langue

LIMITE	WORKAROUND
Les composants Mock props-driven (Alerts Ribbon, KPI Launcher, Active Segments...) n'ont pas de dictionnaire dynamique pour le contenu typé par le SE	Le SE doit re-typer les libellés en App Builder pour chaque langue
Custom Labels Salesforce ne sont pas utilisés (volontairement, pour rester déployable sans setup)	OK pour démo, à reconsidérer si productisé

Dépendances inter-composants

COMPOSANT	DÉPENDANCE
seFrContactCard , seFrRecordHighlights , seFrRelatedRecordCard	SE_FR_ImageFileController (shared)
seFrMyEvents , seFrMyTasks	SE_FR_AgendaController (shared)
seFrNearbyAccountsMap	SE_FR_NearbyAccountsController (shared)
seFrVoiceNoteTaker	SE_FR_VoiceNoteController (shared)

Le dossier `_shared_apex/classes/` doit être déployé **une seule fois** par org. L'audit (`_deck/AUDIT.md`) liste les composants qui embarquent encore une copie locale (à dédupliquer dans le futur "clean export" dossier).

Contribuer

Reporter un bug

Pour l'instant : ping Lionel directement (`lionel.braun@salesforce.com`).

Quand le repo GitHub est en ligne (planifié H2 2026) : open issue avec :

- Composant concerné
- Steps to reproduce
- Comportement attendu vs observé
- Screenshot si pertinent
- Org type (SDO / IDO / scratch / other)

Proposer un nouveau composant

Pré-requis pour qu'un composant soit accepté dans la lib :

- LWC + meta.xml + (optionnel) Apex controller
- Bilingue FR/EN (prop `language` , dictionnaire LABELS)
- Schema-safe (aucun champ custom requis sauf override App Builder explicite)
- Defaults industry-agnostic
- README avec : purpose, targets, props table, demo notes, troubleshooting
- Convention de nommage : `seFr LWC`, `SE_FR_Controller Apex`, `SE FR - master label`

Standards de code

- API version 59.0 partout (sauf raison documentée)
- Default language = 'fr'
- Pas de slang / informal copy dans les strings user-visible
- Pas de console.log oubliés en prod
- Tirets simples uniquement
- Apex classes with sharing par défaut
- Tests Apex : non-requis pour les démos (couverture non vérifiée), mais bienvenue

Documentation

Chaque composant doit avoir son README.md avec la structure suivante :

1. Purpose (1-2 phrases)
2. Targets
3. Quick start (exemple de config)
4. Properties table
5. SE benefits
6. (optionnel) Pièges à éviter / troubleshooting

Document maintenu par Lionel Braun — Solution Engineering France · 2026.

Component · seFrAccountHealth

seFrAccountHealth (Account Account Health)

B2B — SVG donut gauge (0-100) + verdict level (Excellent / Healthy / Watch / At risk / Critical) + list of positive / negative signals used in the computation. Complementary to seFrAccountWeather (qualitative verdict) — this one is quantitative. Bilingual EN / FR.

Where to drop it

- **Target:** Lightning Record Page
- **Objects:** Account
- **App Builder label:** SE FR – Account Health

Apex dependency

SE_FR_AccountHealthController.getSnapshot(accountId) . Schema-safe on optional custom fields (NPS__c , SD0_MAPS_Days_Since_Last_Visit__c).

Scoring logic

Starts at 50 (neutral). Each signal adds / subtracts weighted points:

- Revenue $\geq$ threshold $\rightarrow$ +10 ; below $\rightarrow$ -5
- Recent activity $\rightarrow$ +10 ; stale $\rightarrow$ -10

- Recent visit → +5 ; stale → -5
- Open Opportunities → +10 per signal
- Open Cases (≥3) → -15 ; any open → -5
- Recent Orders (90d) → +10 ; none → -5
- NPS ≥ 9 → +10 ; ≤ 6 → -10
- ≥3 Contacts mapped → +3

Clamped to [0, 100]. Level thresholds: ≥85 Excellent, ≥65 Healthy, ≥45 Watch, ≥25 At risk, <25 Critical.

Properties

NAME	DEFAULT	DESCRIPTION
language	en	en or fr .
cardTitle	—	Override the default ("Account Health" / "Santé du compte").
revenueThreshold	500000	AnnualRevenue below this is a negative signal.
inactivityThresholdDays	45	
staleVisitThresholdDays	60	Uses SDO_MAPS_Days_Since_Last_Visit__c — skipped if absent.

Install

1. Deploy classes/SE_FR_AccountHealthController.cls .
2. Unzip seFrAccountHealth.zip , deploy the LWC bundle.
3. Drop SE FR – Account Health on an Account record page.

Data enrichment prerequisites

The score is only as rich as the data. On a fresh SDO, many Accounts will score 50 (neutral — no signal fires). To get a varied demo:

- Set **AnnualRevenue** on the showcase Account (above or below the threshold depending on the story).
- Ensure **LastActivityDate** is recent. This field is derived from Tasks / Events — create at least one recent Task if needed.
- Have **at least 1 open Opportunity** and **1 recent Order (≤90 days)**.
- Optional: if NPS__c exists on the org, populate it with 9+ or ≤6 to trigger the NPS signal.
- The seed_omega.apex script does most of this automatically on Omega, Inc.

Component · seFrAccountStrategyPlan

seFrAccountStrategyPlan

Narrative account plan for the Account record page. Four blocks:

1. **Performance snapshot** — 4 KPI tiles + annual-target progress bar.
2. **Strategic positioning** — SWOT in a 2x2 grid (Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats), each card with bullets.
3. **Action plan** — rows with a quarter chip, action + owner, and a color-coded status pill.
4. **Strategic notes** — free text.

All values are **pre-filled from App Builder defaults** and **editable on the page** via the "Edit" button in the card header — SEs can tune the content live during a demo.

Where to drop it

- **Target:** Lightning Record Page
- **Object:** Account
- **App Builder label:** SE FR – Account Strategy Plan

Apex dependencies

None.

How editing works

- Click the pencil icon in the header → enters edit mode.
- All fields (KPIs/target values, SWOT bullets, action rows, notes) become editable inline.
- "Reset" restores the App Builder defaults. "Done editing" returns to the narrative view.
- The footer "Save plan" / "Submit to manager" fire toasts (demo-only; no persistence).

Properties

NAME	TYPE	DEFAULT	DESCRIPTION			
cardTitle / cardIcon	String	Account Strategy & Action Plan / standard:goals	Card header.			
currencyCode / localeTag	String / String	USD / en-US	Currency & locale for formatting.			
kpiPreviousYearLabel / Value	String / Int	Revenue (Y-1) / 45000	KPI 1 (primary — accent color).			
kpiRunRateLabel / Value	String / Int	Run rate / 3800	KPI 2 (rendered as X / mo).			
kpiPotentialLabel / Value	String / Int	Portfolio potential / 80000	KPI 3.			
kpiShareLabel / Value	String / String	Share of wallet / 56%	KPI 4 (raw text).			
annualTargetLabel / Default	String / Int	Annual target / 55000	Target for the progress bar.			
ytdRevenueLabel / Default	String / Int	YTD revenue / 38000	Current-year progress value.			
strengthsCsv	String	see meta.xml	SWOT — Strengths bullets (comma- or newline-separated).			
weaknessesCsv	String	see meta.xml	SWOT — Weaknesses bullets.			
opportunitiesCsv	String	see meta.xml	SWOT — Opportunities bullets.			
threatsCsv	String	see meta.xml	SWOT — Threats bullets.			
actionPlanCsv	String	see meta.xml	Rows as Quarter\	Action\	Owner\	Status, comma-separated. Status: Not started , In progress , On track , At risk , Done .
strategyNotesDefault	String	see meta.xml	Strategic notes — default text.			

Install

1. Unzip seFrAccountStrategyPlan.zip , deploy the LWC bundle.
2. Drop SE FR – Account Strategy Plan on an Account record page.
3. Configure the defaults to match the account you're showing.

Legacy

Props logisticOptionsCsv , competitorOptionsCsv , riskOptionsCsv , leversOptionsCsv are kept for backwards compatibility with v1 pages but are no longer used by the new UI.

Component · seFrActiveSegments

seFrActiveSegments (Active Segments)

Displays a short, configurable list of marketing / Data Cloud segments as badges inside a `lightning-card` . The card title automatically shows the segment count: `Active Segments (4)` .

Where to drop it

- **Targets:** Lightning Record Page, App Page, Home Page
- **App Builder label:** SE FR – Active Segments

Apex dependencies

None.

Properties

NAME	TYPE	DEFAULT	DESCRIPTION
<code>cardTitle</code>	String	<code>Active Segments</code>	Title prefix — shown as