ข้อ F13 ค่าต่ำสุดและผลรวมของอาร์เรย์ด้วย Recursion

★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion กับ array

ที่มา: ดัดแปลงจากไฟล์ "โจทย์วันที่ 11-15" ข้อ 13 (ค่าต่ำสุดในอาร์เรย์) และข้อ 14 (ผลรวมในอาร์เรย์)

ให้เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง 2 ฟังก์ชัน (ห้ามใช้ลูปในการคำนวณ ใช้ลูปได้เฉพาะตอนรับข้อมูล)

`int findMin(int arr[], int n)` — ค่าน้อยสุดของ n ตัวแรก: `findMin(arr, n)` = ค่าที่น้อยกว่าระหว่าง arr[n−1] กับ `findMin(arr, n-1)`

`long long sumArray(int arr[], int n)` — ผลรวมของ n ตัวแรก: `sumArray(arr, n)` = arr[n−1] + `sumArray(arr, n-1)`

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n
- บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม n ตัว

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดที่ 1 ค่าต่ำสุด
- บรรทัดที่ 2 ผลรวม

ขอบเขตข้อมูล

- 1 ≤ n ≤ 1,000
- −1,000,000 ≤ ค่าแต่ละตัว ≤ 1,000,000

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5 5 8 2 9 1	1 25
2	5 12 15 7 20 30	7 84
3	4 7 8 9 10	7 34

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB