ข้อ F04 นับเลขคู่และเลขคี่ (ส่งค่ากลับ 2 ค่า) ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: pass by reference (&), คืนค่าหลายค่า

ที่มา: ดัดแปลงจาก Fun 4 ในไฟล์ "โจทย์ฟังก์ชันช่วงเช้า" (สอวน. 68)

ฟังก์ชันใน C++ ใช้ return คืนค่าได้แค่ค่าเดียว (ต่างจาก Python ที่ return a, b ได้) ถ้าต้องการส่งกลับหลายค่า ให้ใช้พารามิเตอร์แบบอ้างอิง &

ให้เขียนฟังก์ชัน `void countEvenOdd(int arr[], int n, int &even, int &odd)` ที่นับจำนวนเลขคู่และเลขคี่ในอาร์เรย์ แล้วส่งผลกลับผ่าน even และ odd

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n
- บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม n ตัว

ข้อมูลส่งออก

- Even = จำนวนเลขคู่, Odd = จำนวนเลขคี่ (รูปแบบตามตัวอย่าง)

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le n \le 100$
- $-1{,}000{,}000 \le$ ค่าแต่ละตัว $\le 1{,}000{,}000$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5 1 2 3 4 5	Even = 2, Odd = 3
2	6 10 15 20 25 30 35	Even = 3, Odd = 3
3	5 -3 -2 -1 0 7	Even = 2, Odd = 3

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 3: −3 % 2 ได้ −1 (ไม่ใช่ 1) ถ้าเขียน if (x % 2 == 1) odd++ จะนับเลขคี่ติดลบไม่ได้ — ให้ตรวจเลขคู่ด้วย x % 2 == 0 แล้วที่เหลือคือเลขคี่

โค้ดตั้งต้น (เขียนเฉพาะในฟังก์ชันที่กำหนด)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void countEvenOdd(int arr[], int n, int &even, int &odd) {
    // เขียนโค้ดที่นี่
}

int main() {
    int n, a[100];
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
    int e, o;
    countEvenOdd(a, n, e, o);
    cout << "Even = " << e << ", Odd = " << o << endl;
    return 0;
}
```

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB