ข้อ F07 แปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง (Recursion) ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion, พิมพ์หลังเรียกตัวเอง

ที่มา: ดัดแปลงจากสไลด์ Functions day2 ข้อ 3 (Binary 1) และข้อ 4 (Binary 2)

รับจำนวนเต็มฐานสิบ n ชุด แล้วแสดงเป็นเลขฐานสอง โดยต้องเขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `void printBinary(long long x)`

แนวคิด: พิมพ์ฐานสองของ x / 2 ให้เสร็จก่อน แล้วค่อยพิมพ์ x % 2 ต่อท้าย

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนชุด n
- บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม n ตัว

ข้อมูลส่งออก

- n บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นเลขฐานสองของแต่ละจำนวน (ไม่มีเลข 0 นำหน้า ยกเว้นตัวเลข 0 เอง)

ขอบเขตข้อมูล

- 1 ≤ n ≤ 20
- 0 ≤ แต่ละจำนวน ≤ 1,000,000,000

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 6 15 19	110 1111 10011
2	2 0 1	0 1
3	2 13 1024	1101 10000000000

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 2: ถ้าใช้กรณีฐาน x == 0 แล้วไม่พิมพ์อะไรเลย เลข 0 จะได้บรรทัดว่าง — ต้องให้กรณีฐานเป็น x < 2

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB