ข้อ F08 แปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion, long long, string

ที่มา: ดัดแปลงจากสไลด์ Functions day2 ข้อ 5 (เปลี่ยนฐานสิบเป็นฐานสิบหก)

รับจำนวนเต็ม n แล้วแสดงเป็นเลขฐานสิบหก ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A–F แทน 10–15

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม n 1 ตัว

ข้อมูลส่งออก

- เลขฐานสิบหกของ n (ไม่มี 0 นำหน้า ยกเว้น n = 0)

ขอบเขตข้อมูล

- $0 \le n \le 1{,}000{,}000{,}000{,}000{,}000$ (10^{15}) → ต้องใช้ `long long`

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	`9999`	`270F`
2	`0`	`0`
3	`1029301932312`	`EFA72D1118`

คำใบ้ เก็บตัวอักษร `"0123456789ABCDEF"` ไว้ใน string แล้วใช้ digits[x % 16]

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB