ข้อ F01 หาค่ามากที่สุดด้วยฟังก์ชัน ★☆☆

ระดับ: พื้นฐาน • ทักษะ: ฟังก์ชันรับ array, return

ที่มา: ดัดแปลงจาก Fun 1 ในไฟล์ "โจทย์ฟังก์ชันช่วงเช้า" (สอวน. 68)

ให้เขียนฟังก์ชัน `int findMax(int arr[], int n)` ที่คืนค่ามากที่สุดจากตัวเลข n ตัวในอาร์เรย์ arr แล้วให้ main เรียกใช้และแสดงผล

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n
- บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม n ตัว คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

- ค่ามากที่สุด 1 บรรทัด

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le n \le 100$
- $-1{,}000{,}000{,}000 \le$ ค่าแต่ละตัว $\le 1{,}000{,}000{,}000$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5 10 20 30 25 5	30
2	4 -1 -5 -3 -9	-1
3	1 7	7

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 2 ทุกค่าติดลบ ถ้าตั้งค่าเริ่มต้น max = 0 จะตอบ 0 ซึ่งผิด ต้องเริ่มจาก arr[0]

โค้ดตั้งต้น (เขียนเฉพาะในฟังก์ชันที่กำหนด)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int findMax(int arr[], int n) {
    // เขียนโค้ดที่นี่
}

int main() {
    int n, a[100];
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
    cout << findMax(a, n) << endl;
    return 0;
}
```

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB