ข้อ F09 ผลรวมตัวเลขที่ซ่อนในข้อความ ★☆☆

ระดับ: พื้นฐาน • ทักษะ: ฟังก์ชันรับ char, string

ที่มา: ดัดแปลงจากสไลด์ Functions day2 ข้อ 6 (Digit Sum from Alphanumeric Input)

รับข้อความ 1 คำที่มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ให้หาผลรวมของ "ตัวเลขทุกตัว" ที่อยู่ในข้อความ (นับทีละหลัก)

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชัน `int digitValue(char c)` ที่คืนค่าตัวเลขของ c ถ้า c เป็น '0'–'9' และคืน 0 ถ้าเป็นตัวอักษร

ข้อมูลนำเข้า

- ข้อความ 1 คำ (ไม่มีช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

- ผลรวมของตัวเลขในข้อความ

ขอบเขตข้อมูล

- ความยาวข้อความ 1 ถึง 100 ตัวอักษร ประกอบด้วย A–Z, a–z, 0–9 เท่านั้น

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	`1A2B3C`	`6`
2	`X4Y5Z6`	`15`
3	`ABC`	`0`

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1: 1 + 2 + 3 = 6 (`"12"` ที่อยู่ติดกันก็นับเป็น 1 + 2 ไม่ใช่สิบสอง)

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB