ข้อ F14 เขาวงกตเก็บคะแนน ★★★

ระดับ: ยาก • ทักษะ: recursion, array 2 มิติ

ที่มา: ดัดแปลงจากไฟล์ "โจทย์วันที่ 11-15" ข้อ 15 (maze_score)

เขาวงกตขนาด N × N แต่ละช่องมีคะแนน 0–9 เริ่มเดินที่ช่องแถว 0 คอลัมน์ 0 และเดินได้เฉพาะ "ไปทางขวา" หรือ "ลงล่าง" ทีละช่อง

ทุกช่องที่เดินผ่าน (รวมช่องเริ่มต้นและช่องปลายทาง) จะได้คะแนนของช่องนั้น จงหาคะแนนรวมมากที่สุดเมื่อเดินไปถึงช่องแถว r คอลัมน์ c

ข้อบังคับ: ใช้ฟังก์ชันเรียกตัวเอง `best(r, c)` = คะแนน[r][c] + ค่าที่มากกว่าระหว่าง `best(r-1, c)` กับ `best(r, c-1)`

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N
- N บรรทัดถัดไป บรรทัดละ N ตัวเลข (0–9) คั่นด้วยช่องว่าง
- บรรทัดสุดท้าย r c (เริ่มนับจาก 0)

ข้อมูลส่งออก

- คะแนนรวมสูงสุด

ขอบเขตข้อมูล

- 2 ≤ N ≤ 10
- 0 ≤ r, c < N

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5 6 4 3 8 1 7 5 2 1 8 8 6 4 5 3 9 3 5 7 9 2 1 8 4 5 1 1	18
2	5 6 4 3 8 1 7 5 2 1 8 8 6 4 5 3 9 3 5 7 9 2 1 8 4 5 2 2	31
3	5 6 4 3 8 1 7 5 2 1 8 8 6 4 5 3 9 3 5 7 9 2 1 8 4 5 4 4	59

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1: เส้นทาง 6 → 7 → 5 ได้ 18 (ดีกว่า 6 → 4 → 5 = 15)

คำใบ้ ระวังขอบ: ถ้า r = 0 มาได้จากซ้ายทางเดียว ถ้า c = 0 มาได้จากบนทางเดียว

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB