GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

.

RESPOSTAS A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Número do Processo - SISLOG
114655

Número do Processo - SEI
202500005017706

Referência: Lote 02 (Itens 20 a 26)

Solicitamos esclarecimento específico sobre o caráter obrigatório ou referencial dos requisitos técnicos exigidos no Edital para os itens do Lote 02, com destaque especial para os pontos abaixo:

Pergunta 01:

1. *Capacidade de carga superior ao padrão (180 kg)*

O Edital exige para bicicletas ergométricas horizontais e elípticas (por exemplo, item 20) uma capacidade máxima para usuários de até 180 kg. Equipamentos profissionais amplamente disponíveis e usados em academias do país normalmente especificam 150 kg como padrão de mercado, conforme catálogos dos principais fornecedores nacionais e internacionais. Pergunta-se: Caso o equipamento oferecido apresente limite de 150 kg, mas atenda a muitas condições técnicas e normativas condicionais (incluindo ABNT ISO 20957 e EN 957), a proposta será admitida ou tal previsão implicará em exclusão sumária?

Resposta a pergunta 01:

Referente ao item 20, lote 02, extraem-se as seguintes informações do Termo de Referência:

Descrição do item 020 Código 512 - Bicicleta, ergométrica, horizontal, peso mínimo suportado 150 Kg.

Informações Adicionais Bicicleta ergométrica horizontal. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Dimensões Mínimas: Deve suportar peso do usuário de no máximo 180 kg.

Com base nas informações do Termo de Referência, os equipamentos devem suportar peso de usuários de até 180 kg, sendo aceitos aqueles com capacidade mínima de 150 kg. Serão admitidas propostas que se enquadrem nessas condições, não implicando em exclusão sumária.

Pergunta 02:

2. Estrutura em aço ASTM-A36 e outras especificações de materiais

O Edital exige estrutura em aço ASTM-A36, porém é comum que os fabricantes adotem outras normas de aço, ou que a certificação seja realizada apenas para itens submetidos a laudos específicos. Pergunta-se: Alternativas de aço equivalentes, com resistência comprovada e durabilidade semelhante, poderão ser aceitas mediante apresentação de declaração técnica e catálogos do fabricante?

Resposta a pergunta 02:

A norma ASTM A36 foi adotada neste certame como referência para a fabricação dos tubos ou chapas de aço que comporão os equipamentos da academia. Poderão ser utilizadas outras normas equivalentes, desde que seja informada a norma adotada e apresentados os documentos que comprovem sua equivalência à norma ASTM A36.

Pergunta 03:

3. Tela LCD/LED híbrida, teclado capacitivo e dimensões exatas

Para esteiras ergométricas, exige-se painel híbrido LCD/LED e teclado capacitivo, bem como tela de exatamente 19". Há modelos profissionais (disponíveis no mercado nacional) com painel LCD/LED, porém com telas de 15", preservando toda a funcionalidade exigida e alta robustez. Solicitamos esclarecimentos sobre a dimensão da tela ou a tecnologia específica de elementos eliminatórios, ou se a avaliação priorizará desempenho, robustez e atendimento funcional, permitindo variações nesses detalhes desde que mantidas as funções essenciais relevantes pelo órgão, sob pena de se estabelecer restrição indevida à concorrência.

Resposta a pergunta 03:

Referente esteiras ergométricas, itens 23 e 24, lote 02, extraem-se as seguintes informações do Termo de Referência:

4.1. O objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição como um todo, abaixo apresentadas:

Especificações mínimas dos itens:

Para cada item, deve-se considerar uma tolerância de 5% nas dimensões mínimas descritas.

***Descrição do item 023:** Código 860 - Esteira Ergométrica, painel c/ tela de LED, multifunções, peso mínimo suportado de 150 Kg.*

***Informações Adicionais:** Esteira ergométrica elétrica de 220V, com plataforma plana com velocidade e inclinação reguláveis, de nível profissional (utilizadas em academias) e com vários programas de treinamento pré-configurados. Com Console Tela LCD/LED Híbrido com teclado Capacitivo, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.*

Especificações do Termo de Referência:

Item 23: Esteira ergométrica elétrica de 220V, com plataforma plana com velocidade e inclinação reguláveis, de nível profissional (utilizadas em academias) e com vários programas de treinamento pré-configurados. cor predominantemente preta.

Esteira Com Console Tela LCD/LED Híbrido, Deve possuir barras laterais para apoio, deve possuir barra central, a esteira rolante deve ser antiestática, amortecida em toda sua extensão independente de onde o usuário estiver correndo ou caminhando e possuir marcação indicando que está em movimento, deve possuir apoio laterais para os pés. Monitorização de frequência cardíaca por sensor de mão na barra central, ANT+, bandeja para objetos, porta garrafa, deve possuir dispositivo de segurança do tipo Botão STOP na barra central e interruptor de emergência por meio de fio com clipe para roupa. programas de Início rápido, Conectividade Bluetooth, idiomas de uso em português.

Motor de corrente alternada com potência nominal de 4 HP e pico 8 HP (5800W), Ruído inferior a 70db, faixas de Velocidade: 0,8 - 22 km/h a 240 VCA; 0,8 - 22 km/h a 120 VCA; 0,8 - 20 km/h a 100 VCA. Inclinação de 0 a 15%. Deve possuir rodas frontais para transporte, pés de nivelamento, operação na rede elétrica 100-240 VCA ± 10% 50/60 Hz, sistema de proteção contra sobrecarga de energia.

Estrutura:

Lona de alto desempenho que não necessita lubrificação;

Entende-se por requisito mínimo ou dimensões mínimas a referência inicial aceitável, podendo haver variação negativa de até 5%. Para variações positivas, não há limite estabelecido.

Com base nas informações do Termo de Referência, e considerando que as especificações são mínimas e não exaustivas, admite-se a utilização de painel com tela LCD, LED ou híbrida. Para o item 23, não foi estabelecido tamanho mínimo para o painel com tela. As tecnologias mínimas estão descritas no Termo de Referência, sendo tolerada variação negativa de até 5%. Propostas que não atendam ao rol mínimo de especificações serão desclassificadas.

Descrição do item 024: *Código 860 - Esteira Ergométrica, peso mínimo suportado de 220 Kg, com elevação de 0 a 26º.*

Informações Adicionais: *Esteira ergométrica elétrica de 220V, com plataforma plana com velocidade e inclinação reguláveis, de nível profissional (utilizadas em academias) e com vários programas de treinamento pré-configurados, com painel e tela de LCD de 19", CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.*

Especificações do Termo de Referência:

Item 24: Esteira ergométrica elétrica de 220V, com plataforma plana com velocidade e inclinação reguláveis, de nível profissional (utilizadas em academias) e com vários programas de treinamento pré-configurados, com painel e tela de LCD/LED de 19". cor predominantemente preta.

Esteira com console, incluso tela LCD/LED de no mínimo 19", Deve possuir barras laterais para apoio, deve possuir barra central, a esteira rolante deve ser antiestática, amortecida em todos os pontos e possuir marcação indicando que está em movimento, deve possuir apoio laterais para os pés. Monitorização de frequência cardíaca por sensor de mão na barra central, ANT+, telemetria e Bluetooth, bandeja para objetos, porta garrafa, deve possuir dispositivo de segurança do tipo Botão STOP na barra central e interruptor de emergência por meio de fio com clipe para roupa. programas de Início rápido, idiomas de uso em português. Deve suportar peso do usuário de no máximo 180 kg.

Console com Tela de LCD/LED 19", sensível ao toque (touch screem), Sensor NFC / Leitor RFID, Conectividade Wi-fi, Bluetooth, porta usb, ventilador frontal para resfriamento do usuário acoplado ao console. Deve possuir aplicativos de entretenimento (apps em geral para streaming). Deve possuir interface para criar o próprio treino. Compatibilidade Apple/Samsung Watch.

Deve possuir manoplas na barra central para modificar a velocidade e inclinação da esteira durante o exercício ou sistema de toca rápido no painel para ambas as funções.

Motor de corrente alternada com potência nominal de 4 HP e pico 8 HP (5800W), Ruído inferior a 70db, faixas de Velocidade: 0,8 - 23 km/h a 240 VCA 0,8 - 22 km/h a 120 VCA 0,8 - 20 km/h a 100 VCA. Inclinação de 0 a 18%. Deve possuir rodas frontais para transporte, pés de nivelamento, operação na rede elétrica 100-240 VCA ± 10% 50/60 Hz, sistema de proteção contra sobrecarga de energia.

Estrutura:

Lona de alto desempenho que não necessita lubrificação;

Entende-se por requisito mínimo ou dimensões mínimas a referência inicial aceitável, podendo haver variação negativa de até 5%. Para variações positivas, não há limite estabelecido.

Com base nas informações do Termo de Referência, e considerando que as especificações são mínimas e não exaustivas, admite-se a utilização de painel com tela LCD, LED ou híbrida. Para o item 24, foi estabelecido o tamanho mínimo da tela em 19 polegadas. As tecnologias mínimas estão especificadas no Termo de Referência, sendo tolerada variação negativa de até 5%. Propostas que não atendam ao rol mínimo de especificações serão desclassificadas.

Pergunta 04:

4. Certificações e normas internacionais

O Termo de Referência cita como obrigatórias diversas normas (ABNT ISO 20957, ASTM F2276, etc.), entretanto alguns fornecedores nacionais apresentam conformidade parcial (por exemplo, apenas ABNT ISO 20957 para parte dos itens). No caso de atendimento parcial ou apresentação de laudo de conformidade emitido por laboratório reconhecido, o item será considerado habilitado?

Resposta a pergunta 04:

Referente a certificação, extraem-se as seguintes informações do Termo de Referência:

Tópico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.8. A licitante deverá apresentar, dentre o rol de normas descritas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), para os lotes 01, 02 e 03, o certificado de conformidade dos equipamentos, conforme descrito nas especificações técnicas de cada item, em atendimento às exigências da norma escolhida pelo fabricante, elaborada por uma das seguintes instituições:

***a)** Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): ABNT ISO 20957*

***b)** American Society for Testing and Materials (ASTM): ASTM F2276 / ASTM F2216 / ASTM F1250 / ASTM F3104 / ASTM F3105*

***c)** Normas ISO: ISO 20957*

***d)** European Standards (EN): EN 957*

Tópico 10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Documentação de conformidade do produto

10.15.3. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, dentre o rol de normas descritas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o certificado de conformidade dos equipamentos, conforme descrito nas especificações técnicas de cada item,

em atendimento às exigências da norma escolhida pelo fabricante, elaborada por uma das seguintes instituições:

***a)** Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): ABNT ISO 20957*

***b)** American Society for Testing and Materials (ASTM): ASTM F2276 / ASTM F2216 / ASTM F1250 / ASTM F3104 / ASTM F3105*

***c)** Normas ISO: ISO 20957*

***d)** European Standards (EN): EN 957*

*10.15.3.1. Os certificados representam **métodos de teste padronizados** utilizados para avaliar as características de design e desempenho de equipamentos para ergometria e de treinamento de força com carga externa, incluindo bancos de treinamento e sistemas de armazenamento de peso. Tem como finalidade estabelecer **procedimentos de teste válidos e repetíveis** para a avaliação desses equipamentos, garantindo que estejam **montados e mantidos conforme as especificações do fabricante**. A aplicação desses testes contribui para aumentar a confiabilidade do projeto e minimizar o risco de ferimentos graves decorrentes de falhas de design. Além disso, os requisitos de segurança estabelecidos buscam garantir que **os equipamentos sejam seguros para uso**, prevenindo acidentes e lesões. A exigência do certificado confirma que os equipamentos passaram por **avaliações rigorosas**, assegurando sua conformidade com padrões de segurança e qualidade.*

A norma de certificação do equipamento, escolhida pelo fabricante, deverá atender ao previsto no item 10.15.3.1. Observa-se que as normas citadas possuem uma série de partes complementares específicas para cada tipo de equipamento, como é o caso da ABNT ISO 20957, que é dividida em 10 partes.

Caso necessário, e com o objetivo de garantir as condições de segurança e confiabilidade do equipamento, o fabricante poderá apresentar a certificação das partes aplicáveis da norma adotada.

Considera-se completa a certificação do equipamento que atende aos requisitos descritos na norma escolhida pelo fabricante.

Pergunta 05:

5. Outros aspectos de mercado (dimensões, resistência, ajuste de componentes)

Diversos requisitos (dimensões exatas, ajuste de componentes, conectividade bluetooth, número de programas) apresentam ampla variação conforme o portfólio dos principais fornecedores brasileiros. Caso uma proposta atenda funcionalmente ao uso e traga variações dimensionais dentro de tolerâncias universalmente aceitas (±10%), com técnica justificativa, há flexibilização ou tais exceções são seletivas e eliminatórias?

Resposta a pergunta 05:

Referente aos requisitos e tolerâncias, extrai-se as seguintes informações do Termo de Referência:

4.1. O objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição como um todo, abaixo apresentadas:

Especificações mínimas dos itens:

Para cada item, deve-se considerar uma tolerância de 5% nas dimensões mínimas descritas.

Entende-se por requisito mínimo ou dimensões mínimas a referência inicial aceitável, podendo haver variação negativa de até 5%. Para variações positivas, não há limite estabelecido.

Os equipamentos devem atender ao rol mínimo de especificações, sendo tolerada variação negativa de até 5% nas dimensões mínimas. Propostas que não atendam ao rol mínimo de especificações serão desclassificadas.

Pergunta 06:

Fundamentação

O detalhamento técnico de alguns itens supera o que é praticado no mercado, o que pode comprometer a ampla competitividade aplicável pelos princípios das Leis nº 14.133/2021 (art. 5º, 6º, 17, 18) e pelas instruções do TCU sobre especificações restritivas. Tal pedido visa garantir isonomia e participação máxima dos licitantes e evitar qualquer direcionamento involuntário ou frustração do certame pela ausência de lances válidos.

Perguntas Objetivas

— Quais itens considerados acima das especificações usuais de mercado (por exemplo, peso de usuário 180 kg, tela de 19") são obrigatórios sob pena de desclassificação?

Resposta a pergunta 06:

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente aos itens 20 a 26, informo que estes estão alinhados com as especificações usuais das marcas de referência, conforme disposto no item 7.1 do Estudo Técnico Preliminar.

É considerada aceitável a capacidade de suportar peso de usuários de até 150 kg, bem como tela com tamanho mínimo de 19 polegadas. Entende-se por requisito mínimo ou dimensão mínima a referência inicial aceitável, sendo permitida variação negativa de até 5%. Para variações positivas, não há limite estabelecido.

Pergunta 07:

— Quais poderão ser interpretados como referências de desempenho/qualidade, permitindo a comprovação de equivalência ou superioridade funcional dos equipamentos oferecidos, mediante documentação técnica, catálogo e declaração do fabricante?

Resposta a pergunta 07:

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente aos itens 20 a 26, informa-se que os requisitos de desempenho e qualidade estão descritos no Tópico 6 – Requisitos da Contratação, enquanto as marcas de referência encontram-se no Item 7.1 do Estudo Técnico Preliminar.

Para fins de comprovação de equivalência ou superioridade funcional dos equipamentos ofertados, mediante apresentação de documentação técnica, catálogo e declaração do fabricante, quando não se tratar de marcas de referência, extraem-se do Termo de Referência as seguintes informações:

Tópico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Indicação de marcas ou modelos

6.3. Nos termos do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, será admitida, na presente contratação, a indicação de marca, característica ou modelo para os lotes 01, 02 e 03, conforme as justificativas constantes nos Estudos

Técnicos Preliminares. A Administração Pública optou por indicar marcas de referência para a aquisição de máquinas e equipamentos de academia, com o objetivo de descrever e selecionar objetos que atendam adequadamente às suas necessidades, sem prejuízo à ampla competitividade e à isonomia. A medida visa assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, aliando qualidade dos produtos ao princípio do julgamento objetivo, que exige o afastamento de critérios subjetivos. Para os demais lotes não serão indicadas marcas de referência.

6.3.1. As Marcas de referência para os lotes supracitados, estão elencadas no item 7.1 do ETP.

6.3.2. Nos termos do art. 42 da Lei nº 14.133/2021 é previsível a aceitação de objetos de outras marcas, desde que tenham qualidade igual ou superior em termos técnicos e econômicos, circunstancialmente motivada e que demonstre ser mais vantajoso para a Administração Pública, a qual solicitará laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível com o produto à marca referência no Termo de Referência, às custas da empresa (TCU - Acórdão 113/2016, Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas, TCU - Acórdão 2.300/2007, Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU 05/11/2007 e TCU - Súmula 270/2012).

Goiânia, 02 de setembro de 2025.

AISTEIN ALVES OLIVEIRA

Integrante Técnico