# Pregão eletrônico
# PE-1589/2026

| | |
|---|---|
| **Número** | PE-1589/2026 |
| **Modalidade** | Pregão eletrônico |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos de fisioterapia, esportivo e academia para toda a UDESC - Demanda Certa |
| **Tipo de avaliação** | Menor valor |
| **Início do envio de propostas** | 27/10/2026 14:00 (horário de brasília) |
| **Fim do envio de propostas** | 17/11/2026 14:00 (horário de brasília) |
| **Início da disputa de lance** | 17/11/2026 14:15 (horário de brasília) |
| **Fases** | Envio de propostas, Análise de propostas comercial, Disputa aberta, Julgamento, Habilitação e Homologação |
| **Pregoeiro(s)** | Tania Cristina Gomes da Cunha |

Itens do processo:

**Lote 1: Lote 1**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 1 | 112828001 - ESTEIRA ERGOMETRICA ESTEIRA ERGOMETRICA - PARA TESTE ERGOMETRICO Esteira ergométrica. Esteira eletrônica 3,0 hp (220 volts). Display colorido de 10 polegadas. Velocidade max 18 km/h e Inclinação de 15%. Lona 50 cm largura isenta de lubrificação. Capacidade de uso 150 KG. Conectividade bluetooth / NFC (basta aproximar seu smartwatch para fazer check-in e ter seus treinos registrados automaticamente. Deck Duplo com 02 faces garante o dobro de vida útil. Amortecimento via coxins elásticos. Garantia: 90 dias Garantia legal Do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra, Sensor de pulsação, rodas de transporte, carenagem e acabamentos plásticos, adesivos. 1 (um) ano Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 dias. Painel, Inversor, Placas de interface, Prancha, Coxim, Lona Correias, rolamentos, Componentes de fixação. Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. 3 (Três) anos Chassis 5 (Cinco) anos Motor 3.0 | 7,00 (Peça ) |
| 2 | 100943084 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - ESTEIRA ERGOMETRICA Esteira ergométrica elétrica profissional, destinada à prática de exercícios físicos, com estrutura confeccionada em aço, resistente e adequada ao uso profissional, equipada com motor elétrico com potência nominal mínima de 2 CV, velocidade regulável em faixa aproximada de 1,2 a 18 km/h, sistema eletrônico de ajuste de inclinação com faixa de 0% a 15%, área útil de corrida com dimensões mínimas de 50 cm de largura por 148 cm de comprimento, sistema de amortecimento destinado à absorção e redução dos impactos durante a utilização e capacidade de uso mínima de 150 kg. Deverá possuir painel eletrônico/LED de fácil visualização, com indicação de, no mínimo, tempo, velocidade, distância percorrida, calorias e frequência cardíaca, sistema de monitoramento de frequência cardíaca, programas de treinamento, comandos de ajuste rápido de velocidade e inclinação, dispositivo de segurança/emergência para interrupção do funcionamento, chave ou sistema de segurança, rodas ou sistema equivalente para facilitar o transporte e deslocamento do equipamento e alimentação elétrica compatível com 220 V. O equipamento deverá ser novo, sem uso anterior, fornecido completo, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhado dos acessórios, componentes e manuais necessários à sua utilização e operação. Modelo de referência: Movement RT-250 iLED | 3,00 (Peça ) |

**Lote 2: Lote 2**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 100943004 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - APARELHO DE REMADA SENTADA REMADA GUIADA 45º PESO LIVRE- Dimensões: Comprimento de 180 cm; Largura de 170 cm e Altura de 135 cm; Peso do equipamento: 165 kg; Com anilheiros acoplados; Ponteira comum; Estrutura em aço 1020 com tubo 80 x 40; Espessura da chapa tipo laser de 3 a 5 mm; plataforma 70 x 60 cm emborrachada; 3 níveis de pegada; Estofado com madeira naval 25 mm com espuma automotiva injetada com cobertura em EVA, courino marítimo anti acaro com costura dupla; Banco com regulagem de altura em ângulo; Rolamentos blindados de alto impacto; ACABAMENTO: Ponteiras emborrachadas antiderrapante; Pintura eletrostática a pó de alto brilho; Espessura pintura de 150 micras; solda MIG; Área ocupada de 3,06 m²; Cor: ônix.². | 1,00 (Peça ) |
| 4 | 100943047 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - PEITORAL DORSAL VOADOR EM PÉ/MULTI VOADOR: Sistema de transmissão em cado de aço; dimensões: 1420 x 1020 x 1855 mm; Cor da estrutura: Preto/cinza; Acabamento: Carenagem; bateria de peso: 105 kg; incremento de peso: 2,5 kg; peso do equipamento: 192 kg; tipo: complacas.Marca de referência: Speedo Uniq RE8034-B - Standing Multi Flight | 1,00 (Peça ) |

**Lote 3: Lote 3**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 5 | 504223303 - EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS - - Cadeira extensora Modelo: Bonnet duplo Material: aço , pintura eletrostática e estofamento courvin Componentes: apoios laterais para mãos, encosto fixo CADEIRA FLEXORA ARTICULADA: Estrutura em aço estrutural oblongo/redondo (114 x 2,65 mm/ 150 x 50 x 3 mm/ 98 x 50 x 3 mm); linhas curvadas dobradas. Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos anticorrosivos de fosfatização e pintura eletrostática a pó em poliéster com dupla camada, com aplicação em estufa a 200ºC; espessura da pintura (micras): 60-120; Apoio do equipamento no piso em borracha injetada com estrutura elevada, evitando contato da base com o solo; regulagem de altura em aço inox; tampas de acabamento injetadas em PVC flexível; estofado em espuma ortopédica injetada em molde próprio; revestimento do estofado em material sintético de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável, pegadas anatômicas; Solda MIG; Cor da estrutura: Preto ônix, cor do estofado: Preto; Cor do acabamento: Vermelho; Pegada em aço inox usinado; soleiras em inox, dimensões: 105 x 153 x 148 cm; peso: 90 kg; carga: 110 kg, com anilheiro acoplado | 1,00 (Peça ) |
| 6 | 504223303 - EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS - - Cadeira extensora Modelo: Bonnet duplo Material: aço , pintura eletrostática e estofamento courvin Componentes: apoios laterais para mãos, encosto fixo "Cadeira extensora + flexora conjugada. Máquina profissional 2 em 1 para extensão e flexão de joelhos; troca rápida de função; regulagem de amplitude, encosto e rolos; bateria de pesos ou resistência equivalente para uso profissional; carenagem; estofado lavável; pintura eletrostática; garantia =12 meses." | 2,00 (Peça ) |
| 7 | 100943099 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA Cadeira adutora + abdutora conjugada. Máquina profissional 2 em 1 para adução e abdução de quadril; regulagem de amplitude inicial; apoios acolchoados; pegadores laterais; troca rápida entre funções; bateria =80 kg preferencialmente; estrutura reforçada e carenagem. | 2,00 (Peça ) |

**Lote 4: Lote 4**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 8 | 100943089 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - ELEVACAO PELVICA Máquina de extensão de quadril / glúteo. Máquina profissional para extensão de quadril (glúteos), com movimento guiado e resistência por bateria de pesos ou sistema equivalente, apoio acolchoado para o tronco, plataforma de apoio antiderrapante, apoio ajustável para a perna e sistema de regulagem para adequação à estatura do usuário. Estrutura em aço reforçado, cabos e componentes de alta resistência, estofamento de alta densidade e revestimento de fácil higienização. Indicada para uso comercial/intenso. | 1,00 (Peça ) |
| 9 | 100943089 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - ELEVACAO PELVICA Máquina de elevação pélvica / hip thrust. Máquina profissional para hip thrust; resistência guiada ou plate-loaded; cinto/apoio pélvico acolchoado; plataforma ampla antiderrapante; encosto anatômico; estrutura em aço carbono; capacidade de carga compatível com uso avançado. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 5: Lote 5**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 10 | 61913002 - APARELHO PARA AGACHAMENTO APARELHO PARA AGACHAMENTO - GAIOLA DE AGACHAMENTO Hack squat . Máquina para agachamento com movimento guiado; estrutura em aço de alta resistência; plataforma para os pés ampla e antiderrapante; apoio para costas e ombros acolchoado; sistema de travamento/segurança; suportes para anilhas; acabamento adequado para uso institucional. | 1,00 (Peça ) |
| 11 | 100943014 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - LEG PRESS 45º Leg press 45° profissional; plataforma ampla antiderrapante; travas | 1,00 (Peça ) |

| | | |
|---|---|---|
| | em múltiplas posições; encosto regulável; rolamentos selados/guias lineares; capacidade =400 kg; suportes para anilhas olímpicas. | |
| 12 | 504222594 - EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS - Leg Press Modelo: portátil (home leg) Peso: máximo 10kg Tipo: horizontal Componentes: regulagem de angulo e carga, com eláticos/mola e chave de fixação de ângulos Leg Press Portátil: Equipamento portátil e multifuncional desenvolvido para reabilitação física e fortalecimento muscular em diversos ambientes de atendimento: hospitais, clínicas, domicílio e centros esportivos. Com estrutura robusta, prancha articulada e elásticos de resistência. Com registro na ANVISA. Permite a execução de exercícios para membros inferiores e superiores, além de atividades posturais com diferentes intensidades de carga. Fácil de transportar e higienizar. Características: Prancha com inclinação ajustável de 0° a 90°. Escala de amplitude graduada (0 a 10). Elásticos ancoráveis nas duas extremidades, permitindo movimentos de flexão e extensão. Cargas dos elásticos com valores aferidos em dinamômetro. Estrutura sem solda: corte e dobra automatizados, pintura eletrostática. Leve e portátil: ideal para uso sobre o leito e home care. Acompanha no mínimo 06 elásticos (2 vermelhos, 4 azuis). Dimensões do Produto: 862 × 324 × 135 mm. Peso do Produto: 8,3 kg. Garantia: 1 ano. | 1,00 (Unid ) |
| 13 | 100943099 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA PANTURRILHA SENTADA:Estofados confortáveis e sofisticados, manoplas em alumínio recartilhadas e anodizadas, tubos com parede de 3 mm e chapas em pontos específicos em 10 mm e dobras especiais que aumentam a resistência do material, suporte de anilhas cromado, dimensões: 1,32 x 0,77 x 0,96 (C x L x A); peso total: 40 kg; MARCA DE REFERÊNCIA: Ajust fitness AT 1036 | 1,00 (Peça ) |

**Lote 6: Lote 6**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 14 | 100943039 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - PUXADOR ALTO COM REMADA BAIXA Puxada alta + remada baixa conjugada. Máquina profissional 2 em 1 para puxada vertical e remada baixa; bateria =100 kg; apoio de coxas ajustável; plataforma para pés; barra longa e puxador triângulo; cabos revestidos; carenagem. | 2,00 (Peça ) |
| 15 | 504224452 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) – Peitoral Tipo: duplo Material: Aço Inoxidável 304 Características adicionais: fixo ; uso ao ar livre Peck deck + deltoide posterior conjugado. Máquina profissional de alta resistência, 2 em 1, destinada à realização de crucifixo peitoral (Pec Fly) e crucifixo inverso (Rear Delt) para deltoide posterior; sistema de braços independentes e/ou ajustáveis; assento regulável; múltiplas opções de pegada; bateria de pesos mínima de 100 kg; sistema de carga seletorizada; carenagem de proteção; estrutura em aço de alta resistência, com acabamento resistente à corrosão; estofamento de alta densidade e componentes dimensionados para uso coletivo intenso e contínuo. | 1,00 (Peça ) |
| 16 | 504220393 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - MÁQUINA PARA DESENVOLVIMENTO DE OMBROS Chest press + desenvolvimento de ombros conjugado. Máquina profissional de dupla função destinada à realização de press horizontal para peitoral e desenvolvimento vertical para ombros; sistema de resistência por bateria de pesos, com capacidade mínima de 80 kg, preferencialmente 100 kg; assento e encosto reguláveis; braços independentes e/ou convergentes; pegadas nas posições neutra e pronada; movimento guiado e controlado; estrutura em aço de alta resistência; carenagem de proteção da bateria de pesos; estofamento de alta densidade e acabamento resistente, adequado ao uso coletivo intenso. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 7: Lote 7**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 17 | 504226324 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - Banco Scott profissional; Estrutura em aço com pintura eletrostática e pés antiderrapantes; Assento/apoio ajustável; Estofamento anatômico de alta densidade com revestimento lavável; Suporte para barra; Uso profissional intenso. Banco Scott profissional. Equipamento destinado à realização de exercícios de rosca Scott para fortalecimento e isolamento dos músculos flexores do cotovelo; assento e/ou apoio regulável para adaptação a diferentes estaturas; apoio anatômico para os braços, com estofamento de alta densidade e revestimento lavável; suporte para barra; estrutura em aço de alta resistência; pés com acabamento antiderrapante; acabamento resistente à corrosão e adequado para uso coletivo intenso em ambiente universitário. | 1,00 (Unid ) |
| 18 | 43974026 - APARELHO MANUAL PARA EXERCICIOS APARELHO MANUAL PARA EXERCICIOS - APOIO ABDOMINAL Banco abdominal declinado/regulável. Equipamento destinado à realização de exercícios abdominais, com sistema de regulagem de inclinação para diferentes níveis de dificuldade; apoio acolchoado e anatômico para pernas/pés; estrutura em aço de alta resistência; estofamento de alta densidade, resistente e lavável; pés com acabamento antiderrapante; acabamento resistente à corrosão e adequado para uso coletivo intenso em ambiente universitário. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 8: Lote 8**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 19 | 504226325 - HALTERES HALTERES - Jogo de halteres dumbbells profissionais; Composição: 15 pares (12 a 40 kg, progressão 2 kg, total ~780 kg); Cabeças com revestimento em borracha de alta | 2,00 (Kit ) |

| | | |
|---|---|---|
| | resistência; Empunhadura de aço cromado recartilhado; Indicado p/ uso profissional intenso. Conjunto de halteres profissionais, composto por 15 pares, abrangendo cargas de 12 a 40 kg, com progressão de 2 kg, totalizando aproximadamente 780 kg, com cabeças revestidas em borracha de alta resistência/borracha virgem e pegadas em aço cromado ou Hard Chrome, com superfície recartilhada, destinados a uso profissional intenso. | |
| 20 | 61913002 - APARELHO PARA AGACHAMENTO APARELHO PARA AGACHAMENTO - GAIOLA DE AGACHAMENTO SUPORTE PARA AGACHAMENTO SUMÔ- Cor: Preto; Material: Aço carbono/ ferro - Pintura: Eletrostática; Espessura da haste para colocar as anilhas: 2 cm; Disco de apoio das anilhas: 7,5 cm; Capacidade de carga: 80kg. | 1,00 (Peça ) |
| 21 | 62510017 - ANILHAS ANILHAS - JOGO COMPLETO DE ANILHAS SUPORTE DE ANILHAS DE 10 PINOS: Cor: Preta Capacidade (kg): 500kg; Material: Estrutura Metalon aço Manoplas: Borracha Pintura: Eletrostática Dimensões: 100 x 45 x 104 cm (C x L x A); Peso: 10kg. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 9: Lote 9**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 22 | 47538010 - BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) - TIPO SPINING Bicicleta de ciclo indoor/spinning profissional, destinada a uso coletivo intenso, com roda de inércia com massa mínima de 18 kg, capacidade mínima de usuário de 150 kg, estrutura reforçada e estável, sistema de resistência de alta durabilidade, preferencialmente magnético ou sistema equivalente de desempenho, regulagem horizontal e vertical do selim e do guidão, pedais com sistema firma-pé e/ou SPD, transmissão por correia ou sistema equivalente, sistema de frenagem de emergência, rodas para transporte e acabamento resistente à corrosão e ao desgaste. | 3,00 (Peça ) |
| 23 | 47538009 - BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) - TIPO VERTICAL Bicicleta ergométrica vertical profissional; sistema de resistência eletromagnético; mínimo de 20 níveis de resistência; assento anatômico com regulagem vertical e/ou horizontal; guidão ergonômico; pedais com cinta de fixação; capacidade de usuário =150 kg; painel multifuncional com indicação de tempo, distância, velocidade, calorias, nível de carga, frequência cardíaca e/ou RPM; estrutura em aço com pintura eletrostática; garantia mínima de 3 anos. | 2,00 (Peça ) |
| 24 | 47538007 - BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) - BICICLETA ERGOMÈTRICA HORIZONTAL Bicicleta ergométrica horizontal profissional, tipo reclinada, destinada a uso coletivo intenso, com sistema de resistência eletromagnética, mínimo de 20 níveis de resistência ou equivalente, assento e encosto anatômicos, regulagem longitudinal do assento, acesso facilitado, capacidade mínima de usuário de 140 kg, pedais com sistema de fixação dos pés, painel multifuncional com indicação de, no mínimo, tempo, distância, velocidade, calorias, nível de resistência e frequência cardíaca, estrutura reforçada em aço e acabamento resistente à corrosão e ao desgaste. | 2,00 (Peça ) |

**Lote 10: Lote 10**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 25 | 100943004 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - APARELHO DE REMADA SENTADA Remo ergométrico indoor profissional; sistema de resistência por ar com ajuste de intensidade; estrutura robusta para uso intenso; monitor eletrônico multifuncional com indicação de potência, ritmo, distância, cadência/frequência de remadas e demais parâmetros de desempenho; conectividade Bluetooth e/ou ANT+; assento anatômico deslizante sobre trilho; pedaleiras ajustáveis com sistema de fixação; transmissão de alta durabilidade; possibilidade de armazenamento vertical e/ou deslocamento por rodas; capacidade de usuário compatível com uso profissional. | 2,00 (Peça ) |
| 26 | 504224451 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) – Simulador de Esqui Tipo: Mecânico Material: Aço Inoxidável 304 Características adicionais: fixo ; uso ao ar livre SkiErg profissional. Ergômetro de esqui profissional (SkiErg); sistema de resistência por ar; monitor de desempenho com indicação de potência, ritmo, distância, cadência/frequência de remadas e demais parâmetros de treinamento; conectividade Bluetooth e ANT+; possibilidade de instalação em parede ou utilização sobre plataforma própria; estrutura de alta resistência para uso intenso e contínuo; cabos e componentes dimensionados para uso profissional. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 11: Lote 11**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 27 | 100943016 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - CROSS OVER Crossover profissional com duas torres independentes de polia, cada uma com bateria mínima de 80 kg, preferencialmente 90–100 kg; polias reguláveis em altura; cabos de aço revestidos; rolamentos selados; estrutura em aço de alta resistência; pintura eletrostática com tratamento anticorrosivo; manoplas/puxadores inclusos; possibilidade de utilização simultânea nos dois lados; adequado para uso intenso e contínuo em academia profissional. | 2,00 (Peça ) |
| 28 | 504224429 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (ESPORTE) - Estação de Musculação Multifuncional Tipo: Agachamento Guiado (Smith Machine) | 1,00 (Peça ) |

| | | |
|---|---|---|
| | Material Estrutural: Aço Torre de Carga (Mínimo): 62 kg Peso Suportado (Mínimo): 150 kg Características Adicionais: Assento ajustável Máquina Smith profissional, com barra guiada verticalmente por sistema de trilhos e rolamentos/guias de alta precisão, travas de segurança em múltiplas posições, estrutura em aço reforçado, compatível com anilhas olímpicas de 50 mm, suportes laterais para armazenamento de anilhas, sistema de movimento suave e seguro e capacidade adequada para uso comercial/intenso. Dimensões e capacidade de carga compatíveis com ambientes de treinamento profissional. | |

**Lote 12: Lote 12**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 29 | 123358014 - EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS - POWER RACK Power rack / gaiola profissional adicional. Rack profissional independente; 4 montantes; J-hooks e barras de segurança reguláveis; barra fixa; capacidade =350 kg; compatível com barra olímpica e banco regulável; possibilidade de fixação ao piso. | 1,00 (Peça ) |
| 30 | 12220001 - BARRA PARA APOIO BARRA PARA APOIO - E ELEVACAO DO TRONCO GRAVITON: Apresenta grips variados (grips angulados) versáteis, hastes anodizadas de alumínio com baixo coeficiente de atrito e alta resistência ao desgaste (sem trepidação); Grips de apoio emborrachado, almofadas em material premium; bateria de pesos: 115 kg (placas de peso de 5 kg com pino seletor em alumínio); estrutura e chassi: aço de alta resistência com espessura de 3 mm na torre e no chassi, montado com solda MIG; pintura e tratamento: tratamento de superfície com 9 banhos e pintura eletrostática a pó (espessura de 110 µm com cura de 2 estágios); sistema de transmissão: cabo de aço com diâmetro de 3,17 mm; proteção e acabamento: polias carenadas, amortecedor na base da torre e opção de carenagem; estofamento: espuma de poliuretano revestida em courvin; facilidades: adesivo ilustrativo com instrução de uso (placard); capacidade de carga: Suporta usuário de até 145 kg; dimensões (CXLXA): 116 X 142 X 235 cm; área ocupada (m²): 1,6; área de utilização recomendada (m²): 4,7; peso do equipamento: 260 kg; Cor: Preto. Marca de referência: Movement Next | 1,00 (Peça ) |

**Lote 13: Lote 13**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 31 | 70890002 - BALANCA ELETRONICA BALANCA ELETRONICA - Tipo: antropométrica Pesagem: 0 a 150kg Voltagem: 220v Aplicação: adutos Balança de Bioimpedância para monitoramento completo da composição corporal com alta precisão. Com 8 eletrodos (mãos e pés). Alta precisão: tecnologia de bioimpedância avançada. Conectividade: sincronização com app Fitdays via Bluetooth. Monitoramento contínuo: acompanha evolução ao longo do tempo . Multiusuários: até 24 perfis cadastrados. | 2,00 (Peça ) |
| 32 | 48178032 - APARELHO MEDICO APARELHO MEDICO - APARELHO DE BIOIMPEDANCIA "Aparelho de Bioimpedância elétrica portátil - Analisador de Composição corporal por bioimpedância elétrica portátil. Equipamento portátil, com sistema de bioimpedância no mínimo tetrapolar, admitindo-se sistema octapolar ou de configuração superior, com utilização de eletrodos de contato e/ou adesivos, conforme tecnologia do fabricante. Permitir a avaliação da composição corporal mediante passagem de corrente elétrica alternada de baixa intensidade e mensuração das propriedades elétricas dos tecidos corporais. Multifrequencial, utilizando, no mínimo, 02 (duas) frequências distintas de medição, sendo obrigatório que ao menos uma das frequências seja igual ou superior a 50 kHz, admitindo-se equipamentos que operem com número superior de frequências. Possuir interface para comunicação e transferência de dados para computador, por meio de conexão USB, Bluetooth, Wi-Fi ou tecnologia equivalente ou superior, conforme configuração do fabricante. Incluir todos os cabos, adaptadores, interfaces, drivers e demais componentes indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento e à transferência de dados. A análise segmentar poderá contemplar parâmetros elétricos, parâmetros de composição corporal ou ambos, conforme a tecnologia empregada pelo fabricante.<br>O equipamento deverá ser fornecido acompanhado de todos os acessórios e componentes necessários à sua utilização imediata, conforme especificações e recomendações do fabricante. " | 1,00 (Peça ) |

**Lote 14: Lote 14**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 33 | 504220089 - EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS - Futmesa Mesa de futmesa profissional/oficial, própria para prática recreativa, institucional e competitiva, com comprimento variando entre 2,70 m e 3,20 m, largura de 1,60 m a 1,80 m e altura entre 0,70 m e 0,80 m, em formato curvo ou irregular padrão da modalidade. Tampo confeccionado em madeira naval/compensado naval com tratamento impermeabilizante, fibra sintética de alta resistência - ou MDF de no mínimo 15 mm ou material equivalente, com acabamento em pintura PU/epóxi ou revestimento adesivo vinílico de alta aderência com impressão eco-solvente, contendo demarcação central, linhas de jogo e bordas com proteção lateral para segurança contra impactos. Estrutura de sustentação tubular metálica em aço galvanizado ou similar com pintura eletrostática a pó anticorrosiva, ou madeira de alta resistência estrutural, com pés fixos ou dobráveis dotados de niveladores de altura para estabilidade em diferentes superfícies. Divisória/rede central rígida ou semirrígida de fixação segura com altura padrão de aproximadamente 14 cm. Capacidade de suporte de peso distribuído entre 150 kg e 250 kg, com resistência a intempéries, umidade e proteção UV para uso interno e externo, e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 15: Lote 15**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 34 | 123358011 - EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DESPORTIVAS - ESCADA SIMULADOR DE ESCADA PROFISSIONAL: Visor em led de número grande com centro de mensagens; com porta USB, carregamento de dispositivo, atualizações de software; com CSAFE READY; peso de expedição: 202,6 kg; peso montado: 177,4 kg; faixa de resistência: 24-162 SPM; com niveladores de cima para baixo; altura para subir na plataforma: 36 cm; dimensões dos degraus: 25,4 x 46 x 20,3 cm; peso máximo do usuário: 182 kg; peso mínimo do usuário: 45 kg; requisitos elétricos: 100-240 V; design do guidão: perímetro, com escada de travamento; com conectividade Ethernet; com função de parada automática; IR montado em estrutura; dimensões montado: 161,2 x 102,4 x 218 cm; com frequência cardíaca de contato e por telemetria; sistema de acionamento: ECB engatado com corrente e correia de acionamento para fins industriais; níveis de resistência: 25;Cor: Cinza. Marca de referência: MATRIX C-LS LED | 1,00 (Peça ) |

**Lote 16: Lote 16 (Livre concorrência) (Livre concorrência)**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 35 | 49239011 - APARELHO DESFIBRILADOR APARELHO DESFIBRILADOR - AUTOMATICO E TRAINEE APARELHO DESFIBRILADOR, APARELHO DESFIBRILADOR - AUTOMATICO, Desfibrilador DEA apropriado para o uso em adultos ou crianças; Utilização do Pad-Pak, um sistema Heartsine em que a bateria e os eletrodos são incorporados em um cartucho descartável. Classificação IP56 quanto ao nível de proteção contra entrada de poeira e umidade. Aparelho leve (máximo 1,1Kg) facilitando o deslocamento até a vítima. Resistente a choques e vibrações. Emite ilustrações audiovisuais fáceis de compreender que orientam o usuário durante todo o processo. Operação com apenas dois botões: liga/desliga e choque. Indicativo com LED sobre o bom funcionamento ou alerta no caso de algum problema para o uso. Conectividade, armazenamento e envio de relatórios para o computador por meio de USB. Possuir registro vigente na ANVISA e, onde aplicável, certificação do INMETRO. | 76,00 (Peça ) |
| 36 | 504226354 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - Objeto: cabine de emergência para acondicionamento e proteção de desfibrilador externo automático (DEA); Material da estrutura: aço carbono de alta resistência mecânica; Fechamento e acesso: porta com abertura frontal e fecho acionado por chave para acesso rápido; Alerta: sensor integrado com alarme sonoro e alarme visual acionados no momento da abertura; Dimensões aproximadas: 35 cm de largura x 45 cm de altura x 20 cm de profundidade (L x A x P). A Cabine de Emergência para DEA. Compatível com as principais marcas de desfibriladores do país, fabricada em aço carbono resistente, oferecendo proteção e fácil acesso ao equipamento em situações de emergência. Abertura frontal com chave para acesso rápido e seguro ao DEA. Sensor com alarmes áudio e visual para alertar sobre a abertura da cabine. Peso aproximado: 1,3 kg. Dimensões aproximadas (L x A x P): 35cm x 45cm x 20cm. | 76,00 (Unid ) |

**Lote 17: Lote 17**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 37 | 122327003 - MOBILIARIO HOSPITALAR MOBILIARIO HOSPITALAR - Banqueta Tipo: giratória Material: aço inox Características Adicionais: com rodízio Banco tipo mocho para uso clínico e assistencial, sem encosto, com assento estofado revestido em material sintético impermeável e de fácil higienização. Regulagem de altura por pistão a gás. Base metálica com cinco apoios e cinco rodízios. Estrutura resistente para uso contínuo em ambiente de saúde. Capacidade mínima de carga de 120 kg. | 6,00 (Peça ) |
| 38 | 122327003 - MOBILIARIO HOSPITALAR MOBILIARIO HOSPITALAR - Banqueta Tipo: giratória Material: aço inox Características Adicionais: com rodízio Banco giratório construído totalmente em inox com rodízios. Medidas aproximadas: com altura regulável sendo altura mínima aproximada de 45 cm, altura máxima aproximada de 60 cm e diâmetro aproximado do assento de 28,5 cm. | 6,00 (Peça ) |

**Lote 18: Lote 18**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 39 | 119318005 - ESCADA PARA FISIOTERAPIA ESCADA PARA FISIOTERAPIA - ESCADA DE CANTO ESCADA para Fisioterapia DE CANTO COM RAMPA – 3 DEGRAUS Módulo de Degraus e Rampa: Deve possuir 03 (três) degraus e rampa integrada, com superfícies antiderrapantes na rampa e nos degraus. Deve possuir corrimãos bilaterais/duplos, com regulagem de altura e ajuste para adequação à estatura de diferentes pacientes. Estrutura: Estrutura robusta e estável, confeccionada em madeira de alta resistência e elementos metálicos resistentes, ou materiais equivalentes, com acabamento adequado ao uso em ambiente de fisioterapia e reabilitação. Montagem/Versatilidade: Estrutura modular adaptável, permitindo montagem nas posições de canto (formato em "L" / 90°) ou em linha reta (linear/longitudinal). Capacidade mínima de 140 kg. · Montagem em L/Canto: Largura mínima de 1,20 m e Comprimento mínimo de 1,80 m. Montagem Reta/Linear: Comprimento total aproximado entre 2,40 m e 2,50 m. Altura dos degraus entre 10 cm e 15 cm. Ter regularização perante a ANVISA e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. | 1,00 (Peça ) |
| 40 | 45446001 - ESCADA DOIS DEGRAUS ESCADA DOIS DEGRAUS - COM ESTRUTURA METALICA RESISTENTE (DETALHADA) Escada dois degraus - com estrutura metálica resistente. Estrutura | 7,00 (Peça ) |

| | | |
|---|---|---|
| | fabricada integralmente em tubos de aço inoxidável. 2 (dois) degraus fabricados integralmente em chapa de aço inoxidável. Superfície dos degraus revestida por placa/piso antiderrapante vulcanizado em borracha sintética de alta densidade ou PVC texturizado. Pés equipados com sapatas/ponteiras de borracha ou PVC de alta resistência ao desgaste. Suporte de peso operacional mínimo de 120 kg. Largura entre 35 cm e 48 cm; profundidade útil entre 37 cm e 54 cm; altura total entre 33 cm e 42 cm. Fornecimento montado (monobloco). Cobertura técnica mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação ou vícios de solda e montagem, conforme a legislação vigente. | |
| 41 | 24120004 - BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO - BARRA PARALELA DUPLA PARA FISIOTERAPIA Barra Paralela 2,5m com piso - Material da estrutura em aço carbono revestida com tinta epóxi. Cor preta. Comprimento 250 cm. Largura mínima do corrimão 116cm. Altura mínima 77cm e máxima de 104cm. Capacidade para 140kg. Regulagem de altura. Engate rápido com 6 posições. Ajuste de largura até 18cm de distância. Registro ANVISA. Piso para barra paralela 2360cmx99,5cmx3,0cm. Peso entorno de 21 kg | 1,00 (Peça ) |

**Lote 19: Lote 19**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 42 | 52272006 - ESPIROMETRO ESPIROMETRO - ESPIROMETRO DIGITAL PORTATIL. Espirometro Digital portátil. O dispositivo deve possuir no mínimo três modos de uso integrados: autônomo (stand-alone), conectado ao computador (PC) via cabo USB 2.0, e conectado a dispositivos móveis (tablets/smartphones) via conexão sem fio Bluetooth 4.0. Interface com display LCD monocromático e teclado de membrana com 6 teclas de atalho. Bateria de íons de lítio recarregável 3,7 v, 1100 mAh com autonimia de até 50 horas contínuas. Carregador com cabo USB tipo B 5v DC, mínimo 500 mA. Sensor de fluxo tecnologia de turbina digital bidirecional. Ser compativel com a utilização de turbinas reutilizáveis e turbinas descartáveis. Possuir sensor de temperatura. Testes suportados: FVC, VC, MVV e testes com comparativo pré e pós broncodilatador. Deve acompanhar software de gerenciamento de dados compatível com Windows e MacOS e aplicativo IOS e Android. O produto deve apresentar registro vigente na ANVISA. Conformidade ATS/ERS recente. Possuir nível de proteção IPX1 e ser classificado quanto à segurança contra choque elétrico. Marca/modelo de referência: ESPIRÔMETRO MIR SPIROBANK II BLUETOOTH | 3,00 (Peça ) |
| 43 | 504222783 - PECAS E COMPONETES PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PECAS E COMPONETES PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR - Seringa de Calibração Material: alumínio anodizado ou material resistente interna e externamente Capacidade: 3 litros Comprimento: 40 cm Características adicionais: Compativel com espirometro Seringa para calibração de espirômetro. Fabricada em alumínio anodizado ou material resistente interna e externamente na coloração prata ou azul, medindo 60 cm. Possui haste com bola em termoplástico, tampas em PVC, pistão de polietileno e gaxeta de borracha. Não estéril. A capacidade total do cilindro volumétrico da seringa de calibração é de 3 litros, regulado para 1 litro. Comprimento 40 cm. Precisão na calibração do equipamento de ± 0,5%. Registro na ANVISA | 1,00 (Peça ) |
| 44 | 44270005 - APARELHO PARA REABILITACAO APARELHO PARA REABILITACAO - MANOVACUOMETRO DIGITAL Manovacuômetro. Equipamento inclui: Software para PC, Aplicativo Android*, Carregador bivolt, Acessórios: 01 Vlv PI, 01 Vlv PE, 01; conector Reto, 01 conector T, 01 Clip Nasal ; 01 mangueira de 50 cm (linha de pressão); 01 bocal, 05 iltros de barreira, 01 cabo USB. Manual em português. Certificado de calibração. Marca/modelo de referência: Manovacuômetro Digital MVD300-U - Homed | 3,00 (Peça ) |

**Lote 20: Lote 20**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 45 | 504226084 - MONITORIZACAO MONITORIZACAO – Objeto: Monitor portátil para medição da fração de óxido nítrico exalado (FeNO); Tipo: Não invasivo; Aplicação: Avaliação e monitoramento da inflamação eosinofílica das vias aéreas/asma. Monitor portátil para medição da fração de óxido nítrico exalado (FeNO); Tipo: Não invasivo; Aplicação: Avaliação e monitoramento da inflamação eosinofílica das vias aéreas/asma; Unidade de Medida: Partes por bilhão (ppb); Operação: Teste expiratório rápido com perfis de fluxo ajustáveis para uso adulto e pediátrico; Componentes/Interfaces: Display digital colorido, memória para armazenamento de exames e bateria recarregável ou fonte bivolt; Requisitos de Segurança: Registro ativo na ANVISA e conformidade com as diretrizes da ATS/ERS. Marca/modelo de referência: FeNObreath | 1,00 (Unid ) |
| 46 | 90077001 - APARELHO EXERCITADOR APARELHO EXERCITADOR - APARELHO EXERCITADOR PULMONAR (DETALHADA) PowerBreath Smart - adaptador inteligente, recarregável, compatível com o exclusivo aplicativo ActiBreathe, que fornece feedback informativo sobre o Treino da Musculatura Respiratória. Compatibilidade: POWERbreathe Plus (Treino Inspiratório); POWERbreathe EX-1 (Treino Expiratório) e POWERbreathe New Shaker (Treino Expiratório) | 2,00 (Peça ) |

**Lote 21: Lote 21**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 47 | 504223297 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO PARA FISIOTERAPIA - Aparelho de Fotobiomodulação Bateria: recarregável 3,7V 2600mA Características adicionais: Aplicador de Laser do Tipo Caneta de LED Plataforma microcontrolada destinada à terapia e investigação em fotobiomodulação, permitindo a utilização de fontes LED e Laser por meio de aplicadores intercambiáveis do tipo Probe e Cluster. Sua principal característica é a ampla faixa espectral disponível, contemplando comprimentos de onda de 410 nm (violeta), 450 nm (azul), 525 nm | 1,00 (Peça ) |

| | | |
|---|---|---|
| | (verde), 590 nm (âmbar), 630 nm e 660 nm (vermelho), além de 808 nm, 850 nm e 904 nm (infravermelho). O sistema permite emissão contínua ou pulsada, dependendo do aplicador, e possibilita aplicações pontuais ou em áreas maiores, por meio de diferentes configurações de Probes e Clusters. Seu diferencial técnico está na modularidade e diversidade de fontes ópticas disponíveis em uma única plataforma, permitindo combinar diferentes tecnologias de emissão, comprimentos de onda e áreas de aplicação. São disponibilizados cinco Probes individuais — incluindo LED RGB, LED 850 nm e lasers de 660, 808 e 904 nm — e cinco Clusters multiespectrais, com combinações que variam de dois a cinco comprimentos de onda e áreas de contato de até 80 cm². Adicionalmente, o equipamento possui reconhecimento automático do aplicador, verificação da emissão luminosa e protocolos pré-programados, características que ampliam sua versatilidade para estudos comparativos envolvendo diferentes parâmetros e configurações de fotobiomodulação. Marca/modelo de referência: IBRAMED Antares | |
| 48 | 504223297 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO PARA FISIOTERAPIA - Aparelho de Fotobiomodulação Bateria: recarregável 3,7V 2600mA Características adicionais: Aplicador de Laser do Tipo Caneta de LED Plataforma de eletroestimulação destinada à aplicação de diferentes modalidades de correntes elétricas, com 10 canais de saída e controles de intensidade independentes. O equipamento disponibiliza as correntes Aussie, Russa, Microcorrentes, Eletroacupuntura e Eletrolipólise, permitindo a utilização em protocolos de estimulação muscular, neuromodulação e investigação de respostas fisiológicas aos diferentes tipos de corrente. Seu principal diferencial técnico é a combinação de múltiplas modalidades de eletroestimulação em uma única plataforma associada ao elevado número de canais. Marca/modelo de referência: IBRAMED Neurodyn Multicorrentes 10 canais | 2,00 (Peça ) |
| 49 | 504223297 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO PARA FISIOTERAPIA - Aparelho de Fotobiomodulação Bateria: recarregável 3,7V 2600mA Características adicionais: Aplicador de Laser do Tipo Caneta de LED Aplicador de fotobiomodulação compatível com a plataforma Antares, destinado à emissão de luz LED em três faixas espectrais: 450 nm (azul), 525 nm (verde) e 630 nm (vermelho). Sua função é permitir a aplicação localizada de diferentes comprimentos de onda em uma mesma área de tratamento, utilizando um único diodo com tecnologia RGB, que integra as três emissões luminosas no mesmo aplicador. Possui área de contato de 2,93 cm², densidade de energia ajustável entre 1 e 100 J/cm² e possibilidade de emissão nos modos contínuo ou pulsado. Seu principal diferencial técnico é a combinação de três comprimentos de onda distintos em um único aplicador, com potência de até 300 mW para o LED azul (450 nm), 100 mW para o LED verde (525 nm) e 150 mW para o LED vermelho (630 nm), totalizando 550 mW de potência. O aplicador também permite ajuste de potência e ampla variedade de frequências de pulsação, incluindo 1 a 25 Hz, além de frequências pré-definidas entre 100 e 20.000 Hz, ampliando as possibilidades de investigação dos efeitos de diferentes parâmetros de emissão luminosa. Marca/modelo de referência: IBRAMED Probe P1: O Probe P1 | 1,00 (Peça ) |
| 50 | 504223297 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO PARA FISIOTERAPIA - Aparelho de Fotobiomodulação Bateria: recarregável 3,7V 2600mA Características adicionais: Aplicador de Laser do Tipo Caneta de LED Aplicador de fotobiomodulação para a plataforma Antares, desenvolvido para irradiar áreas maiores por meio de nove diodos LED, combinando cinco LEDs vermelhos de 630 nm e quatro LEDs infravermelhos de 850 nm. Possui área de contato de 20 cm² e permite emissão nos modos contínuo ou pulsado, com densidade de energia ajustável entre 1 e 100 J/cm². Seu principal diferencial técnico é a combinação simultânea de emissão nas faixas vermelha e infravermelha em uma área relativamente ampla. Os cinco LEDs de 630 nm apresentam potência individual de 250 mW, totalizando 1.250 mW, enquanto os quatro LEDs de 850 nm apresentam 300 mW cada, totalizando 1.200 mW, para uma potência óptica combinada de 2.450 mW. No modo pulsado, permite frequências de 1 a 25 Hz, em incrementos de 1 Hz, além de frequências predefinidas entre 100 e 20.000 Hz, ampliando a possibilidade de investigação de diferentes regimes temporais de emissão. Marca/modelo de referência: IBRAMED Cluster P2 | 1,00 (Peça ) |
| 51 | 504223297 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO PARA FISIOTERAPIA - Aparelho de Fotobiomodulação Bateria: recarregável 3,7V 2600mA Características adicionais: Aplicador de Laser do Tipo Caneta de LED Aplicador de fotobiomodulação compatível com a plataforma Antares, destinado à emissão localizada de laser infravermelho de 808 nm. Possui um diodo laser monocromático, coerente e colimado, permitindo a aplicação pontual da energia luminosa em uma área de contato de 0,07 cm². O aplicador opera nos modos contínuo ou pulsado, com densidade de energia ajustável entre 1 e 15 J/cm² e potência variável de 40 a 180 mW. Seu principal diferencial técnico é a utilização de uma fonte laser infravermelha de 808 nm com alta concentração espacial da emissão, associada à pequena área de contato e à possibilidade de modulação dos parâmetros de aplicação. No modo pulsado, permite frequências de 1 a 25 Hz, com incrementos de 1 Hz, além de frequências predefinidas de 100, 250, 1.000, 2.500, 5.000, 6.000, 7.000, 9.000, 15.000 e 20.000 Hz, ampliando sua versatilidade para investigações envolvendo diferentes regimes temporais de emissão luminosa. Marca/modelo de referência: IBRAMED Probe P4 | 1,00 (Peça ) |
| 52 | 504223297 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO PARA FISIOTERAPIA - Aparelho de Fotobiomodulação Bateria: recarregável 3,7V 2600mA Características adicionais: Aplicador de Laser do Tipo Caneta de LED Equipamento de ultrassom terapêutico destinado à aplicação de ondas ultrassônicas em tecidos superficiais e profundos, por meio das frequências de 1 MHz e 3 MHz. Permite emissão nos modos contínuo e pulsado, sendo o modo pulsado ajustável em frequências de repetição de 16, 48 e 100 Hz, com razões de pulso de 20% (1:5) e 50% (1:2). Seu principal diferencial técnico é reunir as duas frequências terapêuticas em uma única plataforma, associadas a um transdutor com ERA de 8 cm², potência máxima de 24 W e intensidade de até 3 W/cm². O equipamento também possui transdutor à prova d'água, possibilitando aplicações subaquáticas, além de ajustes manuais e protocolos pré-programados, ampliando a flexibilidade na definição dos parâmetros de emissão ultrassônica. Marca/modelo de referência: IBRAMED Sonopulse III | 3,00 (Peça ) |

**Lote 22: Lote 22**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 53 | 24066002 - CARRO DE EMERGENCIA CARRO DE EMERGENCIA - CARRO DE EMERG.C/2 GAVETAS,C/DIVISAO P/MED.,C/RODIZIOS Unidade móvel de ressuscitação e emergência. Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência completo, com 02 gavetas, com divisão para medicamentos, com rodízios. Equipamentos que equipam o carro de emergência: Cardioversor (desfibrilador e monitor de ECG, com opção de sincronismo). Características Técnicas Mínimas do cardioversor: Para uso geral (cardioversão, desfibrilação interna e externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil, com bateria interna recarregável, o monitor agregado ao equipamento deve ser de display de cris. Certificações Obrigatórias: Todos os produtos devem possuir registro vigente na ANVISA e, onde aplicável, certificação do INMETRO. Garantia: Prazo mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação para todos os itens eletrônicos. Documentação: Manuais de instrução e operação obrigatoriamente em língua portuguesa tal liquido. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra a desfibrilização. O equipamento deve possuir impressora térmica no mesmo gabinete, o peso do equipamento não deve exceder a 12 kg. Assistência Técnica: Declaração do fabricante ou fornecedor garantindo a existência de assistência técnica autorizada em território nacional. Marca/modelo de referência: Kit de emergência 3B \| DEA Toth 5800 + Carro de Emergência. | 1,00 (Peça ) |
| 54 | 504224843 - OSCILOSCOPIO OSCILOSCOPIO - Tipo: bancada digital Material Corpo: Metal Quantidade Canais: 2 Largura de banda: mínima de 100 MHz Alimentação: 100-240 VCA Osciloscópio Digital é um instrumento destinado à visualização, medição e análise de sinais elétricos ao longo do tempo, sendo particularmente relevante para a caracterização de formas de onda produzidas por equipamentos eletroterapêuticos e outros dispositivos eletrônicos. Com dois canais de aquisição e um canal externo de disparo, permite registrar simultaneamente diferentes sinais, possibilitando análises comparativas de amplitude, frequência, duração de pulso e comportamento temporal das correntes elétricas. Seu principal diferencial técnico é a combinação de largura de banda de 200 MHz e taxa de amostragem em tempo real de 500 MSa/s, permitindo a análise de sinais rápidos e de curta duração. Apresenta sensibilidade vertical de 2 mV a 10 V/div, base de tempo entre 2,5 ns/div e 50 s/div, memória de 32 Kpts, além de recursos de análise matemática, incluindo FFT, filtros digitais e armazenamento de formas de onda e arquivos em formato CSV, características que ampliam sua aplicabilidade para investigação e caracterização objetiva dos parâmetros físicos das correntes eletroterapêuticas. Marca/modelo de referência: Osciloscópio digital OD-285 | 1,00 (Peça ) |
| 55 | 37389021 - MONITOR MULTIPARAMETRO DE USO MEDICO MONITOR MULTIPARAMETRO DE USO MEDICO - MONITOR MULTIPARAMETRO DE USO MEDICO Monitor multiparamétrico para monitorização contínua de pacientes, destinado ao uso hospitalar e ambulatorial, com tela colorida de aproximadamente 12 polegadas, interface intuitiva e visualização simultânea dos principais parâmetros fisiológicos. Deverá realizar monitorização de ECG, frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio (SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI), frequência respiratória e temperatura. Deverá permitir a apresentação simultânea de curvas e valores numéricos dos parâmetros monitorados, possuir alarmes visuais e sonoros configuráveis, armazenamento de dados e visualização de tendências dos parâmetros do paciente. Deverá possuir bateria interna recarregável, permitindo funcionamento durante interrupções ou ausência de alimentação elétrica, além de gabinete compacto e resistente, adequado à utilização em ambientes clínicos. O equipamento deverá ser fornecido com os acessórios necessários para o funcionamento dos parâmetros especificados, incluindo cabos de ECG, sensor de SpO2, manguitos para PNI e sensor(es) de temperatura, compatíveis com o equipamento. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 23: Lote 23**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 56 | 23345009 - DIVA DIVA - TABLADO TIPO DIVÃ (TATAME) Maca/Tablado/Divã- Tablado com 4 pernas de madeira de boa qualidade, medidas aproximadas de 180x130x52 cm (CxLxA); recoberto com espuma densidade 33, adequada para suportar pelo menos até 140kg de peso. Revestimento em material sintético. | 2,00 (Peça ) |
| 57 | 22349043 - MACA MACA - DE MADEIRA COM ALTURA FIXA Maca de madeira portátil dobrável tipo maleta com capacidade até 300 kg. Estrutura em madeira caixeta e espuma D28. Peso total 15 kg. Altura fixa 75 cm. Com apoio de cabeça com espuma siliconada. | 4,00 (Peça ) |
| 58 | 22349027 - MACA MACA - HOSPITALAR FIXA Maca Fixa com Balcão: com 5 Níveis de elevação de tronco. Estrutura reforçada, fácil higienização. Estrutura da Mesa: MDF 15MM Antibacteriano branco. Com 6 gavetas e duas portas. Medidas Montada: 1,80 cm x 60 cm x 80 - (C X L X A). Altura do estofado: 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60. Densidade: D-28. Revestimento: Corino Cipatex Premium (cores a definir: preto ou azul). Capacidade de Carga Estática: 350 kg. Ferragens: Corrediças Telescópicas, Dobradiças caneco 35mm super alta. Puxador de aluminio Gola. Peso do Produto: 82 Quilos. Com porta lençol de papel. | 5,00 (Peça ) |
| 59 | 22349027 - MACA MACA - HOSPITALAR FIXA Maca Fixa com Balcão em MDF antibacteriano - Para obesos. Maca fixa de leito extralargo com estrutura inferior fechada em gabinete/balcão para acondicionamento de insumos e materiais de atendimento. A estrutura da base e dos compartimentos deve ser fabricada integralmente em painéis de madeira industrializada do tipo MDF de alta densidade e espessura reforçada, com revestimento melamínico em ambas as faces, apresentando acabamento antibacteriano e antifúngico, de fácil assepsia e alta resistência mecânica contra atritos e soluções desinfetantes de uso hospitalar. A estrutura física da base deve ser reforçada longitudinal e transversalmente para suportar com estabilidade e sem deflexão a capacidade de carga estática de no mínimo 200 kg. O leito de repouso superior deve possuir | 1,00 (Peça ) |

| | | |
|---|---|---|
| | dimensões ampliadas com largura útil mínima de 80 cm, comprimento útil de aproximadamente 180 a 190 cm e altura de trabalho de cerca de 80 cm a partir do piso. A superfície de repouso deve ser estofada com espuma de poliuretano ortopédica de alta densidade, revestida integralmente por material sintético flexível impermeável (courvin náutico ou similar), lavável, resistente ao uso frequente de saneantes e sem costuras no centro do plano de acomodação do paciente. O leito deve conter cabeceira com regulagem de elevação de tronco multiposicionável através de cremalheira metálica dentada de alta resistência mecânica, permitindo inclinações seguras em diferentes angulações para exames clínicos. O produto deve ser fornecido montado (ou com montagem sob inteira responsabilidade do fornecedor no local de entrega institucional), acompanhado de orientações de conservação e garantia técnica de fábrica de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação e estruturais. | |
| 60 | 22411004 - MESA PARA EXAME GINECOLOGICO MESA PARA EXAME GINECOLOGICO - COM PORTAS PES EM INOX,C/03 GAVETAS E 02 PORTAS C/PUXADORES Mesa para exame ginecologico - Mesa ginecológica com armário integrado, destinada à realização de exames e procedimentos ginecológicos. Estrutura em MDF ou material equivalente de alta resistência, com revestimento de fácil higienização. Leito estofado revestido em material impermeável, com encosto reclinável, apoio para membros inferiores (perneiras). Capacidade mínima de carga de 120 kg. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 24: Lote 24**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 61 | 44270008 - APARELHO PARA REABILITACAO APARELHO PARA REABILITACAO - APARELHO ESTIMULADOR TRANSC.NEUROMUSC.P/TERAPIA TENS/FES Sistema de eletroestimulação e biofeedback eletromiográfico destinado à avaliação, treinamento e reeducação da atividade muscular, integrando em uma única plataforma EMG de canal único, NMES, TENS e estimulação desencadeada por EMG (ETS). O equipamento possui interface touchscreen colorida e multilíngue, com recursos interativos para orientação do posicionamento dos eletrodos, visualização do sinal EMG em tempo real, jogos e diferentes modelos de biofeedback, além de comandos de voz. Seu funcionamento permite tanto programas simples, utilizando uma modalidade isoladamente, quanto programas multifásicos, nos quais EMG, ETS e estimulação elétrica podem ser combinados em uma mesma intervenção. O sistema apresenta faixa de aquisição de EMG de 0,2 a 2.000 µV RMS, com sensibilidade de 0,1 µV RMS, precisão de 4% da leitura ± 0,3 µV a 200 Hz e filtros passa-banda selecionáveis, além de filtro de entalhe de 50 Hz e taxa de rejeição em modo comum de, no mínimo, 130 dB a 50 Hz. O módulo de estimulação possui um canal, com corrente constante de até 90 mA em carga de 500 O, tensão máxima de saída de 70 V, forma de onda retangular, simétrica e bifásica, com corrente contínua líquida igual a zero. Permite ajuste da largura de pulso entre 50 e 330 µs, frequência de 2 a 100 Hz, tempos de trabalho e repouso de 2 a 99 segundos, duração de tratamento de 1 a 99 minutos e tempo de rampa de 0,1 a 9,9 segundos. Marca/modelo de referência: Neurotrac Myoplus Pro | 1,00 (Peça ) |

**Lote 25: Lote 25**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 62 | 504223360 - NEURO ESTIMULADOR NEURO ESTIMULADOR - NEURO ESTIMULADOR - Gerador de pulso Operação: bilateral Modelo: programável Compatibilidade: neuroestimulador DBS Equipamento de eletroterapia com quatro canais independentes, destinado à aplicação de múltiplas modalidades de correntes, incluindo TENS, FES, Corrente Russa, correntes Diadinâmicas, Galvânica e Interferencial Bipolar, além de recursos específicos para uroginecologia e eletrodiagnóstico. Sua principal característica é reunir modalidades de estimulação e avaliação em uma única plataforma, incluindo a determinação de curvas intensidade-tempo (IXt), reobase, cronaxia e testes de acomodação. Em relação aos parâmetros de trabalho, o equipamento apresenta intensidade de até 80 mA por canal, com possibilidade de emissão em corrente constante, configuração bipolar ou monopolar e faixa de frequência que se estende desde a corrente galvânica até 8 kHz. Permite operação dos canais nos modos simultâneo, sequencial ou em grupos, além do ajuste de rampa de subida e descida entre 0 e 5 segundos e dos tempos de sustentação e repouso entre 0 e 50 segundos, incluindo opções de repouso proporcional. Essa amplitude de configurações permite explorar diferentes padrões temporais e características de estimulação em protocolos clínicos e experimentais. Marca/modelo de referência: QUARK Dualpex 071 | 2,00 (Peça ) |
| 63 | 504223360 - NEURO ESTIMULADOR NEURO ESTIMULADOR - NEURO ESTIMULADOR - Gerador de pulso Operação: bilateral Modelo: programável Compatibilidade: neuroestimulador DBS Equipamento de eletroestimulação desenvolvido especificamente para reabilitação e reeducação funcional do assoalho pélvico. Disponibiliza diferentes modalidades de corrente, incluindo TENS, TENS VIF (variação de intensidade e frequência), FES, SMS, Heteródina (Interferencial Bipolar) e Kots (Corrente Russa), permitindo a utilização de diferentes estratégias de estimulação neuromuscular e sensorial. O equipamento possui saída de corrente de até 60 mA, programação de tratamento de até 60 minutos e acompanha eletrodos específicos para aplicação vaginal e anal. Seu principal diferencial técnico é reunir, em uma plataforma específica para fisioterapia pélvica, diferentes modalidades de eletroestimulação associadas a recursos de modulação temporal da intensidade e frequência, especialmente por meio da TENS VIF, além de correntes para estimulação muscular e interferencial. O sistema microcontrolado permite controle dos parâmetros de estimulação e dispõe de mais de 20 protocolos ajustáveis, ampliando a possibilidade de individualização dos padrões de corrente utilizados na avaliação e intervenção da função do assoalho pélvico. Marca/modelo de referência: QUARK Dualpex Uro | 1,00 (Peça ) |

**Lote 26: Lote 26**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 64 | 504225556 - SISTEMA DE MEDICAO SISTEMA DE MEDICAO - Aplicação: Análise funcional do movimento humano, marcha, saltos, ADM articular e exercícios em biofeedback; Tipo de Sensor: Plataforma inercial sem fio (MEMS). Plataforma Isoinercial com extensão + Acessórios. Material chapa de aço 2,5mm reforçada. Garantia de 1 ano. Acessórios inclusos: Colete médio, roldana, mosquetão e 5m corda naval 6mm. O equipamento deverá utilizar sistema de resistência por *volante de inércia (flywheel)*, no qual a energia produzida pelo usuário durante a fase concêntrica do movimento é armazenada pelo sistema rotacional e posteriormente devolvida durante a fase excêntrica, proporcionando resistência variável de acordo com a força e a velocidade aplicadas pelo usuário. Deverá possibilitar a realização de exercícios envolvendo as fases *concêntrica e excêntrica do movimento*, permitindo a aplicação de diferentes intensidades de exercício sem dependência exclusiva de cargas gravitacionais convencionai. Marca/modelo de referência: Plataforma Isoinercial Intensity - Modelo HOME | 1,00 (Unid ) |
| 65 | 504225556 - SISTEMA DE MEDICAO SISTEMA DE MEDICAO - Aplicação: Análise funcional do movimento humano, marcha, saltos, ADM articular e exercícios em biofeedback; Tipo de Sensor: Plataforma inercial sem fio (MEMS). Cone Isoinercial - Estrutura do cone: Chapa reforçada de 4 polegadas, com 3 anilhas para receber mosquetão, e 2 áreas para regular altura em que a corda corre no cone com 4 estágios. Cone: Cone feito em Nylon e estruturado com material 1020, tendo sua medida menor 25 mm e sua medida maior com 90 mm, e uma altura de 30 cm, com furo para passar corda de até 10 mm. Chapa do cone e pesos: Chapa de 1/4 com 33 cm e 6 pesos feito em material 1045. Traves: 2 traves feitas em material de 3 polegadas reforçadas, com 4 regulagem de altura para mosquetão. Acompanha 3 Parabolt 3/8 para fixar no chão e 9 parafusos com buchas (10 mm) para fixar nas paredes, além de tampas de plástico para esconder o alojamento dos parafusos. Garantia: 1 (um) ano. | 1,00 (Unid ) |

**Lote 27: Lote 27**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 66 | 122530018 - EQUIPAMENTO DE USO MEDICO/HOSPITALAR EQUIPAMENTO DE USO MEDICO/HOSPITALAR - SISTEMA COMPLETO DE POLISSONOGRAFIA Polissonigrafo PSG portátil - PolyWatch YH-600B PRO. Polissonógrafo portátil tipo III. SpO2: faixa de 0% a 100%. Taxa de puldo de 30 a 250bpm. Pressão CPAP alcance de 4 a 20 hPa. Ronco de 150 a 300Hz. Duração mínima da gravação 8 horas. Armazenamento de dados até 64 registros no cartão TF. Fonte de alimentação interna. Modo de funcionamento: operação contínua. Registro na ANVISA. | 5,00 (Peça ) |
| 67 | 504225054 - MONITOR MULTIPARAMETRO DE USO MEDICO MONITOR MULTIPARAMETRO DE USO MEDICO - Monitor multiparâmetros modular com ECG/respiração, PNI, SPO2 e temperatura (2 canais) e Pressão Invasiva (2 canais) para uso em pacientes adultos e neonatal Sistema Completo de Função Pulmonar EasyOne Pro (ndd). Monitor multiparametro de uso medico - modular com ECG/respiração, PNI, SPO2 e temperatura (2 canais) e pressão invasiva (2 canais) para uso em pacientes adultos e neonatal | 1,00 (Peça ) |

**Lote 28: Lote 28**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 68 | 32816003 - MONITOR DE PRESSAO MONITOR DE PRESSAO - AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL Esfigmomanômetro digital profissional - Monitor de Pressão Arterial Digital de mesa. Dispor de auto checagem automática de calibração pré-medição, exibindo indicador visual de ponto zero no visor antes do início de cada ciclo. A unidade deve apresentar faixas operacionais mínimas de 60 a 250 mmHg para pressão sistólica, de 40 a 200 mmHg para pressão diastólica e de 40 a 200 batimentos por minuto para frequência de pulso, operando sob erro máximo admissível de até ±3 mmHg na pressão e ±5% na leitura da frequência cardíaca. Visor digital de cristal líquido (LCD) de alto contraste. O conjunto pneumático e os sensores devem ser projetados para rotina profissional intensiva, com durabilidade estimada de até 100.000 medições. O fornecimento de energia deve ser do tipo duplo, composto por adaptador/fonte CA bivolt automático (100–240 V, 50/60 Hz) original e compartimento para pilhas alcalinas tipo AA para operação autônoma. A unidade principal deve acompanhar fonte de alimentação elétrica, jogo inicial de pilhas, manual de operação em língua portuguesa e duas braçadeiras profissionais reutilizáveis nos tamanhos adulto médio (aproximadamente 22 a 32 cm) e adultos grande (aproximadamente 32 a 42 cm), mantendo conector universal compatível com as demais braçadeiras da linha fabricante (tamanhos de PP a GG). Como requisito mandatório de qualificação técnica, o equipamento ofertado deve possuir registro ou notificação ativa perante a ANVISA, certificação metrológica e portaria de aprovação de modelo expedida pelo INMETRO, conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 e garantia técnica contra defeitos de fabricação de no mínimo 12 meses. | 2,00 (Peça ) |
| 69 | 32859015 - OXIMETRO - MEDIDOR DE OXIGENIO OXIMETRO - MEDIDOR DE OXIGENIO - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL NEONATAL Oxímetro de pulso portátil de mão ou mesa, com tela LCD de aproximadamente 2,5” com retroiluminação por LED, destinado à medição e monitoramento de saturação periférica de oxigênio (SpO2) e frequência de pulso, com apresentação simultânea dos parâmetros e curva pletismográfica. Deve possuir alarme audiovisual, indicador de perfusão, tecnologia para obtenção de leituras em condições de baixa perfusão e durante movimentação, visualização de gráficos e tabelas de tendência, armazenamento de dados e possibilidade de utilização de software para gerenciamento das informações (opcional). Deve permitir alimentação por 4 pilhas AA e/ou bateria recarregável de lítio, com autonomia aproximada de 48 horas com pilhas e 36 horas com bateria, apresentar peso aproximado de 165 g, podendo chegar a 250 g com pilhas e sensor, possuir construção leve e compacta e permitir utilização tanto como equipamento | 3,00 (Peça ) |

| | | |
|---|---|---|
| | portátil de mão quanto apoiado sobre superfície. O equipamento deverá ser fornecido em kit contendo 01 (um) oxímetro de pulso portátil e 01 (um) sensor de oximetria pediátrico tipo clip, compatível com o equipamento, destinado à utilização em pacientes pediátricos. | |
| 70 | 105503001 - INSTRUMENTOS PARA MEDIDAS CORPORAIS INSTRUMENTOS PARA MEDIDAS CORPORAIS - PLICOMETRO CLINICO (ADIPOMETRO) PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL: Chassis em alumínio anodizado, pesando aproximadamente 210 g. Cabo e ponteiras (fixas), em nylon technyl, caixa em >ABS< e uma placa com display digital alimentada por bateria de 3 V (CR2032). Liga e desliga automaticamente. Botão para travar/destravar o display digital. Especificações: Sensibilidade: 0,1 mm; Amplitude: 75 mm; Pressão: 9,6g/mm2;?Dimensões: 286 mm x 148 mm; Peso: 210 g???????? 800g com embalagem. Marca de referência: Cescorf | 2,00 (Peça ) |
| 71 | 47538003 - BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) BICICLETA ERGOMETRICA (CICLOERGONOMETRO) - BICICLETA PORTATIL P/FISIOT.P/EXERCICIO DE PERNAS E BRACOS Bicicleta Ergometrica - cicloergonometro dobrável e portatil p/ fisioterapia. Para exercicios de pernas e bracos. Com Visor e Contador de Voltas. Pedais com apoio para os pés. | 2,00 (Peça ) |

**Lote 29: Lote 29**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 72 | 504226090 - MANEQUIM/MODELO MANEQUIM/MODELO - Tipo: kit de manequins/simuladores anatômicos para treinamento de RCP, uso de DEA e manobra de Heimlich; Composição: 05 manequins tamanho adulto/infantil e 02 manequins tamanho bebê.Acompanha: 50 bolsas pulmonares/protetores faciais adulto/infantil, 20 bolsas pulmonares/protetores faciais bebê e bolsa de transporte em náilon reforçado. Kit com 7 manequins para RCP, uso de DEA e manobra de Heimlich. São 5 manequins adultos/infantil e 2 manequins bebês para a prática de medidas de reanimação RCP. Marcações anatômicas realistas, inclinação da cabeça/elevação do queixo, compressão audível "clicker". Acompanhar 50 protetores faciais/bolsas pulmonares para adultos/crianças, 20 protetores faciais infantis/sacos pulmonares e estojo de transporte de náilon. | 1,00 (Kit ) |
| 73 | 504226054 - MATERIAIS E ARTIGOS DE TREINAMENTO MEDICO / ENFERMAGEM MATERIAIS E ARTIGOS DE TREINAMENTO MEDICO / ENFERMAGEM - Item: Colete simulador para treinamento de desobstrução de vias aéreas (OVACE / manobra de Heimlich); Aplicação: Suporte básico de vida (SBV/BLS) e Atendimento pré-hospitalar (APH); Tamanho: Adulto. Colete simulador vestível (tamanho adulto) para manobra de desobstrução de vias aéreas por corpo estranho (ovace/heimlich), com sistema interno pneumático ou tecnologia equivalente para simulação de obstrução das vias aéreas. O equipamento deve ser compatível com programas de primeiros socorros, suporte básico de vida (SBV/BLS) e atendimento pré-hospitalar | 2,00 (Unid ) |

**Lote 30: Lote 30**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 74 | 24821030 - RELOGIO RELOGIO - SMARTWATCH Relógio digital utilizado para orientação de treino diário personalizado, frequência cardíaca e monitoramento de atividade diária 24 horas. Tela: Colorida de 1,2 polegadas tipo TFT (resolução 240 × 240 pixels), sensível ao toque, com sensor de luz ambiente. CPU de 120 MHz, 0,64 MB de RAM e 32 MB de armazenamento. Bateria: Recarregável de Polímero de Lítio (Li-Pol) de 165 mAh. Resistência à Água: WR30. Conectividade: Bluetooth LE; acelerômetro; Sensor óptico de frequência cardíaca no pulso. Marca/modelo de referência: Relógio Polar Unite | 10,00 (Peça ) |

**Lote 31: Lote 31**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 75 | 504226273 - QUADRO/MOLDURA QUADRO/MOLDURA - Aplicação: para espelho de postura; Material da estrutura: madeira; Mobilidade: com rodízios; Dimensões (largura x altura x profundidade): 0,60 x 1,87 x 0,50 m. Moldura para Espelho com rodízios para Fisioterapia - Aplicação: para espelho de postura; Material da estrutura: madeira; Mobilidade: com rodízios; Dimensões (largura x altura x profundidade): 0,60 x 1,87 x 0,50 m aproximadamente; Tipo de rodízios: giratórios, sendo pelo menos dois com trava; Acabamento: verniz ou selador atóxico; Garantia: mínima de 12 meses. | 1,00 (Unid ) |
| 76 | 22900015 - PRATELEIRA METALICA PRATELEIRA METALICA - EM ACO INOX Estante em aço cromado aramado com 5 prateleiras. De montagem, não necessitando de ferramentas. Prateleiras ajustáveis. Podendo ser utilizada com rodas giratórias. As prateleiras podem ser ajustadas a cada 2,54cm. Capacidade 50kg/prateleira. Medidas da estante montada: 1,80 A x 90 C x 35 P. Cor cromado. | 2,00 (Peça ) |

| | | |
|---|---|---|
| 77 | 24180012 - SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA SORO - SUPORTE P/SORO C/ RODIZIOS, AJUST. ALTURA,EM ACO INOX, (DET) Suporte para soro, tipo pedestal, com altura regulável, confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente resistente à corrosão, destinado à sustentação de bolsas e frascos para infusão. Deve possuir sistema de regulagem de altura, com altura mínima de aproximadamente 1,60 m e altura máxima de aproximadamente 2,20 m, quatro ganchos superiores para acomodação dos recipientes de infusão e base móvel equipada com três rodízios, proporcionando estabilidade e facilidade de deslocamento. Estrutura resistente, de fácil higienização, adequada para uso em ambientes de assistência à saúde. Dimensões aproximadas: 164 cm de altura, 58 cm de largura e 58 cm de profundidade, admitindo-se variação compatível com as características funcionais do produto. Peso aproximado de 2 kg. | 1,00 (Peça ) |

**Lote 32: Lote 32**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 78 | 504227559 - MAQUINA PARA FAZER GELO MAQUINA PARA FAZER GELO – Tipo: portátil e automática; Uso: profissional comercial; Capacidade de produção: até 45 kg por dia (24 horas); Armazenamento: reservatório depósito interno de armazenamento para no mínimo 12 kg de gelo; Alimentação: 220 V (60 Hz). Máquina de gelo portátil automática. Produz até 45 kg/dia e armazena 12 kg. 220V. Display digital multifunções, avisos de funcionamento, sistema autolimpante e refrigeração por compressor. Destinada a uso profissional/comercial, acompanhada dos acessórios necessários ao funcionamento, manual de operação em língua portuguesa e garantia do fabricante, devendo atender às normas e requisitos de conformidade aplicáveis. | 3,00 (Unid ) |

**Lote 33: Lote 33**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 79 | 32867037 - APARELHO DE ULTRA-SOM APARELHO DE ULTRA-SOM - APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNìSTICO Sistema de ultrassonografia digital de alta resolução, com no mínimo 1.000.000 de canais digitais de processamento de imagem para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vasculares, pequenas partes, músculo esquelético e cardiologia. Portátil com o máximo de 4kilos de peso, incluso a bateria. Mínimo de 2 portas ativas para transdutores permitindo conexão simultânea. Permita fixar a uma base d/ rodízios. Painel de controle com teclado retro iluminado e sistema de manuseio de cursor por touchpad ou similar. Bateria com autonomia mínima de 1 hora. Monitor LCD ou LED colorido de alta resolução com o mínimo 15". Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler pulsado e ser multifrequenciais. Inclinação independente da imagem. Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares com o aumento de no mínimo 20%. Faixa dinâmica de no mínimo 300dB. Capacidade mínima de 10 programações de ajustes de imagens. Softwares: redução de ruído e composição espacial,; imagem do tipo estendida ou panorâmica, medida automática da média intimal; realce da agulha de biópsia, visualização de contraste por microbolhas e para análise de strain dos tecidos. 3D freehand para reconstrução a partir de 2D. Função Cine loop. Mínimo 3 portas USB. Armazenamento não inferior a 256 GB SSD. Conexão via Ethernet e wireless. Profundidade máxima de pelo menos 36 cm. Mala de transporte. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no território nacional, em um raio de 30 km. Transdutores mínimos: Convexo (faixa de frequência 2,0 a 6,0 MHZ, mínimo 128 elementos e 70° de campo de visão); e Linear (faixa 3,0 a 13,0 MHZ, mínimo 128 elementos e campo de visão de no mínimo 50mm). Incluir acessórios: Carro suporte com rodízios, Alimentação elétrica compatível local, manual do usuário e treinamentos operacionais. Marca/modelo referência: Ultrassom Samsung - HM70 EVO Premium com carro suporte + Transdutor Linear (3-16 MHz) modelo LA3-16AD | 1,00 (Peça ) |

**Lote 34: Lote 34**

| Número | Descrição | Qtd. (U.M.) |
|---|---|---|
| 80 | 46566016 - AUTOCLAVE A VAPOR AUTOCLAVE A VAPOR - AUTOCLAVE HORIZONTAL A VAPOR(ALTA TEMPERATURA) Autoclave 12 Litros, Aço inox, 1.200 W, Bivolt automático, frequência 50/60 Hz, com registro na ANVISA e garantia de 2 anos | 1,00 (Peça ) |

Para facilitar sua participação neste processo, confira os canais oficiais para consultar informações, enviar propostas e tirar dúvidas:

**Acompanhamento de Editais:** Acesse o Portal Compras SC para visualizar a documentação completa e acompanhar o andamento das licitações do Estado.

**Participação e Propostas:** Envie sua proposta e acompanhe as sessões públicas de Pregão e Concorrência Eletrônica pelo Sistema E-Lic.

**Guias e Suporte:** Caso precise de auxílio para atualização cadastral ou no uso dos sistemas, acesse os Manuais para Fornecedores para consultar modelos e tutoriais passo a passo.

Atentamente
Portal de Compras - CIASC