Práctica 3. Paralelismo en sistemas de memoria distribuida (MPI)

Asignatura: Ingeniería de los Computadores — Curso 2026-27 **Contenido:** Tareas 0 a 4 de la guía de la Práctica 3.

---

1. Introducción y objetivos

El objetivo de esta práctica es estudiar el paralelismo en sistemas de memoria distribuida mediante MPI (Message Passing Interface). Para ello:

1. Se analizan dos factores que condicionan el diseño de un programa paralelo (Tarea 0).
2. Se perfilan con `gprof` el código propio de la práctica anterior y el código proporcionado para localizar los cuellos de botella (Tarea 1).
3. Se aprende a compilar y ejecutar código MPI de forma distribuida (Tarea 2).
4. Se paraleliza el código secuencial propio (simulación de N cuerpos) (Tarea 3).
5. Se paraleliza un clasificador kNN con validación cruzada y ajuste de hiperparámetros, incluyendo un modo de paralelismo funcional con ejecución especulativa (Tarea 4).

2. Entorno experimental y arquitectura

Todas las medidas se han realizado en la siguiente máquina (salvo la ejecución distribuida de la Tarea 2, cuyo procedimiento para el clúster real se documenta):

Característica	Valor
CPU	AMD Ryzen 7 5800X (Zen 3)
Núcleos / hilos	8 núcleos físicos / 16 hilos lógicos (SMT)
Frecuencia	3.8 GHz base, hasta 4.85 GHz turbo
Caché L1	8 × 32 KiB datos + 8 × 32 KiB instrucciones
Caché L2	8 × 512 KiB (4 MiB total)
Caché L3	32 MiB compartida
Memoria	NUMA: 1 nodo (0-15)
Sistema operativo	Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Compilador	g++ 14.2.0
MPI	Open MPI 5.0.7
Profiling	gprof (GNU binutils)

> **Nota sobre el clúster.** La guía pide desarrollar la práctica sobre un multicomputador de **al menos 3 computadores**. Por disponibilidad de recursos, el desarrollo y la toma de medidas se han hecho sobre un único nodo lanzando `mpirun` con varios procesos (memoria compartida emulando paso de mensajes, que es el mismo modelo de programación MPI). En la Tarea 2 se documenta el procedimiento completo (hostfile, certificado SSH y orden `mpirun`) para trasladarlo al clúster del laboratorio. Los *aspectos algorítmicos* medidos (comportamiento de las comunicaciones colectivas, balance de carga, coste de sincronización) no dependen de si los procesos residen en la misma máquina, aunque los tiempos absolutos de red serán mayores en un clúster real.

---

3. Tarea 0. Aspectos que impactan en un diseño paralelo

3.1 El problema de los vectores dinámicos

Se comparan dos formas de inicializar un `std::vector<int>` de tamaño `SIZE`:

- **A:** declarar el vector vacío y añadir cada elemento con `push_back`.
- **B:** declarar el vector ya dimensionado (`std::vector<int> b(SIZE)`) y escribir por índice (`b[i] = i`).

Programa: `p3/tarea0/vector_bench.cpp`. Resultados (`results/tarea0_vector.csv`):

SIZE	A: `push_back` (s)	B: pre-sized `[i]` (s)	Ganancia A/B
100 000	0.000336	0.000115	2.92×
1 000 000	0.002134	0.000635	3.36×
10 000 000	0.014481	0.005239	2.76×
50 000 000	0.062795	0.033373	1.88×

Respuestas:

- *¿Qué diferencias hay?* Ambas construyen el mismo vector final, pero A crece dinámicamente y B reserva la memoria de una sola vez.
- *¿Cuál es más rápida?* **B**, entre ~1.9× y ~3.4× según el tamaño.
- *¿A qué se debe?* `push_back` provoca **realojos** periódicos: cuando el tamaño supera la capacidad, la implementación reserva un bloque mayor (factor de crecimiento) y **copia** todos los elementos existentes. El coste total es O(SIZE) amortizado, pero con un factor constante mucho mayor (copias de memoria y posibles fallos de caché/TLB). B evita por completo esos realojos y copias.
- *¿Se pueden paralelizar ambas?* **B sí**, de forma directa: es paralelismo de datos puro, cada hilo/proceso rellena un rango de índices disjunto (`b[lo..hi)`). **A no de forma trivial**: `push_back` modifica el tamaño de forma dependiente y el número de realojos depende del patrón de inserciones; para paralelizar A habría que conocer el tamaño final (reservarlo) o repartir posiciones y concatenar después, lo que añade sincronización. La conclusión de diseño es **reservar/particionar de antemano** antes de paralelizar.


3.2 Recorrido de matrices


Se recorren dos matrices `N×N` (en C almacenadas **por filas**, *row-major*):

- **A:** recorrido por columnas `a[j][i] = i+j` (bucle exterior `i`, interior `j`).
- **B:** recorrido por filas `b[i][j] = i+j`.

Programa: `p3/tarea0/matrix_bench.cpp`. Resultados (`results/tarea0_matrix.csv`):

N	A: por columnas (s)	B: por filas (s)	Ganancia A/B
500	0.000182	0.000066	2.76×
1000	0.000524	0.000222	2.36×
1500	0.001267	0.000472	2.68×
2000	0.002321	0.000984	2.36×
3000	0.007652	0.002851	2.68×
4000	0.013330	0.005201	2.56×
6000	0.028211	0.011659	2.42×
8000	0.076362	0.020661	3.70×





Respuestas:

- *¿Qué diferencias hay?* El orden de acceso a memoria. En A, cada iteración interior salta `N` elementos; en B se accede a posiciones consecutivas.
- *¿Cuál se ejecuta más rápido?* **B** (recorrido por filas).
- *¿A partir de qué tamaño se nota?* Con `N≥1000` la matriz (≥4 MB) ya no cabe en L2 y la diferencia empieza a ser clara; crece al aumentar `N`, hasta ~4× en `N=8000`.
- *¿A qué se debe?* **Localidad de caché**. Una línea de caché (64 B) contiene 16 `int`. En B se aprovechan las 16 posiciones antes de traer la siguiente línea (*spatial locality*) y el prefetch y el HW van adelantados. En A, cada acceso usa 1 de cada 16 posiciones y salta `N` enteros: casi cada acceso es un *cache miss* y se traen líneas completas con un único dato útil; además se generan más accesos a TLB por los saltos grandes.

3.3 Entregable: ¿qué cambios hay que hacer antes de aplicar MPI?

De los dos casos se extraen las siguientes directrices, aplicadas en las Tareas 3 y 4:

1. **Reservar/particionar el almacenamiento antes de paralelizar** (evitar estructuras que crecen dinámicamente como `push_back`).
2. **Preservar la localidad de memoria (row-major, acceso contiguo)** y distribuir los datos por bloques contiguos.
3. **Evitar copias profundas**: en knn2, el 22 % del tiempo secuencial a `-O2` se debe a copias de `TSample` (constructor de `KNN` y `splitDataset`). La versión paralela trabaja con **índices** sobre el dataset en lugar de copiar subconjuntos.
4. **Replicar los datos inmutables** (constantes, masas, etiquetas) para no comunicarlos en cada paso.

---

4. Tarea 1. Análisis del rendimiento secuencial mediante gprof

Para cada programa se compiló con `-g -pg` a `-O0` y a `-O2`, se ejecutó y se analizó con `gprof -b -p -q` (perfil plano + grafo de llamadas). Los informes completos están en `p3/tarea1_profiling/`.

4.1 Código propio: simulación de N cuerpos (`src/main.cpp`)

Ejecución: `3000` partículas, `50` pasos (`perfil_O0.txt`, `perfil_O2.txt`).

Función	-O0 (% tiempo)	-O2 (% tiempo)
`compute_forces`	83.2 %	**95.9 %**
`std::vector<Particle>::operator[]`	13.9 %	— (inlined)
`std::vector<Particle>::size()`	1.7 %	—

Conclusión: **`compute_forces` concentra casi todo el tiempo** ($O(n^2)$ por paso). Es la única candidata clara a paralelizar; `integrate` y `report_step` son $O(n)$ y marginales. Tiempos totales: `-O0` ≈ 17.6 s frente a `-O2` ≈ 1.69 s.

4.2 Código proporcionado: clasificador kNN (`knn2`)


Se perfilaron dos configuraciones: (a) un **driver reducido** configurable (`p3/tarea1_profiling/knn_profile.cc`, ~15 s) para poder comparar `-O0` y `-O2`, y (b) la **ejecución completa** del programa tal cual (`cv`, 639 s) para obtener el perfil representativo.

Perfil completo a `-O2` (`perfil_knn_O2_full.txt`, `cv` sin modificar):

Función	% tiempo	Nº llamadas
`euclidean`	**70.9 %**	3 800 000 000
`__do_uninit_copy` (copias de `TSample`)	**22.8 %**	856 526 (142 s)
`knn::KNN::classify` (ordenación + voto)	6.3 %	210 000
`TSample::TSample` (carga/resize MNIST)	0.02 %	70 000

Perfil reducido a `-O0` (`perfil_knn_profile_O0.txt`): `euclidean` 72.3 % y el conjunto de operaciones de **ordenación** (`std::sort` sobre `KNNResult`: `__unguarded_partition`, `operator<`, `__unguarded_linear_insert`, iteradores) ≈ 15 % adicional.

Conclusiones: - El **cálculo de distancias euclídeas** domina de forma abrumadora (≈ 70 %), seguido de la **ordenación** de vecinos y, a `-O2`, de las **copias de `TSample`** (≈ 23 %). Al activar optimizaciones, el coste de ordenación se diluye (el compilador lo optimiza) pero las copias de `std::vector<float>` (producto de `KNN(train,…)`, que **copia** todo el conjunto de entrenamiento en cada fold, y de `splitDataset`, que copia muestras) pasan a ser muy relevantes. - Candidatos a optimizar/paralelizar: **(1)** el cálculo de distancias (bucle `classify`), **(2)** el bucle sobre muestras de test/validación y **(3)** el bucle de búsqueda de K y de folds. Además, **eliminar copias** es una optimización secuencial clave (motiva el diseño por índices de la Tarea 4).



(Figura resumen en formato visual; los informes completos de `gprof` con el perfil plano y el grafo de llamadas están en `p3/tarea1_profiling/`.)

---

5. Tarea 2. Ejecución distribuida de código MPI

5.1 Código "hola mundo"

`p3/tarea2_mpi/hello_mpi.c` reproduce el ejemplo de la guía (usa `MPI_Comm_size`, `MPI_Comm_rank`, `MPI_Get_processor_name` y `sched_getcpu()`).

5.2 Compilación y ejecución en el clúster

Procedimiento (detallado en `p3/tarea2_mpi/README_MPI.md`):

1. Instalar Open MPI (`sudo apt install openmpi-bin libopenmpi-dev`).
2. Compilar: `mpicc hello_mpi.c -o hello_mpi`.
3. Mismo usuario, mismo directorio (`$HOME`) y mismo ejecutable en todos los nodos.
4. Crear `hostfile` con la IP/nombre de cada nodo (plantilla en `p3/tarea2_mpi/hostfile`); `chmod 600 hostfile`.
5. Certificado SSH: `ssh-keygen -t rsa` y copiar `~/.ssh/id_rsa.pub` a `~/.ssh/authorized_keys` de los demás nodos.
6. `chmod o+x hello_mpi` y ejecutar:

```
mpirun -mca plm_rsh_no_tree_spawn 1 -hostfile hostfile -n 6 ./hello_mpi
```

5.3 Resultado observado (ejecución local, 4 procesos)

`results/hello_local.txt`:

```
 PID: 9525 Hello from process 2 out of 4 on pc-n4th0 processor 10
 ¡Hola! desde el procesador 2
 PID: 9525 Hello from process 1 out of 4 on pc-n4th0 processor 9
 PID: 9525 Hello from process 3 out of 4 on pc-n4th0 processor 3
 PID: 9525 Hello from process 0 out of 4 on pc-n4th0 processor 0
```

Se observa que cada proceso se reparte por núcleos distintos y que el proceso de rango 2 ejecuta su rama específica. (El `PID` coincide porque `getppid()` devuelve el proceso `mpirun` padre.)

---

6. Tarea 3. Paralelización del código identificado (N cuerpos)

6.1 Análisis de la solución secuencial

El bucle principal (ver `p3/tarea1_profiling/nbody/perfil_O2.txt`) es:

```
for step in [0, n_steps):
    compute_forces(particles)   # O(n^2) -> 96% del tiempo
    integrate(particles, dt)    # O(n)
    if step % 10 == 0: report_step(particles, step)  # O(n) + E/S
```

Dependencias: entre pasos existe una dependencia *secuencial* (paso *N* depende del *N-1*), pero **dentro** de `compute_forces` no hay dependencia: `fx,fy` de cada partícula `i` se calculan con las posiciones actuales de todas las demás, sin escribir posiciones ajenas → **paralelismo de datos** puro sobre el bucle externo `i` (que es el O(n²) y domina). `integrate` también es paralelismo de datos.

6.2 Diseño e implementación (`p3/tarea3_nbody/nbody_mpi.cpp`)

- **Descomposición de dominio (paralelismo de datos):** cada proceso posee un subconjunto de partículas (`block` contiguo o `cyclic` round-robin).
- Como la fuerza sobre `i` depende de **todas** las partículas, en cada paso se hace un **`MPI_Allgatherv`** de las posiciones `(x,y)` para que todos los procesos tengan el estado global actualizado. `Allgatherv` (variante "v")

admite tamaños de bloque distintos (útil con `cyclic` y con restos).
- Las masas son **constantes** → se replican una vez (no se comunican por paso).
- La energía cinética se acumula localmente y se combina con **`MPI_Reduce`** (SUM) hacia el rango 0, que actúa como **rank de E/S** (paralelismo funcional).
- Se miden por separado **tiempo de cómputo** y **tiempo de comunicación**.

Funciones MPI empleadas: `MPI_Init/Finalize`, `MPI_Comm_rank/size`, `MPI_Barrier`, `MPI_Allgatherv` (comunicación colectiva, todos-a-todos), `MPI_Reduce` (colectiva, reducción a un nodo), `MPI_Wtime` (cronómetro).

Modelo, estilo y estructura: modelo de **paso de mensajes** con **SPMD** (mismo programa, datos distintos por proceso); estilo de **grano grueso** con **descomposición de dominio**; estructura **SPMD simétrica** con una comunicación colectiva por iteración y un papel especial para el **rank 0** (E/S). Se evita comunicar las masas (constantes) mediante **replicación**, reduciendo el coste por paso a sólo las posiciones.

6.3 Resultados

Modelo de coste por paso y por proceso: `computo = O(n² / P)`, `comunicación = O(n)`. La relación comunicación/cómputo es ≈ `2P/n`, que disminuye al crecer n → en problemas grandes la paralelización escala muy bien.


Tiempos secuenciales (referencia, `nbody_seq`): n=2000 → 0.751 s; n=4000 → 3.006 s; n=8000 → 12.004 s (50 pasos).


Speed-up (respecto al secuencial) y **% de tiempo en comunicaciones**:


n	reparto	P=1	P=2	P=4	P=8	eff. P=8	% comm (P=8)
2000	block	1.00	1.97	3.93	**7.63**	0.95	2.8 %
4000	block	0.99	1.97	3.90	**7.58**	0.95	2.6 %
8000	block	0.99	1.96	3.88	**7.54**	0.94	2.3 %
2000	cyclic	0.99	1.97	3.91	**7.62**	0.95	2.6 %
4000	cyclic	0.99	1.97	3.54	**7.27**	0.91	4.6 %
8000	cyclic	0.99	1.95	3.87	**7.56**	0.94	2.2 %


El speed-up es prácticamente lineal hasta P=8 (todos los núcleos físicos) con eficiencias ≈ 0.94-0.95. El proceso de rango 0 acumula `comp` y `comm` máximos; el porcentaje de comunicación se mantiene por debajo del 5 %. El repunte de `cyclic, n=4000, P=4` (≈ 7 % de comunicación y 3.54× de speed-up) es un valor anómalo puntual (interferencia del sistema); el resto de medidas son coherentes con el modelo.

Figuras: `figures/fig_tarea3_speedup.png` (speed-up y eficiencia) y `figures/fig_tarea3_comm.png` (porcentaje de tiempo en comunicaciones). Diagrama de flujo: `figures/fig_tarea3_flow.png`.









6.4 Respuestas a las cuestiones de evaluación

1. **Ganancia en función de P y del tamaño.** Ver `fig_tarea3_speedup.png`. El speed-up es prácticamente lineal en P y mejora al aumentar `n` (menor peso relativo de las comunicaciones y del arranque). Ver tabla.
2. **¿Mejora siempre al aumentar P? ¿qué limita la escalabilidad?** Sí hasta el número de núcleos físicos (8); con P≥9 se entra en SMT (2 hilos/núcleo) y la ganancia se aplana. Limitantes: (a) las **comunicaciones** `O(n)` por paso, cuyo peso relativo crece con P; (b) las **barreras de sincronización** (`MPI_Allgatherv` es bloqueante); (c) la

parte serie (inicialización, salida, desbalanceo por `n % P`); (d) el **ancho de banda de memoria** al replicar las posiciones en todos los procesos.

3. **Impacto de las comunicaciones.** Del desglose `comp`/`comm` (tabla y figura) se observa que el tiempo de comunicación es una fracción pequeña (< ~10 %), y que su proporción crece con P y con n pequeña. Como el cómputo es $O(n^2)P$ por proceso y la comunicación $O(n)$, en problemas grandes el reparto cómputo/comunicación es favorable.
4. **Comparación de estrategias.** `block` y `cyclic` rinden de forma similar cuando n es múltiplo de P; `cyclic` equilibra mejor cuando `n` no es divisible (evita el proceso "corto") a costa de bloques no contiguos. En estos tamaños las diferencias son pequeñas → ver tabla.
5. **Ganancia máxima teórica.** P (paralelismo casi perfecto, ligera ley de Amdahl por partes series). No se alcanza por comunicaciones, sincronización, desbalanceo y saturación de memoria.
6. **Comparación secuencial vs paralela.** La versión paralela gana a partir de P≥2 y converge a P×; la eficiencia se mantiene alta (ver tabla).

---

7. Tarea 4. Paralelización del clasificador kNN

7.1 Análisis de la solución secuencial (`knn2`)

Flujo secuencial (`p3/tarea4_knn/`, `figures/fig_tarea4_flow.png`):

```
load MNIST (train, test)
fine-tuning:  for k in [minK,maxK]:
                  N-Fold CV: for fold:  KNN(train_fold, k).classifyAndEvaluate(val_fold)
                  accuracy(k) = media de folds
              best k = argmax accuracy
evaluacion final: KNN(train, best_k).classifyAndEvaluate(test)
```

El coste O(N_train·N_eval·dim) por consulta (perfil: `euclidean` 71 %), más el segundo cuello de botella (copias de `TSample`, 23 % a `-O2`). **Dependencias:** `splits` entre folds son **independientes**; los distintos **valores de K** son **independientes** entre sí; las muestras de test/validación son **independientes** entre sí. Existe dependencia entre el fine-tuning y la evaluación final (la evaluación necesita el `best k`).

7.2 Diseño e implementación (`p3/tarea4_knn/knn_mpi.cpp`)

Se identifican y explotan **cuatro** estrategias, seleccionables con `--strategy`:

Estrategia	Tipo de paralelismo	Qué se reparte	Comunicación
`test`	datos	muestras de validación/test	`MPI_Allreduce` (nº aciertos)
`k`	tareas	valores del hiperparámetro K	`MPI_Allreduce` (MAX de acc.)
`folds`	tareas	folds de la validación cruzada	`MPI_Allreduce` (SUM de acc.)
`spec`	funcional + especulativo	fine-tuning ‖ evaluación	punto a punto (`MPI_Send/Recv/Iprobe`)

Decisiones clave:

1. **Evaluación por índices (sin copias).** Para evitar el 23 % de tiempo en copias de `TSample`, la versión MPI no materializa train/validación: clasifica cada muestra contra los **índices** del conjunto de entrenamiento del fold (`foldTrainIdx`). Se conserva exactamente el comparador de distancia y el desempate (etiqueta menor) del código original, de modo que **los resultados coinciden bit a bit** con el secuencial (comprobado: `bestK`, `cvAcc` y `testAcc` idénticos).
2. **Reparto de test/validación por bloques** contiguos (rango `[lo,hi)`), reduciendo los aciertos con `MPI_Allreduce`.
3. **Modo especulativo (`spec`).** Se parte el comunicador en **grupo A** (fine-tuning) y **grupo B** (evaluación final). El grupo A hace el ajuste de K (folds repartidos) y, cada vez que mejora el mejor K, **notifica** al grupo B (`MPI_Send`, etiqueta `TAG_NEWBEST`). El grupo B comienza a evaluar el test con el mejor K conocido y, **entre trozos** de muestras, sondea con **`MPI_Iprobe`**; si llega un K mejor, **descarta** el trabajo en curso y reinicia (`TAG_NEWBEST`); al terminar el ajuste recibe `TAG_DONE` con el K óptimo y se asegura de haber completado la evaluación con ese K. Los mensajes de control son de 1 entero (protocolo *eager*), lo que evita bloqueos.

Funciones MPI empleadas: `MPI_Allreduce`, `MPI_Comm_split` (grupos A/B), `MPI_Send/MPI_Recv` (punto a punto), `MPI_Iprobe` (sondeo no bloqueante), `MPI_Bcast`, `MPI_Wtime`.

7.3 Resultados

Línea base secuencial (`seq`, código proporcionado): `train=2000` → 5.08 s (test 0.8990); `train=4000` → 19.73 s (test 0.8890). Como el ajuste de K domina, `tFine` es ~97 % del total y `tFinal` sólo ~0.3 s.

Speed-up respecto al secuencial (el nº de aciertos de test es idéntico en todas las estrategias → correctitud):


`train=4000` (mejor K=5, `cvAcc=0.9403`, `testAcc=0.8890`, base 19.73 s):


Estrategia	P=1	P=2	P=4	P=8	eficiencia P=8
`test`	0.99	1.95	3.76	**6.99**	0.87
`k`	0.99	1.95	3.14	4.48	0.56
`folds`	0.99	1.62	2.37	4.44	0.55
`spec`	–	1.00	1.63	2.37	0.30


`train=2000` (mejor K=4, `cvAcc=0.9160`, `testAcc=0.8990`, base 5.08 s):


Estrategia	P=1	P=2	P=4	P=8	eficiencia P=8
`test`	0.97	1.86	3.40	**5.68**	0.71
`k`	0.97	1.86	2.90	3.97	0.50
`folds`	0.97	1.57	2.26	3.95	0.49
`spec`	–	1.02	1.63	2.30	0.29

Figuras: `figures/fig_tarea4_speedup_train4000.png` (y `…train2000`), `figures/fig_tarea4_spec_groups.png` (reparto A/B en el modo especulativo), `figures/fig_tarea4_accuracy.png` (control de exactitud por estrategia) y `figures/fig_tarea4_flow.png`.









7.4 Respuestas a las cuestiones de evaluación

7. **Ganancia vs P y tamaño.** Ver `fig_tarea4_speedup_*.png`. La estrategia `test` escala de forma casi lineal (el cómputo es O(n·m) por fold). k y `folds` escalan bien mientras `P ≤ nº de tareas independientes` (`maxK-minK+1` y `folds` respectivamente); con más procesos que tareas hay **ociosidad**.
8. **Evolución al aumentar P; límites.** La mejora se satura cuando P supera el número de tareas independientes (paralelismo de tareas con grano grueso) o los núcleos físicos (SMT). Factores limitantes: desbalanceo de carga (K

o folds no divisibles), comunicaciones de resultados (pequeñas, pero sincronizan), el **coste de carga del dataset** (constante, no paralelizado) y la fracción serie (reducciones y coordinación).

9. **Impacto de las comunicaciones.** En `test`/k/`folds` las comunicaciones se reducen a un `MPI_Allreduce` de unos pocos valores por fase → **despreciable** frente al cómputo; el rendimiento está dominado por el trabajo de distancias. En `spec` hay además mensajería punto a punto de control y posible **trabajo descartado** (invalidaciones).
10. **Comparación de estrategias.** `test` es la más general y con mejor escalabilidad (hay muchas muestras → reparto fino). k y `folds` tienen paralelismo limitado por el nº de tareas (grano grueso). `spec` solapa las dos fases del algoritmo y sólo compensa cuando el fine-tuning y la evaluación son costosos y el mejor K se estabiliza pronto (ver discusión y figura).
11. **Ganancia máxima teórica.** Limitada por la **ley de Amdahl**: la fracción serie (carga de datos, reducciones) acota el speed-up; dentro de la parte paralela, el máximo es el nº de tareas independientes (P para `test`).
12. **Eficiencia secuencial vs paralela.** La versión paralela mejora al secuencial desde P≥2. A P=1 la versión por índices queda **a la par** del código original (`test` P=1 ≈ `seq`): en estas configuraciones reducidas la eliminación de las copias de `TSample` se compensa con el coste de construir y ordenar el vector de vecinos. Ahora bien, en el **perfil completo** (train = 20 000) las copias suponían el **23 %** del tiempo, por lo que la evaluación por índices es una optimización relevante a mayor escala.

7.5 Análisis del modo especulativo

Reparto de grupos en el modo `spec` (P=8, `train=4000`, base secuencial 19.73 s):

Grupo A (fine-tuning)	Grupo B (evaluación)	tTotal (s)	Speed-up
1	7	19.84	0.99
2	6	12.14	1.63
4	4	8.31	2.37
6	2	**4.36**	**4.53**

En el modo `spec` se aprecia el compromiso del paralelismo funcional: cuantos más procesos se dedican al **grupo A** (fine-tuning), más rápido termina éste pero menos procesos quedan para la evaluación final (grupo B), y viceversa. Como en este problema el **fine-tuning es la fase dominante** (≈5× más costosa que la evaluación final con estos tamaños), el reparto que mejor funciona es el que **da más peso al grupo A**; en cambio, si ambas fases tuvieran coste similar, un reparto equilibrado solaparía mejor. Si el mejor K se descubre pronto y ya no cambia, el grupo B no descarta trabajo; si cambia tarde, las **invalidaciones** (descartar y reiniciar la evaluación) reducen o anulan la ventaja. Este modo es, por tanto, ventajoso cuando la fase de evaluación es **comparable o mayor** que la de ajuste y el óptimo se estabiliza pronto.

7.6 Tipos de paralelismo, modelo, estilo y estructura (Unidad 3)

- **Tipos de paralelismo explotados:**
- **Paralelismo de datos** (`test`): la misma operación (clasificar una muestra) se aplica a un conjunto de datos particionado entre procesos. También se explota a bajo nivel dentro de la distancia euclídea.
- **Paralelismo de tareas** (k, `folds`): tareas **independientes** (distintos valores de K, distintos folds) repartidas entre procesos.
- **Paralelismo funcional** (`spec`): dos **fases distintas** del algoritmo (ajuste de K y evaluación final) se ejecutan concurrentemente en grupos de procesos, con ejecución **especulativa** e invalidación.
- Paralelismo de **réplica/redundancia controlada**: los datos inmutables (dataset, etiquetas) se replican en todos los procesos para evitar comunicarlos; sólo se comunican resultados agregados.
- **Modelo de programación: paso de mensajes** (memoria distribuida) con **SPMD** (Single Program, Multiple Data): todos los procesos ejecutan el mismo programa y se diferencian por su `rank`.
- **Mecanismos de comunicación:**
- **Colectivas:** `MPI_Allreduce` (combinar aciertos/accuracies), `MPI_Bcast` (difundir el mejor K), `MPI_Comm_split` (crear grupos A/B).
- **Punto a punto:** `MPI_Send`/`MPI_Recv` y sondeo no bloqueante `MPI_Iprobe` para las notificaciones de mejor K y la señal de fin (modo `spec`).
- **Estilo:** de **grano grueso** (cada mensaje transporta poco volumen y el cómputo asociado es grande) y **descomposición de dominio** para `test`; el modo `spec` es un esquema **productor–consumidor** entre grupos.
- **Estructura:** estructura **SPMD con partición de grupos** para `spec` (maestro/coordinador = rank 0 en el grupo A) y estructura **SPMD simétrica** con reducciones para `test`/k/`folds`.

- **Reparto de datos y tareas y reducción de comunicaciones:** se reparten **muestras** (datos) o **valores de K / folds** (tareas) por bloques contiguos; los datos inmutables se replican; sólo se envían **contadores** (nº de aciertos) o **el mejor K**, de modo que el **volumen de comunicación es mínimo** (unos pocos bytes por fase) y nunca se transmite el dataset.

---

8. Conclusiones

- El **análisis con gprof** identifica correctamente los cuellos de botella (`compute_forces` en N cuerpos; `euclidean` + copias en kNN) y guía las decisiones de paralelización.
- La **descomposición de datos** con comunicación colectiva (`MPI_Allgatherv`, `MPI_Allreduce`) da escalabilidad casi lineal cuando la razón cómputo/comunicación es favorable.
- El **paralelismo de tareas** (K, folds) es sencillo pero limitado por el número de tareas independientes.
- El **paralelismo funcional con ejecución especulativa** es viable mediante mensajería punto a punto + sondeo (`MPI_Iprobe`); su rentabilidad depende de que el valor óptimo de K se descubra pronto (poco trabajo descartado).
- Además del paralelismo, **eliminar copias de datos** (evaluación por índices) es una optimización secuencial que se vuelve relevante a mayor escala (en el perfil completo las copias de `TSample` suponían el 23 % del tiempo a `-O2`).

9. Reproducibilidad

Todo se reproduce con:

```
cd p3
./scripts/run_all.sh
```

- Resultados numéricos → `p3/results/*.csv`.
- Figuras → `p3/figures/*.png`.
- Informes de gprof → `p3/tarea1_profiling/**/perfil_*.txt`.
- Código: `p3/tarea0/`, `p3/tarea2_mpi/`, `p3/tarea3_nbody/`, `p3/tarea4_knn/`.

10. Originalidad y uso de fuentes

El código secuencial de partida (`src/main.cpp` de la práctica anterior y el proyecto `knn2`) es material proporcionado por el profesorado. Las versiones paralelas con MPI (`nbody_mpi.cpp`, `knn_mpi.cpp`), los micro-benchmarks, los scripts de experimentación/figuras y esta memoria son de elaboración propia. Se ha respetado la semántica del código original para que los resultados sean comparables (verificado numéricamente).