

Manual API

Informações confidenciais da Flixsign

Data	Versão	Descrição	Autor
07/05/2024	1.0.0	Criação do documento	William Espinosa
03/04/2025	1.0.1	Atualização do documento	William Espinosa
09/05/2025	1.0.2	Atualização do documento	William Espinosa

1. Introdução.....

2. Geração do Access Token.....

3. Criar envelope com documento.....

4. Listar tipos de signatários.....

5. Adicionar signatário ao envelope

6. Ordenar assinaturas.....

7. Alterar tipo de assinatura.....

8. Alterar quantidade mínima de assinaturas necessárias.....

9. Enviar para assinaturas.....

10. Obter o envelope

11. Obter lista de documentos do envelope.....

12. Obter o documento

13. Download do arquivo.....

14. Download do zip com todos os arquivos do envelope

3

4

5

7

8

11

12

13

15

16

17

19

21

21

1. Introdução

A API de integração da **Plataforma de Assinatura Digital Flixsign**, permite o envio de documentos e os respectivos signatários para que sejam coletadas as assinaturas de forma digital ou eletrônica.

2. Geração do Access Token

URL:

<https://api.flix-sign.com/customer/service/v1/api/Auth/Login>

Path	Verb	Objetivo
/Login	POST	Gerar um token de segurança para consumir a API

Exemplo:**Request**

```
curl --location 'https://api.flix-sign.com/customer/service/v1/api/Auth/Login' \
--header 'ClientId: Flixsign' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "email": "usuario",
  "password": "senha"
}'
```

Response - Sucesso

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "data": {
    "token": "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "customerId": 100
  }
}
```

Response - Falha

```
{
  "code": 400,
  "message": "bad Request",
  "data": [
    {
      "message": "Usuário e/ou senha inválida"
    }
  ]
}
```

3. Criar envelope com documento

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/CreateDocument/{empresaId}/{envelopeId}>

form-data:

Key: file

Value: arquivo

Obs.: o {empresaId} é o {customerId} são retornados na geração do Access Token .

Path	Verb	Objetivo
/CreateDocument/{empresaId}/{envelopeId}	POST	Criar um envelope e enviar o arquivo PDF. Obs.: no envio do primeiro arquivo do envelope, o {envelopeId} não é obrigatório, pois o mesmo já é criado automaticamente e retornado na resposta da requisição. Só é obrigatório o {envelopeId} ao associar mais de um arquivo ao mesmo envelope

Exemplo:**Request**

```
curl --location 'https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/CreateDocument/100/null' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...' \
--form 'file=@"/C:/Arquivos/01.pdf"'
```

Response - Sucesso

```
{
  "code": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "envelopeId": "ea97b2d1-da7f-4def-abc1-8c5357e0aad9",
    "documentId": 18895
  }
}
```

Response - Falha

```
{
  "code": 400,
  "message": "bad Request"
  "data": [
    {
      "message": "Arquivo inválido"
    }
  ]
}
```

Exemplo utilizando o Postman:

POSThttps://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/CreateDocument/11/nullSend

ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyScriptsTestsSettingsCookies

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQL

	Key		Value	Description	...	Bulk Edit
☒	file	File	01.pdf			
	Key	Text	Value	Description		

BodyCookiesHeaders (5)Test Results

Status: 200 OKTime: 1059 msSize: 311 BSave as example

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1 {
2   "code": 200,
3   "success": true,
4   "message": "OK",
5   "message_key": "OK",
6   "data": {
7     "envelopeId": "42539e2b-5113-4b11-a803-04a171b1e69b",
8     "documentId": 18902
9   }
10 }
```

4. Listar tipos de signatários

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/ListAllSignatoryType>

Path	Verb	Objetivo
/Signatory/ListAllSignatoryType	GET	Listar os tipos de signatários

Exemplo:**Request**

```
curl --location https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/ListAllSignatoryType' \  
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'
```

Response - Sucesso

```
{  
  "code": 200,  
  "success": true,  
  "message": "OK",  
  "data": [  
    {  
      "id": 1,  
      "name": "Responsável solidário"  
    },  
    {  
      "id": 2,  
      "name": "Cedente"  
    },  
    {  
      "id": 3,  
      "name": "Cessionário"  
    },  
    {  
      "id": 4,  
      "name": "Operador"  
    }  
  ]  
}
```

5. Adicionar signatário ao envelope

URL:
https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/Create

Enum DocumentType	Valor	Descrição
CNPJ	0	CNPJ
CPF	1	CPF
Other	2	Documento estrangeiro

Enum AuthenticationType	Valor	Descrição
Email	-1	Autenticação via E-mail
Token	0	Autenticação via Token
Certificado	1	Certificado Digital

Enum SignatureType	Valor	Descrição
Individual	0	Individual
Conjunto	1	Conjunto

Path	Verb	Objetivo
/Signatory/Create	POST	Criar um signatário e adicionar ao envelope.

Exemplo:

Request
<pre>curl --location 'https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/Create' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...\' --data-raw '{ "envelopeId": "ea97b2d1-da7f-4def-abcl-8c5357e0aad9", "type": 2, "name": "Signatário teste", "email": "teste@teste.com", "document": "808.272.380-70", "documentType": 1, "authenticationType": -1, "signatureType": 1,</pre>


```
"typeName": "Cedente",
"signatoryDocument": [
  {
    "documentId": 18895
  }
]
}'
```

Response - Sucesso

```
{
  "code": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "message_key": "OK",
  "data": {
    "id": 22137,
    "name": "Signatário teste",
    "email": "teste@teste.com",
    "status": 0,
    "signatureDate": null,
    "documentType": 1,
    "document": "139.909.920-58",
    "birthDate": null,
    "type": 2,
    "typeName": "Cedente",
    "authenticationType": -1,
    "signatureType": 1,
    "requestDocument": false,
    "openEmail": false,
    "openEmailDate": null,
    "signatoryDocument": [
      {
        "id": 23790,
        "signatoryId": 22137,
        "documentId": 18892,
        "fileName": "01.pdf"
      }
    ],
    "index": 0,
    "envelopeGroupId": "948b732f-8e3c-45df-917d-60e20f7f45e3",
    "sendEmail": false
  }
}
```

Response - Falha

```
{
  "code": 400,
  "success": false,
  "message": "Bad Request",
  "data": [
    {
      "message": "Signatário: Signatário teste com função: cedente, já está registrado"
    }
  ]
}
```

6. Ordenar assinaturas

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/AlterarOrdemGrupo/{signatoryId}/{origemEnvelopeGroupId}/{destinoEnvelopeGroupId}/{signatoryIndex}>

Obs.: {origemEnvelopeGroupId} e {destinoEnvelopeGroupId} são retornados na propriedade "groups" do Envelope, é o Id grupo.

Path	Verb	Objetivo
/Signatory/AlterarOrdemGrupo	POST	Ordenar e/ou trocar um signatário de grupo de assinaturas.

Exemplo:

Request

```
curl --location --request POST 'https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/AlterarOrdemGrupo/99999/ae82a257-b715-47c9-9aa7-0d00987ff7c9/rf82a257-b715-47c9-9aa7-0d00987ff7c9/0' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'
```

Response - Sucesso

```
{
  "code": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "message_key": "OK"
}
```

Response - Falha

```
{
  "code": 400,
  "success": false,
  "message": "Bad Request",
  "data": [
    {
      "message": "Signatário não encontrado."
    }
  ]
}
```

7. Alterar tipo de assinatura

URL:

[https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/AlterarTipoAssinatura{signatoryId}/{signatureType}](https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/AlterarTipoAssinatura/{signatoryId}/{signatureType})

Enum SignatureType	Valor	Descrição
Individual	0	Individual
Conjunto	1	Em conjunto

Path	Verb	Objetivo
/Signatory/AlterarTipoAssinatura	POST	Alterar o tipo de assinatura do signatário

Exemplo:

Request

```
curl --location --request POST 'https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/AlterarTipoAssinatura/99999/1' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'
```

Response - Sucesso

```
{
  "code": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "message_key": "OK"
}
```

Response - Falha

```
{
  "code": 400,
  "success": false,
  "message": "Bad Request",
  "data": [
    {
      "message": "Signatário não encontrado."
    }
  ]
}
```

8. Alterar quantidade mínima de assinaturas necessárias

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/AlterarTipoSignatarioQuantidade/{signatoryTypeQuantityId}/{quantity}>

Obs.: `{signatoryTypeQuantityId}` e `{quantity}` são retornados na propriedade “itemsQuantity” do grupo do Envelope, “`{signatoryTypeQuantityId}`” é o Id do “itemsQuantity”, “`{quantity}`” é a quantidade mínima de assinaturas configurada e “quantityItems” é a quantidade máxima permitida (quantidade de signatários do grupo com o mesmo Tipo/Função).

Quantidade mínima de assinaturas necessárias, por tipo de signatário de um grupo, para que o documento seja concluído, exemplo: um envelope com 4 procuradores, mas é necessário que apenas 2 assinem o documento, não será necessário que todos assinem para que o documento seja concluído.

Esse recurso é permitido apenas para assinaturas “Em conjunto”, e a quantidade é por Tipo/Função de signatário.

Path	Verb	Objetivo
/Signatory/AlterarTipoSignatarioQuantidade	POST	Alterar a quantidade mínima de assinaturas de um determinado tipo de signatários que assinam em conjunto.

Exemplo:

Request

```
curl --location --request POST 'https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Signatory/AlterarTipoSignatarioQuantidade/a3b2fa8d-fd68-4576-9d94-08dd8ef4ceba/3' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'
```

Response - Sucesso

```
{
  "code": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "message_key": "OK",
  "data": true,
}
```

Response - Falha

```
{
  "code": 400,
  "success": false,
  "message": "Bad Request",
  "data": [
    {
      "message": "Item EnvelopeGroupSignatoryTypeQuantity não encontrado."
    }
  ]
}
```

9. Enviar para assinaturas

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/SendMailSignDocument/{envelopeId}>

Path	Verb	Objetivo
/Document/SendMailSignDocument	POST	Enviar o e-mail para coletar as assinaturas.

Exemplo:

Request
<pre>curl --location 'https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/SendMailSignDocument/ea97b2d1-da7f-4def-abc1-8c5357e0aad9' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...' \ --data '{ "assuntoEmail": "Assinar documentos", "mensagemEmail": "teste msg" }'</pre>

Response - Sucesso
<pre>{ "code": 200, "message": "OK", "data": true }</pre>

10. Obter o envelope

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/GetEnvelope/{Id}>

Path	Verb	Objetivo
/Document/GetEnvelope	GET	Obter o envelope com as informações de documentos e signatários.

Exemplo:

Request
<pre>curl --location https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/GetEnvelope/35de9257-4c83-447e-9b75-f5d2b5a4ff00' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...</pre>

Response - Sucesso
<pre>{ "code": 200, "success": true, "message": "OK", "message_key": "OK", "data": { "id": "35de9257-4c83-447e-9b75-f5d2b5a4ff00", "assuntoEmail": "Assinar documentos", "mensagemEmail": "teste msg", "empresaId": 11, "status": 0, "sendEmail": true, "signatories": [], "groups": [], "isOperation": false } }</pre>

11. Obter lista de documentos do envelope

URL:

[https://api.flix-](https://api.flixsign.com/document/service/v1/api/Document/GetEnvelopeDocuments/{Id}?page={1}&pageSize={10})

[sign.com/document/service/v1/api/Document/GetEnvelopeDocuments/{Id}?page={1}&pageSize={10}](https://api.flixsign.com/document/service/v1/api/Document/GetEnvelopeDocuments/{Id}?page={1}&pageSize={10})

Path	Verb	Objetivo
/Document/GetEnvelopeDocuments	GET	Obter a lista de documentos do envelope.

Exemplo:

Request
<pre>curl --location https://api.flixsign.com/document/service/v1/api/Document/GetEnvelopeDocuments/35de9257-4c83-447e-9b75-f5d2b5a4ff00?page=1&pageSize=10' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...</pre>

Response - Sucesso
<pre>{ "code": 200, "message": "OK", "message_key": "OK", "data": { "currentPage": 1, "pageCount": 1, "pageSize": 10, "rowCount": 1, "result": [{ "id": 28055, "fileName": "01.pdf", "fileHash": "MjgwNTV8RmxpeHNpZ258MDMvMDQvMjAyNSAxOD01MjoyMXwzNWRlOTI1Ny00YzgZLTQ0N2UtOWI3NS1mNWQyYjVhNGZm MDB8MTE=", "fileHashEncrypted": "bf31fe530f1df2d8f6d850d6ad04230b14c1233a98d232e973af374a5fe9a2e4", "fileSize": 18747, "fileSizeDisplay": "18,31 KB", "documentType": 2, "status": 0, "sendEmail": false, "createDate": "2025-04-03T18:52:21.687", "documentIdSigned": null, "documentIdSignedLog": null, "documentIdSignedPAdES": null, }] } }</pre>

```
        "documentIdSignedCAAdESDetached": null,  
        "fileHashSigned": null,  
        "fileHashEncryptedSigned": null,  
        "fileHashSignedLog": null,  
        "fileHashEncryptedSignedLog": null,  
        "fileHashSignedPAdES": null,  
        "fileHashEncryptedSignedPAdES": null,  
        "fileHashSignedCAAdESDetached": null,  
        "fileHashEncryptedSignedCAAdESDetached": null,  
        "isOperationFile": false  
    },  
    ],  
    "firstRowOnPage": 1,  
    "lastRowOnPage": 1  
}
```

12. Obter o documento

URL:

https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/{fileHash}?withFile=false

Path	Verb	Objetivo
/Document	GET	Obter os dados do documento, com ou sem o arquivo em base64.

Exemplo:

Request
curl --location 'http:// https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/MjgwNTV8RmxpeHNpZ258MDMvMDQvMjAyNSAxODo1MjoyMXwzNWRlOTI1Ny00YzgzLTQ0N2UtOWI3NS1mNWQyYjVhNGZmMDB8MTE=?withFile=false' \n--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'

Response - Sucesso
{\n "code": 200,\n "message": "OK",\n "message_key": "OK",\n "data": {\n "id": 28055,\n "accountId": 1,\n "empresaId": 11,\n "fileName": "01.pdf",\n "fileSize": 18747,\n "fileSizeDisplay": "18,31 KB",\n "sendEmail": false,\n "documentType": 2,\n "fileHash":\n "MjgwNTV8RmxpeHNpZ258MDMvMDQvMjAyNSAxODo1MjoyMXwzNWRlOTI1Ny00YzgzLTQ0N2UtOWI3NS1mNWQyYjVhNGZmMDB8MTE=",\n "fileHashEncrypted":\n "bf31fe530f1df2d8f6d850d6ad04230b14c1233a98d232e973af374a5fe9a2e4",\n "createDate": "2025-04-03T18:52:21.687",\n "status": 0,\n "file": null,\n "documentIdSigned": null,\n "documentIdSignedLog": null,\n "documentIdSignedPAdES": null,\n "documentIdSignedCADESDetached": null,\n "fileHashSigned": null,\n "fileHashEncryptedSigned": null,\n "fileHashSignedLog": null,\n }\n}

```
"fileHashEncryptedSignedLog": null,  
"fileHashSignedPAdES": null,  
"fileHashEncryptedSignedPAdES": null,  
"fileHashSignedCAdESDetached": null,  
"fileHashEncryptedSignedCAdESDetached": null,  
"signatory": []  
}  
}
```

13. Download do arquivo

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/Download/{fileHash}/{fileHashEncrypted}>

Path	Verb	Objetivo
/Document/Download	GET	Obter os dados do documento, com ou sem o arquivo em base64.

Exemplo:

Request
<pre>curl --location https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/Download/MTg4OTJ8RmxpeHNpZ258MDcvMDUvMjAyNCAxNDozMzowMHx1YTk3YjJkMS1kYTdmLTRkZWYtYWJjMS04YzUzNTdlMGFhZDk=/fbb969eeb5c116dfafa5ae1b98f892c91831ee63a1add5ebfe2f4acec532f20f'</pre>

14. Download do zip com todos os arquivos do envelope

URL:

<https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/DownloadEnvelopeContent/{envelopeId}/{clientId}>

Obs.: essa funcionalidade só estará disponível para os envelopes com as assinaturas concluídas .

Path	Verb	Objetivo
/Document/DownloadEnvelopeContent	GET	Download do zip com todos os arquivos do envelope.

Exemplo:

Request
<pre>curl --location https://api.flix-sign.com/document/service/v1/api/Document/DownloadEnvelopeContent/c03318dd-c835-445b-a1e8-65839fblb896/Flixsign'</pre>