

Curso de introducción a la ciberseguridad - Evaluación 2

Evaluación del curso de la clase 3

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

1. ¿Cuál es el propósito principal de los modelos de red como OSI y TCP/IP? *

- ☐ Aumentar la velocidad de la conexión a internet.
- ☒ Proporcionar un marco estandarizado para asegurar la interoperabilidad entre diferentes sistemas.
- ☐ Asignar direcciones IP a los dispositivos de forma automática.
- ☐ Cifrar toda la comunicación de la red por defecto.



Solicitar acceso de edición

2. ¿En qué capa del Modelo OSI opera el direccionamiento lógico (direcciones IP) y el enrutamiento de paquetes entre diferentes redes? *

- ☐ Capa 2 - Enlace de Datos
- ☐ Capa 4 - Transporte
- ☐ Capa 7 - Aplicación
- ☒ Capa 3 - Red

3. El proceso de añadir un encabezado (header) en cada capa a medida que los datos descienden por el modelo se llama: *

- ☐ Decapsulación
- ☐ Enrutamiento
- ☒ Encapsulación
- ☐ Segmentación

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia entre una dirección IP y una dirección MAC? *

- ☐ La IP es una dirección física grabada en el hardware, mientras que la MAC es una dirección lógica que cambia.
- ☐ La IP se usa solo para redes locales (LAN) y la MAC para navegar en Internet.
- ☒ La IP es una dirección lógica que puede cambiar, mientras que la MAC es una dirección física única del hardware.
- ☐ Ambas son direcciones físicas y no pueden ser modificadas.



Solicitar acceso de edición



5. ¿Qué protocolo se utiliza en una red local para traducir una dirección IP a su correspondiente dirección MAC? *

- ☐ DNS
- ☒ ARP
- ☐ DHCP
- ☐ TCP

6. La función principal del DNS (Domain Name System) es:

- ☐ Asignar direcciones IP a los dispositivos en una red.
- ☒ Traducir nombres de dominio (ej: www.unlp.edu.ar) a direcciones IP.
- ☐ Cifrar la comunicación web para que sea segura.
- ☐ Controlar el flujo de datos para evitar la congestión de la red.

Borrar la selección

7. Quieres descubrir qué hosts están activos en la red 192.168.1.0/24 sin realizar un escaneo de puertos. ¿Qué comando de nmap usarías?

- ☐ nmap -A 192.168.1.0/24
- ☐ nmap -sV 192.168.1.0/24
- ☒ nmap -sn 192.168.1.0/24
- ☐ nmap -p 80 192.168.1.0/24

Borrar la selección



Solicitar acceso de edición

8. ¿Por qué es tan importante en ciberseguridad usar el flag -sV en un escaneo de nmap?

- ☐ Para que el escaneo sea más rápido y sigiloso.
- ☐ Para escanear únicamente puertos UDP en lugar de TCP.
- ☐ Porque hace el escaneo indetectable por los firewalls.
- ☒ Porque detecta la versión del software, y las versiones antiguas suelen tener vulnerabilidades conocidas.

Borrar la selección

9. La herramienta Wireshark se utiliza principalmente para:

- ☐ Escanear puertos abiertos en una red de forma activa.
- ☐ Realizar ataques de denegación de servicio (DoS).
- ☐ Asignar direcciones IP a los dispositivos de la red.
- ☒ Capturar y analizar el tráfico de red paquete por paquete.

Borrar la selección

10. Al analizar una captura con Wireshark, notas que puedes leer todo el contenido de una página web en texto plano. Esto indica que la comunicación se realizó usando:

- ☐ HTTPS
- ☐ SSH
- ☒ HTTP
- ☐ FTP

Borrar la selección



Solicitar acceso de edición



11. ¿Cuál es la principal diferencia entre TCP y UDP?

- ☐ TCP es más rápido que UDP porque no verifica la entrega de paquetes.
- ☒ TCP es fiable y orientado a la conexión, mientras que UDP es rápido y no orientado a la conexión.
- ☐ TCP opera en la Capa de Red y UDP en la Capa de Transporte.
- ☐ TCP se usa para DNS y UDP para navegación web.

[Borrar la selección](#)**12. En el modelo TCP/IP, ¿qué nombre recibe la PDU (Protocol Data Unit) en la Capa de Transporte cuando se utiliza TCP?**

- ☐ Paquete
- ☐ Trama
- ☒ Segmento
- ☐ Bit

[Borrar la selección](#)**13. Durante un escaneo con nmap, un puerto se reporta como "filtered". ¿Qué significa esto?**

- ☐ Que el puerto está abierto y aceptando conexiones.
- ☐ Que el puerto está cerrado y ha rechazado la conexión activamente.
- ☒ Que un firewall probablemente está bloqueando los paquetes, impidiendo a nmap determinar su estado real.
- ☐ Que el servicio en ese puerto ha crasheado.

[Borrar la selección](#)[Solicitar acceso de edición](#)

14. ¿Qué comando de terminal usarías para descubrir tu propia dirección IP privada en un sistema Linux?

- ☐ ping
- ☐ dig
- ☒ ip addr
- ☐ arp -a

Borrar la selección

15. Las direcciones MAC y los switches operan principalmente en qué capa del Modelo OSI?

- ☐ Capa 1 - Física
- ☐ Capa 3 - Red
- ☐ Capa 4 - Transporte
- ☒ Capa 2 - Enlace de Datos

Borrar la selección

Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a njoaquina50@gmail.com.

Enviar

Borrar formulario

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



Solicitar acceso de edición



Solicitar acceso de edición