```
/親フォルダ
I—/app
  I-model 関係のファイル・・・DB から情報取得などの処理をまとめている。
|—/Http
  |-/controllers・・・ MVC でいう C(コントローラー)ファイルの置き場。
  |-/Provider··· ComposerServiceProvider(自作)などがここに入る。
  |-/middleware・・・アクション実行前・後に実行する処理を書く機能
『middleware』に関係したファイルを管理する場所
    |-/Kernel.php・・・middleware 機能をグローバルミドルウェア・ローカ
ルミドルウェアに分けるファイル
/config・・・アプリケーションの各種設定やファイル置き場。
  |-/databese・・・接続予定の DB の細かい設定などができる。(接続先指定
は.env で設定している)
/databases・・・マイグレーションと初期設定(シーティング)のファイル置き場)
   |-/factories
   |-/migrations・・・table 作成時の設計書関係のファイルが入っている
/public・・・アセット(画像、JavaScript、CSS など)ファイルの置き場
   |-/js・・・js 関係の素材ファイルなどを管理する。
   | |-/app.js・・・resources/js/app.jsで圧縮されたjsコード等がまとめら
れている。
   │-/sounds・・・(自分で作るフォルダ)効果音フォルダなどの管理をする
/resources・・・ビューやアセットの元ファイル(LESS,SASS,JavaScript)を置く
場所
   |-/js
   | |-/components・・・ vue のコンポーネント関係など(デフォルトで
exsamplecomponents ファイルが置いてある。
     |-/mester・・・(自分で作るフォルダ)keymap などを管理するフォルダ
```

デフォルトでは $\underline{\mathsf{MySQL}}$ が $\underline{\mathsf{TCP}}$ ポート 3306 番で Listen しているので、ポートが開いているか確認。

\$ netstat -tlpn

0.0.0.0:3306 ~ LISTEN xxxx/mysqld の表示があれば OK。