

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
```

```
sudo mv composer .phar /usr/local/bin/composer
```

環境変数 pass 設定

```
export PATH=$PATH:/Application/MAMP/Library/bin
```

```
source ~/.bash_profile
```

vim 基本コマンド

i . . . 記入コマンド

escape . . . 記入終了

:wq . . . 上書きコマンド

```
vim ~/.bash_profile
```

```
export PATH=$PATH:/Applications/MAMP/Library/bin
```

```
source ~/.bash_profile
```

<http://localhost:8000/>

```
cd /Applications/MAMP/htdocs/
```

mysql command 関係

(mamp 使っている時限定の sql 文使用)

```
cd /Applications/MAMP/Library/bin/
```

```
./mysql -u root -p;
```

(DATABASE 一覧表示)

```
SHOW DATABASES;
```

扱う DB の選択

```
use (DB 名);
```

テーブル一覧を表示

```
show tables;
```

table の情報(カラムなど)の詳細表示

describe (対象 table 名);

(database 作成)

CREATE DATABASE データベース名;

(db 削除)

drop database データベース名;

(dbsocket 表示コマンド)

SHOW VARIABLES LIKE '%sock%';

sql の条件文は ` (バッククォート) で囲む。

composer create-project laravel/laravel=5.8.*"
sample_laravel --prefer-dist

環境ファイル 設定

DB_CONNECTION=mysql

(自分のパソコンがホストの場合 127.0.0.1 で OK)

DB_HOST=127.0.0.1

(manp の場合だと port 番号の 3306 は空いているのでこのままで OK)

DB_PORT=8889or8888

DB_DATABASE=laravel

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

簡易的な移動コマンド(MAC 限定)

control+p で上に行く

control+n で下に行く

control+A 文頭に移動

control+E 文末に移動

control+f 単語を囲う

command+p でファイル検索

command + X : 選択した項目を切り取り、クリップボードにコピーします。

command + C : 選択した項目をクリップボードにコピーします。

command + V : クリップボードの内容を現在の書類または App にペーストします。

shift+左右キーで選択

shift+control+e+左右キー 一説の端から端まで選択

namespace

vender > laravel > framework > src > **Illuminate**

ソケットとは
プログラムとネットワークを接続するところ

APP_DEBUG=true
.env ファイルにあるでバック用のフラグ
開発環境時は true にしておく。
本番環境時は false にしておく。

データ型
string(文字列)
int(整数型)
double(小数点)
tinyint
timestamp(unixtimestamp)
datetime()
varchar(文字列, 数字(255 字以上))
text(文字列(255 字以上))
tinyint(小数点)