

前端技术

HTML

JavaScript

CSS

浏览器原理

语法/词法

@charset

声明CSS字符集

@import

在级联规则中

@media

在conditional标准中，有media query规范

有条件下生效

@page

分页媒体：主要就是打印机

@counter-style

列表前面的小黑点

小数字

@keyframes

动画

@fontface

web font

icon font

@supports

在conditional标准中

检查CSS的功能是否存在

有兼容性问题，不推荐

@namespace

SVG

MathML

...

命名空间

Selector

简单选择器

\*

通用选择器

tagname

type selector

类型选择器

如div svg | a

考虑SVG和MathHTML

.cls

可以用空白作为分隔符

多个一起使用

#id

[attr=value]

支持~ |

:

伪类选择器

:any-link

所有链接

:link :visited

link未访问 visited已访问

:hover

:active

:focus

可以聚焦的元素都可用，不只是链接

:target

针对 a 标签的锚点元素

::

伪元素

::before

可以使用 content 属性

可以指定display属性 block inline-block 等

使用场景

不额外添加 dom

添加一些修饰性效果

::after

::first-line

选中第一行

针对已经完成排版之后的结果

跟代码里的 first line 没有关系

::first-letter

用一个不存在的元素把一部分文本括了起来

单冒号写法也支持，但不建议

:not()

combined selector

<简单选择器> <简单选择器> <简单选择器>

\*或者div必须写在最前面

与的关系，作用在一个元素上

复合选择器

复杂选择器

<复合选择器> 连接符 <复合选择器>

<sp>

父子级或者祖先级

>

必须父子级

~

邻接关系

+

邻接关系

||

表格中的某个列

选择器

>

<sp>

+

~

Declaration

Key

Variables

--开头

Proprties

Value

calc

number

length

...

机制

API