CS423 – CSC15003 – Software Testing (AI-augmented · 2026)

HOMEWORK – AI-FIRST EDITION (2026 v1.0)

Nguyễn Thiện Nhân – 23120064

HW02 – Domain Testing

FR01 – Account registration

Domain Testing

- **Test cases**

Test ID	Input Data	Expected Output	Type
TC_01	Họ Tên: `Nguyen Van A` Email:`newuser01@eshop.com` Mật khẩu: `Pass123!` Xác nhận MK: `Pass123!`	Đăng ký thành công, hệ thống lưu tài khoản và chuyển hướng người dùng sang màn hình Đăng nhập (`/login`).	Valid
TC_REG_02	- Họ Tên: Tran Thi B - Email: newuser02@eshop.com - Mật khẩu: SecurePassword2026 - Xác nhận MK: SecurePassword2026	Đăng ký thành công, thông báo thành công và chuyển hướng sang /login.	Valid
TC_REG_03	- Họ Tên: "" (Để trống) - Email: user03@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Họ Tên không được để trống".	Invalid
TC_REG_04	- Họ Tên: " " (Khoảng trắng) - Email: user04@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Họ Tên không hợp lệ".	Invalid
TC_REG_05	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: "" (Để trống) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không được để trống".	Invalid
TC_REG_06	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: usereshop.com (Thiếu @) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng".	Invalid
TC_REG_07	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user@ (Thiếu domain) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng".	Invalid
TC_REG_08	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: @eshop.com (Thiếu local-part) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng".	Invalid
TC_REG_09	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user@eshop (Thiếu TLD) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng".	Invalid
TC_REG_10	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user name@eshop.com (Có space) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng".	Invalid
TC_REG_11	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: existing_user@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email đã tồn tại trong hệ thống".	Invalid

TC_REG_12	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user12@eshop.com - Mật khẩu: "" (Để trống) - Xác nhận MK: ""	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu không được để trống".	Invalid
TC_REG_13	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user13@eshop.com - Mật khẩu: Pass1@a (7 ký tự - Biên dưới) - Xác nhận MK: Pass1@a	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải dài tối thiểu 8 ký tự".	Invalid
TC_REG_14	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user14@eshop.com - Mật khẩu: pass@1234 (Thiếu chữ hoa) - Xác nhận MK: pass@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in hoa".	Invalid
TC_REG_15	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user15@eshop.com - Mật khẩu: PASS@1234 (Thiếu chữ thường) - Xác nhận MK: PASS@1234	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in thường".	Invalid
TC_REG_16	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user16@eshop.com - Mật khẩu: Password@! (Thiếu số) - Xác nhận MK: Password@!	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số".	Invalid
TC_REG_17	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user17@eshop.com - Mật khẩu: Password123 (Thiếu ký tự đặc biệt) - Xác nhận MK: Password123	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: *"Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@, , !, %, , ?, &)".	Invalid
TC_REG_18	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user18@eshop.com - Mật khẩu: Password#123 (Dùng ký tự # ngoài nhóm) - Xác nhận MK: Password#123	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: *"Ký tự đặc biệt chỉ được thuộc nhóm: @, , !, %, , ?, &".	Invalid
TC_REG_19	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user19@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: "" (Để trống)	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Vui lòng xác nhận mật khẩu".	Invalid
TC_REG_20	- Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user20@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@12345 (Không khớp)	Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Xác nhận mật khẩu không khớp với mật khẩu".	Invalid

- **Explaination**

Bước 1: Trích xuất các biến đầu vào và xác định ràng buộc nghiệp vụ

- Cách thực hiện: Đọc đặc tả FR-01 và lập danh sách tất cả các tham số mà người dùng có thể gửi lên hệ thống:

1. `name`: Kiểu chuỗi, bắt buộc.
2. `email`: Kiểu chuỗi, bắt buộc, tuân thủ định dạng RFC, tính duy nhất trong CSDL.
3. `password`: Kiểu chuỗi bí mật, bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự, phối hợp 4 nhóm ký tự.
4. `confirm_password`: Kiểu chuỗi, bắt buộc, quan hệ phụ thuộc vào `password`.

Bước 2: Phân tách Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

Với mỗi biến, ta phân chia thành 2 nhóm phân vùng độc lập:

- Valid Partitions (Miền hợp lệ - VP): Tập hợp các giá trị đáp ứng hoàn toàn mọi quy tắc nghiệp vụ. Hệ thống bắt buộc phải xử lý thành công (Happy Path).

- Invalid Partitions (Miền bất hợp lệ - IP): Tập hợp các giá trị vi phạm ít nhất một điều kiện nghiệp vụ. Hệ thống bắt buộc phải chặn lại và hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

- *Nguyên tắc chia nhỏ (Granularity):* Không gộp chung các nguyên nhân lỗi. Ví dụ với trường `email`, lỗi "thiếu @" (`IP2.2`) và lỗi "email trùng lặp trong DB" (`IP2.7`) thuộc về hai miền lỗi khác nhau (lỗi cú pháp vs. lỗi tính duy nhất dữ liệu) nên phải tách thành 2 phân vùng riêng biệt.

Bước 3: Thiết lập ma trận kết hợp theo nguyên tắc "Đơn biến lỗi" (Single Fault Assumption)

Khi kết hợp các phân vùng của nhiều biến vào một kịch bản kiểm thử, sai lầm phổ biến nhất là đưa nhiều giá trị lỗi vào cùng một test case. Điều này dẫn đến Fault Masking (Hiện tượng lỗi che khuất lỗi) — tức là nếu Email sai, hệ thống báo lỗi Email và dừng lại ngay, ta sẽ không thể biết logic kiểm tra Password có hoạt động hay không.

- Quy tắc giải quyết:

  - Test Case hợp lệ: Kết hợp các phân vùng hợp lệ của tất cả các biến

  - Test Case không hợp lệ: Tại mỗi thời điểm, chỉ cho phép DUY NHẤT 1 biến mang giá trị Invalid, toàn bộ các biến còn lại phải giữ ở giá trị Valid chuẩn (Baseline Values

Bước 4: Chuyển đổi thành Test Cases có thể thực thi

- Chọn một giá trị đại diện cụ thể (Concrete Value) cho mỗi phân vùng.

- Gán Test ID, dữ liệu đầu vào cụ thể, và kết quả mong đợi (Expected Output) rõ ràng cho từng trường hợp.

Boundary Value Analysis

- **Test cases**

Test ID	Field	Boundary Point	Input Data	Expected Result	Type
TC_BVA_01	password	Min - 1 (7 ký tự)	Ab1@xyz (7 ký tự, đủ 4 nhóm)	Hệ thống từ chối, báo lỗi: "Mật khẩu phải dài tối thiểu 8 ký tự".	Invalid
TC_BVA_02	password	Min (8 ký tự)	Pass123! (8 ký tự, đủ 4 nhóm)	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_03	password	Min + 1 (9 ký tự)	Pass123!a (9 ký tự, đủ 4 nhóm)	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_04	password	Max - 1 (254 ký tự)	Chuỗi 254 ký tự: "Pass123!" + "a"*246	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_05	password	Max (255 ký tự)	Chuỗi 255 ký tự: "Pass123!" + "a"*247	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_06	password	Max + 1 (256 ký tự)	Chuỗi 256 ký tự: "Pass123!" + "a"*248	Hệ thống từ chối hoặc cắt chuỗi, báo lỗi: "Mật khẩu không được vượt quá 255 ký tự".	Invalid
TC_BVA_07	password	Chữ hoa = 0 (Min-1)	password123! (0 chữ hoa)	Hệ thống từ chối, báo	Invalid

				lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in hoa".	
TC_BVA_08	password	Chữ hoa = 1 (Min)	Password123! (Đúng 1 chữ hoa 'P')	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_09	password	Chữ hoa = 2 (Min+1)	PASsword123! (Có 2 chữ hoa 'P', 'A')	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_10	password	Chữ thường = 0 (Min-1)	PASS1234! (0 chữ thường)	Hệ thống từ chối, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in thường".	Invalid
TC_BVA_11	password	Chữ thường = 1 (Min)	PASSa123! (Đúng 1 chữ thường 'a')	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_12	password	Chữ số = 0 (Min-1)	Password@! (0 chữ số)	Hệ thống từ chối, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số".	Invalid
TC_BVA_13	password	Chữ số = 1 (Min)	Password@1 (Đúng 1 chữ số '1')	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_14	password	Ký tự đặc biệt = 0 (Min-1)	Password123 (0 ký tự đặc biệt)	Hệ thống từ chối, báo lỗi: *"Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@, , !, %, , ?, &)".	Invalid
TC_BVA_15	password	Ký tự đặc biệt = 1 (Min)	Password123@ (Đúng 1 ký tự '@')	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_16	name	Min - 1 (0 ký tự)	"" (Chuỗi rỗng)	Hệ thống từ chối, báo lỗi: "Họ Tên không được để trống".	Invalid
TC_BVA_17	name	Min (1 ký tự)	"A"	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_18	name	Min + 1 (2 ký tự)	"An"	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_19	name	Max - 1 (254 ký tự)	Chuỗi 254 ký tự "A"*254	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_20	name	Max (255 ký tự)	Chuỗi 255 ký tự "A"*255	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_21	name	Max + 1 (256 ký tự)	Chuỗi 256 ký tự "A"*256	Hệ thống từ chối, báo lỗi: "Họ Tên không được vượt quá 255 ký tự".	Invalid

TC_BVA_22	email	Local-part: Max (64 ký tự)	Local 64 ký tự: "a"*64 + "@eshop.com"	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_23	email	Local-part: Max+1 (65 ký tự)	Local 65 ký tự: "a"*65 + "@eshop.com"	Hệ thống từ chối, báo lỗi: "Email vượt quá độ dài quy định".	Invalid
TC_BVA_24	email	Tổng email: Max (254 ký tự)	Chuỗi 254 ký tự hợp lệ dạng: "a"*64 + "@" + "b"*185 + ".com"	Hệ thống chấp nhận, đăng ký tài khoản thành công.	Valid
TC_BVA_25	email	Tổng email: Max+1 (255 ký tự)	Chuỗi 255 ký tự dạng: "a"*64 + "@" + "b"*186 + ".com"	Hệ thống từ chối, báo lỗi: "Email vượt quá độ dài tối đa cho phép".	Invalid

- **Explaination**

Bước 1: Nhận diện các thuộc tính có thể đo lường thứ tự

Không phải biến nào cũng áp dụng BVA. BVA chỉ áp dụng cho các biến có giá trị liên tục, rời rạc có thứ tự, hoặc độ dài đo đếm được.

- Độ dài chuỗi ký tự của trường `password`, `name`, `email`.

- Số lượng đếm các ký tự đặc biệt, chữ hoa, chữ thường, số trong chuỗi.

Bước 2: Xác định Biên tường minh (Explicit) và Biên ngầm định (Implicit)

- Biên tường minh (Explicit Boundary): Được ghi rõ trong tài liệu yêu cầu.

  - Ví dụ: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên => Min = 8. Chứa ít nhất 1 chữ hoa => Min(uppercase) = 1

- Biên ngầm định (Implicit Boundary): Xuất phát từ hạ tầng kỹ thuật (Database schema, HTTP payload, RFC standards):

  - Cột cơ sở dữ liệu `VARCHAR(255)` =>Max = 255.

  - Chuẩn RFC 5321 cho Email: Local-part <= 64 ký tự, tổng độ dài Email <= 254 ký tự.

Bước 3: Lựa chọn mô hình mốc biên: 2-Value BVA vs. 3-Value BVA

Tùy thuộc vào mức độ rủi ro (Risk-level) của tính năng để chọn mô hình:

1. Chuẩn 2-value BVA:

  - Gồm 2 điểm: On-point (ngay trên đường biên) và Off-point (điểm gần nhất nằm phía ngoài miền hợp lệ).

  - Ví dụ với điều kiện Length >= 8

    - On-point = `8` (Valid)

- Off-point = `7` (Invalid)

- *Đánh giá:* Tiết kiệm thời gian, nhưng nếu lập trình viên viết code sai thành `length > 8`, thì test case 8 ký tự bị Fail, nhưng ta không biết khi `length = 9` thì hệ thống có chạy đúng hay không.

2. Chuẩn 3-value BVA (Phương pháp chúng ta đã áp dụng):

- Gồm 3 điểm liên tiếp: Boundary - 1, Boundary, Boundary + 1.

- Với biên dưới Min = 8:

  - Min - 1 = 7: Điểm Invalid sát biên (phải bị từ chối).

  - Min = 8: Điểm Valid tối thiểu (phải được chấp nhận).

  - Min + 1 = 9: Điểm Valid an toàn (phải được chấp nhận).

- Với biên trên Max = 255:

  - Max - 1 = 254: Điểm Valid cận trên.

  - Max = 255: Điểm Valid tối đa.

  - Max + 1 = 256: Điểm Invalid vượt ngưỡng (phải bị chặn để chống tràn bộ đệm).

- Đánh giá: Bắt trọn vẹn mọi lỗi Off-by-one của lập trình viên, phù hợp với các chức năng nhạy cảm như Xác thực / Mật khẩu.

Bước 4: Thiết kế dữ liệu thử nghiệm tại các điểm biên

- Khi kiểm tra biên độ dài, chuỗi thử nghiệm phải được xây dựng sao cho thỏa mãn tất cả các điều kiện khác để tránh bị che khuất lỗi.

- *Ví dụ:* Khi kiểm tra biên Min - 1 = 7 ký tự của mật khẩu, chuỗi `Ab1@xyz` (7 ký tự) bắt buộc phải có đủ 1 hoa, 1 thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt. Nhờ đó, nếu hệ thống từ chối, ta biết chắc chắn nguyên nhân là do độ dài chứ không phải do thiếu loại ký tự.

AI Gap Analysis

Đã kiểm tra, crosscheck và xác nhận AI Gemini đã cover rất tốt với các test case, không lọt bug.

FR07 – Shopping cart

Domain Testing

- **Test cases**

Test ID	Mô tả	Input Data	Expected Output	Type

TC-FR07-001	Thêm 1 SP hợp lệ vào giỏ trống	Đăng nhập → Thêm SP "iPhone 15 Pro Max" (id=1, price=30.000.000₫), quantity=1	Giỏ hàng hiển thị 1 dòng: Sản phẩm="iPhone 15 Pro Max", Đơn giá=30.000.000₫, Số lượng=1, Thành tiền=30.000.000₫. Nhãn Tổng cộng = 30.000.000₫	Valid
TC-FR07-002	Thêm 2 SP khác nhau vào giỏ	Đăng nhập → Thêm "iPhone 15 Pro Max" (qty=1) + "Tai nghe AirPods Pro 2" (id=4, price=6.000.000₫, qty=1)	Giỏ hàng hiển thị 2 dòng riêng biệt. Tổng cộng = 36.000.000₫	Valid
TC-FR07-003	Hiển thị giỏ hàng trống	Đăng nhập → Mở trang giỏ hàng khi chưa thêm gì	Hiển thị hình minh họa (illustration) + thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống" + nút "Tiếp tục mua sắm"	Valid
TC-FR07-004	Thêm cùng 1 SP hai lần → gộp quantity	Đăng nhập → Thêm "iPhone" qty=1 → Thêm "iPhone" qty=1 lần nữa	Giỏ chỉ hiển thị 1 dòng với quantity=2, Thành tiền = 60.000.000₫ (không tạo dòng mới)	Valid
TC-FR07-005	Xóa SP với dialog xác nhận → Chấp nhận	Đăng nhập → Thêm 1 SP → Nhấn "Xóa" → Dialog xác nhận xuất hiện → Nhấn OK	SP bị xóa khỏi giỏ, giỏ trống, hiển thị empty state	Valid
TC-FR07-006	Xóa SP với dialog xác nhận → Hủy bỏ	Đăng nhập → Thêm 1 SP → Nhấn "Xóa" → Dialog xác nhận → Nhấn Cancel	SP vẫn ở trong giỏ, không bị xóa	Valid
TC-FR07-007	Thêm SP với quantity = 0	Đăng nhập → Trang chi tiết SP → Nhập quantity=0 → "Thêm vào giỏ"	Hệ thống từ chối hoặc tự điều chỉnh lên min=1. Không thêm SP với qty=0	Invalid
TC-FR07-008	Thêm SP với quantity âm	Đăng nhập → Nhập quantity=-1 → "Thêm vào giỏ"	Hệ thống từ chối hoặc hiển thị lỗi. Không thêm SP với qty âm	Invalid
TC-FR07-009	Thêm SP với quantity thập phân	Đăng nhập → Nhập quantity=1.5 → "Thêm vào giỏ"	Hệ thống làm tròn xuống (1) hoặc báo lỗi. Chỉ chấp nhận số nguyên	Invalid
TC-FR07-010	Thêm SP với quantity là chuỗi ký tự	Đăng nhập → Nhập quantity="abc" → "Thêm vào giỏ"	Hệ thống báo lỗi hoặc không cho nhập. Không thêm SP với qty không phải số	Invalid
TC-FR07-011	Thêm SP với quantity rất lớn	Đăng nhập → Nhập quantity=999999999 → "Thêm vào giỏ"	Hệ thống xử lý hợp lý (giới hạn hoặc cảnh báo). Thành tiền tính đúng	Invalid
TC-FR07-012	Thêm SP thiếu thông tin id	API POST /api/cart với body thiếu id	Hệ thống báo lỗi hoặc từ chối (400/422)	Invalid
TC-FR07-013	Thêm SP với price = 0	Thêm SP có price=0 vào giỏ	Đơn giá=0₫, Thành tiền=0₫, Tổng cộng=0₫ — hệ thống nên từ chối hoặc cảnh báo	Invalid
TC-FR07-014	Thêm SP với price âm	Thêm SP có price=-50000 vào giỏ	Hệ thống từ chối SP có giá âm	Invalid
TC-FR07-015	Xóa SP không có dialog xác nhận	Đăng nhập → Thêm SP → Nhấn "Xóa"	Theo đặc tả: phải có dialog xác nhận trước khi xóa. Nếu xóa trực tiếp → lỗi	Invalid
TC-FR07-016	Thao tác giỏ hàng khi chưa đăng nhập	Chưa đăng nhập → Gọi API GET/POST /api/cart	Hệ thống trả về 401 Unauthorized hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập	Invalid
TC-FR07-017	Thao tác giỏ hàng với token hết hạn	Token JWT hết hạn → Gọi API GET /api/cart	Hệ thống trả về 401/403. Yêu cầu đăng nhập lại	Invalid

TC-FR07-018	Kiểm tra nhãn "Tổng cộng"	Đăng nhập → Thêm SP vào giỏ → Xem giỏ hàng	Nhãn tổng tiền hiển thị chính xác "Tổng cộng" (không phải "Tổng tạm tính")	Valid
TC-FR07-019	Kiểm tra nhãn nút "Tiếp tục mua sắm"	Đăng nhập → Mở giỏ hàng	Nút quay về trang chủ hiển thị nhãn "Tiếp tục mua sắm" (không phải "← Mua tiếp")	Valid
TC-FR07-020	Kiểm tra nút +/- chỉnh số lượng	Đăng nhập → Thêm SP → Xem giỏ hàng	Cột "Số lượng" có nút + và - để tăng/giảm số lượng	Valid
TC-FR07-021	Kiểm tra tính đúng của Thành tiền	Đăng nhập → Thêm "iPhone" (price=30.000.000₫, qty=2)	Thành tiền = 30.000.000 × 2 = 60.000.000₫	Valid
TC-FR07-022	Kiểm tra tổng tiền nhiều SP	Đăng nhập → Thêm SP A (price=30M, qty=1) + SP B (price=6M, qty=2)	Tổng cộng = 30.000.000 + 6.000.000×2 = 42.000.000₫	Valid
TC-FR07-023	Kiểm tra giỏ hàng trống — có hình minh họa	Xóa hết SP khỏi giỏ hoặc mở giỏ chưa có SP	Giỏ trống hiển thị hình minh họa (illustration/image) + text thông báo	Valid
TC-FR07-024	Kiểm tra các cột hiển thị đúng	Đăng nhập → Thêm SP → Xem giỏ	Có đủ 5 cột: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác	Valid
TC-FR07-025	Thêm SP với quantity = rỗng (empty)	Đăng nhập → Xóa số trong ô quantity → "Thêm vào giỏ"	Hệ thống báo lỗi hoặc mặc định quantity=1	Invalid

- **Explaination**

Bước 1: Equivalence Partitioning

- Xác định 7 biến đầu vào chính: Quantity, Cart State, Product, Duplicate, Remove Action, Login State, Price.

- Phân vùng mỗi biến:

  - Quantity: Chia thành 6 phân vùng: hợp lệ (≥1), bằng 0, âm, thập phân, chuỗi ký tự, số rất lớn

  - Cart State: 3 phân vùng: trống, 1 SP, nhiều SP

  - Product: 4 phân vùng: hợp lệ, thiếu id, price=0, price không phải số

  - Duplicate: 2 phân vùng: SP mới, SP đã tồn tại

  - Remove: 3 phân vùng: xác nhận OK, xác nhận Cancel, không có dialog

  - Login: 3 phân vùng: đã đăng nhập, chưa đăng nhập, token hết hạn

  - Price: 3 phân vùng: dương, 0, âm

- Chọn đại diện: Với mỗi phân vùng, chọn 1 giá trị đại diện để kiểm thử (ví dụ: quantity=5 đại diện cho phân vùng "số nguyên dương hợp lệ").

Bước 2: Combinatorial Design

Nguyên tắc: Sử dụng **Base Choice Coverage** chọn 1 tổ hợp base (tất cả Valid) rồi lần lượt thay đổi từng biến sang Invalid, giữ các biến còn lại ở giá trị base.
Áp dụng:

- **Base case (TC-FR07-001):** Tất cả biến đều Valid: quantity=1 hợp lệ, SP hợp lệ, đã đăng nhập, price>0
- **Variation:** Mỗi test case tiếp theo thay 1 biến thành Invalid/Edge (ví dụ: TC-007 đổi quantity=0, TC-016 đổi sang chưa đăng nhập)
- **Bổ sung:** Các test case kiểm tra nghiệp vụ đặc thù (gộp SP trùng, dialog xác nhận, nhãn UI, hình minh họa)

Boundary Value Analysis

- **Test cases**

Test ID	Field / Biến	Mốc biên (Boundary Point)	Giá trị kiểm thử (Input Data)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Loại (Type)
BVA-01	quantity	Min - 1 (0)	Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 0	Hệ thống từ chối hoặc tự điều chỉnh về 1, không thêm sản phẩm với số lượng 0.	Invalid
BVA-02	quantity	Min (1)	Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 1	Thêm thành công vào giỏ, hiển thị đúng 1 sản phẩm, số lượng = 1.	Valid
BVA-03	quantity	Min + 1 (2)	Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 2	Thêm thành công vào giỏ, hiển thị đúng 1 sản phẩm, số lượng = 2, thành tiền nhân đôi.	Valid
BVA-04	quantity	Giá trị âm (-1)	Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = -1	Hệ thống chặn, báo lỗi hoặc ép về 1. Không cho phép số lượng âm.	Invalid
BVA-05	quantity	Ký tự sát biên dưới (Thập phân)	Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 0.5	Hệ thống ép kiểu (làm tròn) hoặc báo lỗi yêu cầu số nguyên dương.	Invalid
BVA-06	quantity	Min - 1 (9998)	Thêm sản phẩm với quantity = 9998	Chấp nhận, tính toán thành tiền chính xác không bị tràn số (Overflow).	Valid
BVA-07	quantity	Min (9999)	Thêm sản phẩm với quantity = 9999	Chấp nhận tối đa, hiển thị đúng trong giỏ hàng.	Valid
BVA-08	quantity	Min + 1 (10000)	Thêm sản phẩm với quantity = 10000	Hệ thống cảnh báo vượt quá giới hạn cho phép hoặc chặn lại.	Invalid
BVA-09	cart.length	Min (0)	Mở trang giỏ hàng khi giỏ chưa có sản phẩm (cart = [])	Hiển thị giao diện giỏ hàng trống: Có hình minh họa (illustration) + thông báo + nút "Tiếp tục mua sắm".	Valid
BVA-10	cart.length	Min + 1 (1)	Thêm 1 sản phẩm vào giỏ (cart.length = 1)	Hiển thị bảng danh sách gồm đúng 1 dòng sản phẩm, nhãn tổng tiền	Valid

				là "Tổng cộng".	

- **Explaination**

- Bước 1. Nhận diện đúng thuộc tính có biên: Trong FR-07 và FR-06, biến số lượng (`quantity`) và số lượng phần tử giỏ hàng (`cart.length`) là các đại lượng rời rạc có thứ tự rõ ràng (số nguyên), rất nhạy cảm với các lỗi lập trình so sánh (`>`, `<`, `>=`, `<=`).

- Bước 2. Khai thác biên tường minh & ngầm định:

- Biên tường minh = 1 lấy trực tiếp từ yêu cầu FR-06 ("tối thiểu là 1").

- Biên ngầm định = 0 (giỏ trống) và biên Max (giới hạn hệ thống/số nguyên an toàn) được bổ sung để kiểm tra độ bền vững của ứng dụng.

- Bước 3. Ứng dụng chuẩn 3-value BVA: Mô hình 3 giá trị (-1, , +1 và -1, , +1) giúp phát hiện triệt để các lỗi `Off-by-one` kinh điển của lập trình viên (ví dụ: viết nhầm điều kiện `quantity > 1` thay vì `quantity >= 1`).

- Bước 4. Cô lập biến (Isolate variables): Các test case biên được thiết kế độc lập, chỉ thay đổi duy nhất giá trị của `quantity` hoặc `cart.length` trong khi giữ nguyên các thông tin sản phẩm và trạng thái đăng nhập hợp lệ, giúp việc xác định nguyên nhân lỗi (nếu xảy ra) trở nên chính xác tuyệt đối.

AI Gap Analysis

Đã kiểm tra, crosscheck và xác nhận AI Gemini đã cover rất tốt với các test case, không lọt bug.

FR15 – Quản lý sản phẩm

Domain Testing

- **Test cases**

Test ID	Input Data	Expected Output	Type (Valid/Invalid)
TC-FR15-001	Thêm sản phẩm mới hợp lệ: name: "MacBook Air M3" price: 30000000 description: "Laptop mỏng nhẹ" imageUrl: "https://example.com/img.jpg" category_id: 2 (Laptop) Role: Admin	Hệ thống thêm sản phẩm thành công vào CSDL. Trả về thông báo thành công hoặc ID sản phẩm mới. Sản phẩm xuất hiện trên trang chủ.	Valid
TC-FR15-002	Thêm sản phẩm với tên để trống: name: "" price: 1500000 category_id: 3 Role: Admin	Hệ thống từ chối yêu cầu, trả về lỗi validation (400 Bad Request) do tên sản phẩm bắt buộc.	Invalid
TC-FR15-003	Thêm sản phẩm với tên vượt 255 ký tự: name: Chuỗi ký tự có độ dài = 256 ký tự price: 500000 category_id: 1 Role: Admin	Hệ thống chặn hoặc báo lỗi do vượt quá giới hạn tối đa 255 ký tự của trường name.	Invalid
TC-FR15-004	Thêm sản phẩm với giá bằng 0: name: "Sản phẩm 0 đồng" price: 0 category_id: 3 Role: Admin	Hệ thống từ chối, trả về lỗi do giá sản phẩm phải là số dương lớn hơn 0 ({price} > 0).	Invalid
TC-FR15-005	Thêm sản phẩm với giá âm: name: "Sản phẩm âm"	Hệ thống từ chối, trả về lỗi do giá không được phép là	Invalid

	price: -100000 category_id: 3 Role: Admin	số âm.	
TC-FR15-006	Thêm sản phẩm với giá không phải là số: name: "Sản phẩm chữ" price: "abc" category_id: 3 Role: Admin	Hệ thống báo lỗi ép kiểu / validation, từ chối lưu vào CSDL.	Invalid
TC-FR15-007	Thêm sản phẩm với danh mục không tồn tại: name: "Test Product" price: 200000 category_id: 9999 Role: Admin	Hệ thống từ chối do category_id không khớp với bất kỳ danh mục hợp lệ nào trong CSDL.	Invalid
TC-FR15-008	Thêm sản phẩm để trống danh mục: name: "Test Product" price: 200000 category_id: null Role: Admin	Hệ thống báo lỗi do danh mục là trường bắt buộc phải chọn.	Invalid
TC-FR15-009	Thêm sản phẩm bằng tài khoản User thường: name: "Hacker Product" price: 100000 category_id: 1 Role: User (role = 'user')	Hệ thống từ chối truy cập (Trả về lỗi 403 Forbidden / Unauthorized), bảo vệ phân hệ Admin.	Invalid
TC-FR15-010	Thêm sản phẩm khi chưa đăng nhập: name: "No Auth Product" price: 100000 category_id: 1 Không gửi Token Authorization	Hệ thống từ chối yêu cầu (401 Unauthorized).	Invalid
TC-FR15-011	Cập nhật sản phẩm hợp lệ (PUT /api/products/1): Đổi tên thành "iPhone 15 Pro Max (Updated)" Role: Admin	Cập nhật thành công. Chỉ sản phẩm có id = 1 bị thay đổi thông tin, các sản phẩm khác (id > 1) giữ nguyên trạng thái cũ.	Valid
TC-FR15-012	Cập nhật sản phẩm với id không tồn tại (PUT /api/products/99999): Role: Admin	Hệ thống trả về lỗi 404 Not Found hoặc thông báo sản phẩm không tồn tại.	Invalid

- **Explaination**

Bước 1 (Xác định biến đầu vào & Phân vùng tương đương):

Tôi đã phân tích kỹ đặc tả FR-15 để tách bạch các trường dữ liệu đầu vào của tính năng Quản lý Sản phẩm (`name`, `price`, `category_id`), cùng với các điều kiện môi trường/hệ thống quan trọng như Phân quyền Admin (Role) và ID sản phẩm khi cập nhật (Update Target).

Mỗi biến được chia rõ thành các phân vùng Valid (hợp lệ theo đúng đặc tả) và Invalid (vi phạm ràng buộc về khoảng giá trị, kiểu dữ liệu, rỗng, hoặc không tồn tại trong CSDL).

Bước 2 (Ma trận kết hợp phân vùng):

Áp dụng chiến lược Base Choice Coverage: Lấy ca kiểm thử `M-01` làm gốc hoàn toàn hợp lệ (Valid Base). Sau đó, tiến hành xoay vòng thay đổi đơn lẻ từng biến sang các trạng thái Invalid tương ứng (`M-02` đến `M-11`). Cách tiếp cận này giúp tối ưu số lượng test case nhưng vẫn đảm bảo phủ kín toàn bộ các rủi ro nghiệp vụ của tính năng CRUD sản phẩm.

Bước 3 (Xuất danh sách Test Case):

Danh sách 12 test cases được mô tả cụ thể với dữ liệu đầu vào (`Input Data`) và kết quả mong đợi (`Expected Output`) rõ ràng, bao gồm cả các kiểm tra về bảo mật phân quyền (Admin vs. User) và tính nguyên vẹn dữ liệu khi cập nhật (`PUT`).

Bước 4 (Đảm bảo tính toàn vẹn hệ thống):

Các trường hợp kiểm thử không chỉ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào đơn lẻ mà còn kiểm tra các ràng buộc quan hệ cơ sở dữ liệu (`category_id` phải tồn tại) và bảo mật API (`/api/products` yêu cầu role admin theo FR-12).

Boundary Value Analysis

- **Test cases**

Test ID	Field / Biến	Mốc biên (Boundary Point)	Dữ liệu đầu vào (Input Data)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Loại (Type)
BVA-FR15-01	name.length	Min - 1 (0 ký tự)	name: "" (Chuỗi rỗng), price: 100000, category_id: 1	Hệ thống từ chối, trả về lỗi validation do tên sản phẩm không được để trống.	Invalid
BVA-FR15-02	name.length	Min (1 ký tự)	name: "A", price: 100000, category_id: 1	Thêm sản phẩm thành công với tên đúng 1 ký tự.	Valid
BVA-FR15-03	name.length	Min + 1 (2 ký tự)	name: "Ab", price: 100000, category_id: 1	Thêm sản phẩm thành công với tên 2 ký tự.	Valid
BVA-FR15-04	name.length	Max - 1 (254 ký tự)	name: Chuỗi ký tự gồm đúng 254 chữ 'A', price: 100000, category_id: 1	Thêm sản phẩm thành công (dưới ngưỡng tối đa 1 ký tự).	Valid
BVA-FR15-05	name.length	Max (255 ký tự)	name: Chuỗi ký tự gồm đúng 255 chữ 'A', price: 100000, category_id: 1	Thêm sản phẩm thành công với độ dài tối đa cho phép.	Valid
BVA-FR15-06	name.length	Max + 1 (256 ký tự)	name: Chuỗi ký tự gồm đúng 256 chữ 'A', price: 100000, category_id: 1	Hệ thống từ chối hoặc cắt chuỗi (truncate) do vượt quá giới hạn 255 ký tự.	Invalid
BVA-FR15-07	price	Giá trị âm (-1)	name: "Test", price: -1, category_id: 1	Hệ thống từ chối do giá sản phẩm không được là số âm.	Invalid
BVA-FR15-08	price	Biên giá trị 0	name: "Test", price: 0, category_id: 1	Hệ thống từ chối do giá phải là số dương lớn hơn 0 ({price} > 0).	Invalid
BVA-FR15-09	price	Min tối thiểu (1)	name: "Test", price: 1, category_id: 1	Thêm sản phẩm thành công với giá nhỏ nhất hợp lệ (1 ₫).	Valid
BVA-FR15-10	price	Min + 1 (2)	name: "Test", price: 2, category_id: 1	Thêm sản phẩm thành công với giá 2 ₫.	Valid
BVA-FR15-11	category_id	Min - 1 (0)	name: "Test", price: 100000, category_id: 0	Hệ thống từ chối do category_id phải \ge 1 và tồn tại trong CSDL.	Invalid
BVA-FR15-12	category_id	Min (1)	name: "Test", price: 100000, category_id: 1 (Điện thoại)	Thêm sản phẩm thành công vào danh mục có ID = 1.	Valid
BVA-FR15-13	category_id	Min + 1 (2)	name: "Test", price: 100000, category_id: 2 (Laptop)	Thêm sản phẩm thành công vào danh mục có ID = 2.	Valid

- **Explaination**

Nhận diện chính xác thuộc tính có biên:

- Trường `name` có biên độ dài ký tự rõ ràng (1 < length < 255).

- Trường `price` có biên giá trị dương (price > 0, ngăn cách bởi mốc 0).

- Trường `category_id` có biên dưới bắt đầu từ 1 (dựa trên cấu trúc khóa chính SQLite AUTOINCREMENT).

Khai thác biên tường minh & ngầm định:

- Biên tường minh lấy từ đặc tả FR-15 (`max 255 ký tự`, `price > 0`).

- Biên ngầm định lấy từ kiến trúc cơ sở dữ liệu (`id >= 1`).

Ứng dụng chuẩn 3-value BVA:

- Với độ dài tên sản phẩm, bộ test cases kiểm tra kỹ lưỡng từ 0 ký tự (`Min-1`), 1 ký tự (`Min`), 2 ký tự (`Min+1`), đến cận trên 254 (`Max-1`), 255 (`Max`), và 256 (`Max+1`). Điều này giúp phát hiện chính xác nếu lập trình viên viết nhầm `length < 255` thay vì `length <= 255`.

- Với giá sản phẩm, kiểm tra mốc nguy hiểm nhất là `0` và `-1` để đảm bảo hệ thống chặn đứng các sản phẩm giá 0 đồng hoặc âm.

Cô lập biến: Mỗi test case chỉ thay đổi một biến số duy nhất tại giá trị biên tương ứng, giữ các trường thông tin khác ở trạng thái hợp lệ, giúp kết quả kiểm thử mang tính khách quan và chính xác tuyệt đối.

AI Gap Analysis

Đã kiểm tra, crosscheck và xác nhận AI Gemini đã cover rất tốt với các test case, không lọt bug.

FR01 – Mobile App – Account registration

Domain Testing

- **Test cases**

Test ID	Input Data	Expected Output (Mobile App)	Type
TC-MOB-REG-01	name: "Nguyễn Văn A" email: "valid_user_01@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!"	Ứng dụng bật popup thông báo: "Đăng ký tài khoản thành công.", nhấn OK thì tự động chuyển sang màn hình Đăng nhập, ô Email trên màn hình Đăng nhập được điền sẵn "valid_user_01@eshop.com".	Valid
TC-MOB-REG-02	name: "" (Bỏ trống) email: "user02@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!"	Hệ thống chặn submit, hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập Họ Tên, không gửi request đăng ký không hợp lệ lên backend.	Invalid
TC-MOB-REG-03	name: "<script>alert(1)</script>" email: "user03@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!"	Hệ thống tự động escape / sanitize chuỗi Họ tên khi render lên giao diện Mobile Profile, không làm vỡ giao diện.	Invalid
TC-MOB-REG-04	name: "Trần B" email: "" (Bỏ trống) password: "Admin123!"	Hiển thị lỗi yêu cầu nhập	Invalid

	confirmPassword: "Admin123!"	địa chỉ Email, không cho phép gửi request.	
TC-MOB-REG-05	name: "Trần B" email: "invalid-email-format" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!"	Hiển thị lỗi: Email không đúng định dạng.	Invalid
TC-MOB-REG-06	name: "Trần B" email: "test@eshop.com" (Email đã tồn tại) password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!"	Hệ thống báo lỗi: Email đã được sử dụng / Đăng ký thất bại. Giữ nguyên màn hình đăng ký và dữ liệu đã nhập.	Invalid
TC-MOB-REG-07	name: "Lê C" email: "user07@eshop.com" password: "Aa1@xyz" (7 ký tự) confirmPassword: "Aa1@xyz"	Báo lỗi ngay tại khung đỏ: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự...". Không gửi API.	Invalid
TC-MOB-REG-08	name: "Lê C" email: "user08@eshop.com" password: "admin123!" (Toàn chữ thường) confirmPassword: "admin123!"	Báo lỗi mật khẩu thiếu chữ in HOA.	Invalid
TC-MOB-REG-09	name: "Lê C" email: "user09@eshop.com" password: "ADMIN123!" (Toàn chữ hoa) confirmPassword: "ADMIN123!"	Báo lỗi mật khẩu thiếu chữ in THƯỜNG.	Invalid
TC-MOB-REG-10	name: "Lê C" email: "user10@eshop.com" password: "Adminpass!" (Không có số) confirmPassword: "Adminpass!"	Báo lỗi mật khẩu thiếu CHỮ SỐ.	Invalid
TC-MOB-REG-11	name: "Lê C" email: "user11@eshop.com" password: "Admin1234" (Không có ký tự đặc biệt) confirmPassword: "Admin1234"	Báo lỗi mật khẩu thiếu KÝ TỰ ĐẶC BIỆT trong nhóm @, , !, %, *, ?, &.	Invalid
TC-MOB-REG-12	name: "Phạm D" email: "user12@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123?" (Gõ lệch 1 ký tự)	Báo lỗi: Mật khẩu xác nhận không khớp. Không cho phép gửi request.	Invalid
TC-MOB-REG-13	name: "Phạm D" email: "user13@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "" (Bỏ trống)	Báo lỗi: Vui lòng xác nhận lại mật khẩu.	Invalid
TC-MOB-REG-14	Nhập mật khẩu "Admin123!" vào ô TextInput Mật khẩu trên điện thoại	Ký tự mật khẩu gõ vào được tự động ẩn thành dấu chấm (••••••••) thông qua thuộc tính secureTextEntry.	Valid
TC-MOB-REG-15	Nhấn chọn ô Email trên điện thoại	Bàn phím ảo xuất hiện không tự động viết hoa chữ cái đầu tiên (autoCapitalize="none"), loại bàn phím hiển thị phím @ thuận tiện.	Valid

- **Explaination**

1. Phân tích miền giá trị riêng cho Mobile:

- Khác biệt nền tảng: Trên Mobile App, các biến không chỉ là kiểu dữ liệu chuỗi mà còn bị chi phối bởi các component Native như `TextInput`, bàn phím ảo (Virtual Keyboard), thuộc tính `secureTextEntry`, và cơ chế xử lý phản hồi qua `Alert.alert` thay vì redirect URL như trên web.

- Tập trung vào tính toàn vẹn dữ liệu: Phân tách mật khẩu thành 5 điều kiện con độc lập để phát hiện lập trình viên thiếu sót điều kiện Regex nào.

2. Phát hiện các sai lệch nghiêm trọng giữa Mobile App Code và Đặc tả FR-01:

- THIẾU HOÀN TOÀN TRƯỜNG "XÁC NHẬN MẬT KHẨU":

- Đặc tả FR-01 quy định rõ: *"Phải có trường Xác nhận mật khẩu — hệ thống từ chối nếu hai trường không khớp."*

- Tuy nhiên, trong hàm `renderRegister()` của Mobile App chỉ có 3 ô `Họ Tên`, `Email`, `Mật khẩu`. Ô `Xác nhận mật khẩu` hoàn toàn không tồn tại trong giao diện Mobile => Các test case `TC-MOB-REG-12` và `TC-MOB-REG-13` sẽ phát hiện ngay Bug này.

- KHÔNG VALIDATE HỌ TÊN VÀ EMAIL Ở PHÍA CLIENT:

- Trong `handleRegister()`, Mobile app chỉ kiểm tra `strongPasswordRegex` mà không kiểm tra `registerName` hoặc `registerEmail` có rỗng hay không, gửi thẳng chuỗi rỗng lên backend.

3. SAI TẬP KÝ TỰ ĐẶC BIỆT CỦA MẬT KHẨU:

- Đặc tả FR-01 giới hạn: `@,  , !, %, *, ?, &`.

- Nhưng mã nguồn Mobile sử dụng Regex `[^A-Za-z\d]` (chấp nhận mọi ký tự ngoài chữ và số, kể cả dấu cách, emoji, dấu gạch nối).

3. Đánh giá tính hữu ích của kỹ thuật Domain Testing:

- Việc lập ma trận kết hợp Base Choice kết hợp với các phân vùng Valid/Invalid giúp đội ngũ QA kiểm thử toàn diện mọi khía cạnh của Mobile App từ logic kiểm tra dữ liệu, bảo mật hiển thị mật khẩu đến luồng điều hướng màn hình (navigation & auto-fill state).

Boundary Value Analysis

- **Test cases**

Test ID	Field / Biến	Mốc biên (Boundary Point)	Dữ liệu đầu vào (Input Data)	Kết quả mong đợi trên Mobile App	Loại (Type)
BVA-MOB-01	password.length	Min - 1 (7 ký tự)	name: "Nguyen A" email: "bva01@eshop.com" password: "Aa1@xyz" (7 kt: 1 hoa, 1 thường, 1 số, 1 đặc biệt)	Mobile hiển thị lỗi tại errorBoxText: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự...". Không gửi request.	Invalid
BVA-MOB-02	password.length	Min (8 ký tự)	password: "Aa1@xyzz" (8 kt: đủ 4 nhóm)	Mật khẩu được chấp nhận. Đăng ký thành công, hiển thị Alert.alert("Thành công").	Valid
BVA-MOB-03	password.length	Min + 1 (9 ký tự)	password: "Aa1@xyzzz" (9 kt: đủ 4 nhóm)	Mật khẩu được chấp nhận. Đăng ký thành công.	Valid
BVA-MOB-04	password.length	Max - 1 (254 ký tự)	password: Chuỗi 254 ký tự (bắt đầu bằng Aa1@ + 250 chữ x)	Đăng ký thành công, xử lý mã hóa bình thường.	Valid
BVA-MOB-05	password.length	Max (255 ký tự)	password: Chuỗi 255 ký tự (bắt đầu bằng Aa1@ + 251 chữ x)	Đăng ký thành công với độ dài tối đa cho phép của DB.	Valid
BVA-MOB-06	password.length	Max + 1 (256 ký tự)	password: Chuỗi 256 ký tự (bắt đầu bằng Aa1@ + 252 chữ x)	Hệ thống Mobile hoặc Backend từ chối để chống tràn bộ nhớ / buffer overflow.	Invalid
BVA-MOB-07	Số chữ hoa (Uppercase)	Min - 1 (0 chữ hoa)	password: "admin123!" (0 chữ hoa, đủ các loại khác)	Báo lỗi thiếu chữ viết hoa trên Mobile.	Invalid
BVA-MOB-08	Số chữ hoa (Uppercase)	Min (1 chữ hoa)	password: "Admin123!" (1 chữ hoa A)	Đạt chuẩn, đăng ký thành công.	Valid
BVA-MOB-09	Số chữ hoa (Uppercase)	Min + 1 (2 chữ hoa)	password: "ADmin123!" (2 chữ hoa A, D)	Đạt chuẩn, đăng ký thành công.	Valid
BVA-MOB-10	Số ký tự đặc biệt	Min - 1 (0 ký tự ĐB)	password: "Admin1234" (0 ký tự đặc biệt)	Báo lỗi mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt.	Invalid
BVA-	Số ký tự đặc	Min (1	password: "Admin123@" (1 ký tự đặc biệt @)	Đạt chuẩn biên tối	Valid

MOB-11	biệt	ký tự ĐB)		thiểu, đăng ký thành công.	
BVA-MOB-12	Số ký tự đặc biệt	Min + 1 (2 ký tự ĐB)	password: "Admin123@!" (2 ký tự đặc biệt @, !)	Đạt chuẩn an toàn, đăng ký thành công.	Valid
BVA-MOB-13	name.length	Min - 1 (0 ký tự)	name: "" (Rỗng, focus vào ô rồi bấm Đăng ký)	Mobile hiển thị lỗi cảnh báo không được để trống Họ Tên.	Invalid
BVA-MOB-14	name.length	Min (1 ký tự)	name: "A"	Đăng ký thành công với tên 1 ký tự.	Valid
BVA-MOB-15	name.length	Min + 1 (2 ký tự)	name: "An"	Đăng ký thành công với tên 2 ký tự thông thường.	Valid
BVA-MOB-16	email.length	Max + 1 (255 ký tự)	email: Chuỗi email dài 255 ký tự (vượt chuẩn RFC 254 ký tự)	Hệ thống từ chối đăng ký địa chỉ email vượt quá độ dài chuẩn.	Invalid

- **Explaination**

Bước 1: Nhận diện biến đo lường được trên Mobile:

- Tập trung vào các thuộc tính chuỗi nhập qua `TextInput` có thể đếm ký tự (`length`) hoặc đếm số lần xuất hiện của các thành phần con (ký tự hoa, thường, số, đặc biệt).

Bước 2: Phân tách rõ ràng giữa Biên tường minh và Biên ngầm định:

- Biên tường minh lấy trực tiếp từ bản đặc tả FR-01: `length >= 8`, số lượng mỗi loại ký tự `>= 1`.

- Biên ngầm định lấy từ cấu trúc CSDL SQLite (`VARCHAR/TEXT 255`) và chuẩn giao thức Internet RFC 5321 cho email.

Bước 3: Lựa chọn mô hình 3-Value BVA:

- Trong `frontend-mobile/App.js`, lập trình viên sử dụng biểu thức chính quy Regex:

const strongPasswordRegex = /^(?=.[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[^A-Za-z\d]).{8,}$/;*

- Nhờ kỹ thuật 3-value BVA với 3 mốc liên tiếp Min-1=7, Min=8, và Min+1=9, chúng ta kiểm tra chính xác toán tử độ dài `.{8,}` của Regex có chạy đúng hay bị lỗi `Off-by-one` (`.{9,}` hoặc `.{7,}`).

Bước 4: Cô lập điều kiện kiểm thử:

- Khi kiểm tra mốc 7 ký tự (`BVA-MOB-01`), chuỗi nhập vào `"Aa1@xyz"` vẫn phải có đủ 1 hoa (`A`), 1 thường (`a`), 1 số (`1`), và 1 ký tự đặc biệt (`@`). Nhờ vậy, khi hệ thống Mobile báo lỗi, chúng ta khẳng định chắc chắn 100% lỗi xuất phát từ điều kiện độ dài chứ không bị nhiễu bởi các điều kiện ký tự khác.

AI Gap Analysis

Đã kiểm tra, crosscheck và xác nhận AI Gemini đã cover rất tốt với các test case, không lọt bug.

Table of Contents

HW01 – QA/QC Jobs · 20 Defects · Test a Physical Product 1

Requirement 1 – QA/QC Job Market 2026+ (40 pts) . **Error! Bookmark not defined.**

Requirement 2 – 20 Software Defects 2022–2026 (20 pts) ..... **Error! Bookmark not defined.**

Requirement 3 – Test cases for ONE physical product (40 pts) ..... **Error! Bookmark not defined.**

AI Audit Report ..... **Error! Bookmark not defined.**

AI Critique ..... **Error! Bookmark not defined.**

Mandatory Disclosure 17

Self-assessment 17

Mandatory Disclosure

"8 bảng test case trong MainReport được sinh phiên bản đầu bởi Gemini, bổ sung các explanation; bug report do tôi tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Self-assessment

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Feature A (Domain + Boundary)	25	25
2	Feature B (Domain + Boundary)	25	25
3	Feature C (Domain + Boundary)	25	25
4	Feature D (Mobile, Domain + Boundary)	15	15
5	Agent Skills	10	10
	Total	**100**	