

坑井資材調達仕様書

(OCTG：ケーシング・チュービングほか)

プロジェクト: 砂漠台地CCS実証プロジェクト (CO2圧入井 3坑)

文書番号: TR-CCS-2026-014 / 発行日: 2026年6月30日

大陸資源開発株式会社 調達部

※本書は研修用に作成された架空の文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。

目 次

1. 一般事項	3
2. 適用規格	3
3. 技術要求	4
3.1 材質・製管方法	
3.2 接続（ネジ）	
3.3 検査・証明書	
別紙 A 調達明細表	5～6
4. 見積提出要領	7

1. 一般事項

1.1 本仕様書は、砂漠台地CCS実証プロジェクトのCO2圧入井（3坑）に使用する坑井資材（OCTG）の調達に適用する。

1.2 納入場所は千葉港渡し（輸出梱包）とし、納期は2027年4月～6月の分割納入とする。分割の内訳は別紙 A の納期欄による。

1.3 本引合に関する問い合わせは、調達部テンダー係宛てに書面で行うこと。

2. 適用規格

2.1 API Spec 5CT（最新版）

2.2 API RP 5C1（運搬・取扱）

2.3 プレミアムネジは各メーカーの最新仕様による。

3. 技術要求

3.1 材質・製管方法

本調達品はすべて継目無鋼管（シームレス）とする。電縫管（ERW）は認めない。

CO2圧入環境に曝される品目（注入チュービング等）は、別紙 A に示す25Cr系高合金またはこれと同等以上の耐食性を有する材料とする。同等材の提案を可とする。

3.2 接続（ネジ）

接続は原則としてVAM TOPとする。ただし導管および表層ケーシングはAPI BTCでよい。

別紙 A に個別の指定がある場合は、別紙 A の記載を優先する。

3.3 検査・証明書

全数について API 5CT に基づく検査を実施し、ミルシートを提出すること。

25Cr系高合金についてはメーカー立会検査の要領書を見積時に添付すること。

別紙 A 調達明細表 (1/2)

項番	用途	外径 (in)	単重 (lb/ft)	材質	接続	長さ	数量	納期
1	導管	20	94.0	J55	BTC	R3	60本	2027年4月
2	表層ケーシング	13-3/8	68.0	K55	BTC	R3	180本	2027年4月
3	中間ケーシング	9-5/8	47.0	L80	本文3.2項による	R3	300本	2027年5月
4	中間ケーシング	9-5/8	53.5	L80	本文3.2項による	R3	100本	2027年5月
5	生産ケーシング	7	32.0	13Cr-L80	VAM TOP	R3	220本	2027年5月
6	生産ケーシング	7	29.0	13Cr-L80	VAM TOP	R3	120本	2027年5月

(次頁に続く)

別紙 A 調達明細表 (2/2)

項番	用途	外径 (in)	単重 (lb/ft)	材質	接続	長さ	数量	納期
7	注入チュービング	4-1/2	12.6	25Cr系高合金	VAM TOP	R2	260本	2027年6月
8	注入チュービング	3-1/2	9.2	25Cr系高合金	VAM TOP	R2	180本	2027年6月
9	パップジョイント	7	32.0	13Cr-L80	VAM TOP	2.0m	12本	2027年5月
10	パップジョイント	4-1/2	12.6	25Cr系高合金	VAM TOP	2.0m	12本	2027年6月
11	クロスオーバー	—	—	L80	VAM TOP	1.5m	6本	2027年5月
12	カップリング	7	32.0	13Cr-L80	VAM TOP	—	30個	2027年5月

注 1) 項番11のクロスオーバーは 9-5/8 × 7 の変換用。寸法詳細は発注時に指示する。

注 2) 項番12のカップリングは予備品であり、数量単位は「個」。

4. 見積提出要領

- 4.1 見積書には、品目ごとの単価・合計金額・納期・原産地（ミル）を明記すること。
- 4.2 見積提出期限は2026年8月21日（金）17時（日本時間）とする。
- 4.3 通貨は日本円または米ドルとする。
- 4.4 提出先: 大陸資源開発株式会社 調達部 テンダー係（提出方法は引合状に記載）。
- 4.5 本仕様書に対する逸脱がある場合は、逸脱一覧表を添付すること。

※本書は研修用に作成された架空の文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。