



Number:

Title:

Title (EN):

Type:

Scope:

Area:

Country:

Previous Number:

Document Information

Revision:

Status:

Effective Date:

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

1 SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei Master Data di livello 3 e 4 all'interno dei sistemi computerizzati

- Antares (livello 3)
- Arvato (livello 4)

e per la gestione del processo di serializzazione e aggregazione dei prodotti finiti all'interno del Reparto Confezionamento del sito di Origgio.

Ha inoltre lo scopo di definire la corretta impostazione dei Master Data all'interno del sistema SAP necessario per la corretta trasmissione dei dati necessari da SAP stesso a Arvato.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai sistemi computerizzati Arvato e Antares per la gestione dei Master Data di livello 3 e 4 di tutti i prodotti finiti del sito di Origgio.

Si applica inoltre al sistema SAP limitatamente ai Master Data coinvolti in tale processo.

Per la gestione dei restanti Master Data SAP (anagrafiche prodotti) fare riferimento alla PROC-002592. Per la gestione dei formati macchina (livello 2) fare riferimento alla PROC-002626.

3 RESPONSABILITÀ

Questo capitolo fornisce informazioni riguardanti i ruoli e le responsabilità relative al processo descritto.

Funzione	Responsabilità
MDO	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento e mantenimento dei Master Data di livello 4 all'interno del sistema Arvato in accordo alla presente procedura.• Esecuzione del doppio controllo dei Master Data inseriti all'interno del sistema Arvato.• Inserimento in Arvato degli indirizzi per consentire all'ufficio Scheduling & Sourcing/Warehouse di effettuare le disposition.• Inserimento e mantenimento dei Master Data necessari al processo di serializzazione all'interno del sistema SAP (quando Grünenthal non è MAH).• Trasferimento manuale di codici (se applicabile) dal sistema SAP al sistema Arvato.
Packaging	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento e mantenimento dei Master Data di livello 3 all'interno del sistema Antares in accordo alla presente procedura.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione del doppio controllo dei Master Data inseriti all'interno del sistema Antares. Richiesta dei numeri seriali nei sistemi Arvato e Antares. Compilazione del file "Master Data SRZ" per inserimento e verifica dei dati; stampa e archiviazione del file. Archiviazione in cartella di rete dedicata dei documenti di serializzazione (SAF, Item Specification, ecc.), quando presenti.
Scheduling & Sourcing	<ul style="list-style-type: none"> Inserimento e mantenimento dei Master Data necessari al processo di serializzazione all'interno del sistema SAP (quando Grünenthal non è MAH). Trasferimento manuale di ordini (se applicabile) dal sistema SAP al sistema Arvato.
Rep. Engineering	<ul style="list-style-type: none"> Creazione e mantenimento Master Data di livello 2: linee logiche, formati stampanti e camere (rif PROC-002626). Comunicazione dei formati dedicati creati a Packaging per la corretta creazione/modifica delle ricette in Antares.

4 TERMINI E DEFINIZIONI

Termine	Definizione/Spiegazione
Package	Unità di vendita (ad esempio astuccio)
Case	Scatola imballo
CMO – <i>Contract manufacturing organization</i>	Azienda terzista che si occupa di lavorare un prodotto per conto di un'altra azienda.
Livello 4 (Arvato)	Livello di gestione globale depositario e responsabile della gestione dei numeri seriali. Composto da CSDB (Corporate Serialization DataBase) e gateway. È anche responsabile dell'interconnessione tra CMO e Clienti e assicura la connessione con gli enti regolatori internazionali per fornire loro i dati serializzati in conformità a ciascun requisito specifico.
Livello 3 (Antares)	Livello di gestione di tutte le linee di confezionamento di stabilimento.
Livello 2 (Antares)	Livello di gestione della singola linea di confezionamento e dei dispositivi di serializzazione su di essa installati.
GTIN – <i>Global Trade Item Number</i>	Codice univoco del prodotto a 14 caratteri, così composto: <ul style="list-style-type: none"> T1: <i>indicator digit</i> T2-T10: prefisso aziendale titolare AIC T11-T13: codice del prodotto definito dall'azienda T14: cifra di controllo

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Termine	Definizione/Spiegazione
	
MAH	<i>Marketing Authorization Holder</i>
MD	Master Data
NTIN – <i>National Trade Identification Number</i>	Codice nazionale univoco per prodotto convertibile a GTIN. A livello 3 (Antares) tutti i codici inseriti per serializzazione / aggregazione sono definiti come NTIN. Un NTIN è univoco per un determinato prodotto per ogni paese, non ce ne possono essere multipli come per i GTIN.
Numero seriale	Stringa numerica o alfanumerica (max 20 caratteri) generata in modo casuale, identificativa della singola unità di vendita. L'unione GTIN+numero seriale identifica in modo univoco la singola unità di vendita.
SAF - <i>Serialization Attachment Form / Item Spec</i>	Documento fornito dal cliente in caso di prodotti biotecnologici contenente i requisiti di serializzazione/aggregazione per ciascuna referenza.
SSCC	<i>Serial Shipping Container Code</i>
Tracelink	Sistema di serializzazione utilizzato da diversi clienti a cui Arvato richiede i seriali delle referenze di pertinenza.

5 PROCESSO

5.1 Flusso e responsabilità del processo di serializzazione/aggregazione

Si elencano di seguito le attività e le relative responsabilità per la corretta configurazione dei sistemi, secondo quanto previsto dai successivi capitoli, ai fini di permettere l'esecuzione di una lavorazione gestita attraverso i sistemi Arvato e Antares, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia da serializzarsi/aggregarsi.

Prima del rilascio del process order

Attività	Responsabilità
<ul style="list-style-type: none"> Ricevimento dei documenti di serializzazione dal cliente o da GAM e archiviazione in cartelle di rete condivise (se applicabile e se prevista serializzazione) 	Packaging / GAM
<ul style="list-style-type: none"> Configurazione SAP 	Master Data Office Scheduling & Sourcing

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

<ul style="list-style-type: none"> Trasferimento manuale del codice materiale da SAP a Arvato (quando applicabile) 	Master Data Office
<ul style="list-style-type: none"> Inserimento in Arvato (nella sezione "Location") degli indirizzi di spedizione per consentire all'ufficio Export Order di effettuare le spedizioni 	Master Data Office
<ul style="list-style-type: none"> Configurazione Master Data Arvato 	Master Data Office
<ul style="list-style-type: none"> Configurazione Master Data Antares 	Packaging
<ul style="list-style-type: none"> Doppio controllo e attivazione Master Data in Arvato 	Master Data Office / CQA
<ul style="list-style-type: none"> Richiesta dei numeri seriali in Arvato (se prevista serializzazione e se Grünenthal non è MAH). Se i seriali non vengono richiamati in Arvato e si verificano messaggi di errore, è necessario verificare corretta impostazione Tracelink mediante comunicazione con i clienti (es. via mail) 	Packaging
<ul style="list-style-type: none"> Doppio controllo e attivazione Master Data in Antares e verifica presenza seriali (se codice da attivare è serializzato). 	Packaging

A questo punto è possibile procedere con il rilascio del process order in accordo alla PROC-002680.

Dopo il rilascio del process order

<ul style="list-style-type: none"> Trasferimento manuale del process order da SAP a Arvato (se necessario) 	Scheduling & Sourcing
---	-----------------------

Al fine di poter procedere con l'impostazione dei Master Data in SAP, Arvato e Antares, è necessaria la disponibilità delle seguenti informazioni/documenti, da richiedere al cliente oppure a GAM in caso di prodotti GRT. In caso di modifica degli artwork, delle informazioni di serializzazione o dei requisiti per la stampa di dati variabili (ad esempio prezzo, formato data di scadenza, ordine dei dati variabili), i responsabili della creazione dei documenti devono inviare versioni aggiornate di tali documenti per informare i reparti addetti alla configurazione dei sistemi.

Se prevista serializzazione:

- Documentazione riportante le informazioni di serializzazione (ad esempio documento SAF, Specifiche Item Spec o MIF):
 - codice di serializzazione (ad esempio GTIN/NTIN)
 - formato data di scadenza e, se necessario, formato data di produzione

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- codice cliente e company prefix quando applicabile
- elemento della configurazione da serializzare e dettagli sulle informazioni di serializzazione
- eventuali altre informazioni codificate all'interno del codice 2D (es. codici di rimborso nazionale)
- eventuali requisiti per l'aggregazione della scatola imballo finale e del pallet.

Se non prevista serializzazione:

- documentazione riportante le seguenti informazioni (ad esempio documento SAF, ATM, Specifiche Item Spec o MIF):
 - formato data di scadenza e, se necessario, formato data di produzione
 - codice cliente quando applicabile
 - eventuali altre informazioni da stampare sull'unità di vendita (es. codici di rimborso nazionali)

Per tutte le lavorazioni:

- Artwork approvati relativi alla referenza da configurare
- B.O.M. relativa alla referenza da configurare
- Informazioni relative alle geometrie di formazione delle scatole imballo e dei pallet
- Linee logiche in Antares, formati Antares e formati macchina (rif. capitolo 5.5 e PROC-002626 *Gestione dei formati di stampa e dei formati dei sistemi di visione del Packaging Secondario*).

In caso sia necessario aggiornare una referenza a seguito di modifiche dello stato di serializzazione, aggregazione o richiesta di dati variabili, la modifica dovrà essere fatta non appena disponibili i documenti con le informazioni aggiornate, dopo aver verificato con supply chain che non siano più previste lavorazioni con le impostazioni precedenti.

5.2 Master Data SAP e trasmissione di process ordini da SAP a Arvato

Le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite per tutti i codici relativi a prodotti che sono gestiti attraverso i sistemi Arvato e Antares e che possono o meno prevedere il processo di serializzazione/aggregazione.

5.2.1 Operazioni preliminari

Preliminarmente alla modifica dei codici nel sistema SAP per la loro gestione attraverso i sistemi Arvato e Antares (siano essi sottoposti al processo di serializzazione/aggregazione o meno) è necessario eseguire le seguenti operazioni.

- Eseguire il collegamento di ogni risorsa (work ctr) alla linea → selezionare "ATS1"

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Change View "?": Overview

New Entries

Plnt	Work ctr	Line assignment for Arvato
DE01	894700	Linie-5
DE01	894900	Linie-9
IT10	863104	ATS1
IT10	863105	ATS1

- Modificare il seguente campo nelle ricette di tutte le referenze "Destinatn" → selezionare "09 Arvato"

Display Master Recipe: Recipe

Recipe Group: 95007812 Deletion Flag: ☐ Long Text Exists: ☐

Recipe: 1 SB4 BI 50MG PFP X4 BNL BENEPALI

Plant: IT10 Farmaceutici Formenti S.p.A.

Recipe header Operations Materials Administrative data

Ops

Opera...	Ph...	Sup...	Destinatn	Resource	Con...	Lo...	Standar...	Description
0020	<input type="checkbox"/>			863104	GRIM	<input type="checkbox"/>		PFP/PFS PACKAGING
0021	<input checked="" type="checkbox"/>	0020	01	863104	GRIM	<input type="checkbox"/>		PFP/PFS PACKAGING

Control Recipe Destination 7 Entries

CRD	CRD Description
01	Dummy (without WAPSY)
02	Proc. Control Sys. 1
03	Ex. PI-Generation
04	Proc. Control Sys. 2
05	HTML-PI sheet grp 2
06	Arvato
Z1	WAPSY for IT10

5.2.2 Gestione codici

- Transazione: /n/GRT/PP_ARVATO_PF

In questa transazione viene mantenuto il dato relativo all'IAN (International Article Number) per tutti i codici prodotto finito serializzati/aggregati. Con il pulsante "New Entries" è possibile aggiungere nuovi codici materiali. E' necessario inserire le seguenti informazioni:

- codice materiale,
- paese di vendita,

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- tipologia e valore (sempre “GTIN”).

Change View "IAN Master Data": Overview

New Entries

Material	Sales	IAN Type	Int. Art. Number	Create dat	Created by	Time	Last chng.	Changed by	Ch. time
10105051	DEU	NTIN	04150123456782	14.12.2016	DE63840	14:56:10	14.12.2016	DE63840	14:56:10
10105075	DEU	NTIN	04150123456782	15.03.2017	DE63840	12:46:43	15.03.2017	DE63840	12:46:43
10105090	DEU	NTIN	04150123456782	15.03.2017	DE63840	12:50:49	15.03.2017	DE63840	12:50:49
10118240	DEU	NTIN	04150068676450	22.12.2016	DE81055	16:07:19	22.12.2016	DE81055	16:07:19
10118732	DEU	NTIN	04150123456782	15.03.2017	DE63840	12:53:17	15.03.2017	DE63840	12:53:17
10122747	DEU	NTIN	04150068676450	03.04.2017	DE51734	12:33:55	03.04.2017	DE51734	12:33:55
95000615	DEU	NTIN	04032129006157	27.03.2017	DE51734	14:04:24	27.03.2017	DE51734	14:04:24
95002225	DEU	NTIN	04150068676450	23.03.2017	DE63840	10:39:25	23.03.2017	DE63840	10:45:40

- Transazione MM02

All'interno della vista MRP5 dell'anagrafica prodotto deve essere mantenuto il campo “Serialization” necessario alla corretta trasmissione delle informazioni del lotto al sistema Arvato.

GRT - General Data

Preceding material	
Material quality	
Mapping key doc.	
XYZ-indicator	
Serialization	

Serialization (1) 4 Entries found

Seri	GRT Serialisierung Text	Language
	no serialization	EN
A0	no serialization	EN
A1	transm.toArvato no serial.	EN
A2	transm.toArvato + serial.	EN

- A0: serializzazione non richiesta e interfaccia con Arvato non attiva.
- A1: serializzazione non richiesta ma interfaccia con Arvato attiva.
- A2: serializzazione richiesta e interfaccia con Arvato attiva.
- A3: serializzazione non richiesta e interfaccia con Arvato di tipo manuale.
- A4 serializzazione richiesta e interfaccia con Arvato di tipo manuale.

- Transazione: /GRT/PP_ARVTRA_CRE

Questa transazione permette la creazione della richiesta di trasferimento dal sistema SAP a Arvato.

- Selezionare il campo “Send material master data”
- Inserire il Plant e il codice materiale.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Send order/material data to Arvato

Order data

☐ Send order data

Plant IT10

Purchasing Document to

Order to

Material master data

☒ Send material master data

Plant IT10

Material 95007768

Eeguire l'operazione e prendere nota del numero della transazione generato automaticamente come nell'esempio riportato nella figura sottostante.



- Transazione: /GRT/PP_ARVTRA_SND

Questa transazione è da eseguirsi per confermare la richiesta e consentire l'invio del codice al sistema Arvato.

- Selezionare il campo "Send material master data"
- Inserire il Plant
- Inserire il Arvato transfer number, corrispondente al numero generato dalla transazione precedente.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Send open transfer data to Arvato

Order data

☐ Send order data

Plant IT10

Arvato transfer number to

Material master data

☒ Send material master data

Plant IT10

Arvato transfer number 794 to

- Verificare lo stato e l'esito della transazione attraverso le seguenti comunicazioni

Information

***** Start process Arvato M-Transfer No.
0000000794 *****

Information

012: Data for material 95007768 sent to Arvato,
transfer number 0000000794.

- Transazione: /GRT/PP_ARVTRA_MON

L'utilizzo di questa transazione permette la visualizzazione dello stato del trasferimento. Per eseguire la transazione selezionare il campo "Send material master data"; filtrare i dati inserendo le informazioni d'interesse (ad esempio il Arvato transfer number), controllare quindi il risultato della transazione. Se il campo Arv.Status corrisponde a 3 il trasferimento del codice è stato effettuato con successo.

Arvato Transfermonitor

Create date	Time	Created by	Arvato No.	Arv.Status	Plant	Material	Material Description	Serial MS	Lot Size	TPCustC	Mat.no.TP	Gross	ILN	SD	country	IAN	Type	Int. Art. Number	Last change	Cr
17.08.2018	09:35:19	IT02024	794	3	IT10	95007768	SB2 FDP VALIDATION	A2	01	1.000,000	SB	92000852	0,000		ESP	GTIN		08809593179993	17.08.2018	IT

Attenzione: l'esecuzione delle transazioni SAP elencate comporta l'aggiornamento di alcuni valori dell'articolo corrispondente nel sistema Arvato anche se quest'ultimo è già configurato e attivo. È pertanto necessario eseguire tali transazioni solo in caso di

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

necessità di comunicazione dati al sistema Arvato e comunicando tale attività alle funzioni addette alla configurazione dei Master Data nel sistema Antares.

5.2.3 Trasferimento di process order da SAP a Arvato

Successivamente alla creazione di un process order all'interno del sistema SAP è possibile, quando necessario, trasmettere le informazioni al sistema Arvato; per effettuare tali operazioni è necessario utilizzare le stesse transazioni SAP descritte per il trasferimento tra i due sistemi delle informazioni relative al codice, utilizzando il numero di process order (o il numero di lotto) e compilando la sezione "send order data" invece della sezione "send material master data".

N.B: È molto importante rimuovere le spunte sul campo "Send material master data" selezionando il campo dedicato al Process order "Send order data".

5.2.4 Inserimento manuale ordini in Arvato

In caso di necessità, è possibile creare un nuovo ordine senza il passaggio delle informazioni dal sistema SAP. Per eseguire tale operazione:

- Production Order → New → compilare tutti i campi inserendo i dati variabili della lavorazione come di seguito mostrato:

The screenshot displays the Arvato system interface for creating a new production order. It is divided into two main sections: 'Details' and 'Manufacturing site'.

Details Section:

- Order number*
- Customer purchase order
- ERP Article Number* (with a search icon)
- Batch
- Expiry date (with a calendar icon)
- Production date (with a calendar icon)
- Order size*

Manufacturing site Section:

- Manufacturing site (dropdown menu)
- Line status: READY
- Buttons: Send, Play, Stop, Refresh

Production Statistics Section:

Production Statistics (dropdown menu)

- Tabella **"Details"**:
 - Order No: corrispondente al numero del Process Order
 - Batch
 - Production date
 - Expiration date
 - Order size: corrispondente al batch size
 - ERP-Article Number: selezionare dal menu a tendina il codice per cui si intende creare un ordine (nel sistema deve essere presente e approvato l'articolo corrispondente)
 - Manufacturing site: selezionare FORMENTI_ATS (ATS1)
 - Customer purchase order: sempre pari a 10000
 - Salvare e inviare alla linea (tasto send, l'invio comporta il salvataggio in automatico).

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

5.3 Master Data Arvato (livello 4)

Le referenze da impostare usano pool condivisi di SSCC o SGTIN.

5.3.1 Impostazione pool condivisi in Arvato

Nella sezione Serial Number Pool selezionare New. In alternativa, in fase di creazione di un article, nella sezione Serialnumbers -> livello selezionato -> Serialnumber pool, di fianco alla casella Serialnumber Pool 1, cliccare sul tasto "+" per creare un nuovo pool.

Apparirà un pop-up in cui è possibile selezionare un template già esistente con alcune informazioni pre-compilate.

Nella pagina Details, impostare il pool:

- **Description:** nome del pool
- **Pool Type:** attenzione a selezionare nel pool type il corretto codice GTIN/NTIN/SSCC a seconda di quanto riportato nelle specifiche di prodotto.
 - GTIN/NTIN: usato per la serializzazione di tutti i prodotti a livello del folding box. Usato anche per il livello dei case in alcuni casi specifici, come i mercati USA e Canada.
 - SSCC: usato per i livelli di Case e Pallet per i prodotti serializzati.
- **Company prefix** (solo per GTIN/SSCC):
 - GTIN: inserire il company prefix facendo riferimento al documento di serializzazione.
 - SSCC: inserire l'SSCC, senza extension digit. L'extension digit va inserita nel relativo campo.
- **Product number:** compilabile solo per GTIN e NTIN, inserire il GTIN/NTIN stesso.
- **SSCC extension digit:** compilabile solo per SSCC, inserire l'extension digit. Fare riferimento alla tabella sottostante per vedere i pool di SSCC con i relativi extension digit. L'extension digit può discriminare tra case e pallet che hanno company prefix uguale.
- **Source:**
 - Generator: seriali creati in Arvato.
 - Import: seriali richiesti esternamente (es al sistema L4 del cliente, Tracelink, Rfxcel ecc).
 - Line: i seriali sono creati da Antares. Usato per case a pallet di prodotti GRT, di cui GRT è MAH.
- **Limit SN per request:** imposta il limite di seriali che possono essere richiesti/generati per ogni richiesta seriali.
- **Limit requests per day:** imposto il numero massimo di richieste giornaliere che possono essere fatte. ATTENZIONE: il campo è visibile solo quando la source è impostata su generator, ma è valido anche per altre impostazioni di Source, quindi fare attenzione a impostarlo correttamente.
- Selezionando GTIN/NTIN e come source generator, compilare il **Generation pattern**, che indica come sono creati i seriali. In Grunenthal si usa la

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

generazione Random(14), quindi i seriali sono di 14 caratteri generati casualmente, eccetto per Crestor che usa Numeric (14). La lunghezza dei seriali è indicata nei documenti di serializzazione.

- Selezionando Import come source, comparirà la tabella **Automation**, che permette di richiedere automaticamente i seriali:
 - Sia per gli SSCC sia per i GTIN è possibile selezionare la richiesta automatica di seriali.
 - Alert threshold: quantità di seriali al di sotto del quale viene inviata la richiesta di seriali.
 - Request size: quantità di seriali che vengono richiesti ogni volta.
 - Location: cliente a cui richiedere i seriali

Figura 1: GTIN con generazione dei seriali

Figura 2: GTIN con import dei seriali

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

The screenshot shows a web form for configuring an SSCC (Serial Shipping Container Code) for serial line generation. The form is divided into two main sections: General and Source.

General Section:

- Description*:** 3805157704 - SSCC Pallet Formenti
- Pool type*:** SSCC
- Company prefix*:** 805157704
- SSCC extension digit*:** 3
- Info:**
 - Preview:** 3805157704
 - Index remainder:** 0
- Pool Filling Levels:**
 - Available:** 0
 - Available with Crypto Codes:** 0
 - Provisioned:** 0

Source Section:

- Source*:** LINE
- Limit SN per Request:** 0
- Limit Requests per Day:** 10
- CryptoCode:**
 - ☐ CryptoCode Request

Figura 3: SSCC con generazione sulla linea dei seriali

The screenshot shows a web form for configuring an SSCC (Serial Shipping Container Code) for serial import. The form is divided into two main sections: General and Source.

General Section:

- Description*:** SSCC_Ca_3B
- Pool type*:** SSCC
- Company prefix*:** 880559317
- SSCC extension digit*:** 4
- Info:**
 - Preview:** 880559317
 - Index remainder:** 0
- Pool Filling Levels:**
 - Available:** 900
 - Available with Crypto Codes:** 0
 - Provisioned:** 45

Source Section:

- Source*:** IMPORT
- Automation:**
 - Location:** (empty)
 - Alert threshold:** 0
 - Request Size:** 0
- ☐ CryptoCode Request

Figura 4: SSCC con import dei seriali

Nel caso in cui CASE e PALLET utilizzino lo stesso SSCC, dovrà essere creato un solo pool.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI
SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Nella tabella sottostante sono riportate alcune informazioni riguardo gli SSCC attualmente in uso nel sito di Origgio.

PARTNER	SISTEMA L4	LUNGHEZZA SERIALI	CARATTERI AMMESSI	SSCC	EXTENSION DIGIT	SSCC Autogenerati da GTS (S/N)
Grunenthal	ARVATO	14	0123456789ACDEFGHJKLMNPRTUVWX (0123456789 per Crestor)	805157704	CASE=4 PALLET=3	S
SAMSUNG BIOEPIS	TRACELINK	12	0123456789	880959317	CASE=4 PALLET=3	N
SAMSUNG BIOEPIS (US, CAD)	TRACELINK	12	0123456789	8800515	PARTIAL CASE=0 PALLET=7	N
SAMSUNG BIOEPIS (KR)	TRACELINK	12	0123456789	8800515	CASE=0 PALLET=7	N
SAMSUNG BIOEPIS -SANDOZ (US)	TRACELINK	14	0123456789	8800515	PARTIAL CASE=0 PALLET=7	N
SAMSUNG BIOEPIS -TEVA (US)	TRACELINK	12	0123456789	8800515	PARTIAL CASE=0 PALLET=7	N
SAMSUNG BIOEPIS - QUALLENT (US)	TRACELINK	12	0123456789	0382009	PARTIAL CASE=1 PALLET=0	N
SAMSUNG BIOEPIS - CORDAVIS (US)	TRACELINK	14	0123456789	8800515	PARTIAL CASE=0 PALLET=7	N
ASTRAZENECA	SAP ICH	14	0123456789	805157704	CASE=4 PALLET=3	S
BIOGEN MAH	TRACELINK	12	0123456789	0646520	CASE=0 PALLET=0	N
MYLAN	TRACELINK	10	123456789ACFGHKMNPRTVWX	805157704	CASE=4 PALLET=3	S
Papaloizu	Arvato Cloud	14	0123456789ACDEFGHJKLMNPRTUVWX	805157704	CASE=4 PALLET=3	S
Amneal	RFXCel	10	0123456789	0369238	PARTIAL CASE=5 PALLET=8	N
Averitas	TRACELINK	12	0123456789	0372512	PARTIAL CASE=7 PALLET=5	S

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Passaggio da pool alfanumerico a numerico (o viceversa)

Come azione preliminare controllare lo stato dei PO in CSDB (in caso di pool condivisi con altri siti di produzione, controllare lo stato anche dei PO degli altri siti): i PO devono essere completati, oppure devono essere cancellati. I work order cancellati devono essere cancellati in CSDB da GEP.

Successivamente fare clear pool:

General

Description*
Migration of article "LTS_Test_Article_02"/01234567891989/GTIN

Pool type*
SGTIN (GTIN)

Company prefix*
123456

Product number*
01234567891989

Info

Preview: 01234567891989 Index remainder: 89,999,999,997,598

Pool Filling Levels

Available	Available with Crypto Codes	Provisioned
780	0	0

Source

Source*
GENERATOR

Generation Pattern*
Random(14)

Current Index value: 2,401 Index alert threshold: 0

Limit S/N per Request: 0

Limit Requests per Day: 50

CryptoCode

☐ CryptoCode Request

Buttons: Save, Cancel, Activate, Delete, Clear Pool

Cambiare lo shared pool da alfanumerico a numerico (o viceversa) prestando attenzione alla lunghezza dei seriali da generare, nella sezione Generation pattern.

Chiedere a GEP di fare clear pool anche in Antares. In seguito, GEP dovrà cambiare l'alfabeto in Antares selezionando solo i caratteri necessari. Infine, rimettere la reorder e richiedere i seriali.

5.3.2 Impostazione dei Master Data

Article → selezionare il codice materiale da mantenere.

I codici materiali sono trasmessi da SAP a Arvato.

Lo stato di un article si può vedere in alto a destra.

Modificare un article cambia automaticamente lo stato del codice a created. Il codice andrà poi riapprovato.



Details

All'interno del materiale selezionato, nella pagina Details, sono mostrate le seguenti informazioni:

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- **ERP Article Number:** codice materiale
- **Article description:** descrizione derivante da SAP.
- **Forecast lowest level:** dato indicato dal Reparto Scheduling e riportato nel file “Master Data SRZ” per ogni referenza.
- **Customer Name:** informazione automaticamente trasmessa da SAP.
 - Grunenthal GMBH: per tutti i prodotti Grunenthal.
 - SB – SB: per i prodotti di cui Samsung è MAH.
 - BN -Biogen Inc: per i prodotti di Biogen (Plegridy e Vumerity).
 - AM - Amneal: per i prodotti Amneal (Zomig nasal spray USA).
 - AK - SK Chemicals: per i prodotti SK Chemicals (Zomig Korea).
 - AV – Averitas Pharma Inc. per Qutenza USA.
- **Customer ERP Article Number:** inserire il codice cliente indicato nella documentazione apposita quando applicabile, senza riportare la versione del codice cliente se prevista. Il campo non è invece obbligatorio se Grünenthal è MAH. Per Qutenza inserire il codice materiale di GRT.
- **Reporting:** Indica se la trasmissione dei seriali sarà fatta verso un ente regolatorio definito dal target market o verso il cliente. In caso di prodotti non serializzati non selezionare nessuno dei due campi. In caso di prodotti serializzati va obbligatoriamente uno solo dei due campi sottostanti, scegliendo come descritto:
 - Report external: i numeri seriali sono forniti da e saranno trasmessi a un partner esterno (es. da/a MAH).
 - Report national system: la trasmissione dei numeri seriali sarà esportata in un NVS o nell’hub europeo. In tal caso, l’Autorità coinvolta è specificata nella pagina Configuration/Target market/verification system.
- Tabella “**Product Specification**”: sono contenute informazioni di tipo regolatorio relative al prodotto. In caso di CMO l’inserimento di tali informazioni non è mandatorio. Nel caso in cui Grunenthal sia MAH tali informazioni sono necessarie quando il codice deve essere distribuito all’ente regolatorio di riferimento.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

DetailsConfigurationSerialNumbersHistory

APPROVED

Details

ERP Article Number*
95010493

Article Description
CRESTOR 5MG FCT X30 DE FRT

Forecast Lowest Level
2,998

Customer

Customer Name
01 - GRUENTHAL GMBH

Customer ERP Article Number
95010493

Reporting

☒ Report National System (EU)

☐ Report External

Product Specification

Common Name
Crestastatin 5MG Filmdabletten

Pharmaceutical Form
FILM-COATED TABLET

Strength
5 mg

Package Weight

Package Size
30

Package Type
BOX

Figura 5: Article in cui GRT è MAH

DetailsConfigurationSerialNumbersHistory

APPROVED

Details

ERP Article Number*
95008386

Article Description
SB2 FDP X3 PACK SERIALIZED VALIDATION

Forecast Lowest Level
1,000

Customer

Customer Name
SB - SB

Customer ERP Article Number
95029

Reporting

☐ Report National System (NONE)

☒ Report External

Product Specification

Common Name

Pharmaceutical Form

Strength

Package Weight
0,000

Package Size

Package Type

Figura 6: Article in cui SB è MAH

DetailsConfigurationSerialNumbersHistory

APPROVED

Details

ERP Article Number*
95001560

Article Description
MICROSER 24MG 20 CPR

Forecast Lowest Level
60,000

Customer

Customer Name
SB - SB

Customer ERP Article Number
95001560

Reporting

☐ Report National System

☐ Report External

Product Specification

Common Name

Pharmaceutical Form

Strength

Package Weight
0,000

Package Size

Package Type

Figura 7: Article non serializzato

Configuration

Nella pagina Configuration è possibile compilare i seguenti campi:

- Target Market: inserimento delle informazioni relative al Paese di vendita del prodotto. Tali informazioni non sono mandatorie in caso di CMO. Nel caso in

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

cui Grunenthal sia MAH il mantenimento è a carico di master data office che ha accesso alle informazioni regolatorie necessarie.

The screenshot shows the 'Markets' configuration screen. A modal form titled 'Market' is open, displaying the following fields:

- Country: Germany
- National Type: PZN (Germany)
- National Code: 00316223
- Verification System: EU
- MAH: 01 - GRUENTHAL GMBH x
- Primary Market: ☒

Buttons at the bottom of the modal: OK, Cancel, and Delete.

The screenshot shows the 'Codes' tab in the 'Market' form. It displays a table with the following data:

Language Code	Article 57 Code
DEU	PRD10637931

Buttons at the bottom: OK, Cancel, and Delete.

The screenshot shows the 'Wholesaler' tab in the 'Market' form. It displays a table with the following data:

Wholesaler
Grünenthal GmbH

Buttons at the bottom: OK, Cancel, and Delete.

- External registration: mostra lo stato della registrazione dell'articolo e l'external system presso cui è registrato. Il tasto registration viene usato per registrare l'articolo approvato all'external system selezionato.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- **Manufacturing Site:** indica il sito di produzione dell'articolo. Per il sito di Origgio la scelta è sempre FORMENTI_ATS. Non è necessario compilare default production step e Line configuration.

- **Interface config:** indica con quale modalità e verso quale sistema, specifici per l'articolo, sarà effettuata la disposition dei seriali. Viene popolata se occorre differenziare il comportamento dell'articolo rispetto a quanto configurato a livello di cliente/MAH.
 - Tracelink: viene usato se il cliente del prodotto utilizza questo sistema
 - EU-Hub: viene usato se GRT è MAH del prodotto destinato al mercato europeo
 - CSV-Converter: consente di generare un file con i seriali del prodotto, che viene mandato in automatico al distributore nel paese. Potrebbe essere utilizzato per Zomig FCT Corea visto che si differenzia da altri prodotti dello stesso cliente, confezionati in siti diversi, con livelli di aggregazione diversi e quindi caratterizzati da strutture differenti dei report csv.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

DetailsConfigurationSerialnumbersHistory

APPROVED

Target Market

External Registration

Manufacturing Site

Interface Config

Additional References

Process Automation

Mandatory Fields

Interface Config

Q filter

CSV-Converter

China

EPCIS

EU-Hub

SAP-ICH

SI

Tracelink

Uzbekistan

- Process automation: può essere impostata come manuale, automatica, o default (in questo caso vale l'impostazione automatica scelta per GRT) per Batch e Production order. Nessun valore sarà impostato per gli articoli migrati da versioni precedenti di CSDB.

DetailsConfigurationSerialnumbersHistory

APPROVED

Target Market

External Registration

Manufacturing Site

Interface Config

Additional References

Process Automation

Mandatory Fields

Process Automation

Production Order

Automation

Default

Batch

Automation

Default

- Mandatory fields: Queste impostazioni nelle precedenti versioni CSDB controllavano i dati trasmessi da SAP a livello di Production Order, ora rimangono solo come eredità dalle versioni precedenti.

Target Market

External Registration

Manufacturing Site

Interface Config

Additional References

Process Automation

Mandatory Fields

Production mandatory fields

Batch

Order Creation

Price

Disabled

Production date

Order Creation

Expiry date

Order Creation

Manufacturing site

Order Creation

Customer purchase order number

Disabled

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Serial numbers

Nella pagina Serial numbers è possibile impostare i livelli di serializzazione e aggregazione. Spuntare i livelli che si desidera mantenere.

Tutti i GTIN, NTIN e SSCC di prodotti serializzati devono essere configurati come shared pool, quindi possono essere condivisi con altri article anche prodotti in altri siti. Per impostare uno shared pool fare riferimento al capitolo 5.3.1.

Folding box:

- Serialnumber pool 1: selezionare il GTIN/NTIN precedentemente creato come shared pool. Con il tasto “i” è possibile visualizzare il pool scelto. In caso di prodotto non serializzato non spuntare la casella folding box oppure spuntarla, scegliere No serialization, selezionare NTIN o GTIN e compilare il relativo valore senza creare shared pool corrispondenti (solitamente si imposta NTIN come Product number type e si compila il codice materiale nel campo Product number).
- Spuntare sempre SN. Post assignment:
 - Se selezionato i seriali vengono assegnati all’ordine da Antares (L3).
 - Se non selezionato i seriali vengono assegnati all’ordine direttamente da Arvato.
- Aggregation non è da compilare.
- Overdelivery non è da compilare.
 - Percentage: percentuale in più di seriali assegnati alla produzione. Se la percentuale è superiore del minimum si considera quella, se invece il minimum è superiore si usa quest’ultimo; questo è utile per ordini piccoli in cui la percentuale sarebbe troppo bassa per essere sufficiente. È uguale all’impostazione overload di Antares, ma se i seriali sono assegnati da Antares va messo a 0.
 - Minimum value: Numero fisso di seriali che viene dato in più rispetto alla quantità dell’ordine. Va messo a 0 se i seriali sono assegnati da Antares.

The screenshot shows the 'SerialNumbers' configuration page. On the left, a sidebar lists levels: 'Primary package' (0), 'Folding box' (0), 'Bundle' (0), 'Case' (12), and 'Pallet' (3). The 'Folding box' level is selected. The main area is titled 'SerialNumber Pool' and shows a configuration for 'SerialNumber Pool 1*'. The 'Description' field contains '04150003162239 - CRESTOR 5MG FCT X30 DE' and the 'NTIN' field contains '04150003162239'. Below this, the 'Label Layout' is set to 'Allowed'. The 'Aggregation' section has 'Child Elements' set to '0'. The 'Overdelivery' section has 'Percentage %' set to '0' and 'Minimum Value' set to '0'. The 'Options' section has 'SN. Post Assignment' checked. The status 'APPROVED' is shown in the top right corner.

Figura 8: Pool folding box article serializzato

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

The screenshot shows the 'SerialNumbers' configuration page. On the left, a sidebar lists levels: 'Primary package' (0), 'Folding box' (0), 'Bundle' (0), 'Case' (0), and 'Pallet' (0). The 'Folding box' level is selected. The main area shows the 'SerialNumber Pool' configuration for 'NTIN'. The 'Product number' is '95001560'. The 'Aggregation' is set to '0'. A 'No Serialisation' button is visible in the top right corner.

Figura 9: Impostazione pool article non serializzato

Case:

- Serialnumber pool 1: selezionare SSCC precedentemente creato come shared pool. Con il tasto “i” è possibile visualizzare il pool scelto. In caso di prodotto non serializzato non spuntare la casella case oppure spuntarla, scegliere No serialization, selezionare NTIN o GTIN e compilare il relativo valore senza creare shared pool corrispondenti.
 - Alcuni mercati (es. USA, Canada) prevedono l'utilizzo di GTIN per i case completi e di SSCC per i case incompleti: selezionare Secondary pool. Come pool 1 impostare il GTIN dei case completi, come pool 2 impostare l'SSCC dei case incompleti.
- Spuntare sempre SN. Post assignment.
- Aggregation:
 - Child Elements: la quantità di pezzi formante l'unità di livello superiore; in questo caso, il numero di astucci contenuti in ogni case. (rif. documenti supportivi di configurazioni scatole e pallet divisi per linea di confezionamento)
 - Open containers: selezionare allowed. Indica se è possibile avere case incompleti.
 - Percentage secondary pool: compilabile solo se vengono impostati 2 pool. Impostare 5.
- Overdelivery non è da compilare.

The screenshot shows the 'SerialNumbers' configuration page for a 'SerialNumber Pool' with the value '4805157704'. The 'Case' level is selected (12) and 'Pallet' is also selected (3). The 'Description' is '4805157704 - SSCC Case Formenti', 'SSCC_PREFIX' is '4805157704', and 'Company prefix' is '805157704'. The 'Label Layout' is set to 'Allowed'. The 'Aggregation' section shows 'Child Elements' as '12'. The 'Overdelivery' section shows 'Percentage %' as '0' and 'Minimum Value' as '0'. The 'Options' section has 'SN. Post Assignment' checked. A 'Secondary Pool' toggle is visible at the top right.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Details Configuration **Serialnumbers** History APPROVED

Level Contains

☐ Primary package 0

☒ Folding box 0

☐ Bundle 0

☒ Case 20

☒ Pallet 3

Serialnumber Pool 1*
20383457651013 ACTIVE

Description 20383457651013 - SB17 US 45 mg PFS Carton 1 pack_Cordavis Branded
GTIN 20383457651013
Company prefix 0383457

Serialnumber Pool 2*
08800515 ACTIVE

Description SSCC_PartialCase_SB_US-FullCase_SB_KR
SSCC_PREFIX 08800515
Company prefix 8800515

Label Layout

Aggregation

Child Elements 20

Open Containers Allowed

Percentage Secondary Pool % 5

Overdelivery

Percentage % 0

Minimum Value 0

Options

☒ SN. Post Assignment

Pallet:

- Serialnumber pool 1: selezionare SSCC precedentemente creato come shared pool. Con il tasto “i” è possibile visualizzare il pool scelto. In caso di prodotto non serializzato non spuntare la casella pallet.
- Spuntare sempre SN. Post assignment.
- Aggregation:
 - Child Elements: la quantità di pezzi formante l'unità di livello superiore; in questo caso, il numero di case contenuti in ogni pallet. (rif. documenti supportivi di configurazioni scatole e pallet divisi per linea di confezionamento)
 - Open containers: selezionare allowed. Indica se è possibile avere pallet incompleti.
- Overdelivery non è da compilare.

Details Configuration **Serialnumbers** History APPROVED

Level Contains

☐ Primary package 0

☒ Folding box 0

☐ Bundle 0

☒ Case 12

☒ Pallet 3

Serialnumber Pool 1*
3805157704 ACTIVE

Description 3805157704 - SSCC Pallet Formenti
SSCC_PREFIX 3805157704
Company prefix 805157704

Label Layout

Aggregation

Child Elements 3

Open Containers Allowed

Overdelivery

Percentage % 0

Minimum Value 0

Options

☒ SN. Post Assignment

Premere Save per rendere effettive le modifiche apportate all'articolo.

Al termine della revisione dei Master Data inseriti è possibile procedere con l'attivazione del codice selezionando il tasto “Release” che consente la revisione e l'approvazione.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Per i prodotti di cui Gruenntal è MAH, dopo l'approvazione bisogna andare nella sezione Configuration -> External registration, selezionare "+" e cliccare su registration, per registrare il prodotto all'hub europeo. Bisogna poi controllare che lo stato del prodotto sia "Registered".

The screenshot shows a window titled "External Registration". It has two tabs: "Details" and "History", with "History" being the active tab. Below the tabs is a table with two columns: "Status" and "Date User". The table contains four rows of data:

Status	Date User
REGISTERED	08/29/2025 15:38 csdb-tech-user
LOADED	08/29/2025 15:38 csdb-tech-user
VALID	08/29/2025 15:38 csdb-tech-user
SENT	08/29/2025 15:37 it02533-asa

At the bottom of the window, there are three buttons: "Registration" (blue), "Cancel" (white), and "Preview" (white with a magnifying glass icon).

5.3.3 Inserimento manuale nuovi articoli in Arvato

In caso di necessità, è possibile creare un nuovo articolo senza il passaggio delle informazioni dal sistema SAP. Per eseguire tale operazione è necessario andare in "Article", cliccare sulla voce "New" e compilare tutti i campi previsti come appena descritto aggiungendo inoltre le informazioni che nel caso precedente erano inserite automaticamente nell'Articolo attraverso la comunicazione tra i sistemi SAP e Arvato.

5.3.4 Cambio delle informazioni presenti in Arvato

Prima di cambiare informazioni in Arvato è fondamentale avvertire supply chain di bloccare l'emissione di nuovi PO e bisogna assicurarsi che tutti i PO già emessi siano conclusi, per evitare di avere errori nella trasmissione dei seriali, dato che ogni PO è legato alle impostazioni di Arvato nel momento in cui è stato emesso. Se non vi è corrispondenza tra le impostazioni di Arvato quando il PO è stato emesso e quelle relative ai seriali trasmessi dalla linea si avranno messaggi di errore.

La modifica di un codice lo toglie in automatico dallo stato Approved. Il ciclo di approvazione deve essere ripetuto.

In caso di modifiche a product specification e target market di referenze che richiedono l'external registration, questa va ripetuta.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Se una referencia passa da non serializzata a serializzata, le modifiche dovranno essere inserite in SAP e trasmesse ad Arvato. Per i prodotti Grunenthal diventa necessario compilare le sezioni product Specification e target market.

5.4 Master Data Antares (livello 3)


5.4.1 Operazioni preliminari

Al fine di impostare correttamente i codici in Antares, è necessario verificare la corrispondenza dei prefissi e dei dati variabili degli artwork con il documento di serializzazione.

5.4.2 Definizione degli NTIN

La definizione degli NTIN è necessaria solo per i codici sottoposti al processo di serializzazione/agggregazione o che pur non sottoposti a serializzazione richiedono la stampa di codici 2D o barcode sull'unità di vendita o sulla scatola imballo/pallet.

Menù Plant Configuration→NTIN Definition → è qui mantenuta la lista dei possibili NTIN.

Per inserire un nuovo NTIN: dal menu principale premere  e configurare i campi come di seguito descritto:

Main data

- NTIN: riportare la sequenza corrispondente al codice GTIN/NTIN da inserire
- Active: da selezionare una volta completate le impostazioni della sezione NTIN Definition.
- ItemType: selezionare il livello di riferimento del codice (package, case, incomplete case, pallet).
- Specific for material/recipe: per i GTIN l'opzione è bloccata. In caso di impostazione di SSCC non devono essere specifici per materiale.
- Preprinted: non richiesto per i codici non prestampati.
- Alarm action: lasciare vuoto.
- Alarm threshold: quando i seriali disponibili scendono sotto la percentuale qua indicata della reorder quantity, arriva un avviso che richiede di chiamare nuovi seriali. Solitamente impostata al 20% (indicativo, modificabile quando si richiedono i seriali).
- Serial generation source:
 - External: in caso di codice per serializzazione/agggregazione (GTIN/SSCC);
 - No generation: in caso di GTIN richiesto come dato su astuccio o scatola imballo dal Paese di vendita ma non correlato al processo di serializzazione/agggregazione (ossia come dato statico sull'etichetta);
 - By range: i seriali sono generati da Antares, senza coinvolgere Arvato. Bisogna poi impostare il range e la lunghezza dei seriali in modo che possano essere creati.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Coding rule

- Coding rule: selezionare “GS1_SGTIN” per codici GTIN o codici NTIN richiesti in modo specifico dal Paese di vendita, “GS1_SSCC” per i codici SSCC.

In base alla tipologia di codice selezionato inserire le informazioni richieste nella tabella “Coding Rule”. Per case, case parziali o pallet, il pool di SSCC da utilizzarsi è il medesimo per tutte le referenze di quel cliente; dunque la configurazione degli SSCC è eseguita una sola volta attraverso i passaggi descritti di seguito.

Per GS1_GTIN:

- AlphaNumericSymbols: caratteri che possono essere usati per i seriali. Questo campo indica alla camera che caratteri leggere, quindi se ce ne sono alcuni deselezionati non verranno letti dalla camera e saranno scartati tutti i seriali con i caratteri non selezionati. Deselezionare tutti i caratteri fa leggere alle camere solo i caratteri standard di Antares.
 - Per i seriali numerici selezionare solo i numeri.
 - Per i codici di cui Grunenthal è MAH: GRT usa seriali alfanumerici con i seguenti caratteri: 0123456789ACDEFGHJKLMNPRTUVWX. Nella schermata di Antares selezionare questi caratteri e togliere la spunta dai caratteri presenti di default, ma che non sono presenti nei seriali.
- Codice Anvisa: codice per referenze Brasile.
- External material type: non compilare in caso di GTIN, selezionare NTIN in caso di NTIN. L'impostazione deve combaciare con le impostazioni di Arvato, altrimenti vengono generati messaggi di errore.
- Notification system: da popolare per prodotti il cui cliente è connesso direttamente ad Antares (es. TL_AVERITAS), vuoto quando il cliente è connesso ad Arvato
- Reorder quantity: lo compila la seconda persona prima di approvare. Definire il numero di seriali che viene richiesto al livello superiore (L4) in modo tale da assicurare la disponibilità di seriali per un determinato numero di lavorazioni per quella referenza. Impostare un numero pari al 90% del forecast inserito nel sistema Arvato.
- Serial lenght: 12 o 14 a seconda del titolare MAH.
- Serial request Max retry number: indica la possibilità di inserire un numero massimo di messaggi da inviare per richiedere seriali mancanti.

Per GS1_SSCC:

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- Reorder quantity: impostare la reorder quantity (es 30.000 per case e 2.000 per pallet) se il corrispondente shared pool è stato impostato in Arvato, altrimenti lasciare a 0.
- Serial generation source: selezionare "By range" in caso siano generati da Antares.
- Notification system: da popolare per prodotti il cui cliente è connesso direttamente ad Antares (es. TL_AVERITAS), vuoto quando il cliente è connesso ad Arvato

"Used by following Recipes" e "Used by following Materials" mostrano in che ricette e materiali è usato il GTIN.



Attraverso il simbolo in fondo alla pagina è possibile verificare la quantità dei seriali disponibili in Antares.



Creazione di range di seriali



- Cliccando su si possono generare i range entro cui vengono creati i seriali:
 - Prefix: non impostare
 - Start: 1
 - Stop: tanti 9 quante sono le cifre del seriale
 - Width: è impostato come lo stop in automatico.

5.4.3 Gestione dei materiali

Menù Product Management → **Materials**.

In questo menù è possibile aggiungere nuovi codici materiali (tasto ) oppure modificare/aggiornare codici già esistenti. In tal caso selezionare il codice di interesse e poi tasto .

Main data

I campi in rosso sono obbligatori; compilare i seguenti campi:

- GMID: codice materiale
- Description: descrizione presa da SAP
- Active: L'assegnazione dello stato attivo è a carico della seconda persona autorizzata del reparto Packaging che effettua tale operazione al termine della revisione dei MD inseriti.
- LMID: codice ERP cliente quando Antares è connesso direttamente a Tracelink del cliente (es. prodotti Averitas: Qutenza US) altrimenti vuoto

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- Product type: standard
- Measure unit: pieces

Main Data		
GMID 95009942	Description SB5B BI 40MG PFP X2 IRL/MLT/NIR IMRALDI	<input checked="" type="checkbox"/> Active
LMID	Product Type Standard	Measure unit Pieces

- **Material Variable data**


- **Additional Product ID:** quando richiesto per la referencia (es. USA) inserire il numero NDC comunicato dal cliente (dal codice NDC si origina il codice GTIN).
- **Codice Prodotto Vial IMA3:** per le vial che vanno su IMA3 che richiedono il GTIN sull'etichetta della vial va compilato questo campo col GTIN presente sul documento di serializzazione, che potrebbe essere differente dal GTIN del codice materiale.
- **Commercial name:** quando richiesto (es. USA, Canada) inserire il nome come scritto nel documento di serializzazione (FG item description).
- **Customer item code:** codice presente sui documenti del cliente. Includere versione se presente. Necessario per la stampa di tale dato sull'etichetta della scatola imballo quando richiesto per la referencia. Corrisponde all' ERP code del MAH che potrebbe essere il cliente o un partner del cliente (es. Sandoz)
- Impostazione del formato della data di scadenza e di produzione quando applicabile. Il formato data che deve essere presente sull'unità di vendita (astuccio) è riportato nei documenti di serializzazione. Per consentire la stampa corretta del formato è necessario inserire nei relativi campi Antares una stringa contenente le informazioni sul formato specifico richiesto; l'elenco delle possibili stringhe utilizzabili è contenuto nel SUP-011288. Tali campi sono così strutturati:
 - **FCarE:** formato data di scadenza stampata su astucci e etichetta in caso di prodotti su IMA3 in un solo processo (es. le vial).
 - In caso di BWFI si imposta solo FCarE per le vial di acqua.
 - **FCasE:** formato data di scadenza stampata sui case (scatole).
 - **FPalE:** formato data di scadenza sui pallet (per gli USA e Canada).
 - **FCarM:** formato data di manufacturing stampata sugli astucci.
 - **FCasM:** formato data di manufacturing stampata sui case (scatole).
- **NHRN:** codice di rimborso nazionale, quando previsto dalla referencia in oggetto, es. per Spagna/Portogallo. Prestare attenzione a compilare ripetutamente tutti i campi previsti per la referencia richiesta.
- **Prezzo:** inserire il prezzo se richiesto dai requisiti di stampa della referencia in oggetto (es. Flaminase). ATTENZIONE: non inserire mai il simbolo della valuta (es. \$, €), infatti questo è già insito nel formato di stampa dedicato e la sua aggiunta causerebbe problemi di lettura dati variabili in linea. Il prezzo si trova nel listino prezzi di Grunenthal e va compilato col prezzo al pubblico.







Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Description	Value
Customer Item Code	51614-10
FCarE: format exp. of ExpiryDate on Cartons	ExpiryDate:DateFormat(MM yyyy)
FCasE: format exp. of ExpiryDate on Cases	ExpiryDate:DateFormat(MM yyyy)
NHRN - Spain CN	7101307
NHRN - Portugal AIM	5673850
NHRN portogallo	5673850
NHRN spagna	7101307
NHRN portogallo ridotta	5673850
NHRN spagna ridotta	7101307

Description	Value
Commercial Name	Hadlima (adalimumab-bwwd) Syringe 40mg/0.8mL
Customer Item Code	F005023
FCarE: format exp. of ExpiryDate on Cartons	ExpiryDate:dateformatCulture(yyyy-MMM-dd,en-GB):uppercase()
FCasE: format exp. of ExpiryDate on Cases	ExpiryDate:dateformatCulture(yyyy-MMM-dd,en-GB):uppercase()
FPAIE: format exp. of ExpiryDate on Pallets	ExpiryDate:dateformatCulture(yyyy-MMM-dd,en-GB):uppercase()
Additional Product ID	78206-183-01

NTIN Bindings

In questa sezione, se richiesto per il tipo di lavorazione da eseguire, si esegue il collegamento tra il codice materiale e gli NTIN/GTIN/SSCC per ciascun componente serializzato/aggregato (package, case e pallet, oltre all'incomplete case se differente dal case) scegliendolo dalla lista presente attraverso il pulsante :

NTIN Binding						
Active	ID	NTIN	Coding Rule	Item Types		
<input checked="" type="checkbox"/>	1400	4880959317	GS1_SSCC	 Case		
<input checked="" type="checkbox"/>	1401	3880959317	GS1_SSCC	 Pallet		
<input checked="" type="checkbox"/>	1464	08809593170624	GS1_SGTIN	 Package		

5.4.4 Gestione delle ricette

Menù Product Management → **Draft Recipes**.

E' necessario impostare una ricetta per ogni codice prodotto, utilizzando il codice materiale SAP come identificativo della ricetta stessa.

Quando si crea/modifica una ricetta, quest'ultima viene identificata come "Draft recipe" e deve essere prima approvata per essere poi effettivamente "rilasciata".

Main Data

- Recipe: codice materiale


Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- Description: descrizione di SAP.
- Domain: Antares standard domain.
- Coding set: GS1
- Market: not selected

Main Data		
Recipe	Version	Description
95010430	1.0	SB12 SB 300MG X1 GBN EPYSQLI
Domain		Coding Set
Antares Standard Domain		GS1
Market		
(Market not selected)		

Material Binding

- inserire il materiale associato

MaterialBinding	
Material	Description
 95010430	SB12 SB 300MG X1 GBN EPYSQLI

- **Variable data**
 - non è necessario impostare qui le informazioni relative al formato delle date di expiry/manufacturing o altre informazioni aggiuntive in quanto già riportati all'interno della configurazione del materiale
- **Serialization and Aggregation Parameters:** impostazioni relative all'attivazione della serializzazione e della aggregazione da attivare in base alla tipologia di processo da eseguire.
 - Active: da selezionare una volta completate le impostazioni della sezione Recipe.
 - Cliccare su serialized e aggregated se il codice è serializzato.
 - Serialization mode: selezionare "Fixed step"
 - Serialization increment: 3 (come numero di steps)
 - Overload: valore % da impostare per definire la quantità di numeri seriali da assegnare a ciascun lotto in linea rispetto al suo batch size. Valore uguale a 100% (uguale al doppio del batch size).

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Serialization and Aggregation Parameters

☒ Active Serialized Aggregated

Serialization mode: Fixed Step SerializationIncrement: 3 Overload %: 100

Salvare per procedere con il collegamento di NTIN e Linee.

NTIN Bindings: non è necessario impostare qui le informazioni relative agli NTIN dei componenti quanto già riportati all'interno della configurazione del materiale; qualora siano stati associati NTIN al materiale questi compariranno in visualizzazione anche nella relativa finestra della recipe.

Production Lines: definizione della/e linea/e logica/che di confezionamento da assegnare al codice materiale, scegliendola dalla lista predisposta attraverso il

pulsante . All'interno della linea produttiva prescelta, è necessario quindi configurare le informazioni seguenti.

- I dettagli delle geometrie dei case e delle unità formanti pallet sono contenuti nei supportivi dedicati.
- Geometria della scatola imballo (case): indicando la quantità di unità contenute al loro interno.
 - Per la linea IMA2 e IMA4 è necessario impostare la geometria della scatola imballo rispettando le quantità previste per i tre assi X, Y, Z, dove Z è l'altezza.
 - Per la linea IMA3 è necessario impostare la geometria della scatola imballo inserendo in coordinata X il numero totale di pezzi letti dalla Matrix station (unità di lettura), in coordinata Y il valore 1 e in coordinata Z il numero di volte che l'unità di lettura si ripete nella scatola imballo.
 - Per la linea manuale Etipack e la linea Manuale Tradizionale, in quanto linee dove è prevista aggregazione manuale, è necessario inserire in coordinata X il numero totale di astucci previsti per la scatola imballo completa e inserire 1 nei due campi rimanenti Y e Z.
 - Per la linea Uhlmann3 è necessario inserire in coordinata X il numero di astucci prelevati da Cartonatrice Marchesini (unità di lettura), in coordinata Y il numero di volte che l'unità di lettura viene inserita nel piano di riempimento, in coordinata Z numero di piani presenti della scatola imballo.
 - Per la linea MAR è necessario impostare la geometria della scatola imballo rispettando le quantità previste per i tre assi X, Y, Z, dove Y è l'altezza (al contrario di IMA2).

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

- Per la linea BEC500 (Uhlmann 4) è necessario inserire in coordinata X il numero di astucci, in coordinata Y il valore 1 e in coordinata Z il numero ottenuto moltiplicando i valori delle altre due dimensioni.
- Geometria del pallet:
 - è necessario inserire in coordinata X il numero totale di scatole imballo formanti il pallet e inserire 1 nei due campi rimanenti Y e Z, dato che la pallettizzazione è manuale.
 - Per la linea BEC500 (Uhlmann 4) la pallettizzazione è automatica, quindi bisogna impostare la geometria della scatola imballo rispettando le quantità previste per i tre assi X, Y, Z.
- Formati e layout della linea di confezionamento.
 - L'elenco dei singoli *devices*, ovvero delle stampanti e delle telecamere presenti è predefinito per linea.
 - E' invece necessario impostare lo specifico formato relativo al codice prodotto per ogni stampante/telecamera presente, attraverso il menù a tendina. I formati possono essere richiesti al reparto di ingegneria tramite il SUP-009959 "Richiesta verifica formato. L'elenco dei formati viene mantenuto da ingegneria tramite un'estrazione semestrale in accordo alla PROC-002626.

Salvare.

Le impostazioni presenti all'interno della ricetta non sono modificabili in presenza di workorder aperti all'interno del sistema.


Quando non più in utilizzo, è possibile inattivare la ricetta tramite il campo predisposto passando da Draft e riapprovandola disattivata; anche l'inattivazione di una ricetta non può avvenire in presenza di workorder aperti all'interno del sistema.

5.4.5 Modifiche di ricette già esistenti

Prima di modificare una ricetta è necessario:

- avvertire supply chain di bloccare l'ammissione dei PO.
- controllare che non ci siano ordini di lavoro attivi o nuovi (workorders -> new e active), altrimenti si causano problemi in linea.

Menù Product Management → **Recipes**.

Modifiche alle ricette esistenti (da avviare tramite il simbolo ) comportano un cambio di versione in base alla criticità del cambiamento. Modifiche di valori ritenuti critici sono identificati con il simbolo di una goccia piena, modifiche di valori con impatto

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

“minor” con il simbolo di una goccia vuota e, infine, modifiche di valori senza alcun impatto con il simbolo di una goccia barrata (rif. dei simboli nella foto sottostante).

Nel caso in cui dovesse esserci la necessità di disattivare una ricetta *released* per non renderla “utilizzabile” in attesa di modifiche da apportare, è necessario riportarla allo stato “Draft”, disattivarla, e, infine, ripubblicarla nello stato disattivo.

Per eliminare una linea cliccare sul cestino a destra della riga della linea stessa.

5.4.6 Cambio della versione di un materiale

I prodotti Biogen hanno nel codice prodotto del cliente la versione, indicata dalle ultime due cifre. Quando la versione cambia va aggiornato su Antares il materiale con la nuova versione.

Bisogna controllare se ci sono differenze con item spec vecchio riguardo a serializzazione, formato data e ordine prefissi. Controllare le BOM e gli artwork per vedere la correttezza rispetto all’item-spec.

Bisogna controllare anche la presenza di seriali (devono essere almeno il triplo della quantità da produrre).

Aggiornare la versione anche nel file master data SRZ.

NB: per referenze che hanno più ricette (step 1, 2 ecc), i materiali sono diversi per ogni step, quindi vanno aggiornati TUTTI i materiali.

5.5 Peculiarità nell’impostazione delle variabili lotto

5.5.1 SB3 440 + BWFI

Per ogni nuovo ordine di SB3 440+BWFI, l’ufficio Scheduling, in fase di emissione di un nuovo Process Order, inserisce i valori di “Data Scadenza vial IMA3” (riferito alla data di scadenza del DP) e “Data Scadenza vial Data Matrix” (quando applicabile) nei Variable Data del WorkOrder associato al suddetto prodotto (Sezione NEW

WORKORDERS) tramite il pulsante .

Scheduling provvede poi alla stampa del report Audit Trail Antares (datato e siglato dalla persona che ha effettuato l’attività) con il dettaglio della data inserita e, dopo verifica di quanto previsto dalla checklist di emissione PO, consegna il Process Order cartaceo (Master Batch Record + documentazione a supporto) all’ufficio QA Release

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Office per verifica finale di quanto inserito grazie alla presenza del Report Audit Trail e del QBS allegati.

Variable Data

Description

Value

AI list available to associate for each level

Cameras that read helpercodes (comma separated)

Data Scadenza Vial IMA3

Data scadenza VIAL, Ima3 DataMatrix

Recipe Version



1.0


RunningNumber for Case

Unpacked lot

Antares Tracking System Report											
Audit Trail											
User	Action	Parameter	Modified	Initial Value	Final Value	Workorder	Product ID	Device Id	Line Id	NTIN	Serial
it02311	ChangeMaterialData	Active	07/10/2021 13:29:07	0	1		95009603	GTS			
it02311	ChangeMaterialData	EXP_VIAL	07/10/2021 13:22:12	08/24	09/24		95009603	GTS			
it02311	ChangeMaterialData	Active	15/09/2021 11:53:56	0	1		95009603	GTS			

5.5.2 SB17 Giappone

Per ogni nuovo ordine di SB17 Giappone, l'ufficio Scheduling, in fase di emissione di un nuovo Process Order, modifica la Expiry Date presente nella sezione Main Data del WorkOrder associato al suddetto prodotto (Sezione NEW WORKORDERS) impostando i valori "00" come cifre che indicano il giorno. Tale modifica viene eseguita tramite il pulsante  e tramite il pulsante collocato a fianco alla Expiry Date "Select Month" 



Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Scheduling provvede poi alla stampa del report Audit Trail Antares (datato e siglato dalla persona che ha effettuato l'attività) con il dettaglio della data inserita e, dopo verifica di quanto previsto dalla checklist di emissione PO, consegna il Process Order cartaceo (Master Batch Record + documentazione a supporto) all'ufficio QA Release Office per verifica finale di quanto inserito grazie alla presenza del Report Audit Trail e del QBS allegati.

5.6 Indirizzi di spedizione

Per le spedizioni effettuate da Antares, gli indirizzi da utilizzare devono essere inseriti nell'address book. I campi GLN ed SGLN devono essere compilati

The screenshot displays the 'Address book/Cardinal Health' page in the DIAMIND system. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'Variable Data', 'WTS Lines', 'ATS Dish Connections', 'ATS Dish Bundle Deploy', 'Virtual Lines definition', 'External Lines', 'Production Lines', 'Address book' (selected), 'Custom placeholder', 'Domain parameters', 'Warehouse', 'Reports', and 'GTS configuration'. The main content area is divided into 'Main Data' and 'Variable Data' sections.

Main Data:


Field	Value
Name	Cardinal Health
Address	501 Mason Road, Suite 200
City	La Vergne
Zip code	37086
State	TN
Country	United States of America
Phone	
External code	

Variable Data:

Description	Value
email	
Flat	
Global Location Number	0096295004038
GS1 Global Company Prefix (6-13-digit number)	
GUID Address	
GUID House	
Health industry Number partner address ID	

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and system clock indicating 13:46 on 06/06/2025.

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI



5.6 Master Data Antares (livello 2)

I Master Data Antares di livello 2 sono i formati macchina, intesi come layout di stampanti, camere e PLC. La creazione e manutenzione di tali formati è in gestione al reparto Engineering. La fonte dei Master Data in oggetto è sia interna che esterna (cliente in caso di prodotti finiti conto terzi) ed è strettamente correlata alle funzioni che gestiscono i technical drawing e gli artwork dei materiali di confezionamento (rif PROC-002626)

5.7 Flusso di inserimento e controllo Master Data Antares

Ai fini del corretto inserimento delle informazioni in Arvato/Antares, il cliente o GAM trasmette a packaging apposita documentazione di riferimento contenente le informazioni rilevanti (ad esempio ATM, il documento SAF o item spec).

Ai fini della completa tracciabilità dei dati inseriti, una persona autorizzata del reparto Packaging dovrà:

- Compilare i campi di propria competenza nel file “Master Data SRZ”:
 - codice e descrizione SAP della referencia
 - codice cliente, se applicabile
 - forecast per la referencia (per inserimento in Antares)
 - informazioni relative alla necessità o meno di serializzazione
- Stampare, datare e siglare la stampa del documento “Master Data SRZ” nei campi predisposti, in corrispondenza della referencia inserita a sistema, a conferma dell’avvenuto inserimento dei dati presenti in tale documento.
- Datare e siglare la stampa del documento “Master Data SRZ” nei campi predisposti, in corrispondenza della referencia inserita a sistema, a conferma

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

dell'avvenuto controllo dei dati inseriti e attivazione di codici e materiali all'interno del sistema Antares.

È inoltre richiesta la compilazione di un campo dedicato per conferma della richiesta di numeri seriali che temporalmente avviene dopo l'attivazione dei MD Arvato e prima dell'attivazione dei MD Antares e a chiusura della configurazione dei dati la conferma della ricezione nel sistema Antares dei seriali richiesti.

5.8 Disattivazione GTIN collegati a codici serializzati

In alcuni casi, ad esempio per migrazione codice GTIN da codice di validation a codice commerciale o cambio di codice GTIN a parità di codice, è necessario modificare i collegamenti tra GTIN e codice.

Le operazioni da eseguire sono descritte di seguito.

- Una volta verificato che tutti gli ordini legati alla ricetta attiva e collegata allo specifico GTIN da rimuovere sono chiusi e completi del passaggio di disposition, il personale addetto del reparto "Scheduling & Sourcing" comunica l'informazione al personale del reparto "Packaging" che procede con la procedura di disattivazione.
- Nel sistema Antares: disattivare la ricetta e il materiale. Rimuovere il collegamento GTIN all'attuale codice prodotto, chiamato "Material"; disattivare material e la recipe associata. Azzerare inoltre il valore di Reorder Quantity. Non disattivare il GTIN se deve essere riusato.
- Nel sistema Arvato, rimuovere la serializzazione da tutti i livelli, eventualmente modificando la selezione per il livello folding box da GTIN a → NTIN e sostituendo il GTIN con il codice SAP del prodotto; inoltre togliere il reporting e adisattivare il codice, in modo da slegarlo dagli shared pool in modo definitivo.

Una volta terminate le operazioni appena descritte è possibile, se necessario, associare il nuovo GTIN alla referenza coinvolta nel processo seguendo le modalità operative descritte nella presente SOP.

6 RIFERIMENTI

PROC-002592 Gestione dei codici articolo (material master)

PROC-002680 Creazione, rilascio e annullamento di process order tramite il sistema SAP r/3 e gestione della relativa documentazione

PROC-002626 Gestione dei formati di stampa e dei formati dei sistemi di visione del packaging secondario

Titolo locale: GESTIONE DEI MASTER DATA PER I SISTEMI ARVATO E ANTARES PER IL PROCESSO DI SERIALIZZAZIONE/AGGREGAZIONE DI PRODOTTI FINITI

7 INDICE STORICO

n° versione del documento	Descrizione delle Modifiche
PROC-002861-Rev-08	Aggiunta responsabilità di GAM per invio di documenti di serializzazione nuovi e aggiornati. Aggiunta informazione per le tempistiche di aggiornamento di un codice.
PROC-002861-Rev-09	Aggiunta responsabilità di Scheduling per impostazione valori "00" come cifre che indicano il giorno nella Expiry Date presente nella sezione "New Workorder" in Antares durante l'emissione di un nuovo PO di SB17 Giappone.
PROC-002861-Rev-10	Aggiornamento per passaggio a CSDB3. Aggiornate responsabilità della gestione di Arvato.