Exercices récapitulatifs sur les strings, les tableaux et les classes.

1. Imaginons qu'un texte soit mémorisé dans un tableau de ***String***. Chaque ***String*** du tableau correspond à une ligne du texte.

Les traitements de texte disposent en général d'une fonctionnalité qui, pour améliorer la lisibilité, insère de l'espace vertical entre deux paragraphes. Pour nos besoins, la fin d'un paragraphe sera définie comme une ligne se terminant par un point ('.').

Écrivez une fonction `separerParagraphes` qui reçoit un tableau (**`Array)`** de **`String`**, **`texte`** et qui insère un **`String`** vide après chaque **`String`** du tableau `texte` se terminant par un point.

N'hésitez pas à découper votre fonction en plusieurs sous-fonctions afin de modulariser votre code.

Vous ne pouvez absolument pas utiliser de tableau auxiliaire. Autrement dit, tout doit se faire « en place » dans le tableau `texte`.

Il est possible de résoudre ce problème en seulement deux parcours du tableau ce qui constituera donc une solution privilégiée.

L'exécution du programme ci-dessous devrait fournir l'affichage montré à la page suivante :

```
public static void affiche(Array<String> texte) {
    for (String s : texte) {
        System.out.println(s);
    }
    System.out.println("=========================================");
}
public static void main(String[] args) {
    Array<String> texte = new Array<>(
       "Question 4) Imaginons qu'un texte soit memorise",
       "dans un tableau de strings. Chaque string du",
       "tableau correspond a une ligne du texte.",
       "Les traitements de texte disposent en general d'une fonctionnalite",
       "qui, pour ameliorer la lisibilite, insere de l'espace vertical",
       "entre deux paragraphes. Pour nos besoins, la fin d'un paragraphe",
       "sera definie comme une ligne se terminant par un point ('.').",
       "Ecrivez une fonction separerParagraphes(Array<String> texte)",
       "qui recoit un Array de String et qui insere un string vide",
       "apres chaque string se terminant par un point.");
    affiche(texte);
    separerParagraphes(texte);
    affiche(texte);
}
```

```
Question 4) Imaginons qu'un texte soit memorise
dans un tableau de strings. Chaque string du
tableau correspond a une ligne du texte.
Les traitements de texte disposent en general d'une fonctionnalite
qui, pour ameliorer la lisibilite, insere de l'espace vertical
entre deux paragraphes. Pour nos besoins, la fin d'un paragraphe
sera definie comme une ligne se terminant par un point ('.').
Ecrivez une fonction separerParagraphes(Array<String> texte)
qui recoit un Array de String et qui insere un string vide
apres chaque string se terminant par un point.
==========================================
Question 4) Imaginons qu'un texte soit memorise
dans un tableau de strings. Chaque string du
tableau correspond a une ligne du texte.

Les traitements de texte disposent en general d'une fonctionnalite
qui, pour ameliorer la lisibilite, insere de l'espace vertical
entre deux paragraphes. Pour nos besoins, la fin d'un paragraphe
sera definie comme une ligne se terminant par un point ('.').

Ecrivez une fonction separerParagraphes(Array<String> texte)
qui recoit un Array de String et qui insere un string vide
apres chaque string se terminant par un point.

==========================================
```