EXPERIMENT NO-7

main.c

Clear Run

```c

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i, j, temp;
    int bt[10], wt[10], tat[10], p[10];

    printf("Enter number of processes: ");
    scanf("%d", &n);

    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        p[i] = i + 1;
        printf("Enter burst time of P%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &bt[i]);
    }

    // Sort processes based on burst time
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if(bt[i] > bt[j])
            {
                temp = bt[i];
```

Output

```
Enter number of processes: 3
Enter burst time of P1: 6
Enter burst time of P2: 2
Enter burst time of P3: 4

Process BT  WT  TAT
P2  2   0   2
P3  4   2   6
P1  6   6   12
```

New subscribers only.

main.c

Clear Run

```c
        }
    }

    wt[0] = 0;

    for(i = 1; i < n; i++)
    {
        wt[i] = wt[i-1] + bt[i-1];
    }

    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        tat[i] = wt[i] + bt[i];
    }

    printf("\nProcess\tBT\tWT\tTAT\n");

    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("P%d\t%d\t%d\t%d\n",
        p[i], bt[i], wt[i], tat[i]);
    }

    return 0;
}
```

Output

```
Enter number of processes: 3
Enter burst time of P1: 6
Enter burst time of P2: 2
Enter burst time of P3: 4

Process BT  WT  TAT
P2  2   0   2
P3  4   2   6
P1  6   6   12
```

